

Mise à jour firmware via le câble USB

FMxxxx fonctionnalitées sont toujours améliorées, de nouvelles versions de firmware sont développées. Version actuelle du firmware du module peut être récupérée à partir du configurateur.

Connectez FMxxxx au PC avec le câble USB. Lancez "Firmware Updater", sélectionnez le port COM auquel l'appareil est connecté, cliquez sur "Connect" apres que les champs de 'IMEI et du firmware sont remplis, commencez la mise à jour. Dispositif besoin de temps pour envoyer IMEI et version du micrologiciel, il ne faut pas avoir peur si IMEI ne sera pas affiché immédiatement, déconnectez et après la pause de 1-2 minutes essayez de le connecter à nouveau. Processus de mise à jour peut prendre plusieurs minutes.

Firmware updater, Version 1.1.0.7	_ X
Valid IMEI numbers Valid	Firmware versions
All devices are updateable	ersions are updateable
Connect to the device	
IMEI:	Update
Firmware version:	Close
COM port : COM1 Connec	et
Firmware updater application:	:

Figure 1

Sending Data ...

Entered RS232 boot mode OK
Data transmission started OK, beginning data transfer ...
Data transmission ended OK, closing data transfer ...
Transfer finished, device firmware will be loaded in few moments.

Figure 2

Lorsqu'un tableau comme dans la figure 2 s'aperçoit, cela signifie que le firmware est flashé à FMxxxx avec succès. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre de mise à jour et commencer à utiliser votre appareil FMxxxx.