

Sistemas Operacionais II - Lista de Exercícios 3

Considere o seguinte conteúdo do arquivo nomes.txt localizado no home do usuário fateclins:

Paulo
Miguel
Aline
Patricia
Joao
Andre
Jonas
Michele
Maria
Jose

- 1) Suponha que você está no home do usuário aluno. Exiba em ordem alfabética apenas as três primeiras linhas do arquivo nomes.txt.
- 2) Sem abrir o arquivo (com o comando nano), adicione os nomes José, Maria, Thiago e Pedro no final do arquivo nomes.txt
- 3) Crie um arquivo chamado ls.txt no home do usuário aluno, o qual seu conteúdo deve ser a saída do comando ls -l ~.
- 4) Crie um arquivo no home do usuário aluno chamado numero2.txt, o qual contenha o nome de todos os arquivos de /etc que inicie com a letra c em seu nome.
- 5) Exiba apenas o conteúdo das linhas 4, 5 e 6 do arquivo nomes.txt.
- 6) Mostra quantos caracteres existem nas linhas 6, 7, 8 e 9 do arquivo nomes.txt.
- 7) Localize no sistema de arquivos o local que fica armazenado o arquivo resolv.conf.
- 8) Exiba as linhas do arquivo /var/log/syslog que contenha o texto "log".

Considere os seguintes arquivos com as seguintes permissões e que você está no diretório em que se encontram os arquivos.

-rw-r--r--	aluno	aluno	so2.txt
-r--rw-r--	root	root	ads.txt
-rwx-----	marcos	financeiro	controle.txt
dr--r--r--	fernanda	vendas	faixas
drw-rwxrwx	felipe	design	layouts

- 9) Em apenas 1 comando, via modo textual, altere as permissões do arquivo so2.txt para que o proprietário tenha permissão de leitura, escrita e execução, o grupo tenha permissão de leitura e escrita e os outros não tenha nenhuma permissão.

Nome do aluno:

10) Em apenas 1 comando, via modo octal (números), altere as permissões do arquivo so2.txt para que o proprietário tenha permissão de leitura, escrita e execução, o grupo tenha permissão de leitura e escrita e os outros não tenham permissões.

11) Em apenas 1 comando, via modo textual, altere as permissões do arquivo ads.txt para que o proprietário tenha permissão de leitura e escrita, o grupo tenha permissão de leitura e os outros tenha apenas permissão de execução.

12) Em apenas 1 comando, via modo octal, altere as permissões do arquivo ads.txt para que o proprietário tenha permissão de leitura e escrita, o grupo tenha permissão de leitura e os outros tenha apenas permissão de execução.

Nome do aluno: