

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pratique-Bouttons</title>
  <link rel="stylesheet" href="./css/css-1/style-pratique.css">
</head>
<body>
  <button class="boutton-abonner">Abonner</button>
  <button class="boutton-rejoindre">Rejoindre</button>
  <button class="boutton-tweet">Tweet</button>
</body>
</html>

```

```

.boutton-abonner{
  background-color: red;
  color: white;
  border: none;
  height: 36px;
  width: 105px;
  border-radius: 2px;
  cursor: pointer;
  margin-right: 8px;
}

/*Pseudo Class: Pseudo Classe(In French) */

.boutton-abonner:hover{
  /*background-color: green;*/
  opacity: 0.8;
}

.boutton-abonner:active{
  /*background-color: blue;*/
  opacity: 0.5;
}

.boutton-rejoindre{
  background-color: white;
  color: rgb(41,118, 211);
  border-color: rgb(41,118, 211);
  border-width: 1px;
}

```

```
border-style: solid;
height: 35px;
width: 70px;
border-radius: 2px;
cursor: pointer;
margin-right: 8px;
transition: background-color 0.15s,
            color 0.15s;
}
.boutton-rejoindre:hover{
    background-color: rgb(41,118, 211);
    color: white;
}

.boutton-rejoindre:active{
    opacity: 0.7;
}

.boutton-tweet{
    background-color: rgb(2,158,255);
    border: none;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 15px;
    height: 36px;
    width: 74px;
    border-radius: 18px;
    cursor: pointer;
}
.boutton-tweet:hover{
    box-shadow: 10px 10px 10px rgb(211, 211, 211);
}
```