

04 - Analisi Architetture su protocolli differenti

Alessandro Gardini

`alessandro.gardini7@studio.unibo.it`

Lorenzo Rossi

`lorenzo.rossi50@studio.unibo.it`

Tirocizio - Università di Bologna - Campus di Cesena

10 giugno 2026

1 Considerazioni generiche sui possibili protocolli

1.1 Server-sent Event

- Comunicazione unidirezionale server to client.
- La riconnessione automatica è una feature nativa dei browser — su client custom va implementata manualmente.
- Il client non deve esporre un server HTTP, a differenza dei Webhook.
- Alcuni framework mandano keepalive periodici per evitare che proxy intermedi chiudano la connessione. Nel nostro caso non ci sono proxy, quindi questo comportamento va disabilitato.
- Tutti gli endpoint dovrebbero avere il path che termina con */stream?*

2 Offloading Manager

2.1 Endpoint REST

- */system-stress* oppure */stress?*
- Abbiamo collassato gli endpoint che riguardano lo stato nella root.
- L'endpoint del robot potrebbe essere gestito con protocolli/metodologie diverse.

3 Translation Server

Non abbiamo riscritto gli endpoint REST che sfruttano le callback dato che SSE o/e WebSocket sembrano soluzioni più moderne e pratiche per quello che vogliamo fare.