Le système DNS

Exercice 1

Identifier le nom de domaine dans les adresses suivantes :

Regénérer | Corriger

Adresse	Votre réponse	Correction
com.video.ns0@http.example.cloud	http.example.cloud	Correct !
dns.intranet.net@smtp.ns0.example.fr	smtp.ns0.example.fr	Correct !
ftp://example.net/fr/	example.net	Correct !
ftp://example.fr/com/	example.fr	Correct !
ftp://dns.cloud.example.local/example/	dns.cloud.example.local	Correct !
smtp.com@com.https.example.org	com.https.example.org	Correct !

Exercice 2

Fournir l'enregistrement SOA avec les paramètres suivants :

Regénérer | Corriger

- Le temps d'attente pour un rafraîchissement infructueux est de 17 minutes.
- Serveur DNS principal : ns0.example.org
- L'expiration des serveurs secondaires est de 27 minutes.
- Domaine : example.org
- Le TTL est de 8 minutes.
- Contact technique : simon@example.org
- Le rafraîchissement entre le serveur principal et les serveurs secondaires est de 14 minutes.
- La configuration est la sixième version éditée aujourd'hui. Le format du numéro de version doit être conforme à celui vu en cours.

- Configuration valide

```
example.org. IN SOA ns0.example.org. simon.example.org. 2026102006 840 1020 1620 480
```

Exercice 3

Donner le domaine PTR pour les adresses IP suivantes :

Regénérer | Corriger

Adresse	Votre réponse	Correction
fe80:a778:45c1:d59d:9474:4c93:e03f:6fcc	c.c.f.6.f.3.0.e.3.9.c.4.4.7.4.9.d.9.5.(	Correct !
172.20.148.252	252.148.20.172.in-addr.arpa.	Correct !
192.168.16.168	168.16.168.192.in-addr.arpa.	Correct !
172.20.166.249	249.166.20.172.in-addr.arpa.	Correct !
172.29.160.75	75.160.29.172.in-addr.arpa.	Correct !
fe80:5cc9:6e5d:5333:30d6:bdb9:e833:6b60	0.6.b.6.3.3.8.e.9.b.d.b.6.d.0.3.3.3.3.!	Correct !

Exercice 4

Fournir les enregistrements DNS sans PTR ni SOA pour la configuration suivante :

Regénérer | Corriger

Serveurs du domaine `example.cloud` :

- Serveur DNS du domaine `dns.example.cloud` : `192.168.71.186` et `fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`
- Serveur SMTP du domaine `mail.example.cloud` : `192.168.71.186` et `fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`
- Serveur IMAP `imap.example.cloud` : `192.168.71.38`
- Serveur `nfs.example.cloud` : `192.168.71.38`
- Serveur `suivi.example.cloud` : `fe80::4401:9f89:bf58:c7af`
- Serveur `printer.example.cloud` : `192.168.71.186` et `fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`
- Serveur `factures.example.cloud` : `192.168.71.38`
- Serveur `intranet.example.cloud` : `192.168.71.186` et `fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`

```
example.cloud. IN NS dns.example.cloud.
example.cloud. IN MX 10
mail.example.cloud.
dns.example.cloud. IN A 192.168.71.186
dns.example.cloud. IN AAAA
fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9
mail.example.cloud. IN A 192.168.71.186
mail.example.cloud. IN AAAA
fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9
imap.example.cloud. IN A 192.168.71.38
nfs.example.cloud. IN A 192.168.71.38
suivi.example.cloud. IN AAAA
fe80::4401:9f89:bf58:c7af
printer.example.cloud. IN A 192.168.71.186
printer.example.cloud. IN AAAA
```

Enregistrement	État
`example.cloud. IN NS dns.example.cloud.`	Enregistrement présent.
`dns.example.cloud. IN A 192.168.71.186`	Enregistrement présent.
`dns.example.cloud. IN AAAA fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`	Enregistrement présent.
`example.cloud. IN MX 0 mail.example.cloud.`	Enregistrement présent.
`mail.example.cloud. IN A 192.168.71.186`	Enregistrement présent.
`mail.example.cloud. IN AAAA fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`	Enregistrement présent.
`imap.example.cloud. IN A 192.168.71.38`	Enregistrement présent.
`nfs.example.cloud. IN A 192.168.71.38`	Enregistrement présent.
`suivi.example.cloud. IN AAAA fe80::4401:9f89:bf58:c7af`	Enregistrement présent.
`printer.example.cloud. IN A 192.168.71.186`	Enregistrement présent.
`printer.example.cloud. IN AAAA fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`	Enregistrement présent.
`factures.example.cloud. IN A 192.168.71.38`	Enregistrement présent.
`intranet.example.cloud. IN A 192.168.71.186`	Enregistrement présent.
`intranet.example.cloud. IN AAAA fe80::b913:a2c8:2dda:5fc9`	Enregistrement présent.

Exercice 5

Fournir les enregistrements DNS PTR sans SOA pour la configuration suivante :

Regénérer | Corriger

IUT R&T Auxerre

- Serveur `www.example.com` : `172.29.209.74` et `fe80::6ac2:684a:b3c2:c1c7`

- Serveur `ntp.example.com` : `fe80::3a1c:3f8f:8ce8:2cc0`
- Serveur `devis.example.com` : `172.29.209.74` et `fe80::6ac2:684a:b3c2:c1c7`

```
215.209.29.172.in-addr.arpa. IN PTR
tickets.example.com.
74.209.29.172.in-addr.arpa. IN PTR
www.example.com.
7.c.1.c.2.c.3.b.a.4.8.6.2.c.a.6.0.0.0.0.0.0.0
.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. IN PTR
www.example.com.
0.c.c.2.8.e.c.8.f.8.f.3.c.1.a.3.0.0.0.0.0.0.0
.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. IN PTR
ntp.example.com.
74.209.29.172.in-addr.arpa. IN PTR
devis.example.com.
7.c.1.c.2.c.3.b.a.4.8.6.2.c.a.6.0.0.0.0.0.0.0
.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. IN PTR
devis.example.com.
```

Enregistrement
`215.209.29.172.in-addr.arpa. IN PTR tickets.example.com.`
`74.209.29.172.in-addr.arpa. IN PTR www.example.com.`
`7.c.1.c.2.c.3.b.a.4.8.6.2.c.a.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.a IN PTR www.example.com.`
`0.c.c.2.8.e.c.8.f.8.f.3.c.1.a.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.a IN PTR ntp.example.com.`
`74.209.29.172.in-addr.arpa. IN PTR devis.example.com.`
`7.c.1.c.2.c.3.b.a.4.8.6.2.c.a.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.a IN PTR devis.example.com.`