

Ejecutar un publicador suscriptor en kubernetes

Pasos y Observaciones:

1. Crea la imagen del publicador con el archivo dockerfile
2. Pasar la imogene a minikube utilizando el siguiente comando:

```
minikube image load publicador1  
minikube image ls
```

3. Se debe modificar el suscriptor:

El suscriptor, en lugar de conectarse a una direcciòn ip, debe conectarse a un servicio, en este caso, llamaremos al servicio del publicador **pub-service** y a continuaciòn la instrucciòn que se debe modificar antes de generar la imagen.

```
zmq_connect(subscriber, "tcp://pub-service:5555");
```

4. Una vez modificado el archivo se genera la imagen del suscriptor con el archivo dockerfile y se copia tambièn a minikube.

5. A continuaciòn puede observar los archivos yaml del publicador y del suscriptor. En el publicador se debe definir un servicio de nombre pub-service que se expone por el puerto 5555.

Yaml del publicador

```
---  
# publicador.yaml  
apiVersion: v1  
kind: Service  
metadata:  
  name: pub-service # Este será el "hostname" para el suscriptor  
spec:  
  selector:  
    app: zmq-pub # Conecta con pods que tengan esta etiqueta
```

```

  ports:
    - protocol: TCP
      port: 5555      # Puerto del servicio
      targetPort: 5555
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: zmq-publicador
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: zmq-pub
  template:
    metadata:
      labels:
        app: zmq-pub
    spec:
      containers:
        - name: publicador
          image: zmq-pub:latest
          imagePullPolicy: Never # Como vimos antes, para usar tu imagen local
          ports:
            - containerPort: 5555
---

```

Yaml del suscriptor

```

# subscriber.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: zmq-subscriber
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: zmq-sub
  template:
    metadata:
      labels:
        app: zmq-sub
    spec:
      containers:
        - name: subscriber
          image: zmq-sub:latest
          imagePullPolicy: Never

```

6. Para comprobar que los programas se están comunicando, observamos los logs del deployment:

kubectl logs -f deployment/zmq-subscriber (el nombre del deployment)

Nota: en los archivos dockerfile se descarga la imagen de ubuntu. Se puede mejorar descargando un sistema linux mas liviano.