Pontificia Universidad Javeriana

Polinomios de Lagrange y trazadores cúbicos: interpolación de la población de Croacia entre 1994 y 2023

Análisis Numérico, Proyecto Final
Salomón Alfredo Ávila Larrotta
Noviembre de 2026

Resumen. Se construyen, a partir de 25 datos anuales de población de Croacia, un polinomio interpolante de Lagrange de grado 24 y un trazador cúbico con condiciones de frontera naturales, y se usan ambos para estimar la población en cinco años reservados: 1995, 2000, 2008, 2015 y 2022. En el interior del intervalo los dos métodos alcanzan errores relativos del orden de 10^{-4}. Cerca de los extremos, en cambio, el polinomio de Lagrange oscila con violencia debido al fenómeno de Runge y produce errores relativos de 12,3 y 8,3, es decir, de más del 800 %. El trazador cúbico mantiene errores por debajo de $1{,}1 \times 10^{-3}$ en los cinco años.

1. Introducción

Interpolar consiste en construir una función que pase exactamente por un conjunto de datos conocidos, para luego usarla en la estimación de valores intermedios. Cuando los datos son numerosos surgen dos estrategias naturales: usar un único polinomio que pase por todos los puntos, que es el polinomio de Lagrange, o unir de forma suave muchos polinomios de grado bajo, uno por subintervalo, que es el trazador cúbico. El objetivo de este trabajo es comparar ambas estrategias sobre un caso real: la población de Croacia entre 1994 y 2023.

El archivo de datos del curso contiene 30 parejas de año y población. Cinco de ellas están resaltadas: 1995, 2000, 2008, 2015 y 2022. Estos cinco datos se excluyen de la construcción de los interpolantes y se reservan para medir la calidad de las aproximaciones mediante el error relativo

$$E_r = \frac{|p - p^*|}{|p|}, \tag{1}$$

donde p es el valor exacto y p^* el aproximado.

2. Implementación

2.1. Elección del lenguaje y organización del programa

Los algoritmos se implementaron en **C++**, con el estándar C++17. Se eligió este lenguaje por su velocidad, por el control explícito que ofrece sobre los tipos numéricos, en particular sobre la precisión extendida `long double`, y porque basta un compilador estándar como `g++`, `clang++` o el de Visual Studio para ejecutar los programas en cualquier sistema operativo. Los dos métodos se programaron desde cero, sin rutinas de interpolación externas y usando solo las cabeceras `<vector>`, `<cmath>`, `<cstdio>` y `<chrono>` de la librería estándar.

Cada algoritmo está en un único archivo autocontenido, que incluye los datos y todas sus dependencias. El archivo `lagrange.cpp` construye y evalúa el polinomio de Lagrange, imprime la tabla de errores y exporta en formato CSV los resultados, la curva y los tiempos de ejecución. El archivo `trazador_cubico.cpp` calcula los coeficientes del trazador natural, lo evalúa y produce las mismas salidas. Por último, el script auxiliar `graficas.py` lee los CSV producidos por los dos programas y dibuja las figuras de este informe.

Cada programa se compila y se ejecuta de inmediato:

```
g++ -std=c++17 -O2 -o lagrange lagrange.cpp && ./lagrange
g++ -std=c++17 -O2 -o trazador_cubico trazador_cubico.cpp && ./trazador_cubico
```

Ambos programas se organizan de la misma forma. Empiezan con un bloque de datos, siguen con la función `separarDatos`, que divide los datos en nodos y datos de prueba, continúan con las funciones del método numérico y terminan con la función `main`, que calcula las aproximaciones y el error relativo, mide los tiempos y escribe los archivos de salida. El código completo se incluye en el Anexo.

2.2. Captura de los datos

Los 30 valores de población de la hoja `CROACIA` del archivo Excel del curso se copiaron en el arreglo constante `POBLACION`, indexado desde 1994, y los años resaltados se guardaron en el arreglo `SUBRAYADOS = {1995, 2000, 2008, 2015, 2022}`. Escribir los datos dentro del código evita depender de librerías para leer archivos de Excel, que no forman parte de la librería estándar de C++, y garantiza que el programa corra sin archivos adicionales.

La función `separarDatos` recorre los 30 años y, con ayuda de `esSubrayado(anio)`, los reparte en dos grupos de vectores. Los vectores `xNodos` y `yNodos` guardan los 25 años no resaltados y su población, que son los datos de interpolación. Los vectores `anioPrueba` y `yPrueba` guardan los 5 años resaltados y su población exacta, que sirven para medir el error.

2.3. Polinomio de Lagrange

Dados $n+1$ nodos distintos $(x_0, y_0), ..., (x_n, y_n)$, el polinomio de Lagrange es el único polinomio de grado a lo sumo n que pasa por todos ellos:

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k L_k(x), \qquad L_k(x) = \prod_{j=0, j\neq k}^{n} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}. \tag{2}$$

Cada polinomio base L_k vale 1 en x_k y 0 en los demás nodos, por lo que $P(x_k) = y_k$. Con 25 nodos se obtiene un polinomio de grado 24.

La implementación sigue literalmente la ecuación 2: la función `baseLagrange(k, x, nodos)` acumula el producto que define $L_k(x)$, y la función `lagrange(x, nodos, valores)` realiza la suma ponderada. Para que el resultado sea confiable se tomaron dos decisiones. La primera es trasladar la variable: en lugar de trabajar directamente con los años, se usa $t = \text{año} - 1994$, de modo que $t \in [0, 29]$. Esto no cambia el polinomio, pero evita operar con números grandes. La segunda es usar precisión extendida: todos los cálculos se hacen con el tipo `long double`, al que el código llama `real`, y que en `g++` ofrece unas 19 cifras significativas en lugar de las 16 de `double`. Al imprimir, los valores se convierten a `double`, porque el compilador MinGW de Windows no muestra correctamente `long double` con `printf`.

```
/** @brief Evalúa el k-ésimo polinomio base de Lagrange en x. */
real baseLagrange(int k, real x, const std::vector<real>& nodos) {
    real L = 1.0L;
    for (size_t j = 0; j < nodos.size(); j++) {
        if ((int)j != k) L *= (x - nodos[j]) / (nodos[k] - nodos[j]);
    }
    return L;
}

/** @brief Evalúa el polinomio interpolante P(x) = sum_k y_k L_k(x). */
real lagrange(real x, const std::vector<real>& nodos, const std::vector<real>& valores) {
    real suma = 0.0L;
    for (size_t k = 0; k < nodos.size(); k++)
        suma += valores[k] * baseLagrange((int)k, x, nodos);
    return suma;
}
```

Evaluar P en un punto cuesta $O(n^2)$ operaciones, lo cual es despreciable para 25 nodos.

2.4. Trazador cúbico natural

Un trazador cúbico S es una función definida a trozos: en cada subintervalo $[x_j, x_{j+1}]$, con $j = 0, ..., n-1$,

$$S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3. \tag{3}$$

Se exige que S interpole los datos y que S, S' y S'' sean continuas en los nodos interiores. Las condiciones de frontera naturales son $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$, lo que equivale a $c_0 = c_n = 0$.

Con $h_j = x_{j+1} - x_j$ y $a_j = y_j$, estas condiciones se reducen a un sistema cuadrado de $n+1$ ecuaciones, $A\vec{c} = \vec{y}$, cuyas incógnitas son $c_0, ..., c_n$. La matriz de coeficientes es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

y los vectores de incógnitas y del lado derecho son

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix}, \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

La primera y la última fila imponen $c_0 = c_n = 0$, que son las condiciones de frontera naturales, y cada fila interior resulta de exigir la continuidad de S, S' y S'' en un nodo interior. La matriz es tridiagonal y estrictamente diagonal dominante, así que el sistema tiene solución única. Una vez conocidos los c_j, los demás coeficientes se obtienen con

$$b_j = \frac{1}{h_j}(a_{j+1} - a_j) - \frac{h_j}{3}(2c_j + c_{j+1}), \qquad d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}. \tag{6}$$

Los coeficientes se agrupan en la estructura `Trazador`, que guarda los nodos y los vectores `a`, `b`, `c` y `d`. La función `trazadorNatural(x, y)` sigue paso a paso la construcción general vista en clase: calcula las longitudes h_j, arma la matriz `A` y el vector `vecY`, resuelve el sistema con la función `eliminacionGaussiana` y, por último, obtiene b_j y d_j con las fórmulas anteriores:

```
// Paso 2: matriz A. La primera y la última fila imponen c_0 = c_n = 0.
std::vector<std::vector<double>> A(n + 1, std::vector<double>(n + 1, 0.0));
A[0][0] = 1.0;
for (int j = 1; j < n; j++) {
    A[j][j - 1] = h[j - 1];
    A[j][j] = 2.0 * (h[j - 1] + h[j]);
    A[j][j + 1] = h[j];
}
A[n][n] = 1.0;

// Paso 3: vector y del lado derecho, con ceros en la primera y la última posición.
std::vector<double> vecY(n + 1, 0.0);
for (int j = 1; j < n; j++)
    vecY[j] = 3.0 / h[j] * (a[j + 1] - a[j]) - 3.0 / h[j - 1] * (a[j] - a[j - 1]);
```

```
// Paso 4: se resuelve A c = y para obtener c_0, ..., c_n.
std::vector<double> c = eliminacionGaussiana(A, vecY);

// Paso 5: b_j y d_j a partir de los c_j.
std::vector<double> b(n), d(n);
for (int j = 0; j < n; j++) {
    b[j] = (a[j + 1] - a[j]) / h[j] - h[j] / 3.0 * (2.0 * c[j] + c[j + 1]);
    d[j] = (c[j + 1] - c[j]) / (3.0 * h[j]);
}
```

La función `eliminacionGaussiana` anula los elementos que están debajo de la diagonal y después despeja la solución con sustitución hacia atrás. No necesita intercambiar filas, porque en una matriz estrictamente diagonal dominante ningún pivote se anula. Como recorre la matriz completa, de tamaño $(n+1) \times (n+1)$, su costo es $O(n^3)$ operaciones, que para $n = 24$ sigue siendo muy poco. Para comprobar la implementación se resolvió también el Ejemplo 1 de clase, con los puntos $(5, 5)$, $(7, 2)$ y $(9, 4)$, y el programa obtuvo los mismos coeficientes: $c_1 = 15/16$, $b_0 = -17/8$, $b_1 = -1/4$ y $d_0 = 5/32$. Por su parte, `evaluarTrazador(t, S)` localiza el subintervalo que contiene a t y evalúa el polinomio cúbico correspondiente. Como faltan los años reservados, los nodos no son equiespaciados y las longitudes h_j valen 1 o 2 años. El algoritmo admite este caso sin modificaciones.

2.5. Medición del tiempo de ejecución

Cada programa mide, con el reloj monótono `std::chrono::steady_clock` de la librería estándar, cuánto tarda cada etapa del algoritmo. Solo se cronometran los cálculos: la lectura de los datos, la impresión en consola y la escritura de archivos quedan por fuera. Se midieron tres etapas. La construcción es el cálculo de los coeficientes a_j, b_j, c_j, d_j del trazador con `trazadorNatural`. El polinomio de Lagrange, en la forma de la ecuación 2, no tiene esta etapa, porque no precalcula nada y hace todo el trabajo en cada evaluación. La segunda etapa es la evaluación en los 5 años de prueba, que produce las aproximaciones de la Tabla 1, y la tercera es la evaluación en la malla de 2001 puntos con la que se dibujan las curvas de las figuras.

Una sola ejecución de estas etapas puede durar menos de un microsegundo, por debajo de la resolución práctica del reloj. Por eso la función `medirMicrosegundos` repite cada etapa entre 200 y 100 000 veces y reporta el tiempo promedio por repetición. Para que el compilador, al optimizar el código, no elimine cálculos cuyo resultado no se usa, cada resultado se guarda en una variable `volatile`:

```
/** @brief Tiempo promedio, en microsegundos, de una ejecución de f. */
template <typename F>
double medirMicrosegundos(F f, int reps) {
    auto inicio = std::chrono::steady_clock::now();
    for (int r = 0; r < reps; r++) f();
    auto fin = std::chrono::steady_clock::now();
    return std::chrono::duration<double, std::micro>(fin - inicio).count() / reps;
}
```

Los tiempos se imprimen en consola y se exportan a `tiempos_lagrange.csv` y `tiempos_trazador.csv`.

2.6. Verificación

Para comprobar las implementaciones, sus resultados se compararon con cálculos independientes: el polinomio de Lagrange se evaluó también en aritmética racional exacta, sin redondeo alguno, y con la rutina `BarycentricInterpolator` de SciPy, y el trazador con `CubicSpline` de SciPy usando `bc_type="natural"`. Los valores coinciden en todas las cifras significativas reportadas. En particular, la coincidencia con la aritmética exacta muestra que el redondeo no influye en los resultados del polinomio de Lagrange.

3. Resultados

La Tabla 1 resume las aproximaciones obtenidas en los cinco años reservados.

		Lagrange		Trazador cúbico	
Año	**Exacto**	**Aproximado**	**Error rel.**	**Aproximado**	**Error rel.**
1995	4 619 362	61 303 888	$1{,}227 \times 10^{1}$	4 619 106	$5{,}542 \times 10^{-5}$
2000	4 326 105	4 327 519	$3{,}269 \times 10^{-4}$	4 330 669	$1{,}055 \times 10^{-3}$
2008	4 314 635	4 313 818	$1{,}893 \times 10^{-4}$	4 314 507	$2{,}976 \times 10^{-5}$
2015	4 183 732	4 184 598	$2{,}070 \times 10^{-4}$	4 184 196	$1{,}108 \times 10^{-4}$
2022	3 907 031	36 302 718	$8{,}292 \times 10^{0}$	3 906 545	$1{,}244 \times 10^{-4}$

Tabla 1: Población exacta y aproximada de Croacia, en habitantes, en los años reservados, con el error relativo de cada método.

La Figura 1 muestra ambos interpolantes en todo el intervalo junto con los 30 datos exactos. La escala vertical está dominada por las oscilaciones del polinomio de Lagrange, que superan los 150 millones de habitantes cerca de 1994 cuando la población real es de unos 4,6 millones.




Figura 1: Vista completa: el polinomio de Lagrange de grado 24 oscila con fuerza en el primer y el último subintervalo.

La Figura 2 repite la gráfica en la escala de los datos. El trazador cúbico, dibujado con línea discontinua, sigue la tendencia en todo el periodo, mientras que el polinomio de Lagrange solo se comporta bien entre aproximadamente 1999 y 2017.




Figura 2: Acercamiento a la escala de los datos. Los rombos son los valores exactos de los años reservados.

Finalmente, la Figura 3 compara los errores relativos en escala logarítmica.




Figura 3: Error relativo de cada método en los años reservados, en escala logarítmica.

3.1. Tiempo de ejecución

Los programas se compilaron y ejecutaron en el equipo descrito en la Tabla 2. Ambos programas son secuenciales, así que usan un solo hilo del procesador. Las mediciones se hicieron con el portátil conectado a la corriente y con el perfil de energía en modo de alto rendimiento.

Equipo	Portátil ASUS TUF Dash F15, modelo FX517ZC
Procesador	Intel Core i5 12450H de 12.ª generación con 8 núcleos, 4 de rendimiento y 4 de eficiencia, 12 hilos y frecuencia máxima de 4,4 GHz
Memoria caché	L1 de datos de 320 KiB, L2 de 7 MiB y L3 de 12 MiB
Memoria RAM	32 GB
Sistema operativo	Fedora Linux 44 de 64 bits con núcleo Linux 7.2
Compilador	GCC 16.2.1 con optimización de nivel 2 y estándar C++17

Tabla 2: Especificaciones del equipo en el que se ejecutaron los programas.

La Tabla 3 reúne los tiempos medidos. Los valores cambian de una máquina a otra y, en menor medida, de una ejecución a otra, pues en corridas repetidas variaron menos de un 10 %, pero las proporciones entre los dos métodos se mantienen.

Etapa	**Lagrange**	**Trazador cúbico**
Construcción de coeficientes	No aplica	3,282
Evaluación en los 5 años de prueba	4,317	0,038
Evaluación en la malla de 2001 puntos	1681,6	18,5
Tiempo por evaluación en la malla	840 ns	9,3 ns

Tabla 3: Tiempo promedio de ejecución de cada etapa en microsegundos, donde 1 µs equivale a 10^{-6} s. La última fila, en nanosegundos, divide el tiempo de la malla entre sus 2001 puntos.

Los dos métodos son prácticamente instantáneos para este problema: incluso la etapa más lenta, evaluar el polinomio de Lagrange en los 2001 puntos de la malla, tarda menos de 2 milisegundos. Aun así, la diferencia relativa es grande. Calcular los coeficientes del trazador cuesta 3,3 µs, pero se hace una sola vez, y después cada evaluación del trazador es unas 91 veces más rápida que una del polinomio de Lagrange. Sumando la construcción y las evaluaciones, el trazador obtiene las cinco estimaciones de la Tabla 1 en 3,3 µs, frente a 4,3 µs del polinomio de Lagrange.

4. Análisis y comparación

4.1. Diferencias observadas

En los extremos, es decir, en 1995 y 2022, la diferencia es enorme. El polinomio de Lagrange estima 61,3 millones de habitantes en 1995 y 36,3 millones en 2022, frente a valores reales de 4,6 y 3,9 millones: errores relativos de 12,3 y 8,3. El trazador cúbico, en cambio, comete errores de $5{,}5 \times 10^{-5}$ y $1{,}2 \times 10^{-4}$, es decir, se equivoca en unos pocos cientos de habitantes.

En el interior, es decir, en 2000, 2008 y 2015, ambos métodos son buenos, con errores entre 10^{-5} y 10^{-3}. El trazador es mejor en 2008 y 2015. En 2000, sin embargo, el polinomio de Lagrange, con un error de $3{,}3 \times 10^{-4}$, supera al trazador, con $1{,}1 \times 10^{-3}$. Es el único año en el que Lagrange gana.

4.2. ¿Por qué se producen estas diferencias?

El fenómeno de Runge. El error de la interpolación polinomial en un punto x es

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i), \tag{7}$$

para algún ξ en el intervalo. El factor $\omega(x) = \prod(x - x_i)$ depende solo de la ubicación de los nodos, y para nodos equiespaciados o casi equiespaciados crece de forma explosiva hacia los extremos del intervalo. Con los nodos de este problema, $|\omega|$ vale $8{,}7 \times 10^{24}$ en 1995 y $5{,}2 \times 10^{24}$ en 2022, pero apenas $1{,}1 \times 10^{19}$ en 2008: hay una diferencia de cinco a seis órdenes de magnitud entre el centro y los bordes. Para que un único polinomio de grado 24 pase por los 25 nodos, se ve obligado a oscilar con gran amplitud entre los nodos extremos, justo donde caen 1995, entre los nodos 1994 y 1996, y 2022, entre

los nodos 2021 y 2023. Que los resultados en precisión extendida coincidan con los de la aritmética exacta confirma que se trata de una limitación del método y no de errores de redondeo.

La ventaja de trabajar por tramos. El trazador cúbico nunca usa polinomios de grado mayor que 3, y cada tramo depende sobre todo de los datos cercanos. Por eso no hay oscilaciones que se propaguen por el intervalo: un dato de 2023 tiene muy poca influencia sobre la estimación en 1995. La condición de frontera natural, que impone $S'' = 0$ en los extremos, introduce un pequeño error cerca de los bordes, pero en este caso resultó insignificante.

El caso del año 2000. La población de Croacia baja casi linealmente, unos 60 000 habitantes por año, hasta el año 2000, y a partir de 2001 se estabiliza de forma abrupta en torno a 4,3 millones. Con el año 2000 excluido, este cambio de tendencia ocurre dentro del subintervalo $[1999, 2001]$, de dos años. El trazador, que está obligado a tener segunda derivada continua, suaviza ese quiebre y sobrestima la población en unos 4 500 habitantes. El polinomio de Lagrange también es suave, pero en esa zona central su comportamiento resultó estar más cerca del dato real. La ventaja es circunstancial y no contradice la conclusión general: ningún interpolante suave puede reproducir con exactitud un cambio brusco que ocurre entre dos nodos.

4.3. Comparación de costos

Los tiempos de la Tabla 3 coinciden con lo que predice el conteo de operaciones. El trazador arma y resuelve el sistema $A\vec{c} = \vec{y}$ una sola vez. La eliminación gaussiana sobre la matriz completa cuesta $O(n^3)$ operaciones, y por eso la construcción es la etapa más costosa del trazador. Si se aprovechara que la matriz es tridiagonal, el algoritmo de Thomas resolvería el mismo sistema en $O(n)$ operaciones, pero se prefirió la eliminación gaussiana general para seguir la construcción vista en clase. Luego, cada evaluación solo localiza el subintervalo, con a lo sumo n comparaciones, y evalúa un polinomio cúbico. El polinomio de Lagrange, en cambio, no reutiliza nada entre evaluaciones: cada una calcula los $n + 1$ polinomios base, cada uno con n productos y divisiones, es decir, $O(n^2)$ operaciones. Con $n = 24$ son unas $25 \times 24 = 600$ divisiones por punto, hechas en `long double`, que es más lento que `double`. Eso explica que una evaluación de Lagrange tarde cerca de 840 ns frente a unos 9 ns del trazador.

La diferencia en las evaluaciones crecería con más datos: duplicar el número de nodos multiplica por cerca de cuatro el costo de cada evaluación de Lagrange, pero solo por dos el del trazador. La construcción del trazador, en cambio, se multiplicaría por cerca de ocho, aunque solo se hace una vez. El costo de Lagrange podría bajar a $O(n)$ por evaluación usando la fórmula baricéntrica, que precalcula unos pesos, pero eso no corregiría su principal defecto: la estabilidad. Agregar datos mejora el trazador, mientras que en el polinomio de Lagrange con nodos equiespaciados suele empeorar las oscilaciones.

5. Conclusiones

Con muchos datos equiespaciados, el polinomio interpolante de Lagrange no es una herramienta adecuada para aproximar valores cerca de los extremos del intervalo: en 1995 y 2022 produjo estimaciones entre 9 y 13 veces mayores que la población real. El trazador cúbico natural, en cambio, aproximó los cinco años con errores relativos inferiores a $1{,}1 \times 10^{-3}$, y en cuatro de ellos inferiores a $1{,}2 \times 10^{-4}$.

En el centro del intervalo ambos métodos tienen una precisión comparable. Lagrange solo superó al trazador en el año 2000, debido a un cambio brusco de tendencia en los datos que ningún interpolante suave puede capturar por completo.

El trazador también es más rápido. Sus coeficientes se calculan una sola vez, en unos 3 µs, y a partir de ahí cada evaluación es unas 91 veces más rápida que la del polinomio de Lagrange. Para 25 datos ambos tiempos son despreciables, pero la diferencia crece con el número de nodos.

Por todo lo anterior, para interpolar conjuntos numerosos de datos, como las series de población, es preferible usar trazadores cúbicos u otros métodos por tramos en lugar de un único polinomio de grado alto.

Anexo: código fuente completo

`lagrange.cpp`

```cpp
/**
 * @file lagrange.cpp
 * @brief Interpolación de la población de Croacia con el polinomio de Lagrange.
 *
 * El polinomio se construye con los 25 datos no subrayados de 1994 a 2023 y se
 * evalúa en los 5 años subrayados para medir el error relativo:
 *
 *     P(x) = sum_{k=0}^{n} y_k L_k(x),   L_k(x) = prod_{j != k} (x - x_j) / (x_k - x_j).
 *
 * La variable independiente se traslada a t = año - 1994 para no operar con
 * potencias de números cercanos a 2000, y los cálculos se hacen en long double
 * para reducir el redondeo. Al imprimir, los valores se convierten a double
 * porque MinGW no imprime bien long double con printf.
 *
 * El programa imprime la tabla de errores y los tiempos de ejecución, y escribe
 * resultados_lagrange.csv, curva_lagrange.csv y tiempos_lagrange.csv.
 *
 * Compilación: g++ -std=c++17 -O2 -o lagrange lagrange.cpp
 *
 * @author Salomón Alfredo Ávila Larrotta
 */

#include <chrono>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>

/** Número de datos anuales de población. */
const int N_DATOS = 30;

/** Primer año de la serie. */
const int ANIO_INICIAL = 1994;

/** Población de Croacia de 1994 a 2023, tomada de la hoja CROACIA del Excel del curso. */
const long POBLACION[N_DATOS] = {
    4675517, 4619362, 4562290, 4504627, 4445669, 4385823, 4326105, 4301079,
    4305783, 4306683, 4310050, 4313946, 4315802, 4315959, 4314635, 4310537,
    4301150, 4280827, 4259233, 4242403, 4219485, 4183732, 4136438, 4079198,
    4024868, 3986338, 3953956, 3924607, 3907031, 3896023};

/** Años resaltados en el Excel. Se excluyen de la interpolación y se usan para medir el
error. */
const int SUBRAYADOS[5] = {1995, 2000, 2008, 2015, 2022};

/** Tipo real de precisión extendida usado en todos los cálculos. */
typedef long double real;

/**
 * @brief Indica si un año es uno de los años subrayados.
 *
 * @param anio Año que se consulta.
 * @return true si el año está en SUBRAYADOS y false en otro caso.
 */
bool esSubrayado(int anio) {
    for (int s : SUBRAYADOS)
        if (s == anio) return true;
    return false;
}
```

```cpp
/**
 * @brief Separa los 30 datos en 25 nodos de interpolación y 5 datos de prueba.
 *
 * Los nodos se guardan con la variable trasladada t = año - 1994.
 *
 * @param xNodos Salida con los valores de t de los nodos.
 * @param yNodos Salida con la población en cada nodo.
 * @param anioPrueba Salida con los años subrayados.
 * @param yPrueba Salida con la población exacta de cada año subrayado.
 */
void separarDatos(std::vector<real>& xNodos, std::vector<real>& yNodos,
                  std::vector<int>& anioPrueba, std::vector<real>& yPrueba) {
    for (int i = 0; i < N_DATOS; i++) {
        int anio = ANIO_INICIAL + i;
        if (esSubrayado(anio)) {
            anioPrueba.push_back(anio);
            yPrueba.push_back(POBLACION[i]);
        } else {
            xNodos.push_back(anio - ANIO_INICIAL);  // variable trasladada t
            yNodos.push_back(POBLACION[i]);
        }
    }
}

/**
 * @brief Evalúa el k-ésimo polinomio base de Lagrange en un punto.
 *
 * @param k Índice del polinomio base.
 * @param x Punto donde se evalúa.
 * @param nodos Abscisas de los nodos de interpolación.
 * @return Valor de L_k(x).
 */
real baseLagrange(int k, real x, const std::vector<real>& nodos) {
    real L = 1.0L;
    for (size_t j = 0; j < nodos.size(); j++) {
        if ((int)j != k) L *= (x - nodos[j]) / (nodos[k] - nodos[j]);
    }
    return L;
}

/**
 * @brief Evalúa el polinomio interpolante de Lagrange en un punto.
 *
 * Cada evaluación cuesta O(n^2) operaciones, porque calcula de nuevo todos los polinomios
base.
 *
 * @param x Punto donde se evalúa.
 * @param nodos Abscisas de los nodos de interpolación.
 * @param valores Ordenadas de los nodos de interpolación.
 * @return Valor de P(x).
 */
real lagrange(real x, const std::vector<real>& nodos, const std::vector<real>& valores) {
    real suma = 0.0L;
    for (size_t k = 0; k < nodos.size(); k++) suma += valores[k] * baseLagrange((int)k, x,
nodos);
    return suma;
}

/**
 * @brief Calcula el error relativo de una aproximación.
 *
 * @param exacto Valor exacto, distinto de cero.
```

```
 * @param aprox Valor aproximado.
 * @return El cociente |exacto - aprox| / |exacto|.
 */
real errorRelativo(real exacto, real aprox) { return std::fabs(exacto - aprox) /
std::fabs(exacto); }

/**
 * Recibe los resultados de los cálculos cronometrados. Al ser volatile, el
 * compilador no puede eliminar esos cálculos aunque su resultado no se use.
 */
volatile real sumidero;

/**
 * Cero que se suma a los argumentos de los cálculos cronometrados. Al ser
 * volatile, el compilador no puede sacar esos cálculos del ciclo de repeticiones.
 */
volatile real cero = 0.0L;

/**
 * @brief Mide el tiempo promedio de ejecución de una función.
 *
 * La función se ejecuta reps veces seguidas, porque una sola ejecución dura
 * menos que la resolución del reloj, y el tiempo total se divide entre reps.
 *
 * @tparam F Tipo de la función que se mide, normalmente una lambda sin argumentos.
 * @param f Función que se mide.
 * @param reps Número de repeticiones.
 * @return Tiempo promedio de una ejecución de f, en microsegundos.
 */
template <typename F>
double medirMicrosegundos(F f, int reps) {
    auto inicio = std::chrono::steady_clock::now();
    for (int r = 0; r < reps; r++) f();
    auto fin = std::chrono::steady_clock::now();
    return std::chrono::duration<double, std::micro>(fin - inicio).count() / reps;
}

/**
 * @brief Calcula las aproximaciones y los errores, mide los tiempos y escribe los archivos
CSV.
 *
 * @return 0 si el programa termina correctamente.
 */
int main() {
    std::vector<real> xNodos, yNodos, yPrueba;
    std::vector<int> anioPrueba;
    separarDatos(xNodos, yNodos, anioPrueba, yPrueba);

    std::printf("Polinomio de Lagrange de grado %zu - Croacia\n", xNodos.size() - 1);
    std::printf("Nodos usados: %zu datos\n\n", xNodos.size());
    std::printf("%6s %14s %18s %16s\n", "Anio", "Exacto", "Lagrange", "Error relativo");

    FILE* res = std::fopen("resultados_lagrange.csv", "w");
    if (res) std::fprintf(res, "anio,exacto,aproximado,error_relativo\n");

    for (size_t i = 0; i < anioPrueba.size(); i++) {
        real t = anioPrueba[i] - ANIO_INICIAL;
        real aprox = lagrange(t, xNodos, yNodos);
        real err = errorRelativo(yPrueba[i], aprox);
        std::printf("%6d %14.0f %18.2f %16.6e\n", anioPrueba[i], (double)yPrueba[i],
(double)aprox, (double)err);
        if (res) std::fprintf(res, "%d,%.0f,%.2f,%.6e\n", anioPrueba[i], (double)yPrueba[i],
```

```
(double)aprox, (double)err);
    }
    if (res) std::fclose(res);

    // Curva en una malla fina de 2001 puntos para graficar.
    FILE* curva = std::fopen("curva_lagrange.csv", "w");
    if (curva) {
        std::fprintf(curva, "anio,poblacion\n");
        for (int i = 0; i <= 2000; i++) {
            real t = 29.0L * i / 2000.0L;
            std::fprintf(curva, "%.4f,%.2f\n", (double)(t + ANIO_INICIAL),
(double)lagrange(t, xNodos, yNodos));
        }
        std::fclose(curva);
    }

    // Tiempo de ejecución. El polinomio de Lagrange no tiene etapa de
    // construcción: todo el trabajo se hace en cada evaluación.
    const int REPS_PRUEBA = 100000, REPS_MALLA = 200;
    double tPrueba = medirMicrosegundos([&] {
        for (int anio : anioPrueba) sumidero = lagrange(anio - ANIO_INICIAL + cero, xNodos,
yNodos);
    }, REPS_PRUEBA);
    double tMalla = medirMicrosegundos([&] {
        for (int i = 0; i <= 2000; i++) sumidero = lagrange(29.0L * i / 2000.0L + cero,
xNodos, yNodos);
    }, REPS_MALLA);

    std::printf("\nTiempo de ejecucion (promedio por repeticion)\n");
    std::printf("%-34s %10s %16s\n", "Etapa", "Repet.", "Tiempo (us)");
    std::printf("%-34s %10d %16.3f\n", "Evaluacion en 5 anios de prueba", REPS_PRUEBA,
tPrueba);
    std::printf("%-34s %10d %16.3f\n", "Evaluacion en malla de 2001 puntos", REPS_MALLA,
tMalla);

    FILE* tiempos = std::fopen("tiempos_lagrange.csv", "w");
    if (tiempos) {
        std::fprintf(tiempos, "etapa,repeticiones,microsegundos\n");
        std::fprintf(tiempos, "prueba,%d,%.6f\n", REPS_PRUEBA, tPrueba);
        std::fprintf(tiempos, "malla,%d,%.6f\n", REPS_MALLA, tMalla);
        std::fclose(tiempos);
    }
    std::printf("\nArchivos generados: resultados_lagrange.csv, curva_lagrange.csv,
tiempos_lagrange.csv\n");
    return 0;
}
```

trazador_cubico.cpp

```
/**
 * @file trazador_cubico.cpp
 * @brief Interpolación de la población de Croacia con un trazador cúbico natural.
 *
 * El trazador se construye con los 25 datos no subrayados de 1994 a 2023 y se
 * evalúa en los 5 años subrayados para medir el error relativo. En cada
 * subintervalo [x_j, x_{j+1}] se usa
 *
 *     S_j(x) = a_j + b_j (x - x_j) + c_j (x - x_j)^2 + d_j (x - x_j)^3,
 *
 * con las condiciones de frontera naturales S''(x_0) = S''(x_n) = 0.
 *
 * El programa imprime la tabla de errores y los tiempos de ejecución, y escribe
```

```
 * resultados_trazador.csv, curva_trazador.csv y tiempos_trazador.csv.
 *
 * Compilación: g++ -std=c++17 -O2 -o trazador_cubico trazador_cubico.cpp
 *
 * @author Salomón Alfredo Ávila Larrotta
 */

#include <chrono>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>

/** Número de datos anuales de población. */
const int N_DATOS = 30;

/** Primer año de la serie. */
const int ANIO_INICIAL = 1994;

/** Población de Croacia de 1994 a 2023, tomada de la hoja CROACIA del Excel del curso. */
const long POBLACION[N_DATOS] = {
    4675517, 4619362, 4562290, 4504627, 4445669, 4385823, 4326105, 4301079,
    4305783, 4306683, 4310050, 4313946, 4315802, 4315959, 4314635, 4310537,
    4301150, 4280827, 4259233, 4242403, 4219485, 4183732, 4136438, 4079198,
    4024868, 3986338, 3953956, 3924607, 3907031, 3896023};

/** Años resaltados en el Excel. Se excluyen de la interpolación y se usan para medir el
error. */
const int SUBRAYADOS[5] = {1995, 2000, 2008, 2015, 2022};

/**
 * @brief Indica si un año es uno de los años subrayados.
 *
 * @param anio Año que se consulta.
 * @return true si el año está en SUBRAYADOS y false en otro caso.
 */
bool esSubrayado(int anio) {
    for (int s : SUBRAYADOS)
        if (s == anio) return true;
    return false;
}

/**
 * @brief Separa los 30 datos en 25 nodos de interpolación y 5 datos de prueba.
 *
 * @param xNodos Salida con los años de los nodos.
 * @param yNodos Salida con la población en cada nodo.
 * @param anioPrueba Salida con los años subrayados.
 * @param yPrueba Salida con la población exacta de cada año subrayado.
 */
void separarDatos(std::vector<double>& xNodos, std::vector<double>& yNodos,
                  std::vector<int>& anioPrueba, std::vector<double>& yPrueba) {
    for (int i = 0; i < N_DATOS; i++) {
        int anio = ANIO_INICIAL + i;
        if (esSubrayado(anio)) {
            anioPrueba.push_back(anio);
            yPrueba.push_back(POBLACION[i]);
        } else {
            xNodos.push_back(anio);
            yNodos.push_back(POBLACION[i]);
        }
    }
}
```

```cpp
/**
 * @brief Coeficientes de los n polinomios cúbicos S_0, ..., S_{n-1} de un trazador.
 */
struct Trazador {
    std::vector<double> x;  ///< Los n + 1 nodos x_0, ..., x_n.
    std::vector<double> a;  ///< Coeficientes a_j, iguales a f(x_j).
    std::vector<double> b;  ///< Coeficientes b_j de los términos lineales.
    std::vector<double> c;  ///< Coeficientes c_j de los términos cuadráticos.
    std::vector<double> d;  ///< Coeficientes d_j de los términos cúbicos.
};

/**
 * @brief Resuelve el sistema lineal A x = v con eliminación gaussiana.
 *
 * Primero se anulan los elementos debajo de la diagonal y después se despeja x
 * con sustitución hacia atrás. No se intercambian filas porque la matriz del
 * trazador es estrictamente diagonal dominante, así que ningún pivote se anula.
 *
 * @param A Matriz cuadrada de coeficientes. Se recibe una copia.
 * @param v Lado derecho del sistema. Se recibe una copia.
 * @return La solución x del sistema.
 */
std::vector<double> eliminacionGaussiana(std::vector<std::vector<double>> A,
std::vector<double> v) {
    int m = (int)v.size();

    // Eliminación hacia adelante.
    for (int k = 0; k < m - 1; k++) {
        for (int i = k + 1; i < m; i++) {
            double factor = A[i][k] / A[k][k];
            for (int j = k; j < m; j++) A[i][j] -= factor * A[k][j];
            v[i] -= factor * v[k];
        }
    }

    // Sustitución hacia atrás.
    std::vector<double> sol(m);
    for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
        double suma = v[i];
        for (int j = i + 1; j < m; j++) suma -= A[i][j] * sol[j];
        sol[i] = suma / A[i][i];
    }
    return sol;
}

/**
 * @brief Construye el trazador cúbico natural que interpola los datos dados.
 *
 * Sigue la construcción general vista en clase: los a_j son los valores de la
 * función, los c_j se obtienen del sistema cuadrado A c = y de n + 1 ecuaciones,
 * y con ellos se calculan los b_j y los d_j.
 *
 * @param x Nodos en orden creciente, no necesariamente equiespaciados.
 * @param y Valores de la función en los nodos.
 * @return Los coeficientes del trazador.
 */
Trazador trazadorNatural(const std::vector<double>& x, const std::vector<double>& y) {
    int n = (int)x.size() - 1;  // número de subintervalos
    std::vector<double> a = y;  // a_j = f(x_j)

    // Paso 1: longitudes de los subintervalos.
```

```
    std::vector<double> h(n);
    for (int j = 0; j < n; j++) h[j] = x[j + 1] - x[j];

    // Paso 2: matriz A. La primera y la última fila imponen c_0 = c_n = 0,
    // que son las condiciones de frontera naturales.
    std::vector<std::vector<double>> A(n + 1, std::vector<double>(n + 1, 0.0));
    A[0][0] = 1.0;
    for (int j = 1; j < n; j++) {
        A[j][j - 1] = h[j - 1];
        A[j][j] = 2.0 * (h[j - 1] + h[j]);
        A[j][j + 1] = h[j];
    }
    A[n][n] = 1.0;

    // Paso 3: vector y del lado derecho, con ceros en la primera y la última posición.
    std::vector<double> vecY(n + 1, 0.0);
    for (int j = 1; j < n; j++)
        vecY[j] = 3.0 / h[j] * (a[j + 1] - a[j]) - 3.0 / h[j - 1] * (a[j] - a[j - 1]);

    // Paso 4: se resuelve A c = y para obtener c_0, ..., c_n.
    std::vector<double> c = eliminacionGaussiana(A, vecY);

    // Paso 5: b_j y d_j a partir de los c_j.
    std::vector<double> b(n), d(n);
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        b[j] = (a[j + 1] - a[j]) / h[j] - h[j] / 3.0 * (2.0 * c[j] + c[j + 1]);
        d[j] = (c[j + 1] - c[j]) / (3.0 * h[j]);
    }

    Trazador S;
    S.x = x;
    S.a.assign(a.begin(), a.end() - 1);
    S.b = b;
    S.c.assign(c.begin(), c.end() - 1);
    S.d = d;
    return S;
}

/**
 * @brief Evalúa el trazador en un punto.
 *
 * Localiza el subintervalo [x_j, x_{j+1}] que contiene a t y evalúa S_j(t). Si t
 * está fuera del intervalo de los nodos, se usa el primer o el último tramo.
 *
 * @param t Punto donde se evalúa.
 * @param S Trazador construido con trazadorNatural.
 * @return Valor de S(t).
 */
double evaluarTrazador(double t, const Trazador& S) {
    int n = (int)S.x.size() - 1;
    int j = n - 1;  // por defecto el último tramo (incluye t = x_n)
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (S.x[i] <= t && t < S.x[i + 1]) {
            j = i;
            break;
        }
    }
    if (t < S.x[0]) j = 0;
    double dx = t - S.x[j];
    return S.a[j] + S.b[j] * dx + S.c[j] * dx * dx + S.d[j] * dx * dx * dx;
}
```

```cpp
/**
 * @brief Calcula el error relativo de una aproximación.
 *
 * @param exacto Valor exacto, distinto de cero.
 * @param aprox Valor aproximado.
 * @return El cociente |exacto - aprox| / |exacto|.
 */
double errorRelativo(double exacto, double aprox) { return std::fabs(exacto - aprox) /
std::fabs(exacto); }

/**
 * Recibe los resultados de los cálculos cronometrados. Al ser volatile, el
 * compilador no puede eliminar esos cálculos aunque su resultado no se use.
 */
volatile double sumidero;

/**
 * Cero que se suma a los argumentos de los cálculos cronometrados. Al ser
 * volatile, el compilador no puede sacar esos cálculos del ciclo de repeticiones.
 */
volatile double cero = 0.0;

/**
 * @brief Mide el tiempo promedio de ejecución de una función.
 *
 * La función se ejecuta reps veces seguidas, porque una sola ejecución dura
 * menos que la resolución del reloj, y el tiempo total se divide entre reps.
 *
 * @tparam F Tipo de la función que se mide, normalmente una lambda sin argumentos.
 * @param f Función que se mide.
 * @param reps Número de repeticiones.
 * @return Tiempo promedio de una ejecución de f, en microsegundos.
 */
template <typename F>
double medirMicrosegundos(F f, int reps) {
    auto inicio = std::chrono::steady_clock::now();
    for (int r = 0; r < reps; r++) f();
    auto fin = std::chrono::steady_clock::now();
    return std::chrono::duration<double, std::micro>(fin - inicio).count() / reps;
}

/**
 * @brief Calcula las aproximaciones y los errores, mide los tiempos y escribe los archivos
CSV.
 *
 * @return 0 si el programa termina correctamente.
 */
int main() {
    std::vector<double> xNodos, yNodos, yPrueba;
    std::vector<int> anioPrueba;
    separarDatos(xNodos, yNodos, anioPrueba, yPrueba);

    Trazador S = trazadorNatural(xNodos, yNodos);

    std::printf("Trazador cubico natural con %zu nodos - Croacia\n\n", xNodos.size());
    std::printf("%6s %14s %16s %16s\n", "Anio", "Exacto", "Trazador", "Error relativo");

    FILE* res = std::fopen("resultados_trazador.csv", "w");
    if (res) std::fprintf(res, "anio,exacto,aproximado,error_relativo\n");

    for (size_t i = 0; i < anioPrueba.size(); i++) {
        double aprox = evaluarTrazador(anioPrueba[i], S);
```

```
        double err = errorRelativo(yPrueba[i], aprox);
        std::printf("%6d %14.0f %16.2f %16.6e\n", anioPrueba[i], yPrueba[i], aprox, err);
        if (res) std::fprintf(res, "%d,%.0f,%.2f,%.6e\n", anioPrueba[i], yPrueba[i], aprox,
err);
    }
    if (res) std::fclose(res);

    // Curva en una malla fina de 2001 puntos para graficar.
    FILE* curva = std::fopen("curva_trazador.csv", "w");
    if (curva) {
        std::fprintf(curva, "anio,poblacion\n");
        for (int i = 0; i <= 2000; i++) {
            double t = ANIO_INICIAL + 29.0 * i / 2000.0;
            std::fprintf(curva, "%.4f,%.2f\n", t, evaluarTrazador(t, S));
        }
        std::fclose(curva);
    }

    // Tiempo de ejecución: construcción (cálculo de coeficientes) y evaluación.
    const int REPS_CONSTRUCCION = 100000, REPS_PRUEBA = 100000, REPS_MALLA = 2000;
    double tConstruccion = medirMicrosegundos([&] {
        Trazador T = trazadorNatural(xNodos, yNodos);
        sumidero = T.c[1] + cero;
    }, REPS_CONSTRUCCION);
    double tPrueba = medirMicrosegundos([&] {
        for (int anio : anioPrueba) sumidero = evaluarTrazador(anio + cero, S);
    }, REPS_PRUEBA);
    double tMalla = medirMicrosegundos([&] {
        for (int i = 0; i <= 2000; i++) sumidero = evaluarTrazador(ANIO_INICIAL + 29.0 * i /
2000.0 + cero, S);
    }, REPS_MALLA);

    std::printf("\nTiempo de ejecucion (promedio por repeticion)\n");
    std::printf("%-34s %10s %16s\n", "Etapa", "Repet.", "Tiempo (us)");
    std::printf("%-34s %10d %16.3f\n", "Construccion (coeficientes)", REPS_CONSTRUCCION,
tConstruccion);
    std::printf("%-34s %10d %16.3f\n", "Evaluacion en 5 anios de prueba", REPS_PRUEBA,
tPrueba);
    std::printf("%-34s %10d %16.3f\n", "Evaluacion en malla de 2001 puntos", REPS_MALLA,
tMalla);

    FILE* tiempos = std::fopen("tiempos_trazador.csv", "w");
    if (tiempos) {
        std::fprintf(tiempos, "etapa,repeticiones,microsegundos\n");
        std::fprintf(tiempos, "construccion,%d,%.6f\n", REPS_CONSTRUCCION, tConstruccion);
        std::fprintf(tiempos, "prueba,%d,%.6f\n", REPS_PRUEBA, tPrueba);
        std::fprintf(tiempos, "malla,%d,%.6f\n", REPS_MALLA, tMalla);
        std::fclose(tiempos);
    }
    std::printf("\nArchivos generados: resultados_trazador.csv, curva_trazador.csv,
tiempos_trazador.csv\n");
    return 0;
}
```

`graficas.py`, script auxiliar para las figuras

```
"""Genera las figuras del informe a partir de los CSV de los programas en C++.

Lee las curvas y los resultados que escriben lagrange.cpp y trazador_cubico.cpp,
dibuja las tres figuras del informe en formato SVG y escribe resultados.csv, la
tabla combinada que usa informe.typ.
```

```
Primero se ejecutan ./lagrange y ./trazador_cubico y después este script, que
requiere matplotlib::

    python graficas.py

Attributes:
    AZUL (str): Color de la curva de Lagrange.
    NARANJA (str): Color de la curva del trazador cúbico.
    TINTA (str): Color de los datos y las etiquetas.
    GRIS (str): Color de los ejes y la cuadrícula.
    ANIOS (list[int]): Años de 1994 a 2023.
    POB (list[int]): Población de Croacia en cada año de ANIOS.
    SUBRAYADOS (list[int]): Años resaltados en el Excel, reservados para medir el error.
    x_n (list[int]): Años de los 25 nodos de interpolación.
    y_n (list[float]): Población de los nodos, en millones.
    x_p (list[int]): Años de prueba, iguales a SUBRAYADOS.
    y_p (list[float]): Población exacta de los años de prueba, en millones.
"""

import csv

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
matplotlib.rcParams["svg.fonttype"] = "path"
import matplotlib.pyplot as plt

AZUL, NARANJA, TINTA, GRIS = "#2a78d6", "#eb6834", "#0b0b0b", "#52514e"

# Datos exactos de Croacia 1994-2023 y años subrayados.
ANIOS = list(range(1994, 2024))
POB = [4675517, 4619362, 4562290, 4504627, 4445669, 4385823, 4326105, 4301079,
       4305783, 4306683, 4310050, 4313946, 4315802, 4315959, 4314635, 4310537,
       4301150, 4280827, 4259233, 4242403, 4219485, 4183732, 4136438, 4079198,
       4024868, 3986338, 3953956, 3924607, 3907031, 3896023]
SUBRAYADOS = [1995, 2000, 2008, 2015, 2022]
x_n = [a for a in ANIOS if a not in SUBRAYADOS]
y_n = [p / 1e6 for a, p in zip(ANIOS, POB) if a not in SUBRAYADOS]
x_p = SUBRAYADOS
y_p = [p / 1e6 for a, p in zip(ANIOS, POB) if a in SUBRAYADOS]


def leer(nombre):
    """Lee un archivo CSV con encabezado.

    Args:
        nombre (str): Ruta del archivo CSV.

    Returns:
        list[dict[str, str]]: Una fila por diccionario, indexada por el nombre de cada
columna.
    """
    with open(nombre, newline="", encoding="utf-8") as f:
        return list(csv.DictReader(f))


curva_L = leer("curva_lagrange.csv")
curva_S = leer("curva_trazador.csv")
res_L = leer("resultados_lagrange.csv")
res_S = leer("resultados_trazador.csv")

plt.rcParams.update({
```

```
    "font.size": 10, "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
    "axes.edgecolor": GRIS, "axes.labelcolor": TINTA, "xtick.color": GRIS,
    "ytick.color": GRIS, "axes.grid": True, "grid.color": "#e4e3df",
    "grid.linewidth": 0.6, "legend.frameon": False,
})


def dibujar_base(ax):
    """Dibuja los dos interpolantes y los datos exactos en unos ejes.

    Las figuras de vista completa y de acercamiento comparten este contenido y
    solo cambian los límites, el título y la leyenda.

    Args:
        ax (matplotlib.axes.Axes): Ejes en los que se dibuja.
    """
    ax.plot([float(r["anio"]) for r in curva_L], [float(r["poblacion"]) / 1e6 for r in
curva_L],
            color=AZUL, lw=1.6, label="Polinomio de Lagrange (grado 24)")
    ax.plot([float(r["anio"]) for r in curva_S], [float(r["poblacion"]) / 1e6 for r in
curva_S],
            color=NARANJA, lw=1.6, ls="--", label="Trazador cúbico natural")
    ax.plot(x_n, y_n, "o", color=TINTA, ms=4, label="Datos usados (25 nodos)")
    ax.plot(x_p, y_p, "D", mfc="white", mec=TINTA, mew=1.4, ms=7,
            label="Datos subrayados (valor exacto)")
    ax.set_xlabel("Año")
    ax.set_ylabel("Población (millones)")


# Figura 1: vista completa.
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.2))
dibujar_base(ax)
ax.set_title("Vista completa del intervalo 1994–2023", loc="left", fontsize=11)
ax.legend(loc="upper center", fontsize=8.5)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig_completa.svg")

# Figura 2: acercamiento a la escala de los datos.
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.2))
dibujar_base(ax)
ax.plot(ANIOS, [p / 1e6 for p in POB], color=GRIS, lw=0.8, alpha=0.6, zorder=0)
ax.set_ylim(3.8, 4.75)
ax.set_xlim(1993.5, 2023.5)
ax.set_title("Acercamiento a la escala de los datos", loc="left", fontsize=11)
ax.legend(loc="upper right", fontsize=8.5)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig_acercamiento.svg")

# Figura 3: errores relativos (escala logarítmica).
eL = [float(r["error_relativo"]) for r in res_L]
eS = [float(r["error_relativo"]) for r in res_S]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 3.6))
pos = range(len(x_p))
ax.bar([p - 0.2 for p in pos], eL, width=0.38, color=AZUL, label="Lagrange")
ax.bar([p + 0.2 for p in pos], eS, width=0.38, color=NARANJA, hatch="//",
       edgecolor="white", label="Trazador cúbico")
ax.set_yscale("log")
ax.set_xticks(list(pos), [str(a) for a in x_p])
ax.set_xlabel("Año subrayado")
ax.set_ylabel("Error relativo (escala log)")
ax.legend(loc="upper center", ncol=2, fontsize=9)
ax.grid(axis="x", visible=False)
```

```
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig_errores.svg")

# Tabla combinada para el informe.
with open("resultados.csv", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("anio,exacto,lagrange,err_lagrange,trazador,err_trazador\n")
    for l, s in zip(res_L, res_S):
        f.write(f"{l['anio']},{l['exacto']},{float(l['aproximado']):.0f},"
                f"{float(l['error_relativo']):.3e},{float(s['aproximado']):.0f},"
                f"{float(s['error_relativo']):.3e}\n")

print("Generados: fig_completa.svg, fig_acercamiento.svg, fig_errores.svg, resultados.csv")
```