

# ServerCore /sc 指令大全

更新时间：2026-06-21

本文根据当前 `plugin.yml` 与 `ServerCorePlugin` 的实际命令分支整理，不以聊天帮助文本为准。

## 1. 基本约定

主命令：

```
/servercore
```

可用别名：

```
/score
/sc
/sce
```

本文统一使用最短别名 `/sc`。

参数记法：

- `<参数>`：必填。
- `[参数]`：可选。
- `A|B`：从多个值中选择一个。
- `[玩家]`：不填写时通常操作自己。

当前限制：

- 所有 `/sc` 指令都只能由游戏内玩家执行，控制台执行会收到“该指令仅限玩家使用”。
- 管理员命令统一检查权限节点 `servercore.admin`。
- `plugin.yml` 当前未单独声明该权限节点；正式服建议通过 LuckPerms 等权限插件显式授予。
- 当前没有专用 Tab 补全器，物品 ID、怪物 ID、附魔 ID 等需要通过列表命令或配置文件查询。

## 2. 玩家常用指令

| 指令                         | 作用                       |
|----------------------------|--------------------------|
| <code>/sc</code>           | 显示简短的玩家指令提示；未知参数也会回到该提示。 |
| <code>/sc stats</code>     | 打开战斗属性面板。                |
| <code>/sc gathering</code> | 打开生活/采集属性面板。             |
| <code>/sc acc</code>       | 打开饰品、印记、护符包与被动总览界面。      |
| <code>/sc class</code>     | 打开职业选择界面。                |
| <code>/sc stash</code>     | 打开暂存箱。                   |
| <code>/sc recycle</code>   | 打开装备回收界面。                |

| 指令                                                           | 作用                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>/sc recipe [物品ID]</code>                               | 查看指定物品参与的配方；不填写 ID 时查询主手物品。     |
| <code>/sc enchant</code>                                     | 显示附魔指令帮助。                       |
| <code>/sc enchant books</code>                               | 打开轮换附魔书商店。                      |
| <code>/sc enchant special &lt;附魔ID&gt;<br/>&lt;等级&gt;</code> | 对主手物品尝试定向附魔，并支付定向附魔台配置的材料与经验费用。 |

## 2.1 玩家指令别名

| 标准写法                                 | 其他可用写法                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/sc gathering</code>           | <code>/sc life</code> 、 <code>/sc noncombat</code> 、 <code>/sc toolstats</code> 、 <code>/sc 生活</code> 、 <code>/sc 采集</code> |
| <code>/sc recycle</code>             | <code>/sc salvage</code>                                                                                                    |
| <code>/sc recipe</code>              | <code>/sc recipes</code> 、 <code>/sc recipebook</code>                                                                      |
| <code>/sc enchant books</code>       | <code>/sc enchant bookshop</code> 、 <code>/sc enchant npcbooks</code>                                                       |
| <code>/sc enchant<br/>special</code> | <code>/sc enchant table</code>                                                                                              |

## 2.2 配方查询

```
/sc recipe
/sc recipe <物品ID>
```

- 无参数：读取主手物品并显示使用它的配方。
- 有物品 ID：直接查询该自定义物品。
- 这是“查询该物品被哪些配方使用”，不是直接合成或发放物品。

## 2.3 附魔书商店与特殊附魔

```
/sc enchant books
/sc enchant special <附魔ID> <等级>
```

- `books` 打开当前轮换的 NPC 附魔书商店。
- `special` 直接处理主手物品，具体魔尘与经验等级花费由附魔获取配置决定。
- 等级必须是整数；附魔仍需满足槽位、冲突、等级上限和终极附魔数量限制。

## 3. 管理员：配置与内容重载

以下指令均要求 `servercore.admin`。

| 指令                                            | 重载内容                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>/sc admin recipe reload</code>          | <code>custom_recipes.yml</code> 自定义配方。 |
| <code>/sc admin mobs reload</code>            | 自定义怪物、标签规则、抗性规则和怪物替换规则。                |
| <code>/sc admin mobreplacements reload</code> | 仅重载怪物替换规则。                             |
| <code>/sc admin uniquespawns reload</code>    | 唯一/结构怪物生成规则。                           |
| <code>/sc admin names reload</code>           | 物品名称映射，并重新格式化自己的背包。                    |
| <code>/sc admin recycle reload</code>         | 回收价格配置。                                |
| <code>/sc admin items reload</code>           | 自定义物品，同时刷新被动、套装、原版物品覆盖与自己的物品格式。        |
| <code>/sc admin passives reload</code>        | 自定义物品、统一被动与套装配置。                       |
| <code>/sc admin vanillaitems reload</code>    | 原版物品覆盖配置，并应用到自己的背包。                    |
| <code>/sc admin gatheringloot reload</code>   | 伐木、农业、采掘、钓鱼和挖矿奖励表。                     |
| <code>/sc reload enchants</code>              | 自定义附魔注册表。注意该指令没有 <code>admin</code> 层。 |

### 3.1 重载命令别名

| 标准写法                         | 其他可用写法                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mobreplacements</code> | <code>mob-replacements</code> 、 <code>spawnreplacements</code>                         |
| <code>uniquespawns</code>    | <code>unique-spawns</code> 、 <code>structurespawns</code> 、 <code>structuremobs</code> |
| <code>names</code>           | <code>itemnames</code>                                                                 |
| <code>recycle</code>         | <code>salvage</code>                                                                   |
| <code>items</code>           | <code>customitems</code>                                                               |
| <code>passives</code>        | <code>equipment</code>                                                                 |
| <code>vanillaitems</code>    | <code>vanilla-items</code> 、 <code>itemoverrides</code>                                |
| <code>gatheringloot</code>   | <code>loot</code>                                                                      |

部署提醒：资源目录中的 YAML 不会自动覆盖已经存在的 `plugins/ServerCore/*.yml`。重载前必须先把新字段和条目合并到服务器运行时配置。

## 4. 管理员：配方管理

---

### 创建配方

```
/sc admin recipe create <配方ID>
```

- 打开配方构建界面。
- 配方 ID 只能使用英文字母、数字、下划线和连字符。

### 重载配方

```
/sc admin recipe reload
```

重新加载并注册自定义配方。

## 5. 管理员：怪物与生成管理

---

### 5.1 自定义怪物

```
/sc admin mobs list  
/sc admin mobs reload  
/sc admin mobs summon <怪物规则ID> [数量]
```

- `list`：列出已加载的自定义怪物规则 ID。
- `summon`：在执行者位置生成怪物并应用 ServerCore 数值缩放。
- 数量默认 `1`，限制为 `1-50`。

### 5.2 怪物替换

```
/sc admin mobreplacements list  
/sc admin mobreplacements reload
```

用于查看或重载自然生成怪物替换规则。

### 5.3 唯一与结构怪物

```
/sc admin uniquespawns list  
/sc admin uniquespawns reload  
/sc admin uniquespawns reset <生成规则ID>
```

- `list`：列出唯一生成规则。
- `reset`：清除指定生成规则的已生成状态，使其可以重新触发。

## 6. 管理员：自定义物品管理

### 6.1 查看、重载与发放

```
/sc admin items list  
/sc admin items reload  
/sc admin items give <物品ID> [数量]
```

- `list`: 列出 `custom_items.yml` 中已加载的物品 ID。
- `give`: 把模板物品发给自己；背包满时多余物品掉落在脚下。
- 数量不填时使用模板自身的 `amount`，填写时最低为 `1`。

T6 测试装备示例：

```
/sc admin items give elder_crown  
/sc admin items give crimson_inferno_helmet  
/sc admin items give crimson_inferno_chestplate  
/sc admin items give crimson_inferno_leggings  
/sc admin items give crimson_inferno_boots  
/sc admin items give crimson_conquest_greatsword
```

### 6.2 设置主手物品 ID

```
/sc admin items id <物品ID>
```

别名：

```
/sc admin items setid <物品ID>  
/sc admin items set-id <物品ID>
```

该命令只给主手物品写入稳定内部 ID，不会自动把物品保存为模板。

### 6.3 导出主手物品模板

```
/sc admin items save [物品ID]
```

- 把主手物品导出或覆盖到运行时 `custom_items.yml`。
- 不填写 ID 时读取物品当前的内部 ID。
- 保存时会尝试剥离重铸与宝石已经写入的数值，保留模板基础数值。

### 6.4 修改稀有度

```
/sc admin rarity <稀有度>
```

可用值：

COMMON  
UNCOMMON  
RARE  
EPIC  
LEGENDARY  
MYTHIC

## 6.5 修改重铸

```
/sc admin reforge <重铸ID>  
/sc admin reforge clear
```

- 对主手物品应用指定重铸。
- 不匹配物品类型的重铸会被拒绝。

## 6.6 添加宝石槽

```
/sc admin gem socket <槽位类型> <数量>
```

槽位类型：

WEAPON  
ARMOR  
TOOL  
UNIVERSAL

## 6.7 安装宝石

```
/sc admin gem apply <宝石ID>
```

把指定宝石写入主手物品的一个兼容空槽。当前宝石系统没有正式拆除或替换流程。

## 7. 管理员：主手物品底层编辑

通用格式：

```
/sc item <属性> <值>
```

要求：

- 必须持有非空气物品。
- 要求 `servercore.admin`。
- 数值编辑会直接写入主手物品 PDC，并刷新玩家属性缓存。

## 7.1 战斗与生存属性

| 属性写法            | 含义       | 单位              |
|-----------------|----------|-----------------|
| damage          | 基础攻击力    | 数值              |
| mult            | 基础增伤乘区增量 | 小数, 0.20 = +20% |
| crit            | 暴击率      | 小数, 0.25 = 25%  |
| critdmg         | 暴击伤害增量   | 小数, 0.45 = +45% |
| brutality       | 残暴       | 数值              |
| lifesteal       | 吸血率      | 小数              |
| armorpen        | 破甲       | 百分点             |
| armor           | 护甲       | 数值              |
| hp              | 最大生命值    | 数值              |
| attackspeed     | 攻速加成     | 百分点             |
| shieldthreshold | 盾牌格挡阈值   | 数值              |
| effectiveblock  | 盾牌有效格挡比例 | 小数              |
| shieldcooldown  | 盾牌冷却     | 秒               |

常用别名包括:

- lifesteal: life\_steal、vampirism、vamp
- hp: health、maxhp、max\_health
- attackspeed: attack\_speed、attack\_speed\_bonus、aspeed
- shieldthreshold: shield\_threshold、block\_threshold、shield\_block\_threshold
- effectiveblock: effective\_block、shield\_effective\_block
- shieldcooldown: shield\_cooldown、shield\_cooldown\_seconds

## 7.2 五维属性

| 属性写法 | 含义 | 别名                     |
|------|----|------------------------|
| str  | 力量 | strength、tou、toughness |
| agi  | 敏捷 | agility                |
| int  | 智慧 | intelligence           |
| wil  | 意志 | will、willpower         |
| luk  | 幸运 | luck                   |

### 7.3 采集属性

| 标准写法              | 主要别名                                |
|-------------------|-------------------------------------|
| toolfortune       | fortune、tf、tool_fortune             |
| collectionfortune | gatherfortune、cf、collection_fortune |
| foragingfortune   | ff、foraging_fortune                 |
| bounty            | foragingbounty、foraging_bounty      |
| farmingfortune    | farmfortune、farming_fortune         |
| overbloom         | over_bloom、bloom                    |
| excavationfortune | digfortune、excavation_fortune       |
| miningfortune     | minefortune、mining_fortune          |
| toolsweep         | sweep、tool_sweep                    |
| collectionsweep   | gathersweep、collection_sweep        |
| foragingsweep     | fsweep、foraging_sweep               |
| toolspread        | spread、tool_spread                  |
| miningspread      | minespread、mining_spread            |
| miningspeed       | toolminingspeed、tool_mining_speed   |
| breakingpower     | bp、breaking_power                   |
| purity            | 无                                   |
| miningpurity      | mpurity、mining_purity               |
| fishingspeed      | fishspeed、fishing_speed             |
| seacreaturechance | scc、sea_creature_chance             |
| treasurechance    | tc、treasure_chance                  |

注意：当前 `toolspread` 命令分支实际写入的是 `mining_spread`，不是独立 `tool_spread`。这是当前代码行为。

### 7.4 饰品部位

```
/sc item acctype <部位>
```

常用部位：



```
necklace  
bracelet  
ring  
belt  
talisman  
imprint
```

这里只负责写入饰品类型；物品能否进入对应界面还会受到注册物品、印记资格与被动规则校验。

## 7.5 武器模板

```
/sc item template <模板>
```

主要模板：

```
ONE_HANDED_SWORD  
TWO_HANDED_SWORD  
ONE_HANDED_AXE  
TWO_HANDED_AXE  
HEAVY_HAMMER  
TRIDENT  
DAGGER  
SCYTHE  
SHORTBOW  
LONGBOW  
CROSSBOW  
SHIELD
```

命令也接受管理器中的常用简写，例如 `GREATSWORD`、`GREATAXE`、`2H_SWORD`。

模板参数别名：

```
template  
weapontemplate  
weapon_template
```

## 7.6 手持规则

```
/sc item handrule <规则>
```

主要规则：

```
MAIN_HAND_ONLY  
OFF_HAND_ONLY  
BOTH_HANDS_ALLOWED  
TWO_HANDED
```

参数别名：

```
handrule  
hand_rule  
weaponhand  
weapon_hand_rule
```

## 8. 管理员：附魔管理

### 8.1 查看附魔列表

```
/sc enchant list
```

列出附魔 ID、显示名、稀有度以及是否启用。

### 8.2 给主手物品添加附魔

```
/sc enchant give <附魔ID> <等级>  
/sc enchant give <玩家> <附魔ID> <等级>
```

- 不指定玩家时操作自己的主手物品。
- 指定玩家时目标必须在线。
- 会执行槽位、冲突、软/硬上限及终极附魔数量校验。

### 8.3 移除单个附魔

```
/sc enchant remove <附魔ID>  
/sc enchant remove <玩家> <附魔ID>
```

从目标玩家主手物品移除指定自定义附魔。

### 8.4 清空附魔

```
/sc enchant clear  
/sc enchant clear <玩家>
```

清除目标玩家主手物品上的全部自定义附魔。

### 8.5 调试主手附魔

```
/sc enchant debug
```

输出：

- 主手物品类型；
- 原始附魔 PDC 字符串；
- 当前实际生效的附魔及数值；
- 已禁用、未知或未生效的附魔。

## 8.6 旧式直接编辑入口

```
/sc admin enchant <附魔ID> <等级>
```

该入口直接修改执行者主手物品，功能与 `/sc enchant give <附魔ID> <等级>` 接近。新管理流程建议优先使用 `/sc enchant give`，因为其玩家参数和帮助信息更完整。

## 9. 管理员：调试命令

```
/sc debug power
/sc debug weapon
/sc debug shield
/sc debug damage
/sc debug passive [玩家]
/sc debug set [玩家]
/sc debug imprint [玩家]
/sc debug moblevel <怪物规则ID>
```

| 指令                               | 输出内容                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>power</code>               | TargetPower、SpawnPower、近战/远程/魔法 DPS、EHP 和续航。 |
| <code>weapon</code>              | 主手模板、攻速、距离、冷却、手持规则、可靠性与主副手合法性。               |
| <code>shield</code>              | 当前盾牌估算的每秒防御价值。                               |
| <code>damage</code>              | 基础攻击、增伤乘区、暴击率、残暴与吸血。                         |
| <code>passive [玩家]</code>        | 有效被动、来源、稳定来源 ID、冷却与失效原因。                     |
| <code>set [玩家]</code>            | 套装有效件数、部件 ID 和已激活阈值。                         |
| <code>imprint [玩家]</code>        | 印记物品 ID 与当前资格状态。                             |
| <code>moblevel &lt;ID&gt;</code> | 怪物等级模式、基础/最小/最大等级和玩家缩放。                      |

`passive`、`set`、`imprint` 不指定玩家时检查自己，指定时目标必须在线。

## 10. 快速测试示例

### 发放并检查 T6 套装

```
/sc admin items give crimson_inferno_helmet
/sc admin items give crimson_inferno_chestplate
/sc admin items give crimson_inferno_leggings
/sc admin items give crimson_inferno_boots
/sc admin items give crimson_conquest_greatsword
/sc debug damage
/sc debug set
/sc debug passive
```

## 检查上古之冠印记

```
/sc admin items give elder_crown  
/sc acc  
/sc debug imprint  
/sc debug passive
```

## 制作临时数值测试物品

```
/sc item damage 400  
/sc item crit 0.25  
/sc item critdmg 0.45  
/sc item hp 250  
/sc item template TWO_HANDED_SWORD  
/sc item handrule TWO_HANDED
```

## 11. 已知命令层限制

---

1. 根帮助文本只列出少量玩家指令，不能视为完整指令大全。
2. 所有命令都要求玩家身份，因此无法通过服务器控制台执行重载或批量管理。
3. 没有 Tab 补全；建议先使用 `items list`、`mobs list`、`uniquespawns list`、`enchant list`。
4. 部分旧权限错误消息存在乱码，但实际权限判断仍是 `servercore.admin`。
5. `admin items reload` 会连带刷新多个注册表；只修改被动或套装时优先使用 `admin passives reload`。
6. 命令修改的是运行时文件或当前物品；仓库 `src/main/resources` 模板不会因此自动同步。