

## **Name:-Snehalata S. Shendage**

Program name :- Hibernate One To One Mapping

1.Comapany.java file code :- package com.sp;

```
import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.Id; @Entity public class Comapany { @Id
private int cID; private String name; private String address; private int productID; public int getcID() {
return cID; } public void setcID(int cID) { this.cID = cID; } public String getName() { return name; } public
void setName(String name) { this.name = name; } public String getAddress() { return address; } public
void setAddress(String address) { this.address = address; } public int getProductID() { return productID; }
public void setProductID(int productID) { this.productID = productID; } }
```

2.Product.java file code :-

```
package com.sp; import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.Id; import
javax.persistence.Table; import javax.persistence.*; @Entity public class Product { @Id private int
productID; public int getProductID() { return productID; } public void setProductID(int productID) {
this.productID = productID; } public String getPname() { return pname; } public void setPname(String
pname) { this.pname = pname; } public String getType() { return type; } public void setType(String type) {
this.type = type; } public int getPrice() { return price; } public void setPrice(int price) { this.price = price; }
private String pname; private String type; private int price; }
```

3.Client.java file code :- package com.sp;

```
import org.hibernate.Session; import org.hibernate.SessionFactory; import org.hibernate.Transaction;
import org.hibernate.cfg.Configuration; public class Client { public static void main(String[] args) {
Configuration config = new Configuration().configure("hibernate-cfg.xml"); SessionFactory factory =
config.buildSessionFactory(); Session session = factory.openSession(); Transaction transaction =
session.beginTransaction(); Comapany cp=new Comapany(); cp.setcID(101); cp.setName("Tata");
cp.setAddress("Pune"); cp.setProductID(901); session.persist(cp); transaction.commit(); session.close();
System.out.println("Success"); } }
```

4.hibernate-configuration.xml file code :-

```
org.hibernate.dialect.MySQLDialect create com.mysql.jdbc.Driver jdbc:mysql://localhost:3306/hbm root
5.pom.xml file code :- 4.0.0 com.sp HibeOneToOne 0.0.1-SNAPSHOT org.hibernate.orm hibernate-core
6.0.0.Alpha7 mysql mysql-connector-java 8.0.28
```

OUTPUT :- Success