Manual de Remediación y Mitigación

Puerto 135 (MSRPC): Exposición de Microsoft RPC (Puerto 135)

Pasos recomendados:

- 1. Deshabilite el servicio RPC Endpoint Mapper si no es necesario.
- 2. Restrinja el acceso mediante reglas de firewall perimetral.
- 3. Aplique los últimos parches de seguridad de Windows.

Comando de verificación: nmap -sV -p 135 127.0.0.1

Puerto 139 (NETBIOS-SSN): Exposición de NetBIOS Session Service (Puerto 139)

Pasos recomendados:

- 1. Deshabilite NetBIOS sobre TCP/IP si utiliza DHCP moderno.
- 2. Bloquee el puerto 139 TCP en el firewall corporativo.

Comando de verificación: nmap -sV -p 139 127.0.0.1

Puerto 445 (MICROSOFT-DS): Exposición de SMB Direct/CIFS (Puerto 445)

Pasos recomendados:

- 1. Deshabilite el protocolo SMBv1 obsoleto.
- 2. Exija firmas SMB obligatorias.
- 3. Bloquee el puerto 445 en la frontera perimetral.

Comando de verificación: nmap -sV -p 445 127.0.0.1

Puerto 1556 (MSRPC): Exposición de Microsoft RPC (Puerto 135)

Pasos recomendados:

- 1. Deshabilite el servicio RPC Endpoint Mapper si no es necesario.
- 2. Restrinja el acceso mediante reglas de firewall perimetral.
- 3. Aplique los últimos parches de seguridad de Windows.

Comando de verificación: nmap -sV -p 1556 127.0.0.1

Puerto 2179 (VMRDP): Servicio detectado (VMRDP)

Pasos recomendados:

- 1. Verifique la criticidad del puerto s/p en el activo objetivo.
- 2. Aplique el principio de mínimo privilegio restringiendo el acceso por red.
- 3. Actualice el software a la versión con soporte del fabricante.

Comando de verificación: nmap -sV -p 2179 127.0.0.1

Puerto 5000 (HTTP): Servicio HTTP sin restricciones o versión desactualizada

Pasos recomendados:

- 1. Actualice el servidor web a su última versión estable.
- 2. Oculte la versión en las cabeceras HTTP.

- 3. Implemente redirección estricta a HTTPS (TLS 1.2/1.3).

Comando de verificación: nmap -sV -p 5000 127.0.0.1

Puerto 5357 (HTTP): Servicio HTTP sin restricciones o versión desactualizada

Pasos recomendados:

- 1. Actualice el servidor web a su última versión estable.
- 2. Oculte la versión en las cabeceras HTTP.
- 3. Implemente redirección estricta a HTTPS (TLS 1.2/1.3).

Comando de verificación: nmap -sV -p 5357 127.0.0.1

Puerto 5800 (VNC-HTTP): Servicio detectado (VNC-HTTP)

Pasos recomendados:

- 1. Verifique la criticidad del puerto s/p en el activo objetivo.
- 2. Aplique el principio de mínimo privilegio restringiendo el acceso por red.
- 3. Actualice el software a la versión con soporte del fabricante.

Comando de verificación: nmap -sV -p 5800 127.0.0.1

Puerto 5900 (VNC): Acceso VNC sin cifrar expuesto a red (Puerto 5900)

Pasos recomendados:

- 1. Nunca exponga VNC directamente a Internet; utilice túneles SSH o VPN.
- 2. Configure autenticación robusta por contraseña.

Comando de verificación: nmap -sV -p 5900 127.0.0.1