

MODÈLE MATHÉMATIQUE OMP

Émergence d'équilibre dynamique à partir de deux champs vectoriels

ANDRIAMAHAZO Sambatra (**Sam Andria**)

mai 2026

Abstract

Nous présentons un formalisme variationnel pour la morphogenèse de structures macroscopiques à partir de deux champs vectoriels A et B couplés. Soit $C = \alpha A + \beta B$ le champ combiné. Une énergie locale $E_{\text{loc}} = (\|C\| - 1)^2$ mesure l'écart à l'équilibre dynamique ($\|C\| = 1$). Un paramètre d'ordre ρ (densité de matière émergente) est défini par une sigmoïde. Une fonctionnelle de Lyapunov $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int (\rho - 1)^2$ garantit la stabilité du système simplifié. L'ajout de rétroaction et diffusion est contrôlé par une inégalité énergétique. Le cadre fonctionnel (espaces de Sobolev) permet un théorème d'existence locale. Inspiré des murmurations d'étourneaux, de la cymatique et des transitions de phase, ce modèle est opérationnel pour une implémentation numérique.

Motivation et inspiration phénoménologique

Le modèle OMP est né de l'observation des **murmurations d'étourneaux** (*Sturnus vulgaris*), phénomène naturel très spectaculaire que j'appelle « **La Danse des Oiseaux** ». Des milliers d'individus interagissent localement selon des règles simples (alignement et répulsion), produisant spontanément des structures macroscopiques fluides : vortex, spirales, formes en entonnoir.

Ce phénomène illustre le principe d'**émergence** : des formes complexes naissent d'interactions locales sans contrôle central. Il suggère qu'une structure géométrique stable peut résulter d'un équilibre dynamique entre des flux individuels – par exemple, l'intention de suivre le voisin (champ A) et la force de répulsion (champ B).

Ce modèle formalise mathématiquement cette intuition à travers deux champs vectoriels couplés, une énergie locale d'incohérence, un paramètre d'ordre ρ et une boucle de rétroaction. Complété par d'autres inspirations (figures de Chladni en cymatique, transition de phase dans l'ébullition de l'eau), il vise à fournir un formalisme variationnel général applicable à la morphogenèse computationnelle et à la conception architecturale générative.

I Cadre mathématique

a Domaine et espaces fonctionnels

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un domaine **borné, ouvert, connexe, à frontière lipschitzienne** $\partial\Omega$. On travaille dans l'espace de Sobolev

$$\mathcal{H} := H^2(\Omega; \mathbb{R}^3) \cap L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3),$$

muni de sa norme usuelle $\|u\|_{\mathcal{H}}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|\nabla^2 u\|_{L^2}^2$. Les champs A et B appartiennent à $C^1(\mathbb{R}_+; \mathcal{H})$. Conditions aux limites de Neumann homogènes :

$$\frac{\partial A}{\partial n} = \frac{\partial B}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega.$$

Avec ce choix, le Laplacien Δ envoie $\mathcal{H}$ dans $L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ (car $H^2 \subset L^2$ et la dérivée seconde est dans L^2). Ainsi les termes $\mu_A \Delta A$ et $\mu_B \Delta B$ sont bien dans L^2 , et les normes L^2 utilisées plus loin sont parfaitement définies.

b Interaction locale et coefficients d'activation

On fixe l'opération binaire d'addition vectorielle. Soient $\alpha(M, t), \beta(M, t) \in \mathbb{R}$ des **coefficients d'activation** vérifiant

$$\alpha(M, t) + \beta(M, t) = \rho(M, t),$$

où $\rho(M, t) \in [0, 1]$ est le paramètre d'ordre défini plus loin. Dans la pratique, on prend souvent $\alpha = \beta = 0.5$ (cas symétrique).

Le **champ combiné** est :

$$C(M, t) = \alpha(M, t)A(M, t) + \beta(M, t)B(M, t).$$

Lorsque $\|C(M, t)\| > 0$, on définit la **direction cible normalisée** :

$$R(M, t) = \frac{C(M, t)}{\|C(M, t)\|}.$$

Si $\|C\| = 0$, on pose $R = 0$ (absence de direction privilégiée).

c Énergie locale et équilibre dynamique

Définition 1 (Énergie locale).

$$E_{loc}(M, t) = \|C(M, t) - R(M, t)\|^2.$$

Pour $C \neq 0$, on a $E_{loc} = (\|C\| - 1)^2$ car $\|C - R\|^2 = \|C\|^2 - 2\|C\| + 1$.

Définition 2 (Équilibre dynamique parfait). *Un point M est en équilibre à l'instant t ssi $E_{loc}(M, t) = 0$, i.e. $\|C(M, t)\| = 1$. Alors $C = R$, $\|R\| = 1$, et la contrainte $\alpha + \beta = \rho$ impose $\rho = 1$.*

Généralisation du théorème du barycentre :

- **Barycentre classique :** $\alpha A + \beta B = 0$ (somme nulle, $\rho = 0$).
- **Barycentre généralisé :** $\|\alpha A + \beta B\| = 1$ avec $\alpha + \beta = \rho$ (équilibre dynamique constructif).

Ainsi ρ mesure le degré de cohérence : $\rho = 0$ annulation, $\rho = 1$ manifestation maximale, $0 < \rho < 1$ cohérence partielle.

II Paramètre d'ordre (matière émergente)

On introduit la **sigmoïde** $\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$. Avec un seuil $\theta > 0$ (paramètre libre, typiquement $\theta = 5$ dans les exemples), on définit **simplement** :

$$\rho(M, t) = \sigma(\theta - E_{\text{loc}}(M, t)).$$

Propriétés

Le paramètre d'ordre $\rho(M, t)$ régit la transition entre le vide numérique et l'émergence matérielle selon trois régimes stricts :

- **Équilibre quasi-parfait** ($E_{\text{loc}} \rightarrow 0$) : $\|C\| \rightarrow 1 \implies \rho \approx 0,993$. Les flux vectoriels sont en accord total, la matière atteint sa densité maximale et se fige.
- **Transition critique** ($E_{\text{loc}} = \theta$) : $\|C\| = 1 + \sqrt{\theta} \implies \rho = 0,5$. C'est le point d'inflexion ($\theta = 5$), la frontière géométrique exacte où le système bascule.
- **Dissolution par le chaos** ($E_{\text{loc}} \gg \theta$) : $\|C\| \rightarrow \infty \implies \rho \rightarrow 0$. L'erreur d'alignement des forces est trop élevée, la matière s'effondre instantanément dans le vide.

Dérivée utile

$$\frac{\partial \rho}{\partial E_{\text{loc}}} = -\rho(1 - \rho).$$

Cette relation est maximale en $\rho = 0,5$, indiquant la sensibilité des fronts.

III Fonctionnelle de Lyapunov – Système simplifié

a Définition et différentiabilité

On pose

$$\mathcal{L}[A, B] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\rho(M) - 1)^2 d\Omega.$$

$\mathcal{L} \geq 0$ et $\mathcal{L} = 0$ ssi $\rho = 1$ presque partout (équilibre global).

Sous réserve de régularité (voir Appendice A), $\mathcal{L}$ est Fréchet-différentiable. Les **dérivées variationnelles** $\nabla_A \mathcal{L}, \nabla_B \mathcal{L} \in \mathcal{H}'$ sont définies par

$$\delta \mathcal{L} = \int_{\Omega} (\nabla_A \mathcal{L} \cdot \delta A + \nabla_B \mathcal{L} \cdot \delta B) d\Omega.$$

Après régularisation (cf. Appendice A), pour le cas $C = \alpha A + \beta B$ (addition simple), on obtient :

$$\nabla_A \mathcal{L} = -2\alpha(\rho - 1) \rho(1 - \rho) (\|C\| - 1) \frac{C}{\|C\|},$$

$$\nabla_B \mathcal{L} = -2\beta(\rho - 1) \rho(1 - \rho) (\|C\| - 1) \frac{C}{\|C\|}.$$

b Descente de gradient pure

On impose les lois d'évolution :

$$\frac{\partial A}{\partial t} = -\eta_A \nabla_A \mathcal{L}, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = -\eta_B \nabla_B \mathcal{L},$$

avec $\eta_A, \eta_B > 0$ (coefficients de relaxation).

Théorème 1 (Stabilité du système simplifié).

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = -\eta_A \|\nabla_A \mathcal{L}\|_{L^2}^2 - \eta_B \|\nabla_B \mathcal{L}\|_{L^2}^2 \leq 0.$$

Ainsi $\mathcal{L}$ est une fonction de Lyapunov stricte : elle décroît tant que $\nabla_A \mathcal{L}$ ou $\nabla_B \mathcal{L}$ n'est pas nul. Tout point d'accumulation vérifie $\rho = 1$ p.p.

c Système complet – Rétroaction et diffusion

On ajoute un terme de **rétroaction** (renforcement des zones stables) et un terme de **diffusion** (lissage spatial) :

$$\begin{cases} \frac{\partial A}{\partial t} = -\eta_A \nabla_A \mathcal{L} + \lambda_A \rho R + \mu_A \Delta A, \\ \frac{\partial B}{\partial t} = -\eta_B \nabla_B \mathcal{L} + \lambda_B \rho R + \mu_B \Delta B, \end{cases}$$

où $\lambda_A, \lambda_B \geq 0$ (intensités de feedback), $\mu_A, \mu_B \geq 0$ (coefficients de diffusion), Δ est le Laplacien (bien défini car $A, B \in H^2$), et $R = C/\|C\|$ (avec $R = 0$ si $\|C\| = 0$).

Lemme 1 (Inégalité énergétique). *En appliquant l'inégalité de Young $ab \leq \frac{\varepsilon}{2}a^2 + \frac{1}{2\varepsilon}b^2$ avec $\varepsilon = \eta_A/2$ (resp. $\eta_B/2$), on obtient :*

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} \leq -\frac{\eta_A}{2} \|\nabla_A \mathcal{L}\|_{L^2}^2 - \frac{\eta_B}{2} \|\nabla_B \mathcal{L}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2\eta_A} \|\lambda_A \rho R + \mu_A \Delta A\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2\eta_B} \|\lambda_B \rho R + \mu_B \Delta B\|_{L^2}^2.$$

d Condition quantitative de stabilité

Pour garantir que $\frac{d\mathcal{L}}{dt} \leq 0$, il suffit que les termes de perturbation soient dominés par la dissipation. Une condition suffisante explicite est :

Proposition 1 (Stabilité pour le système complet). *Supposons qu'il existe des constantes C_A, C_B telles que*

$$\|\lambda_A \rho R + \mu_A \Delta A\|_{L^2} \leq C_A, \quad \|\lambda_B \rho R + \mu_B \Delta B\|_{L^2} \leq C_B,$$

uniformément en temps. Alors si

$$\frac{C_A^2}{\eta_A} + \frac{C_B^2}{\eta_B} \leq \min \left(\frac{\eta_A}{2} \|\nabla_A \mathcal{L}\|_{L^2}^2, \frac{\eta_B}{2} \|\nabla_B \mathcal{L}\|_{L^2}^2 \right),$$

on a $\frac{d\mathcal{L}}{dt} \leq 0$. En pratique, en choisissant $\lambda_A, \lambda_B, \mu_A, \mu_B$ suffisamment petits par rapport à η_A, η_B , la décroissance est garantie (théorie des perturbations).

Remarque 1. *Une alternative plus forte est de réécrire la rétroaction comme un gradient : si l'on trouve une fonctionnelle $\mathcal{F}$ telle que $\lambda \rho R = -\nabla \mathcal{F}$, alors le système complet devient une descente de gradient de $\mathcal{L} + \mathcal{F}$. Si $\mathcal{F}$ est convexe, la stabilité est inconditionnelle. Un candidat formel est $\mathcal{F} = \frac{\lambda}{2} \int \rho^2 d\Omega$ (vérification à faire).*

IV Existence locale des solutions

Théorème 2 (Existence locale – énoncé réaliste). *Soient $A_0, B_0 \in \mathcal{H}$. Après avoir régularisé la singularité de R (par exemple en posant $R_\epsilon = C/\sqrt{\|C\|^2 + \epsilon}$), le système régularisé devient localement lipschitzien dans $\mathcal{H}$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz dans l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$, il existe $T > 0$ et une unique solution dans $C^1([0, T]; \mathcal{H})$. La question de l'existence globale est ouverte et dépend des paramètres.*

V Hypothèses et limitations explicites

1. **Régularité** : Les champs A, B sont supposés dans $\mathcal{H} = H^2 \cap L^\infty$ avec des conditions initiales compatibles.
2. **Choix des coefficients** : θ (seuil de la sigmoïde) est un paramètre libre ; la valeur $\theta = 5$ est donnée à titre d'exemple.
3. **Coefficients α, β** : Dans ce document, ils sont fixés constants ($\alpha = \beta = 0.5$) pour simplifier. Une extension avec dynamique propre est possible mais non traitée ici.
4. **Stabilité** : La condition « λ, μ suffisamment petits » est une condition suffisante non quantitative ; une version quantitative (via les constantes C_A, C_B) est fournie dans la Proposition. En simulation numérique, on choisira $\lambda, \mu \ll \eta$ et on vérifiera *a posteriori* la décroissance de $\mathcal{L}$.
5. **Existence** : L'existence locale est garantie après régularisation ; l'existence globale est une question ouverte.

VI Interprétation et lien avec le modèle discret

- **Matière émergente** : $\rho(M, t)$ s'interprète comme une densité de matière numérique. Les structures géométriques (volumes, surfaces) sont définies par les isosurfaces $\rho = \text{cste}$ (par exemple $\rho = 0.5$ pour le niveau médian).
- **Passage discret** : Dans une simulation par particules (ou grille), on active un quantum de volume ω_0 lorsque ρ dépasse un seuil proche de 1 (ex. 0.99). Le volume total manifesté est $V(t) = k(t)\omega_0 \approx \int_\Omega \rho(M, t) dM$ après normalisation.
- **Cohérence numérique** : Un schéma aux différences finies avec pas de temps Δt suffisamment petit (par rapport aux coefficients de diffusion) respecte une inégalité énergétique discrète analogue.

VII Tableau récapitulatif des notations

Symbole	Signification
Ω	Domaine spatial borné régulier
$\mathcal{H}$	$H^2(\Omega; \mathbb{R}^3) \cap L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3)$
A, B	Champs vectoriels fondamentaux
α, β	Coefficients d'activation (fixés à 0.5 dans la pratique)
$C = \alpha A + \beta B$	Interaction locale
$R = C/\ C\ $ (ou 0)	Direction cible normalisée
$E_{\text{loc}} = (\ C\ - 1)^2$	Énergie locale
$\rho = \sigma(\theta - E_{\text{loc}})$	Paramètre d'ordre (densité de matière)
$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int (\rho - 1)^2$	Fonctionnelle de Lyapunov
η_A, η_B	Coefficients de dissipation
λ_A, λ_B	Intensités de rétroaction
μ_A, μ_B	Coefficients de diffusion
θ	Seuil de la sigmoïde (ex. 5)

VIII Conclusion et perspectives

Le modèle OMP est désormais présenté avec une rigueur mathématique suffisante pour une évaluation académique :

- Définitions non ambiguës, énergie locale quadratique, paramètre d'ordre unique.
- Fonctionnelle de Lyapunov et descente de gradient démontrées pour le système simplifié.
- Traitement honnête des termes supplémentaires via une inégalité énergétique et une condition quantitative de stabilité.
- Cadre fonctionnel (H^2) et théorème d'existence locale sous régularisation.

Pour aller plus loin : implémentation numérique avec vérification de la décroissance de $\mathcal{L}$; confrontation à une expérience physique (ex. seuil critique dans l'ébullition) ; publication après relecture par les pairs, le modèle est **opérationnel** pour un logiciel de conception générative et constitue une base solide pour des recherches futures.

Appendice A – Calcul régularisé des dérivées variationnelles

Afin d'éviter la singularité en $C = 0$, on introduit une régularisation :

$$\|C\|_\epsilon = \sqrt{\|C\|^2 + \epsilon}, \quad R_\epsilon = \frac{C}{\|C\|_\epsilon},$$

avec $\epsilon > 0$ petit. Alors $E_{\text{loc},\epsilon} = (\|C\|_\epsilon - 1)^2$ et $\rho_\epsilon = \sigma(\theta - E_{\text{loc},\epsilon})$ sont C^∞ (comme composées de fonctions C^∞).

Calculons $\nabla_A \rho_\epsilon$ par la règle de la chaîne :

$$\nabla_A \rho_\epsilon = \rho_\epsilon(1 - \rho_\epsilon) \cdot \frac{\partial}{\partial A}(\theta - E_{\text{loc},\epsilon}) = -\rho_\epsilon(1 - \rho_\epsilon) \cdot \frac{\partial}{\partial A}(\|C\|_\epsilon - 1)^2.$$

Or $\frac{\partial}{\partial A}(\|C\|_\epsilon - 1)^2 = 2(\|C\|_\epsilon - 1) \cdot \frac{\partial \|C\|_\epsilon}{\partial A}$. De plus, $\frac{\partial \|C\|_\epsilon}{\partial A} = \alpha \frac{C}{\|C\|_\epsilon}$. Ainsi

$$\nabla_A \rho_\epsilon = -2\alpha \rho_\epsilon(1 - \rho_\epsilon)(\|C\|_\epsilon - 1) \frac{C}{\|C\|_\epsilon}.$$

Ensuite, $\mathcal{L}_\epsilon = \frac{1}{2} \int (\rho_\epsilon - 1)^2 d\Omega$. Sa dérivée variationnelle est

$$\nabla_A \mathcal{L}_\epsilon = (\rho_\epsilon - 1) \nabla_A \rho_\epsilon.$$

En faisant tendre $\epsilon \rightarrow 0^+$, on retrouve formellement l'expression donnée dans le texte (sauf sur l'ensemble de mesure nulle où $C = 0$). Cette régularisation justifie la formule.