ANTI-BACTÉRIES

Pour une eau plus saine, vous pourrez activer la fonction anti-bactéries qui garantit une chauffe à 65°C chaque jour.

ANTI-CHAUFFE À SEC

Pour protéger la cuve, Velis Evo est équipé d'une protection qui empêche la résistance de fonctionner à vide.

AUTO-DIAGNOSTIC

En cas de panne, Velis Evo affiche le défaut sur le tableau de commande de manière à faciliter le dépannage.



ARISTON THERMO GROUP Le Carré Pleyel 5, rue Pleyel 93521 Saint-Denis Cedex Tél.: 01 55 84 94 94 Fax: 01 55 84 96 01

ariston.com/fr





TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE



VELIS EVO

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DESIGN QUI OPTIMISE VOTRE ESPACE

EAU CHAUDE SANITAIRE



VELIS EVO, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL QUI S'INSTALLE PARTOUT

Multi-position (installation à la verticale ou à l'horizontale), de forme rectangulaire et ultra compact (profondeur : 27 cm), le chauffe-eau électrique Velis Evo s'installe où vous le souhaitez : au-dessus d'une porte, derrière une porte, dans un recoin, dans un placard, dans une cuisine, une salle de bains, un couloir ou bien encore au-dessus des WC.

14% D'ÉCONOMIES

Grace à sa nouvelle fonction ECO EVO et à son nouveau thermostat haute précision CoreTech, le chauffe-eau électrique Velis Evo analyse vos habitudes afin de réchauffer seulement l'eau que vous utilisez. Vous économisez ainsi jusqu'à 14% sur votre facture d'eau chaude ! Au top de l'innovation en matière d'efficacité énergétique, Velis Evo atteint la classe d'efficacité énergétique B, le seul sur son marché.

INDICATEUR «SHOWER READY»: FINI LES DOUCHES FROIDES

Parce que design rime aussi avec confort, le chauffe-eau électrique Velis Evo dispose de 2 cuves et de 2 résistances blindées pour vous fournir l'eau chaude dont vous avez besoin. Le témoin « shower ready » vous indique lorsque la quantité d'eau chaude est suffisante pour prendre une douche.

























ARANTIE

GARANTI PIÈCES

CONTRÔLE MU

MULTI-POSITION

ILTRA PLAT

SHOWER READY

FONCTIO ÉCO ÉVO

VELIS EVO, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DESIGN QUI OPTIMISE VOTRE ESPACE



TABLEAU DE COMMANDE INTELLIGENT


- INDICATEUR SHOWER READY
- FONCTION ECO EVO
- MODE OFF (hors gel*)



^{*} Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis Evo se met en chauffe dès que la température passe en dessous de 5°C.

QUEL MODÈLE CHOISIR ?		VELIS EVO 45	VELIS EVO 65	VELIS EVO 80
Nombre de personnes	Ť	<1 ≤1	€2	€3
Économies			****	
PERFORMANCES				
Туре		Multi-position (V/H)		
Capacité	I	45	65	80
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		В	В	В
Profil de soutirage déclaré		M	M	M
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	1500		
Temps de chauffe d'une cuve	h	0h45	1h10	1h30
Temps de chauffe total (deux cuves)	h	1h30	2h20	3h00
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	I	80	125	156
Température maximum de chauffe	I	80C°		
Cuve		Deux cuves cylindrique émaillées en acier		
Élément chauffant		Deux résistances blindées 1500W + 1500W (fonctionnement séparé)		
Protection anti-corrosion		Anode en magnésium		
Dimensions (I x p x h)	mm	506x275x776	506x275x1066	506x275x1251
Poids	kg	22	27	32
Référence commerciale		3623376	3626154	3626155

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil doit être raccordé en permanence à l'électricité.



	TES D'EI	NCOM	1BREN	1ENT
(EN	MM)			

VELIS EVO	45	65	80
А	776	1066	1251
В	405	695	880