VELIS EVO INOX

















* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prorezavění nádrže.



KOMFORT

- / Funkce velmi rychlého ohřevu vody pro první sprchu
- / Digitální regulace teploty
- / Vysoce přesné NTC teplotní senzory
- / Dvě topná tělesa

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- / Funkce ECO
- / Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- / Vnitřní nádrž z nerezové oceli
- / Dvě hořčíkové anody
- / Dvě příruby s 5 šrouby
- / Bezpečnostní balíček ABS
- / Bezpečnostní ventil testovaný na 8 bar

DESIGN

- / LED displej
- / Svislá nebo vodorovná instalace
- / Hloubka pouze 27cm
- / Exkluzivní italský design
- / Závěsné provedení





	506		275
	306	168	
¥		ω	
	⊕	203	
	408		142

TECHNICKÁ DATA	VLS EVO INOX 50	VLS EVO INOX 80	VLS EVO INOX 100
Objem**	50	80	100
Instalace	V/H	V/H	V/H
Výkon kW	1,5 a 1	1,5 a 1	1,5 a 1
Napětí V	230	230	230
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C) h,mir	1,30	2,15	3,42
Max. provozní tlak bar	8	8	8
Max. provozní teplota °C	80	80	80
Hmotnost kg	21,7	28,3	32,2
Krytí IP	IPX4	IPX4	IPX4
ROZMĚRY			
a mm	776	1066	1251
b mm	405	695	880

OBJEDNACÍ KÓD		3626151	3626152	3626153
FrP	ErP třída	В	В	В
ENERGY RELATED PRODUCTS	Deklarovaný zátěžový profil	M	М	M

LEGENDA

Vstup studené vody G 1/2"

Výstup teplé vody G 1/2"

^{**} Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.