

Communications inter-agents du modèle SCONTO-SVU

Diagrammes UML d'activités et de séquence
fondés sur le modèle générique validé

Modèle audité : `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp`
Dépôt : `sconto-svu-generic-anylogic-model`, branche
`docs/uml-agent-communications`

Document technique de présentation, destiné à un lecteur ne connaissant pas nécessairement le
code AnyLogic sous-jacent.

Table des matières

1	Objectif	2
2	Légende des agents et AER	2
2.1	Agents	2
2.2	Catégories AER	2
2.3	Flux physique	2
2.4	Convention de statut de validation	3
3	Architecture globale	3
4	Réception d'une commande	5
5	Cas MTS : stock suffisant	7
6	Cas stock insuffisant : décision Source ou Make	9
7	Source et fournisseur	10
8	Approvisionnement	12
9	Make	14
10	Deliver et réception client	15
11	Réapprovisionnement autonome	16
12	Reporting hiérarchique	17
13	Couverture des stratégies MTS, MTO et ETO	17
14	Limites	18
15	Conclusion	18
A	Sources et méthode	19
A.1	Sources de vérité, par ordre de priorité	19
A.2	Écart de nommage corrigé dans ce document	19
A.3	Identification du Run 01	19
B	Catalogue technique des messages	19

1 Objectif

Ce document présente, sous forme de diagrammes UML d'activités et de séquence, les communications implémentées entre les agents du modèle générique SCONTO-SVU. Il s'adresse à un lecteur qui doit comprendre le fonctionnement du système sans lire le code AnyLogic.

Chaque message, chaque agent et chaque séquence provient d'une vérification directe dans le fichier modèle `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp` (fonction `tracerFluxHierarchique()`) ou d'une trace runtime du Run 01 (EXP-0, seed 1001). Le fichier exact est cité en annexe (§A). Lorsqu'un élément n'a pas pu être confirmé par l'une de ces deux sources, il est signalé comme tel plutôt que présenté comme acquis. Le détail des sources, de la méthode de confrontation et de l'historique de nommage entre versions du modèle figure en annexe (§A).

Ce document ne modifie aucun fichier `.alp`, aucun code Java, aucun scénario JSON, et ne touche ni à la logique du modèle ni aux travaux de consolidation E4/E5 menés sur d'autres branches.

2 Légende des agents et AER

2.1 Agents

Identifiant	Rôle
AS	Agent stratégique : pilotage global, PI/SCOR consolidé (instance unique, AS-sP1).
AT	Agent tactique : arbitrage par macro-processus SCOR (AT-sP2 Source, AT-sP3 Make, AT-sP4 Deliver).
CA	Coordinateur : coordination par macro-processus et par stratégie (CA-sS1, CA-sM1, CA-sD1).
AOp	Pilote opérationnel d'un poste ou groupe de postes (ex. AOp-sM1.1).
AOe	Agent d'exécution d'une micro-activité précise (ex. AOe-sD1.8).
SupplierActor	Acteur fournisseur externe.
CustomerActor	Acteur client externe.

AOp et AOe ne correspondent pas à des classes Java distinctes : `OperationalAgent` est une classe unique dont l'identifiant encode le rôle et l'activité. Cette distinction reste utile à la lecture des diagrammes.

2.2 Catégories AER

- **AMENDMENT** (bleu, trait plein) : instruction, plan ou demande descendant dans l'organisation.
- **EXECUTION** (vert-bleu, trait plein) : réalisation ou événement opérationnel constaté.
- **REPORT** (gris, trait pointillé) : retour d'information vers les niveaux de pilotage.

Cette classification correspond au premier paramètre littéral de `tracerFluxHierarchique(phase, émetteur, destinataire, message, ...)`.

2.3 Flux physique

Un flux distinct des messages ci-dessus, le flux **physique** (brun), représente le déplacement réel de matière ou de produit (fournisseur vers l'entreprise, produit fini vers le client). Il est annoté dans les diagrammes de séquence plutôt que représenté comme un message.

2.4 Convention de statut de validation

Symbole	Signification
• Observé Run 01	Le message est présent dans l'ABox du Run 01 (seed 1001).
• Observé run antérieur	Le message est présent dans l'ABox d'un run de validation antérieur, distinct du Run 01, déjà audité dans l'annexe <i>Catalogue des messages inter-agents et Flux global</i> du dépôt de documentation.
◦ Implémenté, non observé	Le message est journalisé par le code (<code>tracerFluxHierarchique</code>) mais absent des deux ABox disponibles.
△ Non testé	Aucun run documenté n'a exercé ce chemin (stratégies MTO et ETO).

Le mot « validé » n'est utilisé dans ce document que pour une observation runtime (• Observé Run 01 ou • Observé run antérieur), jamais pour une simple lecture de code.

3 Architecture globale




FIGURE 1 – Architecture globale des communications multi-agents SCONTO-SVU.

Cinq niveaux de pilotage structurent le modèle : stratégique, tactique, coordinateur, pilote opérationnel et agent d'exécution. Une instruction descend d'un niveau à l'autre (AMENDMENT)

jusqu'à l'exécution, seul niveau à interagir directement avec le fournisseur et le client ; un rapport remonte symétriquement (REPORT). Le flux physique relie directement les acteurs externes à l'exécution, sans passer par les niveaux intermédiaires.

Le modèle réel instancie plusieurs coordinateurs et pilotes, un par macro-processus SCOR (Source, Make, Deliver) : la figure n'en représente qu'un exemplaire par niveau pour la lisibilité.

Statut. ◦ Implémenté, non observé pour l'architecture prise dans son ensemble (confirmée par lecture des fonctions de génération d'identifiants) ; • Observé Run 01 pour la chaîne complète observée sur le cas MTS (§5) et pour la chaîne Source/Make observée via le réapprovisionnement autonome (§11).




FIGURE 2 – Vue synthétique du flux métier, de la réception d'une commande à la clôture et au reporting.

Une commande peut suivre trois chemins selon l'état du stock de produit fini et de la matière au moment de son traitement. Ce branchement n'est jamais un choix du client : il résulte d'une décision interne calculée à partir de l'état réel du système. Les sections suivantes détaillent chacun de ces chemins.

Statut. • Observé Run 01 pour le chemin stock suffisant (§5) ; • Observé Run 01 pour les branches Source et Make, exercées par le réapprovisionnement autonome plutôt que par une commande cliente (§6 à §9).

4 Réception d'une commande




FIGURE 3 – Tronc commun de réception et de validation d'une commande cliente.

Ce tronc est commun aux commandes clientes MTS, MTO et ETO : aucune décision de stratégie n'intervient avant que le système dispose de l'état du stock. Les ordres de réapprovisionnement autonome **REAPPRO_*** n'empruntent pas ce tronc ; ils entrent directement au niveau de la décision Make (§9), sans étape de réception cliente puisqu'ils ne sont pas des commandes clientes.

Statut. • Observé Run 01 (les deux commandes du run, **CMD_1** et **CMD_2**, parcourent ce tronc).




FIGURE 4 – Séquence détaillée de réception et de validation d'une commande client.

Le client déclenche le flux par **CustomerOrder**. L'information descend et remonte entre les niveaux d'exécution, de pilotage et de coordination du macro-processus Deliver, avant qu'une décision de stratégie ne soit demandée au niveau tactique.

Statut. • Observé Run 01.

5 Cas MTS : stock suffisant




FIGURE 5 – Livraison directe depuis un stock de produit fini suffisant.

Lorsque le stock de produit fini suffit, la commande est livrée directement : Make n'est pas déclenché. Ce chemin est le seul observé de bout en bout pour une commande cliente dans le Run 01, pour les deux commandes du run (CMD_1, CMD_2), toutes deux closes avec le statut SERVIE.

Statut. • Observé Run 01.




FIGURE 6 – Séquence de livraison directe depuis le stock MTS.

Chaque étape physique (prélèvement, conditionnement, chargement) est encadrée par une instruction (AMENDMENT) et un constat (EXECUTION), avant le transport vers le client.

Statut. • Observé Run 01.

6 Cas stock insuffisant : décision Source ou Make




FIGURE 7 – Décision matière et branchement vers Source ou Make lorsque le stock de produit fini est insuffisant.

Lorsque le stock de produit fini est insuffisant, le système vérifie la capacité et la matière disponibles. Si la matière suffit, Make est planifié directement ; sinon, le fournisseur est consulté avant que Make ne soit lancé. Les deux branches convergent vers Make puis vers Deliver. Un ordre REAPPRO_* entre par ce même point de décision, sans étape de réception cliente préalable (§4).

MTO et ETO empruntent le même point d'entrée qu'une commande cliente à stock insuffisant : le code ne les distingue pas au-delà de leur classification SCOR (§13).

Statut. Dans le Run 01, cette décision a été prise pour l'ordre de réapprovisionnement REAPPRO_1 : la matière a été jugée insuffisante et la branche fournisseur a été empruntée (• Observé Run 01). Aucune commande cliente MTO ou ETO n'a exercé ce point de décision dans un run documenté (△ Non testé).

7 Source et fournisseur

Lorsque la matière est jugée insuffisante (§6), le tactique Make sollicite le tactique Source, qui consulte le fournisseur externe avant de renvoyer une réponse de faisabilité.




FIGURE 8 – Consultation du fournisseur en cas de matière insuffisante.

La demande descend du tactique Make vers le tactique Source, puis jusqu'au fournisseur externe, avant que la réponse ne remonte par le même chemin. Cette figure représente le chemin nominal ; un mécanisme de perturbation de retard fournisseur existe séparément dans le code (voir annexe B) mais n'apparaît pas ici.

Statut. • Observé Run 01 : chaque message de cette figure, de `MaterialAvailabilityRequest` à `MaterialAvailabilityResponse`, est présent dans l'ABox du Run 01, dans le cadre de la consultation fournisseur déclenchée par le réapprovisionnement autonome `REAPPRO_1`.

8 Approvisionnement

Une fois la réponse de faisabilité fournisseur reçue (§7), le tactique Source engage l'approvisionnement effectif : plan d'achat, commande, réception physique, puis retour vers Make.




FIGURE 9 – Approvisionnement matière et retour vers Make.

L'approvisionnement se conclut par **MaterialAvailable**, transmis au tactique Make, qui peut alors lancer la production (§9).

Statut. • Observé Run 01 : chaque message de la chaîne d'approvisionnement, de **ProcurementPlan** à **MaterialAvailable**, est présent dans l'ABox du Run 01 pour REAPPRO_1 (détail en annexe, tableau 1).

9 Make




FIGURE 10 – Planification et exécution de la production.

Le fragment *loop* représente le traitement répété des unités du lot par l'exécution, sans représenter individuellement chaque unité.

Statut. La planification (*ProductionPlan*, *ProductionOrder*, *ProductionTaskAssignment*) et *ExecutionStart* (3 occurrences) sont • Observé Run 01, de même que *ExecutionProgress* (50 occurrences, correspondant aux 50 unités REAPPRO_1_F_1 à REAPPRO_1_F_50 des traces d'exécution). *ExecutionEnd*, *ProductionCompleted* et *ProductAvailableForDelivery* restent ◦ Implémenté, non observé : ils ne figurent dans aucune des deux ABox disponibles, alors même que l'ordre REAPPRO_1 est clos avec le statut **SERVIE**. La clôture d'un ordre n'implique donc pas que chacun de ses messages de fin de chaîne ait été journalisé individuellement.

10 Deliver et réception client




FIGURE 11 – Clôture de la livraison et remontée du reporting.

DeliveryCompleted marque la réception effective par le client et la clôture opérationnelle de l'ordre, qu'il s'agisse d'une commande cliente ou, par le même mécanisme, d'un ordre REAPPRO_*. **Statut.** • Observé Run 01 pour **DeliveryCompleted** des commandes CMD_1 et CMD_2.

11 Réapprovisionnement autonome




FIGURE 12 – Réapprovisionnement autonome par un ordre interne REAPPRO_n.

La reconstitution du stock de produit fini est pilotée par une politique de seuil autonome, indépendante des commandes clientes, mais empruntant les mêmes points d'entrée Source et Make (§6 à §9). Un ordre REAPPRO_* n'est pas une commande cliente : il est explicitement exclu de tout comptage de commandes clientes, mais sa clôture contribue à la terminalité opérationnelle globale au même titre qu'une commande cliente ouverte.

C'est cet ordre, REAPPRO_1, qui a exercé dans le Run 01 la totalité de la chaîne Source et Make décrite aux sections 6 à 9 : le seuil de stock a été atteint, la matière a été jugée insuffisante, le fournisseur a été consulté, la production a été lancée sur 50 unités, et l'ordre a été clos avec le statut **SERVIE**. Le code journalise par ailleurs, pour cet ordre interne, une séquence de messages de confirmation (`PromisedDeliveryDate`, `OrderConfirmationOrder`, `CustomerConfirmationTask`, `OrderConfirmed`) normalement associée à une commande cliente : il s'agit d'une réutilisation générique du mécanisme de confirmation par le code plutôt que d'une notification effective à un client externe.

Statut. • Observé Run 01.

12 Reporting hiérarchique

Le reporting suit la catégorie REPORT introduite en §4 (paramètre `tracerFluxHierarchique`) : chaque niveau consolide l'information reçue du niveau inférieur avant de la transmettre au niveau supérieur. Pour le macro-processus Deliver, la chaîne observée est `OperationalReport` → `ProcessStatusReport` → `MacroProcessReport`, visible sur la figure 11 (§10). Pour Source, seul `OperationalReport` a été observé dans le Run 01 ; sa remontée au niveau stratégique n'a pas été isolée séparément. Pour Make, aucun message de reporting n'a été observé (§9).

Statut. • Observé Run 01 pour Deliver ; • Observé Run 01 pour `OperationalReport` de Source ; ◦ Implémenté, non observé pour le reporting de Make.

13 Couverture des stratégies MTS, MTO et ETO

Ce document ne construit pas trois architectures différentes pour MTS, MTO et ETO, parce que le modèle lui-même n'en construit pas trois.

MTS est observé en runtime dans le Run 01 (§5) : deux commandes clientes, `CMD_1` et `CMD_2`, ont suivi ce chemin de bout en bout.

Source et **Make** sont eux aussi observés en runtime dans le Run 01, mais par un ordre de réapprovisionnement autonome (`REAPPRO_1`) plutôt que par une commande cliente à stock insuffisant (§6 à §9). Aucune commande cliente MTO ou ETO n'a été exercée dans ce run.

MTO est implémenté : une commande MTO emprunterait le même point d'entrée que la branche stock insuffisant (§6), et le code ne présente aucune branche MTO propre au-delà de ce point commun avec ETO.

ETO est implémenté par le même traitement partagé que MTO. Aucune phase d'ingénierie ou de personnalisation propre à ETO n'est représentée dans le pipeline de traitement de commande : la distinction ETO existe au niveau de la classification SCOR (niveau 3, groupes tactiques `CA-sS3/CA-sM3/CA-sD3`) et d'une constante de délai, pas dans le flux de messages présenté ici.

Statut. • Observé Run 01 pour MTS, Source et Make (par la voie du réapprovisionnement autonome) ; △ Non testé pour MTO et ETO en tant que stratégies de commande cliente.

14 Limites

Élément	Niveau de preuve
MTS	● Observé Run 01 (CMD_1, CMD_2) et ● Observé run antérieur.
Source	● Observé Run 01, via REAPPRO_1; ● Observé run antérieur.
Make	● Observé Run 01 pour la planification, ExecutionStart et ExecutionProgress; ○ Implémenté, non observé pour ExecutionEnd, ProductionCompleted et ProductAvailableForDelivery.
Deliver	● Observé Run 01 et ● Observé run antérieur.
Réapprovisionnement autonome	● Observé Run 01 (REAPPRO_1, clos SERVIE, 50 unités).
MTO	△ Non testé comme stratégie de commande cliente; code confirmé par lecture.
ETO	△ Non testé comme stratégie de commande cliente; traitement partagé avec MTO, sans phase d'ingénierie propre au pipeline.
Return	Un identifiant de coordinateur existe (idCoordinateurCommande("R", ...) → CA-sR), mais aucun message de la famille Return n'a été retrouvé dans les 81 sites d'appel de tracerFluxHierarchique() ni dans les deux ABox disponibles.
Multiproduit	Non validé en runtime : le Run 01 comme le run antérieur portent sur un scénario mono-produit.

Chaque message représenté dans ce document porte un nom retrouvé littéralement dans `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp` ou dans une ABox de run réel.

15 Conclusion

Le modèle générique SCONTO-SVU implémente une architecture de communication multi-agents cataloguée : trois catégories AER, cinq niveaux de pilotage, et un vocabulaire de messages stable entre les fichiers modèles audités. Le Run 01 confirme non seulement le chemin MTS complet, mais aussi la chaîne Source et Make dans son intégralité, exercée par l'ordre de réapprovisionnement autonome REAPPRO_1. Les chemins MTO et ETO restent implémentés mais non exercés par un run documenté à ce jour ; ce document ne les présente pas comme validés.

A Sources et méthode

A.1 Sources de vérité, par ordre de priorité

1. `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp`, fonction `tracerFluxHierarchique()` : seule fonction du modèle qui journalise et anime les communications AER ; 81 sites d'appel recensés, 69 messages distincts.
2. `POST_MERGE_COMPLETENESS_AUDIT.md` : inventaire des agents, architecture AER, statut MTS/MTO/ETO.
3. `EXPERIMENTATION_FOUNDATION.md` et le dossier `model/run 01/` : preuves runtime du Run 01 (EXP-0, seed 1001).
4. L'annexe *Catalogue des messages inter-agents et Flux global* du dépôt de documentation (`documentation/appendices/g-messages-flux-global.tex`), construite par confrontation d'un document de travail générique avec `sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp` et l'ABox d'un run de validation antérieur, `RUN_1773129600000_1788264883846`, distinct du Run 01 et cité ici comme seconde preuve runtime indépendante.

Un document de travail intitulé « Tableaux clarifiés du flux global » a servi de point de départ conceptuel à l'annexe citée au point 4, elle-même référencée par un commentaire du code actuel (fonction `traiterCommande()` : « Tronc commun strict C2 → C6 du document Flux global »). La quasi-totalité des messages qu'il recense a été retrouvée par recherche indépendante dans le fichier modèle actuel.

A.2 Écart de nommage corrigé dans ce document

L'annexe citée ci-dessus utilise le préfixe `ASup-s...` pour le rôle de pilotage opérationnel (ex. `ASup-sD1`). La fonction `idSuperviseurCommande()` du modèle actuellement audité produit le préfixe `AOp-s...` pour ce même rôle (ex. `AOp-sD1.1`). Il s'agit d'une évolution de nommage entre deux versions du fichier modèle, pas d'une erreur : ce document utilise `AOp-s...` de bout en bout, conforme au modèle actuel.

A.3 Identification du Run 01

Fichier ABox : `SCONTO_SVU_ABOX_ZENER_SA_Togo_RUN_1773129600000_1790441166512.ttl`, confirmé par le littéral `run:experimentSeed "1001"`. Le run contient deux commandes clientes (`CMD_1`, `CMD_2`, strate MTS) et un ordre de réapprovisionnement autonome (`REAPPRO_1`), tous trois clos avec le statut `SERVIE`. Les comptages de messages cités dans ce document proviennent d'une extraction directe du prédicat `aer:hasMessageSubject` sur ce fichier.

B Catalogue technique des messages

Ce catalogue reprend l'ensemble des messages représentés dans les figures du corps du document, ainsi que les messages supplémentaires retrouvés dans l'ABox du Run 01 pour l'ordre `REAPPRO_1`. Le catalogue complet des 62 messages du modèle, avec leur statut détaillé vis-à-vis du run de validation antérieur, reste publié dans l'annexe déjà audité du dépôt de documentation (§A).

TABLE 1 – Communications inter-agents du Run 01 et messages associés.

Émetteur	Récepteur	Message	AER	SCOR	Cas	Validation
CustomerActor	AOe-sD1.2	CustomerOrder	EXECUTION	Deliver	Réception mande	com- ● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.2	AOp-sD1.1	OrderReceived	REPORT	Deliver	Réception mande	com- ● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1.3	AOe-sD1.8	InventoryCheckRequest	AMENDMENT	Deliver	Réception mande	com- ● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.8	AOp-sD1.3	InventoryAvailabilityResponse	REPORT	Deliver	Réception mande	com- ● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1.1	CA-sD1	OrderValidated	REPORT	Deliver	Réception mande	com- ● Observé Run 01 (x2)
CA-sD1	AT-sP4	OrderFeasibilityRequest	REPORT	Plan/ Deliver	Réception mande	com- ● Observé Run 01 (x2)
AT-sP4	CA-sD1	DeliveryPlan	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
CA-sD1	AOp-sD1	DeliveryOrder	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1	AOe-sD1.8	ReserveInventory	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.8	AOp-sD1	InventoryReserved	EXECUTION	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1	AOe-sD1.9	PickingTask	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.9	AOp-sD1	PickingCompleted	EXECUTION	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1	AOe-sD1.10	PackingTask	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.10	AOp-sD1	PackingCompleted	EXECUTION	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1	AOe-sD1.11	LoadingTask	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.11	AOp-sD1	LoadingCompleted	EXECUTION	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1	AOe-sD1.12	ShipmentOrder	AMENDMENT	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOe-sD1.12	AOp-sD1	DeliveryCompleted	EXECUTION	Deliver	MTS stock suffisant	● Observé Run 01 (x2)
AOp-sD1.3	AOe-sD1.2	OrderConfirmationOrder / CustomerCon- firmationTask	AMENDMENT	Deliver	Confirmation mande	com- ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sD1.2	CustomerActor	OrderConfirmed	EXECUTION	Deliver	Confirmation mande	com- ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AT-sP3	AT-sP4	PromisedDeliveryDate	REPORT	Make/ Deliver	Confirmation mande	com- ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sD1.7	CA-sD1	OperationalReport	REPORT	Deliver	Livraison/reporting	● Observé Run 01 (x2)

Émetteur	Récepteur	Message	AER	SCOR	Cas	Validation
CA-sD1	AT-sP4	ProcessStatusReport	REPORT	Deliver	Livraison/reporting	● Observé Run 01 (x2)
AT-sP4	AS-sP1	MacroProcessReport	REPORT	Deliver	Livraison/reporting	● Observé Run 01 (x2)
AT-sP3	CA-sM1	MakeFeasibilityCheck	AMENDMENT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sM1	AOp-sM1.1	CapacityAndMaterialCheckOrder	AMENDMENT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sM1.1	AOe-sM1.2..7	CapacityCheckRequest / MaterialCheckRequest	AMENDMENT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sM1.2..7	AOp-sM1.1	CapacityAvailabilityResponse / MaterialAvailabilityResponse	REPORT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sM1.2..7	AOp-sM1.1	MaterialShortageDetected	REPORT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sM1.1	CA-sM1	MakeConstraintReport	REPORT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sM1	AT-sP3	MakeFeasibilityResponse	REPORT	Make	Stock insuffisant	● Observé Run 01 (x2, REAPPRO_1)
AT-sP3	AT-sP2	MaterialAvailabilityRequest	AMENDMENT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AT-sP2	CA-sS1	SourceFeasibilityRequest	AMENDMENT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sS1	AOp-sS1.1	SupplierCheckOrder	AMENDMENT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sS1.1	AOe-sS1.2	SupplierAvailabilityCheck	AMENDMENT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sS1.2	SupplierActor	RequestForAvailability	AMENDMENT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
SupplierActor	AOe-sS1.2	SupplierCommitment	REPORT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sS1.2	AOp-sS1.1	SupplierAvailabilityResponse	REPORT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sS1.1	CA-sS1	SourceOperationalFeasibility	REPORT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sS1	AT-sP2	SourceFeasibilityResponse	REPORT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AT-sP2	AT-sP3	MaterialAvailabilityResponse	REPORT	Source	Consultation four-nisseur	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AT-sP2	CA-sS1	ProcurementPlan	AMENDMENT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sS1	AOp-sS1.1	ProcurementOrder	AMENDMENT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sS1.1	AOe-sS1.2	PurchaseOrderTask	AMENDMENT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sS1.2	SupplierActor	PurchaseOrder	AMENDMENT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)

Émetteur	Récepteur	Message	AER	SCOR	Cas	Validation
SupplierActor	AOe-sS1.3	InboundDelivery	EXECUTION	Source	Approvisionnement (flux physique)	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sS1.3	AOp-sS1.1	MaterialReceived	EXECUTION	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sS1.1	CA-sS1	OperationalReport	REPORT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sS1	AT-sP2	ProcurementCompleted	REPORT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AT-sP2	AT-sP3	MaterialAvailable	REPORT	Source	Approvisionnement	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AT-sP3	CA-sM1	ProductionPlan	AMENDMENT	Make	Planification Make	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
CA-sM1	AOp-sM1.1	ProductionOrder	AMENDMENT	Make	Planification Make	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOp-sM1.1	AOe-sM1.2..7	ProductionTaskAssignment	AMENDMENT	Make	Planification Make	● Observé Run 01 (REAPPRO_1)
AOe-sM1.2..7	AOp-sM1.1	ExecutionStart	EXECUTION	Make	Planification Make	● Observé Run 01 (x3, REAPPRO_1)
AOe-sM1.2..7	AOp-sM1.1	ExecutionProgress	EXECUTION	Make	Planification Make	● Observé Run 01 (x50, REAPPRO_1)
AOe-sM1.2..7	AOp-sM1.1	ExecutionEnd	EXECUTION	Make	Planification Make	○ Implémenté, non observé
AOp-sM1.1	CA-sM1	OperationalReport	REPORT	Make	Planification Make	○ Implémenté, non observé
CA-sM1	AT-sP3	ProductionCompleted	REPORT	Make	Planification Make	○ Implémenté, non observé
AT-sP3	AT-sP4	ProductAvailableForDelivery	REPORT	Make	Planification Make	○ Implémenté, non observé
SupplierActor	AOp-sS1.1	SupplierDelayAlert	REPORT	Source	Perturbation (hors chemin nominal)	○ Implémenté, non observé
AOp-sS1.1	CA-sS1	OperationalException	REPORT	Source	Perturbation (hors chemin nominal)	○ Implémenté, non observé
CA-sS1	AT-sP2	ProcessDeviationReport	REPORT	Source	Perturbation (hors chemin nominal)	○ Implémenté, non observé
AT-sP2	AT-sP3	RevisedMaterialAvailability	REPORT	Source	Perturbation (hors chemin nominal)	○ Implémenté, non observé
AT-sP3	AT-sP4	RevisedProductionCompletionDate	REPORT	Make	Perturbation (hors chemin nominal)	○ Implémenté, non observé
AT-sP4	CA-sD1	RevisedDeliveryPlan	AMENDMENT	Deliver	Perturbation (hors chemin nominal)	○ Implémenté, non observé