

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ClassDiagram name="eva2.sobreescritura.pkg6">
  <ClassDiagramComponents>
    <Class name="Empleado" package="eva2.sobreescritura.pkg6" visibility="public"
xPosition="20.0" yPosition="20.0">
      <Fields>
        <Field name="clave" type="int" visibility="private"/>
      </Fields>
      <Constructors>
        <Constructor visibility="public"/>
        <Constructor visibility="public">
          <Argument type="String" name="nombre"/>
          <Argument type="String" name="apellidos"/>
          <Argument type="int" name="edad"/>
          <Argument type="int" name="clave"/>
        </Constructor>
      </Constructors>
      <Methods>
        <Method name="getClave" returnType="int" visibility="public"/>
        <Method name="setClave" returnType="void" visibility="public">
          <Argument type="int" name="clave"/>
        </Method>
        <Method name="imprimirDatos" returnType="void" visibility="public"/>
      </Methods>
    </Class>
    <Class name="EVA2Sobreescritura6" package="eva2.sobreescritura.pkg6"
visibility="public" xPosition="423.0" yPosition="279.0">
      <Fields/>
      <Constructors/>
      <Methods>
        <Method name="main" returnType="void" visibility="public" isStatic="true">
          <Argument type="String[]" name="args"/>
        </Method>
      </Methods>
    </Class>
    <Class name="Maestro" package="eva2.sobreescritura.pkg6" visibility="public"
xPosition="487.0" yPosition="67.0">
      <Fields/>
      <Constructors>
        <Constructor visibility="public"/>
      </Constructors>
      <Methods/>
    </Class>
    <Class name="Persona" package="eva2.sobreescritura.pkg6" visibility="public"
xPosition="50.0" yPosition="300.0">
      <Fields>
        <Field name="nombre" type="String" visibility="private"/>
        <Field name="apellidos" type="String" visibility="private"/>
        <Field name="edad" type="int" visibility="private"/>
      </Fields>
      <Constructors>
        <Constructor visibility="public"/>
        <Constructor visibility="public">
          <Argument type="String" name="nombre"/>
          <Argument type="String" name="apellidos"/>
          <Argument type="int" name="edad"/>
        </Constructor>
      </Constructors>
  </ClassDiagramComponents>
</ClassDiagram>

```

```

<Methods>
  <Method name="getNombre" returnType="String" visibility="public"/>
  <Method name="setNombre" returnType="void" visibility="public">
    <Argument type="String" name="nombre"/>
  </Method>
  <Method name="getApellidos" returnType="String" visibility="public"/>
  <Method name="setApellidos" returnType="void" visibility="public">
    <Argument type="String" name="apellidos"/>
  </Method>
  <Method name="getEdad" returnType="int" visibility="public"/>
  <Method name="setEdad" returnType="void" visibility="public">
    <Argument type="int" name="edad"/>
  </Method>
  <Method name="imprimirDatos" returnType="void" visibility="public"/>
</Methods>
</Class>
</ClassDiagramComponents>
<ClassDiagramRelations>
  <IsRelation name="is" source="eva2.sobreescritura.pkg6.Maestro"
target="eva2.sobreescritura.pkg6.Empleado"/>
  <IsRelation name="is" source="eva2.sobreescritura.pkg6.Empleado"
target="eva2.sobreescritura.pkg6.Persona"/>
</ClassDiagramRelations>
</ClassDiagram>

```