

客 户		料 号		HLQC-02D _(HM-0012)				图纸版本		1																												
图 纸 修 改 记 录						图 号 H L Q C - 0 2 D 0 1 孔数依客 户订单 铝圈标贴: 铝圈表面: 铝圈材料硬度:HW 15-17 铝圈材质: HT6061-T6 <table><tr><th colspan="3">检 验 标 准</th></tr><tr><td>1</td><td>平度变形量</td><td>0.6mm↓</td></tr><tr><td>2</td><td>直径变形量(圆度)</td><td>1.0mm↓</td></tr><tr><td>3</td><td>辐条孔间距差</td><td>1.5mm↓</td></tr><tr><td>4</td><td>接头缝隙</td><td>0.1mm↓</td></tr><tr><td>5</td><td>接头错位变形</td><td>0.1mm↓</td></tr><tr><td>6</td><td>外宽变形量(不车边)</td><td>0.2mm↓</td></tr><tr><td>7</td><td>铝圈接口拉脱力</td><td>200kg↑</td></tr><tr><td>备 注</td><td colspan="2">铝圈不加铆钉和加铆钉时注意小孔的直径</td></tr></table>						检 验 标 准			1	平度变形量	0.6mm↓	2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓	3	辐条孔间距差	1.5mm↓	4	接头缝隙	0.1mm↓	5	接头错位变形	0.1mm↓	6	外宽变形量(不车边)	0.2mm↓	7	铝圈接口拉脱力	200kg↑	备 注	铝圈不加铆钉和加铆钉时注意小孔的直径	
检 验 标 准																																						
1	平度变形量	0.6mm↓																																				
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓																																				
3	辐条孔间距差	1.5mm↓																																				
4	接头缝隙	0.1mm↓																																				
5	接头错位变形	0.1mm↓																																				
6	外宽变形量(不车边)	0.2mm↓																																				
7	铝圈接口拉脱力	200kg↑																																				
备 注	铝圈不加铆钉和加铆钉时注意小孔的直径																																					
修改内容		修改日期		修改人																																		
客户料号																																						

Technical drawing of a bicycle rim. The main view shows a side profile with dimensions: A (width), B (inner width), C (height), D (outer diameter), E (rim height), d (hole diameter), I (hole spacing), F (flange width), G (flange offset), and k (back hole diameter). A cross-section view shows the rim's profile with dimensions L and L1.

表面处理	型号编号	规格编号

铝圈顶端壁厚: h=1.8
克重: 165~ 292±3.5%

单位: mm

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G	k
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位	背孔径
	±0.5	±0.5	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.3	+0.2 -0	+0.2 -0	±0.3	±0.3	+0.2 -0.2
16×1.75	24.5	17.9	19.2	995	316.75	11	13G(4.7) 14G(4.4)	A/V (8.5) E/V F/V(6.2)	6.2	0.5	8.5

唐山金亨通车料有限公司
JINHENG TONG BICYCLE PARTS CO, LTD

	签 字	日 期
制 图	郑国庆	2019-07-14
审 核		
批 准		