

客 户		料 号		HLQC-23Y			图纸版本		2																												
图 纸 修 改 记 录				图 号 H L Q C - 2 3 Y 0 2 孔数依客 户订单 铝圈标贴：无 铝圈表面： <table><tr><th colspan="3">检 验 标 准</th></tr><tr><td>1</td><td>平度变形量</td><td>0.6mm↓</td></tr><tr><td>2</td><td>直径变形量(圆度)</td><td>1.0mm↓</td></tr><tr><td>3</td><td>辐条孔间距差</td><td>1.5mm↓</td></tr><tr><td>4</td><td>接头缝隙</td><td>0.2mm↓</td></tr><tr><td>5</td><td>接头错位变形</td><td>0.2mm↓</td></tr><tr><td>6</td><td>外宽变形量（不车边）</td><td>0.2mm↓</td></tr><tr><td>7</td><td>铝圈接口拉脱力</td><td>200kg↑</td></tr><tr><td colspan="3">备 注</td></tr></table>							检 验 标 准			1	平度变形量	0.6mm↓	2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓	3	辐条孔间距差	1.5mm↓	4	接头缝隙	0.2mm↓	5	接头错位变形	0.2mm↓	6	外宽变形量（不车边）	0.2mm↓	7	铝圈接口拉脱力	200kg↑	备 注		
检 验 标 准																																					
1	平度变形量	0.6mm↓																																			
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓																																			
3	辐条孔间距差	1.5mm↓																																			
4	接头缝隙	0.2mm↓																																			
5	接头错位变形	0.2mm↓																																			
6	外宽变形量（不车边）	0.2mm↓																																			
7	铝圈接口拉脱力	200kg↑																																			
备 注																																					
修改内容		修改日期		修改人																																	
客户料号																																					

钻孔角度0度

表面处理	型号编号	规格编号

单位：mm

铝圈顶端壁厚：h=2.0

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位
	±0.5	±0.5	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.3	+0.2 -0	±0.1	±0.3	±0.3
24*1.75	29.8	23.8	21.8	1630	518.95	9.4	13G(4.7) 14G(4.4)	A/V E/V F/V	6	0.5

唐山金亨通车料有限公司

JINHENG TONG BICYCLE PARTS CO, LTD

	签 字	日 期
制 图	郑国庆	2020-03-30
审 核		
批 准		