



ITMO UNIVERSITY  
Saint Petersburg, Russia

# Квази-Ньютоновские методы нелинейной оптимизации без ограничений

**C4113**  
Кошман Варвара  
Самарин Антон  
Гончаров Андрей

# Общий алгоритм

**NB**

$$x_{n+1} = x_n - [H_{x_n} f]^{-1} \nabla a_n f$$

*while*  $\|g_k\| > \varepsilon$

$$\operatorname{argmin}_{a>0} f(x_k + a * (-H_k * g_k))$$

$$x_{k+1} = x_k + a_k * (-H_k * g_k)$$

$$g_{k+1} = \nabla x_{k+1} f$$

$$H_{k+1} = \text{алгоритм}(H_k, x_k, x_{k+1}, g_k, g_{k+1})$$

$$k = k + 1$$

# Методы

BHHH

$$\nabla_x^2 f(x) \cong N^{-1} \sum_{i=1}^N \nabla_x q(w_i, x)' \nabla_x q(w_i, x),$$

SR1


$$H_{k+1} = H_k + \frac{(\Delta x_k - H_k y_k)(\Delta x_k - H_k y_k)^T}{(\Delta x_k - H_k y_k)^T y_k}.$$

BFGS

$$H_{k+1} = H_k + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k} - \frac{H_k s_k s_k^T H_k}{s_k^T H_k s_k}$$

# Линейная модель


Linear regression




method	root (precision = 10e-3)	# of iterations
Newton	[ 0.17520752 -0.07967756]	4
BFGS	[ 0.17518778 -0.07966777]	2
L-BFGS	[ 0.17518773 -0.0796678 ]	5
SR1	[ 0.17499377 -0.07958188]	10
BHHH	[ 0.1751878 -0.07966781]	10

## Линии уровня целевой функции и оптимизации алгоритмов



Newton



BFGS




SR1



## Результаты оптимизации на медицинских данных

method	accuracy	# of iterations
Gradient descent with fixed step	85.25%	17752
Newton	85.25%	9
BFGS	85.25%	79
Limited memory BFGS	85.25%	20



# Спасибо за внимание!

[www.ifmo.ru](http://www.ifmo.ru)

IT<sup>s</sup>MO<sup>re</sup> than a  
UNIVERSITY