

Resolviendo la Máquina Meow de Hack The Box

Para empezar tenemos que descargar la vpn que nos brinda hack the box para poder conectarnos y resolver la máquina




Para conectarnos a la vpn después de haberla descargado usamos una serie de comando para ubicarla y usarla




usamos el cd Descargas para movernos a la carpeta de Descargas cuando ya estemos dentro de la carpeta, usamos el comando ls para listar el contenido de la carpeta y vemos que tenemos un archivo con el nombre starting_point_Samirssj.ovpn que es la vpn que nos brindó hack the box, para conectarnos a la vpn que usamos sudo que da privilegios de administrador (root) seguido usamos el servicio de openvpn y el nombre de la vpn ejecutamos con enter nos pedirá nuestra contraseña y enter otra vez

En hack the box nos mostrará algo haci




eso quiere decir que ya estamos conectados a la vpn

luego de eso nos dara una ip a la que debemos hacer ping



En nuestra terminal ejecutamos ping mas la ip




cuando veamos algo haci es señal que estamos conectados a la máquina

Despues ya nomas tenemos que responder las preguntas que tenemos pendientes



la respuesta es virtual machine (Máquina virtual)



la respuesta es Terminal

TAREAS 3

Qué servicio usamos para formar nuestra conexión VPN en laboratorios HTB?

el servicio fue openvpn

TAREAS 4

Qué herramienta usamos para probar nuestra conexión al objetivo con una solicitud de eco ICMP?

usamos el comando ping

TAREAS 5

Cuál es el nombre de la herramienta más común para encontrar puertos abiertos en un objetivo?


la herramienta es nmap

Para responder a esta tarea tenemos que hacer uso de nmap en la terminal

TAREAS 6

Qué servicio identificamos en el puerto 23/tcp durante nuestros escáneres?

usamos los comandos que ya usamos anteriormente





y notamos que el servicio es telnet en el puerto 23/tcp

TAREAS 7

Qué nombre de usuario es capaz de conectarse al objetivo sobre telnet con una contraseña en blanco?

el único es root ya que es el usuario raíz, es algo así como el super usuario





usando el servicio de telnet con nuestra ip nos logueamos con el usuario root

usamos ls para listar los archivos y vemos que tenemos un archivo txt con el nombre flag lo leemos con cat seguido del nombre completo del archivo y nos muestra su contenido

