

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Locale;
3
4 public class Main {
5
6     // Simulación de entidad Producto
7     static class Producto {
8         private long id;
9         private String nombre;
10        private String descripcion;
11        private double precio;
12
13        public Producto(long id, String nombre, String descripcion, double precio) {
14            this.id = id;
15            this.nombre = nombre;
16            this.descripcion = descripcion;
17            this.precio = precio;
18        }
19
20        public long getId() {
21            return id;
22        }
23
24        public String getNombre() {
25            return nombre;
26        }
27    }
```

13:30

≡ Main.java

```
28     public String getDescripcion() {
29         return descripcion;
30     }
31
32     public double getPrecio() {
33         return precio;
34     }
35
36     public String toString() {
37         return "Producto[id=" + id + ", nombre=" + nombre + ", precio=" + precio + "];
38     }
39 }
40
41 public static void main(String[] args) {
42     ArrayList<Producto> productos = new ArrayList<Producto>();
43
44     // Simulamos guardar productos
45     productos.add(new Producto(1, "Laptop Lenovo", "Portátil potente", 12500));
46     productos.add(new Producto(2, "Mouse Logitech", "Ergonómico", 350));
47     productos.add(new Producto(3, "Teclado Mecánico", "RGB", 950));
48     productos.add(new Producto(4, "Monitor", "24 pulgadas", 3200));
49
50     // Consulta 1: Precio > 500
51     System.out.println("👉 Productos con precio > 500:");
52     for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
53         Producto p = productos.get(i);
54         if (p.getPrecio() > 500) {
```

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏮ ⏭ Home End → () { } < > ' " ;

🔍 📁 ▶ 🖨

13:30

≡ Main.java

```
55         System.out.println(p);
56     }
57 }
58
59 // Consulta 2: Nombre contiene "lap" (sin importar mayúsculas)
60 System.out.println("\n🔍 Productos que contienen 'lap':");
61 for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
62     Producto p = productos.get(i);
63     if (p.getNombre().toLowerCase(Locale.ROOT).contains("lap")) {
64         System.out.println(p);
65     }
66 }
67
68 // Consulta 3: Precio entre 400 y 1000
69 System.out.println("\n💰 Productos con precio entre 400 y 1000:");
70 for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
71     Producto p = productos.get(i);
72     if (p.getPrecio() ≥ 400 && p.getPrecio() ≤ 1000) {
73         System.out.println(p);
74     }
75 }
76
77 // Consulta 4: Nombre empieza con "m"
78 System.out.println("\n📋 Productos cuyo nombre empieza con 'm':");
79 for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
80     Producto p = productos.get(i);
81     if (p.getNombre().toLowerCase(Locale.ROOT).startsWith("m")) {
```

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ⏮ ⏭ Home End → () { } < > ' " ;

🔍 📁 ▶ 🖨

```
62     Producto p = productos.get(i);
63     if (p.getNombre().toLowerCase(Locale.ROOT).contains("lap")) {
64         System.out.println(p);
65     }
66 }
67
68 // Consulta 3: Precio entre 400 y 1000
69 System.out.println("\n🔍 Productos con precio entre 400 y 1000:");
70 for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
71     Producto p = productos.get(i);
72     if (p.getPrecio() ≥ 400 && p.getPrecio() ≤ 1000) {
73         System.out.println(p);
74     }
75 }
76
77 // Consulta 4: Nombre empieza con "m"
78 System.out.println("\n🔍 Productos cuyo nombre empieza con 'm':");
79 for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
80     Producto p = productos.get(i);
81     if (p.getNombre().toLowerCase(Locale.ROOT).startsWith("m")) {
82         System.out.println(p);
83     }
84 }
85 }
86 }
87 }
```

