

FileWork

1.0

Создано системой Doxygen 1.13.2

1	Возможности приложения	1
1.0.1	Что это за приложение	1
1.0.1.1	Возможности приложения:	1
2	Иерархический список классов	2
2.1	Иерархия классов	2
3	Алфавитный указатель классов	3
3.1	Классы	3
4	Список файлов	4
4.1	Файлы	4
5	Классы	5
5.1	Класс <code>Another_win</code>	5
5.1.1	Подробное описание	6
5.1.2	Конструктор(ы)	6
5.1.2.1	<code>Another_win()</code>	6
5.2	Класс <code>Widget</code>	7
5.2.1	Подробное описание	7
5.2.2	Конструктор(ы)	8
5.2.2.1	<code>Widget()</code>	8
6	Файлы	9
6.1	<code>another_win.h</code>	9
6.2	<code>widget.h</code>	9

Глава 1

Возможности приложения

1.0.1 Что это за приложение

Приложение написано в Qt Creator для работы с вводом и выводом из файла.

1.0.1.1 Возможности приложения:

- Запись в файл
 - пользователь вводит значения
 - значения можно записать файл
 - можно перейти на окно для вывода
- Вывод из файла
 - данные читаются из файла +п ользователь может выбрать один из двух файлов
 - можно перейти на окно для ввода

Глава 2

Иерархический список классов

2.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

QWidget	
Another_win	5
Widget	7

Глава 3

Алфавитный указатель классов

3.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

Another_win	Класс окна для ввода данных	5
Widget	Класс окна для вывода из файла	7

Глава 4

Список файлов

4.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

/home/sam/labs/TestLR3/programm/ another_win.h	9
/home/sam/labs/TestLR3/programm/ widget.h	9

Глава 5


Классы

5.1 Класс Another_win


Класс окна для ввода данных

```
#include <another_win.h>
```

Граф наследования:Another_win:



Граф связей класса Another_win:



Сигналы

- `void firstWindow ()`
Сигнал для запроса отображения первого окна

Открытые члены

- `Another_win (QWidget *parent=nullptr)`
Конструктор окна
- `~Another_win ()`
Деструктор класса

5.1.1 Подробное описание

Класс окна для ввода данных

Предоставляет возможность вводить значения в файл

5.1.2 Конструктор(ы)

5.1.2.1 `Another_win()`

```
Another_win::Another_win (
    QWidget * parent = nullptr) [explicit]
```

Конструктор окна

Аргументы

parent	Родительский виджет
--------	---------------------

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- `/home/sam/labs/TestLR3/programm/another_win.h`
- `/home/sam/labs/TestLR3/programm/another_win.cpp`

5.2 Класс Widget


Класс окна для вывода из файла

```
#include <widget.h>
```

Граф наследования:Widget:



Граф связей класса Widget:



Открытые члены

- [Widget](#) (QWidget *parent=nullptr)
Конструктор окна
- void GetFileText ()
Метод для чтения данных из файла
- ~Widget ()
Деструктор класса

5.2.1 Подробное описание

Класс окна для вывода из файла

Предоставляет возможность выводить данные из файлов

5.2.2 Конструктор(ы)

5.2.2.1 Widget()

```
Widget::Widget (  
    QWidget * parent = nullptr)
```

Конструктор окна

Аргументы

parent	Родительский виджет
--------	---------------------

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- /home/sam/labs/TestLR3/programm/widget.h
- /home/sam/labs/TestLR3/programm/widget.cpp

Глава 6

Файлы

6.1 another_win.h

```
00001 #ifndef ANOTHER_WIN_H
00002 #define ANOTHER_WIN_H
00003
00004 #include <QWidget>
00005
00006 namespace Ui {
00007 class Another_win;
00008 }
00009
00011
00014 class Another_win : public QWidget
00015 {
00016     Q_OBJECT
00017
00018 public:
00020
00023     explicit Another_win(QWidget *parent = nullptr);
00025     ~Another_win();
00026
00027 signals:
00029     void firstWindow();
00030
00031 private slots:
00033     void on_pushButton_clicked();
00034
00036     void on_pushButton_2_clicked();
00037
00039     void on_pushButton_3_clicked();
00040
00042     void on_pushButton_4_clicked();
00043
00044 private:
00045     Ui::Another_win *ui;
00046 };
00047
00048 #endif // ANOTHER_WIN_H
```

6.2 widget.h

```
00001 #ifndef WIDGET_H
00002 #define WIDGET_H
00003
00004 #include <QWidget>
00005 #include <another_win.h>
00006
00007 QT_BEGIN_NAMESPACE
00008 namespace Ui {
00009 class Widget;
00010 }
00011 QT_END_NAMESPACE
00012
00014
00017 class Widget : public QWidget
```

```
00018 {
00019     Q_OBJECT
00020
00021 public:
00022
00023     Widget(QWidget *parent = nullptr);
00024
00025     void GetFileText();
00026
00027     ~Widget();
00028
00029 private slots:
00030     void on_pushButton_clicked();
00031
00032     void on_pushButton_2_clicked();
00033
00034     void on_pushButton_3_clicked();
00035
00036 private:
00037     Ui::Widget *ui;
00038     QString Filepath;
00039     Another_win *twin;
00040 };
00041 #endif // WIDGET_H
```