

Да, **предварительные требования к программному обеспечению нужно нумеровать** — это не просто формальность, а важная часть системного подхода к разработке ПО. Нумерация помогает:

- однозначно идентифицировать каждое требование;
- организовать документ;
- обеспечить **трассируемость** (связь с тестами, задачами, модулями);
- обсуждать и согласовывать требования с заказчиком и командой;
- избежать дублирования и пропусков.

Как нумеровать предварительные требования?

Существует несколько подходов. Ниже — **наиболее распространённая и практичная схема**.

Рекомендуемый формат:

<префикс> - <номер>

Пример:

REQ-001
FUNC-002
SEC-003
PERF-004
UI-005

Структура кода (префиксы)

Префикс	Тип требования	Пример
REQ-	Общее требование (если не делите по типам)	REQ-001
FUNC-	Функциональное	«Пользователь может войти по логину»
NONF- или NF-	Нефункциональное	«Система отвечает за ≤2 сек»
SEC-	Безопасность	«Пароли хранятся в хеше»
PERF-	Производительность	«Поддержка 1000 пользователей»

Префикс	Тип требования	Пример
UI -	Интерфейс	«Кнопка “Войти” — в правом верхнем углу»
DATA-	Данные	«Хранить историю заказов 5 лет»
COM-	Коммуникации	«Отправлять email при регистрации»

Нумерация

- Начинайте с 001, 002, ... — так проще сортировать в списках.
- Используйте **три цифры** (или больше, если проект большой).
- Не меняйте номера после утверждения — если требование удалено, оставьте номер, но отметьте статус.

Пример таблицы

ID	Тип	Требование	Приоритет
FUNC-001	Функциональное	Пользователь может зарегистрироваться по email	Высокий
FUNC-002	Функциональное	Пользователь может войти в систему	Высокий
SEC-001	Безопасность	Пароль должен быть не менее 8 символов	Средний
PERF-001	Производительность	Страница загружается не дольше 2 секунд	Высокий
UI-001	Интерфейс	Основное меню — в левой панели	Низкий

Дополнительные советы

0. Группируйте по модулям (опционально)

Можно добавить подсистему в код:

- AUTH-001 — требования к авторизации
- PAY-001 — к оплате

- **ADMIN-001** — к админке

1. Используйте инструменты

- **Excel / Google Таблицы** — для простых проектов
- **Jira, Confluence, Notion, ClickUp** — для командной работы
- **DOORS, ReQtest** — для сложных систем

2. Не меняйте ID после согласования

Даже если требование изменится — ID остаётся. Это нужно для трассируемости.

3. Добавьте статус

Например: «Черновик», «На согласовании», «Утверждено», «Отклонено».

Подтверждение из стандартов

Согласно **ГОСТ Р ИСО/МЭК 25065-2018** (качество систем и программного обеспечения) и **IEEE 830-1998** (рекомендации по спецификациям ПО):

- Требования должны быть **однозначно идентифицируемыми**.
- Рекомендуется использовать **уникальные идентификаторы**.
- Должна обеспечиваться **трассируемость** на всех этапах ЖЦ ПО.