




Tabulka výplní otvorov - okná				č.1
OZNAČENIE	01	02	03	
ROZMERY (mm)	900/1800	600/600	900/2660	
OTVÁRANIE	dvojkřídlové otvárávo-sklpné okno	jednokřídlové otvárávo-sklpné okno	trojkřídlové otvárávo-sklpné okno	
NÁČRT	POHLAD: 	POHLAD: 		
POČET	67	5	2	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové dvojkřídlové otvárávo-sklpné okno -plastová konštrukcia	exteriérové jednokřídlové otvárávo-sklpné okno -plastová konštrukcia	exteriérové trojkřídlové otvárávo-sklpné okno -plastová konštrukcia	
ZASKLENIE	zasklené izolačným trojsklom	zasklené izolačným trojsklom	zasklené izolačným trojsklom	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe	
KOVANIE	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	
ZÁRUBŇA	-	-	-	
PRAH/PARAPET	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	
DOPLNKY	-vnútorné žalúzie bielej farby -sieťka proti hmyzu v bielom ráme	-sieťka proti hmyzu v bielom ráme	-sieťka proti hmyzu v bielom ráme	
POZNÁMKY	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	
-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DOKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! -TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!				