




Tabulka výplní otvorov - okná

č.2

OZNAČENIE	04	05	06
ROZMERY (mm)	500/2950	900/900	850/1800
OTVÁRANIE	dvojkřídlové otvárávo-sklopné okno	jednokřídlové otvárávo-sklopné okno	dvojkřídlové otvárávo-sklopné okno
NÁČRT	POHLAD: 	POHLAD: 	POHLAD: 
POČET	2	13	3
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové dvojkřídlové otvárávo-sklopné okno -plastová konštrukcia	exteriérové jednokřídlové otvárávo-sklopné okno -plastová konštrukcia	exteriérové dvojkřídlové otvárávo-sklopné okno -plastová konštrukcia
ZASKLENIE	zasklené izolačným trojsklom	zasklené izolačným trojsklom	zasklené izolačným trojsklom
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe
KOVANIE	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie
ZÁRUBŇA	-	-	-
PRAH/PARAPET	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna	vnútorný parapet: plastový vo farbe okna, š=250mm vonkajší parapet: hliníkové oplechovanie vo farbe okna
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm
DOPLNKY	-	-sieťka proti hmyzu v bielom ráme	-vnútorné žalúzie bielej farby -sieťka proti hmyzu v bielom ráme
POZNÁMKY	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm

-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DOKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE!

-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!

-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY!

-VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI!

-TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!