



Tabulka výplní otvorov - okná

č.4

OZNAČENIE	O10	O11	
ROZMERY (mm)	900/1800	800/1800	
OTVÁRANIE	dvojkrídlové otváracie-sklopné okno bezpečnostné	dvojkrídlové otváracie-sklopné okno bezpečnostné	
NÁČRT	POHLAD: 	POHLAD: 	
POČET	8	2	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové bezpečnostné dvojkrídlové otváracie-sklopné okno -plastová konštrukcia	exteriérové bezpečnostné dvojkrídlové otváracie-sklopné okno -plastová konštrukcia	
ZASKLENIE	zasklené izolačným trojsklom	zasklené izolačným trojsklom	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-povrchová úprava v bielej farbe	-povrchová úprava v bielej farbe	
KOVANIE	skryté ocelové celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na jednu kľučku vrátane mikroventilácie vrátane uzamykania	skryté ocelové celoobvodové bezpečnostné kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku vrátane mikroventilácie vrátane uzamykania	
ZÁRUBŇA	-	-	
PRAH/PARAPET			
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	
DOPLNKY	-vnútorné žalúzie bielej farby -sieťka proti hmyzu v bielom ráme	-vnútorné žalúzie bielej farby -sieťka proti hmyzu v bielom ráme	
POZNÁMKY	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	-ostenia, nadpražia a parapet obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm	

-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DOKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE!
 -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!
 -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY!
 -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI!
 -TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!