




Tabulka výplní otvorov - dvere				č.5
OZNAČENIE	D1	D2	D3	
ROZMERY (mm)	1800/2400	1800/2100	900/2750	
OTVÁRANIE	exteriérové dvojkrídlové dvere	exteriérové dvojkrídlové dvere s panikovým východovým uzáverom ovládaný horizontálnym madlom podľa STN EN1125	jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom a zámkom	
NÁČRT	POHLAD: 	POHLAD: 		
POČET	1	1	1	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové plastové presklené dvojkrídlové otváracie vstupné dvere	exteriérové únikové plastové presklené dvojkrídlové otváracie vstupné dvere, s panikovým východovým uzáverom ovládaný horizontálnym madlom podľa STN EN1125	exteriérové plastové presklené jednokrídlové otváracie dvere na balkón s nadsvetlíkom	
ZASKLENIE	zasklené bezpečnostným izolačným trojsklom	zasklené bezpečnostným izolačným trojsklom	zasklené izolačným trojsklom	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–povrchová úprava v bielej farbe	–povrchová úprava v bielej farbe	–povrchová úprava v bielej farbe	
KOVANIE	dvere vybavené bezpečnostným zámkom odolným proti vlámaniu, kovanie kľučka/kľučka	dvere vybavené bezpečnostným zámkom odolným proti vlámaniu, 2x horizontálne držadlo, 1x vrchná a spodná západka, 1x vertikálne madlo kovanie kľučka/kľučka	dvere vybavené zámkom kovanie kľučka/kľučka	
ZÁRUBŇA	–		–	
PRAH/PARAPET	–	–	–	
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	súčiniteľ prechodu tepla $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	osadené do ostenia stavebného otvoru v obvodovom plášti, hr.400mm	
DOPLNKY	–	–	–vnútorné žalúzie bielej farby na celej sklenenej ploche	
POZNÁMKY		dvere vybavené panikovým východovým uzáverom ovládaný horizontálnym madlom podľa STN EN1125		
–PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DOKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! –VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! –VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! –VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! –TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!				