



PLASTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SIEŤOVINOU A OKAPNIČKOU
ETICS Baunit



Technical cross-section diagram of a window frame assembly. The diagram illustrates the following components and dimensions:

- STIERKA SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA** (Glass fabric mesh reinforcement)
- KOOLTHERM** (Insulation layer)
- OKENNÁ PÁSKA ISO CX INTERIÉR s:90mm** (Window frame profile, interior side)
- PUR-PENA** (Polyurethane foam)
- ISO KOMBI 300KOMPRIMOVANÁ PÁSKA EXTERIEROVA** (Compressed ISO Kombi 300 exterior frame profile)
- BAUMIT STARTHERM** (Insulation layer)
- OKENNÝ DILATAČNÝ PROFIL S INTEGROVANOU MRIEŽKOU** (Window frame profile with integrated mesh)
- KOOLTHERM** (Insulation layer)
- OCEĽOVÁ POPORNÁ KONŠTRUKCIA VÍD STATIKA** (Steel support structure for the window frame)

Dimensions shown in the diagram include 50, 100, 400, 480, 50, 120, 100, 150, and 200 mm.

SADA Č.:	ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MARIÁN KURUC	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA SHfinal s.r.o. e-mail: shfinal@shfinal.sk
	ARCHITEKTÚRA: ING. ARCH. M. KURUC, ING. ARCH. P. KŇÁŽEK, ING.ARCH. I. ČITÁRY ml.	
	H.I.P.: ING. ARCH. MARIÁN KURUC	
	VYPRACOVAL: ING.PAVOL PECIAR	
	INVESTOR: UKF TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, 949 74 NITRA	
VÝKRES Č. 20	NÁZOV: PORADENSKÉ CENTRUM UKF V NITRE -ÚPRAVA	DÁTUM: 12/2016 STUPEŇ: J.P Č. ZAK.: MERÍTKO: M=1:10 M=1:25 FORMÁT: 2x A4
	OBSAH: DETAIL OSTENIA DETAILY KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	ČASŤ: A R C H.