

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

SHfinal s.r.o.

TECHNICKÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY:

PORADENSKÉ CENTRUM

UKF V NITRE -ÚPRAVA

STUPEŇ:

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

PROFESIA

ARCHITEKTÚRA

INVESTOR:

UKF TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, 949 74 NITRA

SPRACOVATEĽ:

SH final s.r.o., Robotnícka 9, NITRA

ZODP. PROJEKTANT:

ING. ARCH. MARIÁN KURUC

VYPRACOVAL:

ING. PAVOL PECIAR

DÁTUM:

12/2016

SADA Č.

TECHNICKÁ SPRÁVA

Projekt rieši úpravu priestorov v jestvujúcom objekte UKF pre konzultačnú a poradenskú činnosť.

SKUTKOVÝ STAV

NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné tvorí tehlové murivo doplnené železobetónovými monolitickými stĺpmi. Vodorovné konštrukcie sú zo železobetónu a železobetónových prefabrikátov. Schodiská sú železobetónové monolitické.

OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

Obvodové murivo je z tehál metrického formátu.

DELIACE PRIEČKY

Priečky sú murované hrúbky 12,5 a 10 cm.

STRECHA

Strecha je prekrytá železobetónovými prefabrikátmi, pri predchádzajúcej rekonštrukcii bola zateplená minerálnou vlnou na ktorú bola položená hydroizolačná folia PVC.

OKNÁ A DVERE

Jestvujúce výplne otvorov sú drevené a plastové.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Plocha riešenej časti	434,62	m ²
-----------------------	--------	----------------

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Zmeny dispozície boli prevedené iba v prvom nadzemnom podlaží. Vzhľadom na novú funkciu bolo členenie priestoru upravené priečkami, tak aby spĺňalo požiadavky pre funkciu poradenského a konzultačného centra.

STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE

Návrh zachováva pôvodné hmotové riešenie a rešpektuje statickú schému objektu. Novej funkcii sa prispôsobuje dispozičné riešenie, technické zariadenie budovy, protipožiarné zabezpečenie, následné stavebné úpravy a úpravy povrchov stien, podláh a podhládov.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Sú riešením dotknuté v minimálnej miere. Zásahy do obvodového plášťa sú kompenzované statickým zosilením v miestach zmeny otvorov pre vonkajšie výplne..

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Zmeny v riešenej časti obvodového plášťa vyplynuli z novej funkcie vnútorných priestorov a snahy o zlepšenia fyzikálnych a tepelnotechnických vlastností ohraničujúcich konštrukcií. V konzultačnej časti je pôvodný tehlový obvodový plášť zateplený, kontaktným zateplovacím systémom BAUMIT STAR 120mm.

VÝPLNE OTVOROV- exterior

V riešenej časti obvodového plášťa došlo výmene pôvodných výplní za nové plastové s viackomorovým rámom, zasklené trojsklom.

VÝPLNE OTVOROV- interier

Vnútorné dvere v riešenej časti sú drevené do drevenej obložkovej zárubne. Dvere na rozhraní požiarých úsekov sú navrhnuté s požiarou odolnosťou.

DELIACE PRIEČKY

Nové deliace priečky sú navrhnuté murované z priečoviek PORFIX , sadrokartónové alebo presklené do hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu (typ CLIPPER alebo ekvivalent) so zvukoizolačnými vlastnosťami $RW=44$ dB. Presklená steny spĺňajú požiadavku vyhlášky 532/2002 –č.2.1.4, č.2.2.3. V sociálnych zariadeniach sú deliace priečky kabín z tvrdého laminátu. V konferenčnej sále je navrhnutá mobilná deliaca priečka (Kategorie ESPERO SONICO s indexom vzduchovej nepriezvučnosti $RW= 47$ dB, alebo iná s ekvivalentnými vlastnosťami).

V prípadoch, keď priečka vymedzuje požiarne úsek je navrhnutá s požiarou odolnosťou podľa projektu požiaro-bezpečnostného riešenia. Prechody inštalácií cez tieto priečky sa utesnia certifikovanými protipožiarными upchávkami.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY - exterior

Vonkajšiu povrchovú úpravu obvodového plášťa tvorí tenkovrstvá omietka, ktorá je súčasťou kontaktného zateplovacieho systému BAUMIT STARTHERM.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY- interier

Na vnútorný povrch stien v časti pôvodného bufetu, ktorý je vo väčšom rozsahu poškodený, sa prevedie po odstránení starej porušenej omietky nová omietka . Aj ostatné porušené plochy a nové murované priečky sa omietnu omietkou z hotových omietkových zmesí. Steny sociálnych zariadení sa obložia keramickým obkladom.

PODLAHY

Nášľapné vrstvy podláh sa zhotovia v riešenej časti nové- okrem konferenčnej časti . Podklad sa podľa potreby po príprave adheznyh mostikom vyrovná nivelizačnou hmotou. Jednotlivé nové skladby podláh sú uvedené v legende miestnosti.

STRECHA

Strešná krytina ,vrátane odvodnenia strechy bola vymenená v nedávnej minulosti a preto ju projekt nerieši.

PODHLADY

V riešenej časti sú navrhnuté nové podhlady. V časti dispozície s menšou konštrukčnou výškou je navrhnutý sadrokartónový podhlad na priamych závesoch Rigistil . V konferenčnej sále je navrhnutý kazetový podhlad s perforáciou, ktorá slúži pre odsávanie opotrebovaného vzduchu. Celková plocha otvorov pre jednu sálu je 0.5 m².