Uso IAG Taller 5

Samuel Zuluaga 202520012

1. Generación de archivos .txt de prueba en RestauranteTest

Para probar cargarInformacionRestaurante con distintos escenarios (carga exitosa, ingrediente repetido, producto repetido, combo con producto faltante) se intentó reutilizar directamente los archivos de data/, pero no permiten controlar casos de error de forma aislada. Se probaron varias alternativas antes de pedir ayuda, sin encontrar una forma limpia de generar archivos de prueba controlados por escenario. Se consultó a Claude, que recomendó usar la clase File de Java junto con PrintWriter para crear los .txt de prueba dinámicamente dentro de cada test.

Respuesta:

Plantilla general del patrón:

auto (typescript)

```
private File crearArchivo( String nombreArchivo, String... lineas )
throws IOException
{
    File archivo = new File( nombreArchivo );
    PrintWriter escritor = new PrintWriter( archivo );
    for( String linea : lineas )
    {
        escritor.println( linea );
    }
    escritor.close( );
    return archivo;
}
```

auto (typescript)

```
File archivo = crearArchivo( "ejemplo_test.txt", "dato1;100",
"dato2;200" );
// ... usar el archivo en el método que se está probando ...
archivo.delete( ); // limpiar al terminar
```

2. Carpeta de facturas en testCerrarYGuardarPedido

El método cerrarYGuardarPedido de Restaurante escribe la factura directamente en la carpeta ./facturas/. Si esa carpeta no existe en el directorio de trabajo donde corre la prueba, se lanza FileNotFoundException. Se intentó ejecutar la prueba sin garantizar la carpeta de antemano y falló por esa razón; no se encontró otra forma de asegurar que existiera antes de

llamar al método, así que se consultó a Claude, que recomendó crearla programáticamente con File.mkdirs() al inicio de la prueba.

Respuesta:

