

Contents

1 Data Structures	1
1.1 BIT2D	1
1.2 BIT2D Sparse	1
1.3 Prefix Sum 2D	2
1.4 SegTree	2
1.5 SegTree Lazy	2
1.6 SegTree Persistente	3
1.7 Sparse Table	4
2 dp	4
2.1 Digit DP	4
2.2 LIS	4
2.3 SOS DP	4
3 Geometry	5
3.1 ConvexHull	5
3.2 General	5
4 Grafos	6
4.1 2SAT	6
4.2 BlockCutTree	6
4.3 Dijkstra	7
4.4 Dinic	7
4.5 DSU Persistente	9
4.6 DSU	9
4.7 Euler Path - Directed	9
4.8 Kruskal	10
4.9 LCA	10
4.10 SCC - Kosaraju	11
4.11 Tarjan	11
5 Math	12
5.1 fexp	12
6 others	12
6.1 Hungarian	12
6.2 MO	13
7 Strings	13
7.1 hash	13
7.2 hash2	14
7.3 KMP	14
7.4 Manacher	14
7.5 trie	15
7.6 Z-Function	15

1 Data Structures

1.1 BIT2D

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e3 + 5;

struct BIT2D {
    int bit[MAXN][MAXN];

    void update(int X, int Y, int val){
```

```
        for(int x = X; x < MAXN; x += x&(-x))
            for(int y = Y; y < MAXN; y += y&(-y))
                bit[x][y] += val;
    }

    int query(int X, int Y){
        int sum = 0;
        for(int x = X; x > 0; x -= x&(-x))
            for(int y = Y; y > 0; y -= y&(-y))
                sum += bit[x][y];
        return sum;
    }

    void updateArea(int xi, int yi, int xf, int yf, int val){
        update(xi, yi, val);
        update(xf+1, yi, -val);
        update(xi, yf+1, -val);
        update(xf+1, yf+1, val);
    }

    int queryArea(int xi, int yi, int xf, int yf){
        return query(xf, yf) - query(xf, yi-1) - query(xi-1, yf) +
            query(xi-1, yi-1);
    }
};

/*
Syntax:
Bit.update(x, y, v); //Adiciona +v na posi o {x, y} da BIT
Bit.query(x, y); //Retorna o somatorio do retangulo de
    inicio {1, 1} e fim {x, y}
Bit.queryArea(xi, yi, xf, yf); //Retorna o somatorio do retangulo de
    inicio {xi, yi} e fim {xf, yf}
Bit.updateArea(xi, yi, xf, yf, v); //adiciona +v no retangulo de inicio {xi
    , yi} e fim {xf, yf}

IMPORTANTE! UpdateArea N O atualiza o valor de todas as c lulas no
    ret ngulo!!! Deve ser usado para Color Update
IMPORTANTE! Use query(x, y) Para acessar o valor da posi o (x, y) quando
    estiver usando UpdateArea
IMPORTANTE! Use queryArea(x, y, x, y) Para acessar o valor da posi o (x,
    y) quando estiver usando Update Padr o
*/
```

1.2 BIT2D Sparse

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define pii pair<int, int>
#define upper(v, x) (upper_bound(begin(v), end(v), x) - begin(v))

struct BIT2D {
    vector<int> ord;
    vector<vector<int>> bit, coord;

    BIT2D(vector<pii> pts){
        sort(begin(pts), end(pts));

        for(auto [x, y] : pts)
            if(ord.empty() || x != ord.back())
                ord.push_back(x);

        bit.resize(ord.size() + 1);
        coord.resize(ord.size() + 1);

        sort(begin(pts), end(pts), [&](pii &a, pii &b){
            return a.second < b.second;
        });

        for(auto [x, y] : pts)
            for(int i=upper(ord, x); i < bit.size(); i += i&-i)
```

```

        if(coord[i].empty() || coord[i].back() != y
           )
            coord[i].push_back(y);

        for(int i=0; i<bit.size(); i++) bit[i].assign(coord[i].size
            ()+1, 0);

void update(int X, int Y, int v){
    for(int i = upper(ord, X); i<bit.size(); i += i&-i)
        for(int j = upper(coord[i], Y); j < bit[i].size();
            j += j&-j)
            bit[i][j] += v;
}

int query(int X, int Y){
    int sum = 0;
    for(int i = upper(ord, X); i > 0; i -= i&-i)
        for(int j = upper(coord[i], Y); j > 0; j -= j&-j)
            sum += bit[i][j];
    return sum;
}

void updateArea(int xi, int yi, int xf, int yf, int val){
    update(xi, yi, val);
    update(xf+1, yi, -val);
    update(xi, yf+1, -val);
    update(xf+1, yf+1, val);
}

int queryArea(int xi, int yi, int xf, int yf){
    return query(xf, yf) - query(xf, yi-1) - query(xi-1, yf) +
        query(xi-1, yi-1);
}

};

/*****
Sparse Binary Indexed Tree 2D

Recebe o conjunto de pontos que ser o usados para fazer os updates e
as queries e cria uma BIT 2D esparsa que independe do "tamanho do grid".

IMPORTANTE! O c digo deve ser OFFLINE

Complexity:
Build: O(N Log N) (N -> Quantidade de Pontos)
Query/Update: O(Log N)

BIT2D(pts); // pts -> vecotor<pii> com todos os pontos em que ser o
feitas queries ou updates

Credits: TFG (TFG50 on Git: https://github.com/tfg50/Competitive-Programming/blob/master/Biblioteca/Data%20Structures/Bit2D.cpp)
*****/

```

1.3 Prefix Sum 2D

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e3 + 5;
int ps [MAXN][MAXN];

void calcPS2d(){
    for (int i = 1; i < MAXN; i++) ps[0][i] += ps[0][i - 1]; //
        inicializo a la linha
    for (int i = 1; i < MAXN; i++) ps[i][0] += ps[i - 1][0]; //
        inicializo a la coluna

    for (int i = 1; i < MAXN; i++)
        for (int j = 1; j < MAXN; j++)
            ps[i][j] += ps[i - 1][j] + ps[i][j - 1] - ps[i -
                1][j - 1];
}

```

```

}

int queryPS2d(int xi, int yi, int xf, int yf){ return ps[xf][yf] - ps[xf][
    yi-1] - ps[xi-1][yf] + ps[xi-1][yi-1]; }

/*****
Complexidade:
-> Calcular: O(N^2)
-> Queries: O(1)
*****/

```

1.4 SegTree

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;
int seg[4*MAXN];

int query(int no, int l, int r, int a, int b){
    if(b < l || r < a) return 0;
    if(a <= l && r <= b) return seg[no];

    int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

    return query(e, l, m, a, b) + query(d, m+1, r, a, b);
}

void update(int no, int l, int r, int pos, int v){
    if(pos < l || r < pos) return;
    if(l == r){seg[no] = v; return; }

    int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

    update(e, l, m, pos, v);
    update(d, m+1, r, pos, v);

    seg[no] = seg[e] + seg[d];
}

void build(int no, int l, int r, vector<int> &lista){
    if(l == r){ seg[no] = lista[l]; return; }

    int m=(l+r)>>1, e=no*2, d=no*2+1;

    build(e, l, m, lista);
    build(d, m+1, r, lista);

    seg[no] = seg[e] + seg[d];
}

/*****
-> Segment Tree com:
- Query em Range
- Update em Ponto
*****/

```

```

build(1, 1, n, lista);
query(1, 1, n, a, b);
update(1, 1, n, i, x);

| n | tamanho
| [a, b] | intervalo da busca
| i | posi o a ser modificada
| x | novo valor da posi o i
| lista | vector de elementos originais

```

```

Build: O(N)
Query: O(log N)
Update: O(log N)
*****/

```

1.5 SegTree Lazy

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;
int seg[4*MAXN];
int lazy[4*MAXN];

void unlazy(int no, int l, int r){
    if(lazy[no] == 0) return;

    int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;
    seg[no] += (r-l+1) * lazy[no];

    if(l != r){
        lazy[e] += lazy[no];
        lazy[d] += lazy[no];
    }

    lazy[no] = 0;
}

int query(int no, int l, int r, int a, int b){
    unlazy(no, l, r);
    if(b < l || r < a) return 0;
    if(a <= l && r <= b) return seg[no];

    int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;
    return query(e, l, m, a, b) + query(d, m+1, r, a, b);
}

void update(int no, int l, int r, int a, int b, int v){
    unlazy(no, l, r);
    if(b < l || r < a) return;
    if(a <= l && r <= b)
    {
        lazy[no] += v;
        unlazy(no, l, r);
        return;
    }

    int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;
    update(e, l, m, a, b, v);
    update(d, m+1, r, a, b, v);

    seg[no] = seg[e] + seg[d];
}

void build(int no, int l, int r, vector<int> &lista){
    if(l == r){ seg[no] = lista[l-1]; return; }

    int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

    build(e, l, m, lista);
    build(d, m+1, r, lista);

    seg[no] = seg[e] + seg[d];
}

/*****
-> Segment Tree - Lazy Propagation com:
- Query em Range
- Update em Range

build(1, 1, n, lista);
query(1, 1, n, a, b);
update(1, 1, n, a, b, x);

| n | o tamanho m ximo da lista
| [a, b] | o intervalo da busca ou update
```

```
| x | o novo valor a ser somada no intervalo [a, b]
| lista | o array de elementos originais

Build: O(N)
Query: O(log N)
Update: O(log N)
Unlazy: O(1)
*****/
```

1.6 SegTree Persistente

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Node {
    int val = 0;

    Node *L = NULL, *R = NULL;

    Node(int v = 0) : val(v), L(NULL), R(NULL) {}
};

Node* build(int l, int r){
    if(l == r) return new Node();

    int m = (l+r)/2;

    Node *node = new Node();

    node->L = build(l, m);
    node->R = build(m+1, r);

    node->val = node->L->val + node->R->val;

    return node;
}

Node* update(Node *node, int l, int r, int pos, int v)
{
    if( pos < l || r < pos ) return node;
    if(l == r) return new Node(node->val + v);

    int m = (l+r)/2;

    if(!node->L) node->L = new Node();
    if(!node->R) node->R = new Node();

    Node *nw = new Node();

    nw->L = update(node->L, l, m, pos, v);
    nw->R = update(node->R, m+1, r, pos, v);

    nw->val = nw->L->val + nw->R->val;

    return nw;
}

int query(Node *node, int l, int r, int a, int b){
    if(b < l || r < a) return 0;
    if(a <= l && r <= b) return node->val;

    int m = (l+r)/2;

    if(!node->L) node->L = new Node();
    if(!node->R) node->R = new Node();

    return query(node->L, l, m, a, b) + query(node->R, m+1, r, a, b);
}

int kth(Node *Left, Node *Right, int l, int r, int k){
    if(l == r) return l;
```

```

int sum = Right->L->val - Left->L->val;
int m = (l+r)/2;

if(sum >= k) return kth(Left->L, Right->L, l, m, k);

return kth(Left->R, Right->R, m+1, r, k - sum);
}

/*****
-> Segment Tree Persistente com:
    - Query em Range
    - Update em Ponto

Build(1, N) -> Cria uma Seg Tree completa de tamanho N; RETORNA um *
Ponteiro pra Raiz
Update(Root, l, N, pos, v) -> Soma +V na posi o POS; RETORNA um *
Ponteiro pra Raiz da nova vers o;
Query(Root, l, N, a, b) -> RETORNA o valor calculado no range [a, b]
];
Kth(RootL, RootR, l, N, K) -> Faz uma Busca Binaria na Seg; Mais
detalhes abaixo;

[ Root -> N Raiz da Vers o da Seg na qual se quer realizar a opera o
]

Para guardar as Raizes, use:
-> vector<Node*> roots; ou
-> Node* roots [MAXN];

Build: O(N)
Query: O(log N)
Update: O(log N)
Kth: O(Log N)

Comportamento do K-th(SegL, SegR, l, N, K):
-> Retorna ndice da primeira posi o i cuja soma de prefixos
[l, i] >= k
na Seg resultante da subtra o dos valores da (Seg R) - (Seg L).
-> Pode ser utilizada para consultar o K- simo menor valor no
intervalo [L, R] de um array.
Para isso a Seg deve ser utilizada como um array de frequencias.
Comece com a Seg zerada (Build).
Para cada valor V do Array chame um update(roots.back(), l, N, V,
l) e guarde o ponteiro da seg.
Para consultar o K- simo menor valor de [L, R] chame kth(roots[L
-1], roots[R], l, N, K);

IMPORTANTE! Cuidado com o Kth ao acessar uma Seg que est esparsa (RTE).
Nesse caso,
chame o Build antes ou garanta criar os ns L e R antes de acess -los (
como na query).
*****/

```

1.7 Sparse Table

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e5 + 5;
const int MAXLG = 31 - __builtin_clz(MAXN) + 1;

int N;
int value[MAXN], table[MAXN][MAXLG];

void calc(){
    for(int i=0; i<N; i++) table[i][0] = value[i];

    for(int p=1; p < MAXLG; p++)
        for(int i=0; i + (1 << p) <= N; i++)
            table[i][p] = min(table[i][p-1], table[i+(1 << p)
-1]][p-1]);
}

```

```

int query(int l, int r){
    int p = 31 - __builtin_clz(r - l + 1); //floor log
    return min(table[l][p], table[r - (1<<p) + 1][p]);
}

/*****
Sparse Table for Range Minimum Query [L, R]

Calc: O(N log N)
Query: O(1)

0-indexado!
Value -> Array Original
*****/

```

2 dp

2.1 Digit DP

```

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

ll dp[2][19][170];

int limite[19];
ll digitDP(int idx, int sum, bool flag){
    if(idx < 0) return sum;
    if(~dp[flag][idx][sum]) return dp[flag][idx][sum];

    dp[flag][idx][sum] = 0;
    int lm = flag ? limite[idx] : 9;

    for(int i=0; i<=lm; i++){
        dp[flag][idx][sum] += digitDP(idx-1, sum+i, (flag && i == lm));
    }
    return dp[flag][idx][sum];
}

ll solve(ll k){
    memset(dp, -1, sizeof dp);

    int sz=0;
    while(k){
        limite[sz++] = k % 10LL;
        k /= 10LL;
    }

    return digitDP(sz-1, 0, true);
}

/*****
Digit DP - Sum of Digits

Solve(K) -> Retorna a soma dos dgitos de todo nmero X tal que: 0 <= X
<= K
dp[D][S][f] -> D: Quantidade de dgitos; S: Soma dos dgitos; f: Flag que
indica o limite.
int limite[D] -> Guarda os dgitos de K.

Complexity: O(D^2 * B^2) (B = Base = 10)
*****/

```

2.2 LIS

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```
int LIS(vector<int>& nums)
{
    vector<int> lis;

    for(auto x : nums)
    {
        auto it = lower_bound(lis.begin(), lis.end(), x);

        if(it == lis.end()) lis.push_back(x);
        else *it = x;
    }

    return (int) lis.size();
}
/*****
LIS - Longest Increasing Subsequence

Complexity: O(N Log N)
* For INCREASING sequence, use lower_bound()
* For NON DECREASING sequence, use upper_bound()
*****/
```

2.3 SOS DP

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

const int N = 20;
ll dp[1<<N], iVal[1<<N];

void sosDP()
{
    for(int i=0; i<(1<<N); i++)
        dp[i] = iVal[i];

    for(int i=0; i<N; i++)
        for(int mask=0; mask<(1<<N); mask++)
            if(mask & (1<<i))
                dp[mask] += dp[mask^(1<<i)];
}

/*****
SOS DP - Sum over Subsets

Complexity: O(N * 2^N)
(in CF with N=20 and without I/O -> Used: 77 ms, 8196 KB )
(in CF with N=23 and without I/O -> Used: 483 ms, 131328 KB )

Dado que cada mask possui um valor inicial (iVal),
computa para cada mask a soma dos valores de todas as suas submasks.

N -> N mero Mximo de Bits
iVal[mask] -> initial Value / Valor Inicial da Mask
dp[mask] -> Soma de todos os SubSets
*****/
```

3 Geometry

3.1 ConvexHull

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define ld long double
using namespace std;
```

```

/*****
// FOR DOUBLE POINT //
See Geometry - General
*****/

struct PT {
    ll x, y;
    PT(ll x=0, ll y=0) : x(x), y(y) {}

    PT operator- (const PT&a) const{ return PT(x-a.x, y-a.y); }
    ll operator% (const PT&a) const{ return (x*a.y - y*a.x); } //
        Cross // Vector product

    bool operator==(const PT&a) const{ return x == a.x && y == a.y; }
    bool operator< (const PT&a) const{ return x != a.x ? x < a.x : y <
        a.y; }
};

// Colinear? Mude >= 0 para > 0 nos while
vector<PT> ConvexHull(vector<PT> pts, bool sorted=false) {
    if(!sorted) sort(begin(pts), end(pts));
    pts.resize(unique(begin(pts), end(pts)) - begin(pts));
    if(pts.size() <= 1) return pts;

    int s=0, n=pts.size();
    vector<PT> h (2*n+1);

    for(int i=0; i<n; h[s++] = pts[i++])
        while(s > 1 && (pts[i] - h[s-2]) % (h[s-1] - h[s-2]) >= 0 )
            s--;

    for(int i=n-2, t=s; ~i; h[s++] = pts[i--])
        while(s > t && (pts[i] - h[s-2]) % (h[s-1] - h[s-2]) >= 0 )
            s--;

    h.resize(s-1);
    return h;
}

```

3.2 General

```
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define ld long double
using namespace std;

// !!! NOT TESTED !!! //

struct PT {
    ll x, y;
    PT(ll x=0, ll y=0) : x(x), y(y) {}

    PT operator+ (const PT&a) const{ return PT(x+a.x, y+a.y); }
    PT operator- (const PT&a) const{ return PT(x-a.x, y-a.y); }
    ll operator* (const PT&a) const{ return (x*a.x + y*a.y); } //
        DOT product // norm // lenght^2 // inner
    ll operator% (const PT&a) const{ return (x*a.y - y*a.x); } //
        Cross // Vector product
    PT operator* (ll c) const{ return PT(x*c, y*c); }
    PT operator/ (ll c) const{ return PT(x/c, y/c); }

    bool operator==(const PT&a) const{ return x == a.x && y == a.y; }
    bool operator< (const PT&a) const{ return x != a.x ? x < a.x : y <
        a.y; }
    bool operator<<(const PT&a) const{ PT p=*this; return (p%a == 0) ?
        (p*p < a*a) : (p%a < 0); } //angle(p) < angle(a)
};

/*****
// FOR DOUBLE POINT //
const ld EPS = 1e-9;
bool eq(ld a, ld b){ return abs(a-b) < EPS; } // ==
bool lt(ld a, ld b){ return a + EPS < b; } // <
*****/
```

```

bool gt(ld a, ld b){ return a > b + EPS; } // >
bool le(ld a, ld b){ return a < b + EPS; } // <=
bool ge(ld a, ld b){ return a + EPS > b; } // >=
bool operator==(const PT&a) const{ return eq(x, a.x) && eq(y, a.y); }
// for double point
bool operator< (const PT&a) const{ return eq(x, a.x) ? lt(y, a.y) : lt(x, a
.x); } // for double point
bool operator<<(PT&a){ PT&p=*this; return eq(p*a, 0) ? lt(p*p, a*a) : lt(p%
a, 0); } //angle(this) < angle(a)
//Change LL to LD and uncomment this
//Also, consider replacing comparisons with these functions
*****//

ld dist (PT a, PT b){ return sqrtl((a-b)*(a-b)); } //
distance from A to B
ld angle (PT a, PT b){ return acos((a*b) / sqrtl(a*a) / sqrtl(b*b)); } //
Angle between A and B
PT rotate(PT p, double ang){ return PT(p.x*cos(ang) - p.y*sin(ang), p.x*sin
(ang) + p.y*cos(ang)); } //Left rotation. Angle in radian

ll Area(vector<PT>& p){
ll area = 0;
for(int i=2; i < p.size(); i++)
area += (p[i]-p[0]) % (p[i-1]-p[0]);
return abs(area) / 2LL;
}

PT intersect(PT a1, PT d1, PT a2, PT d2){
return a1 + d1 * (((a2 - a1)%d2) / (d1%d2));
}

ld dist_pt_line(PT a, PT l1, PT l2){
return abs( ((a-l1) % (l2-l1)) / dist(l1, l2) );
}

ld dist_pt_seg(PT a, PT s1, PT s2){
if(s1 == s2) return dist(s1, a);
PT d = s2 - s1;
ld t = max(0.0L, min(1.0L, ((a-s1)*d) / sqrtl(d*d) ));
return dist(a, s1+(d*t));
}

```

4 Grafos

4.1 2SAT

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct TwoSat {
int N;
vector<vector<int>>> E;

TwoSat(int N) : N(N), E(2 * N) {}
inline int eval(int u) const{ return u < 0 ? ((~u)+N)%(2*N) : u; }

void add_or(int u, int v){
E[eval(~u)].push_back(eval(v));
E[eval(~v)].push_back(eval(u));
}

void add_nand(int u, int v) {
E[eval(u)].push_back(eval(~v));
E[eval(v)].push_back(eval(~u));
}

void set_true (int u){ E[eval(~u)].push_back(eval(u)); }
void set_false(int u){ set_true(~u); }
void add_imply(int u, int v){ E[eval(u)].push_back(eval(v)); }
void add_and (int u, int v){ set_true(u); set_true(v); }
void add_nor (int u, int v){ add_and(~u, ~v); }

```

```

void add_xor (int u, int v){ add_or(u, v); add_nand(u, v); }
void add_xnor (int u, int v){ add_xor(u, ~v); }

vector<bool> solve() {
vector<bool> ans(N);
auto scc = tarjan();

for (int u = 0; u < N; u++)
if(scc[u] == scc[u+N]) return {}; //false
else ans[u] = scc[u+N] > scc[u];

return ans; //true
}

private:
vector<int> tarjan() {
int clk = 0, ncomps = 0;

vector<int> low(2*N), pre(2*N, -1), scc(2*N, -1);
stack<int> st;

auto getComp = [&](int u) {
int v = -1;
while(v != u) {
v = st.top(); st.pop();
scc[v] = ncomps;
}
ncomps++;
};

auto dfs = [&](auto&& dfs, int u) -> void {
pre[u] = low[u] = clk++;
st.push(u);

for(auto v : E[u])
if(pre[v] == -1)
dfs(dfs, v), low[u] = min(low[u], low[v]);
else
if(scc[v] == -1) low[u] = min(low[u], pre[v]);

if(low[u] == pre[u]) getComp(u);
};

for(int u=0; u < 2*N; u++)
if(pre[u] == -1)
dfs(dfs, u);

return scc; //tarjan SCCs order is the reverse of topoSort,
so (u->v if scc[v] <= scc[u])
}
};

```

```

/*****
2 SAT - Two Satisfiability Problem

IMPORTANT! o grafo deve estar 0-indexado!

inverso de u = ~u

Retorna uma valora o verdadeira se poss vel
Ou um vetor vazio se imposs vel;
*****/

```

4.2 BlockCutTree

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pii pair<int,int>

const int MAXN = 1e6 + 5;
const int MAXM = 1e6 + 5; //Cuidado

```

```

vector<pii> grafo [MAXN];
int pre[MAXN], low[MAXN], clk=0, C=0;

vector<pii> edge;
bool visEdge [MAXM];
int edgeComponent [MAXM];
int vertexComponent [MAXN];

int cut [MAXN];
stack<int> s;

vector<int> tree [2*MAXN];
int componentSize [2*MAXN]; //vertex - cutPoints

void reset (int n) {
    for (int i=0; i<=edge.size(); i++)
        visEdge[i] = edgeComponent[i] = 0;

    edge.clear();

    for (int i=0; i<=n; i++) {
        pre[i] = low[i] = -1;
        cut[i] = false;
        vertexComponent[i] = 0;
        grafo[i].clear();
    }

    for (int i=0; i<=C; i++) {
        componentSize[i] = 0;
        tree[i].clear();
    }

    while (!s.empty()) s.pop();

    clk = C = 0;
}

void newComponent (int i) {
    C++;
    int j;
    do {
        j = s.top(); s.pop();
        edgeComponent[j] = C;

        auto [u, v] = edge[j];
        if (!cut[u] && !vertexComponent[u]) componentSize[C]++,
            vertexComponent[u] = C;
        if (!cut[v] && !vertexComponent[v]) componentSize[C]++,
            vertexComponent[v] = C;

    } while (!s.empty() && j != i);
}

void tarjan (int u, bool root = true) {
    pre[u] = low[u] = clk++;

    bool any = false;
    int chd = 0;

    for (auto [v, i] : grafo[u]) {
        if (visEdge[i]) continue;
        visEdge[i] = true;

        s.emplace(i);

        if (pre[v] == -1)
        {
            tarjan(v, false);

            low[u] = min(low[v], low[u]);
            chd++;

            if (!root && low[v] >= pre[u]) cut[u] = true,

```

```

                newComponent(i);
                if (root && chd >= 2) cut[u] = true,
                    newComponent(i);
            }
            else low[u] = min(low[u], pre[v]);
        }

        if (root) newComponent(-1);
    }

    //ATEN O: EST 1-INDEXADO
    void buildBCC (int n) {
        vector<bool> marc (C+1, false);

        for (int u=1; u<=n; u++)
        {
            if (!cut[u]) continue;

            C++;
            cut[u] = C;

            for (auto [v, i] : grafo[u])
            {
                int ec = edgeComponent[i];
                if (!marc[ec])
                {
                    marc[ec] = true;
                    tree[cut[u]].emplace_back(ec);
                    tree[ec].emplace_back(cut[u]);
                }
            }

            for (auto [v, i] : grafo[u])
                marc[edgeComponent[i]] = false;
        }
    }

    void addEdge (int u, int v) {
        int i = edge.size();
        grafo[u].emplace_back(v, i);
        grafo[v].emplace_back(u, i);
        edge.emplace_back(u, v);
    }

    /*****
    Block Cut Tree - BiConnected Component

    reset(n);
    addEdge(u, v);
    tarjan(Root);
    buildBCC(n);

    No fim o grafo da Block Cut Tree estar em _vector<int> tree []_
    *****/

```

4.3 Dijkstra

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;
#define INF 0x3f3f3f3f
#define vi vector<int>
#define pii pair<int,int>

vector<pii> grafo [MAXN];

vi dijkstra (int s) {
    vi dist (MAXN, INF); // !!! Change MAXN to N

    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> fila;
    fila.push({0, s});

```

```

dist[s] = 0;

while(!fila.empty())
{
    auto [d, u] = fila.top();
    fila.pop();

    if(d > dist[u]) continue;

    for(auto [v, c] : grafo[u])
        if( dist[v] > dist[u] + c )
        {
            dist[v] = dist[u] + c;
            fila.push({dist[v], v});
        }
}

return dist;
}

/*****
Dijkstra - Shortest Paths from Source

caminho minimo de um vertice u para todos os
outros vertices de um grafo ponderado

Complexity: O(N Log N)

dijkstra(s)          -> s : Source, Origem. As
    distancias serao calculadas com base no vertice s
    grafo[u] = {v, c}; -> u : Vertice inicial, v : Vertice final, c :
        Custo da aresta
    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> -> Ordena pelo menor custo
    -> {d, v} -> d : Distancia, v : Vertice
*****/

```

4.4 Dinic

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long

struct Aresta {
    int u, v; ll cap;
    Aresta(int u, int v, ll cap) : u(u), v(v), cap(cap) {}
};

struct Dinic {
    int n, source, sink;
    vector<vector<int>>> adj;
    vector<Aresta> arestas;
    vector<int> level, ptr; //pointer para a pr oxima aresta n o
        saturada de cada v rtice

    Dinic(int n, int source, int sink) : n(n), source(source), sink(
        sink) { adj.resize(n); }

    void addAresta(int u, int v, ll cap)
    {
        adj[u].push_back(arestas.size());
        arestas.emplace_back(u, v, cap);

        adj[v].push_back(arestas.size());
        arestas.emplace_back(v, u, 0);
    }

    ll dfs(int u, ll flow = 1e9){
        if(flow == 0) return 0;
        if(u == sink) return flow;

        for(int &i = ptr[u]; i < adj[u].size(); i++)
        {
            int atual = adj[u][i];

```

```

            int v = arestas[atual].v;

            if(level[u] + 1 != level[v]) continue;

            if(ll got = dfs(v, min(flow, arestas[atual].cap)) )
            {
                arestas[atual].cap -= got;
                arestas[atual^1].cap += got;
                return got;
            }
        }

        return 0;
    }

    bool bfs(){
        level = vector<int> (n, n);
        level[source] = 0;

        queue<int> fila;
        fila.push(source);

        while(!fila.empty())
        {
            int u = fila.front();
            fila.pop();

            for(auto i : adj[u]){
                int v = arestas[i].v;

                if(arestas[i].cap == 0 || level[v] <= level
                    [u] + 1 ) continue;

                level[v] = level[u] + 1;
                fila.push(v);
            }

            return level[sink] < n;
        }

        return level[sink] < n;
    }

    bool inCut(int u){ return level[u] < n; }

    ll maxFlow(){
        ll ans = 0;

        while( bfs() ){
            ptr = vector<int> (n+1, 0);

            while(ll got = dfs(source)) ans += got;
        }

        return ans;
    }
};

/*****
Dinic - Max Flow Min Cut
Algoritmo de Dinic para encontrar o Fluxo M ximo
IMPORTANTE! O algoritmo est 0-indexado

Complexity:
O( V^2 * E ) -> caso geral
O( sqrt(V) * E ) -> grafos com capacidade = 1 para toda aresta

* Informa es:
    Crie o Dinic:
        Dinic dinic(n, source, sink);
    Adicione as Arestas:
        dinic.addAresta(u, v, capacity);
    Para calcular o Fluxo M ximo:
        dinic.maxFlow()
    Para saber se um v rtice U est no Corte M nimo:
        dinic.inCut(u)

* Sobre o C digo:
    vector<Aresta> arestas; -> Guarda todas as arestas do grafo e do

```



```

    grafo residual
    vector<vector<int>> adj; -> Guarda em adj[u] os ndices de todas
    as arestas saindo de u
    vector<int> ptr; -> Pointer para a pr xima aresta ainda n o
    visitada de cada v rtice
    vector<int> level; -> Dist ncia em v rtices a partir do Source.
    Se igual a N o v rtice n o foi visitado.
    A BFS retorna se Sink alcanavel de Source. Se n o porque
    foi atingido o Fluxo Mximo
    A DFS retorna um poss vel aumento do Fluxo
    *****/
    /*****
    * Use Cases of Flow

+ Minimum cut: the minimum cut is equal to maximum flow.
i.e. to split the graph in two parts, one on the source side and another
on sink side.
The capacity of each edge is it weight.

+ Edge-disjoint paths: maximum number of edge-disjoint paths equals maximum
flow of the
graph, assuming that the capacity of each edge is one. (paths can be found
greedily)

+ Node-disjoint paths: can be reduced to maximum flow. each node should
appear in at most one
path, so limit the flow through a node dividing each node in two. One with
incoming edges,
other with outgoing edges and a new edge from the first to the second with
capacity 1.

+ Maximum matching (bipartite): maximum matching is equal to maximum flow.
Add a source and
a sink, edges from the source to every node at one partition and from each
node of the
other partition to the sink.

+ Minimum node cover (bipartite): minimum set of nodes such each edge has
at least one
endpoint. The size of minimum node cover is equal to maximum matching (
Konigs theorem).

+ Maximum independent set (bipartite): largest set of nodes such that no
two nodes are
connected with an edge. Contain the nodes that aren't in "Min node cover"
(N - MAXFLOW).

+ Minimum path cover (DAG): set of paths such that each node belongs to at
least one path.
- Node-disjoint: construc a matching where each node is represented by two
nodes, a left and
a right at the matching and add the edges (from l to r). Each edge in the
matching
corresponds to an edge in the path cover. The number of paths in the
cover is (N - MAXFLOW).
- General: almost like a minimum node-disjoint. Just add edges to the
matching whenever there
is an path from U to V in the graph (possibly through several edges).
- Antichain: a set of nodes such that there is no path from any node to
another. In a DAG, the
size of min general path cover equals the size of maximum antichain (
Dilworths theorem).
*****/

```

4.5 DSU Persistente

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;
int pai[MAXN], sz[MAXN], tim[MAXN], t=1;

int find(int u, int q = INT_MAX){
    if( pai[u] == u || q < tim[u] ) return u;

```

```

        return find(pai[u], q);
    }

    void join(int u, int v){
        u = find(u);
        v = find(v);

        if(u == v) return;
        if(sz[v] > sz[u]) swap(u, v);

        pai[v] = u;
        tim[v] = t++;
        sz[u] += sz[v];
    }

    void resetDSU(){
        for(int i=0; i<MAXN; i++) sz[i] = 1, pai[i] = i;
        memset(tim, 0, sizeof tim);
    }
    /*****
    SemiPersistent Disjoint Set Union

-> Complexity: O( Log N )
find(u, q) -> Retorna o representante do conjunto de U no tempo Q

* N o poss vel utilizar Path Compression
* tim -> tempo em que o pai de U foi alterado
*****/

```

4.6 DSU

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;
int pai[MAXN], sz[MAXN];

int find(int u){
    return ( pai[u] == u ? u : pai[u] = find(pai[u]) );
}

void join(int u, int v){
    u = find(u);
    v = find(v);

    if(u == v) return;
    if(sz[v] > sz[u]) swap(u, v);

    pai[v] = u;
    sz[u] += sz[v];
}

void resetDSU(){
    for(int i=0; i<MAXN; i++)
        sz[i] = 1, pai[i] = i;
}
/*****
Disjoint Set Union - Union Find
-> Complexity:
- Find: O( (n) ) -> Inverse Ackermann function
- Join: O( (n) ) -> Inverse Ackermann function
(n) <= 4 Para todos os casos prticos
*****/

```

4.7 Euler Path - Directed

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```
//C digo para grafo Direcionado

const int MAXN = 1e6 + 5;

vector<pair<int, int>> grafo[MAXN];
vector<int> path, pathId;
int in[MAXN], out[MAXN], idx[MAXN];
int N, startVertex, noEdge, ida=0;

void addEdge(int u, int v){
    grafo[u].push_back({v, ida++});
    out[u]++;
    in[v]++;
}

bool isConnected(int s){
    vector<bool> vis (N, false);
    queue<int> fila;

    fila.push(s);
    vis[s] = true;
    int cnt = 1;

    while(!fila.empty())
    {
        int u = fila.front();
        fila.pop();

        for(auto v : grafo[u])
            if(!vis[v.first])
            {
                vis[v.first] = true;
                fila.push(v.first);
                cnt++;
            }
    }

    return cnt == N - noEdge;
}

bool hasEuler()
{
    int start = -1, end = -1;

    for(int i=0; i<N; i++)
    {
        if(!in[i] && !out[i]) noEdge++;
        if(in[i] == out[i]) continue;

        if(in[i] - out[i] == -1 && start == -1) start = i;
        else
        if(in[i] - out[i] == 1 && end == -1) end = i;
        else
            return false;
    }

    if(start == -1 && end != -1) return false;
    if(start != -1 && end == -1) return false;

    if(start == -1) while(out[++start] == 0 && start < N-1);
    startVertex = start;

    if(!isConnected(startVertex)) return false;

    return true;
}

void findPath(int u)
{
    while(idx[u] < grafo[u].size()){
        auto v = grafo[u][idx[u]++];
        findPath(v.first);
        pathId.push_back(v.second);
    }
}
```

```
        path.push_back(u);
    }
    /*****
    Hierholzer - Euler Path in a DIRECTED Graph
    Algoritmo de Hierholzer para encontrar caminho
    Euleriano (Euler Path) em um grafo direcionado

    IMPORTANTE! O algoritmo est 0-indexado
    IMPORTANTE! Lembre de dar reverse(path.begin(), path.end()) ap s chamar o
    findPath()
    IMPORTANTE! findPath() deve ser chamado a partir do startVertex

    Complexity: O(V + E)

    * Informa es
    addEdge(u, v) -> Adiciona uma aresta de U para V
    hasEuler() -> Retorna se existe um Euler Path
    isConnected() -> Retona se o grafo conexo (chamado dentro do
    hasEuler())
    findPath(startVertex) -> dfs que encontra o caminho Euleriano a
    partir do {startVertex}

    vi path -> Lista de v rtices do Euler Path na ordem REVERSA a que
    s o visitados
    vi pathId -> id das Arestas do Euler Path na ordem REVERSA a que
    s o visitadas
    in[u] -> Quantidade de v rtices que chegam em U
    out[u] -> Quantidade de v rtices que saem de U
    idx[u] -> Para a DFS do findPath() saber qual o pr ximo v rtice a
    ser visitado para cada U
    startVertex -> V rtice Inicial do Euler Path. Pega o elemento de
    in cio obrigat rio se houver ou o primeiro com arestas de
    sa da
    noEdge -> Quantidade de v rtices que n o possuem arestas. Essa
    quantidade descontada na verifica o de conectividade
    ida -> id de cada aresta adicionada no addEdge
    *****/
    /*****
    Para saber se um grafo possui um Caminho Euleriano:

    Undirected graph:
    - Cada v rtice deve ter um n mero par de arestas (circuito); OU
    - Exatamente dois v rtices devem ter um n mero mpar de arestas
    (caminho);

    Directed graph:
    - Cada v rtice deve ter a mesma quantidade de arestas de entrada e
    de sa da (circuito); OU
    - Exatamente um v rtice deve ter uma aresta de entrada a mais e
    exatamente um v rtice deve ter uma aresta de sa da a mais (
    caminho);

    * Circuito -> Sai do v rtice U e retorna ao mesmo v rtice no final
    * Caminho -> Sai de um v rtice U e chega em um v rtice V no final
    *****/
```

4.8 Kruskal

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

/*Create a DSU*/
void join(int u, int v); int find(int u);

const int MAXN = 1e6 + 5;
struct Aresta{ int u, v, c; };
bool compAresta(Aresta a, Aresta b){ return a.c < b.c; }

vector<Aresta> arestas; //Lista de Arestas

int kruskal(){
    sort(begin(arestas), end(arestas), compAresta); //Ordena pelo custo
```

```

    int resp = 0;                                     //Custo total da
    MST
    for(auto a : arestas)
        if( find(a.u) != find(a.v) )
        {
            resp += a.c;
            join(a.u, a.v);
        }
    return resp;
}
/*****
Kruskal - Minimum Spanning Tree
Algoritmo para encontrar a rvore Geradora M nima (MST)
-> Complexity: O(E log E)
E : Numero de Arestas
*****/

```

4.9 LCA

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e4 + 5;
const int MAXLG = 16;

vector<int> grafo[MAXN];

int bl[MAXLG][MAXN], lvl[MAXN];

void dfs(int u, int p, int l=0){
    lvl[u] = l;
    bl[0][u] = p;

    for(auto v : grafo[u])
        if(v != p)
            dfs(v, u, l+1);
}

void buildBL(int N){
    for(int i=1; i<MAXLG; i++)
        for(int u=0; u<N; u++)
            bl[i][u] = bl[i-1][bl[i-1][u]];
}

int lca(int u, int v){
    if(lvl[u] < lvl[v]) swap(u, v);

    for(int i=MAXLG-1; i>=0; i--)
        if(lvl[u] - (1<<i) >= lvl[v])
            u = bl[i][u];

    if(u == v) return u;

    for(int i=MAXLG-1; i>=0; i--)
        if(bl[i][u] != bl[i][v])
            u = bl[i][u],
            v = bl[i][v];

    return bl[0][u];
}
/*****
LCA - Lowest Common Ancestor - Binary Lifting
Algoritmo para encontrar o menor ancestral comum
entre dois vrtices em uma rvore enraizada

IMPORTANTE! O algoritmo est 0-indexado

Complexity:
buildBL() -> O(N Log N)
lca()      -> O(Log N)
*****/

```

```

* Informa es
-> Monte o grafo na lista de adjacncias
-> chame dfs(root, root) para calcular o pai e a altura de cada
    v rtice
-> chame buildBL() para criar a matriz do Binary Lifting
-> chame lca(u, v) para encontrar o menor ancestral comum
bl[i][u] -> Binary Lifting com o (2^i)-simo pai de u
lvl[u]   -> Altura ou level de U na rvore

* Em LCA o primeiro FOR iguala a altura de U e V
* E o segundo anda at o primeiro v rtice de U que n o ancestral de V
* A resposta o pai desse v rtice
*****/

```

4.10 SCC - Kosaraju

```

#include <bits/stdc++.h>
#define vi vector<int>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;

vi grafo[MAXN];
vi greve[MAXN];
vi dag[MAXN];
vi comp, order;
vector<bool> vis;
int C;

void dfs(int u){
    vis[u] = true;
    for(auto v : grafo[u])
        if(!vis[v])
            dfs(v);
    order.push_back(u);
}

void dfs2(int u){
    comp[u] = C;
    for(auto v : greve[u])
        if(comp[v] == -1)
            dfs2(v);
}

void kosaraju(int n){
    order.clear();
    comp.assign(n, -1);
    vis.assign(n, false);

    for(int v=0; v<n; v++){
        if(!vis[v])
            dfs(v);
    }

    C = 0;
    reverse(begin(order), end(order));

    for(auto v : order)
        if(comp[v] == -1)
            dfs2(v), C++;

    //// Montar DAG ////
    vector<bool> marc(C, false);

    for(int u=0; u<n; u++){
        for(auto v : grafo[u])
        {
            if(comp[v] == comp[u] || marc[comp[v]]) continue;

            marc[comp[v]] = true;
            dag[comp[u]].emplace_back(comp[v]);
        }

        for(auto v : grafo[u]) marc[comp[v]] = false;
    }
}

```

```

    }
}
/*****
Kosaraju - Strongly Connected Component
Algoritmo de Kosaraju para encontrar Componentes Fortemente Conexas

Complexity: O(V + E)
IMPORTANTE! O algoritmo est 0-indexado

*** Variaveis e explica es ***
int C -> C a quantidade de Componentes Conexas. As componentes est o
numeradas de 0 a C-1
dag -> Ap s rodar o Kosaraju, o grafo das componentes conexas ser
criado aqui
comp[u] -> Diz a qual componente conexa U faz parte
order -> Ordem de sa da dos vrtices. Necessrio para o Kosaraju
grafo -> grafo direcionado
greve -> grafo reverso (que deve ser construido junto ao grafo normal)
!!!

NOTA: A ordem que o Kosaraju descobre as componentes uma Ordena o
Topol gica do SCC
em que o dag[0] n o possui grau de entrada e o dag[C-1] n o possui grau
de saida
*****/

```

4.11 Tarjan

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;
int pre[MAXN], low[MAXN], clk=0;
vector<int> grafo [MAXN];

vector<pair<int, int>> pontes;
vector<int> cut;

// lembrar do memset(pre, -1, sizeof pre);
void tarjan(int u, int p = -1){
    pre[u] = low[u] = clk++;

    bool any = false;
    int chd = 0;

    for(auto v : grafo[u]){
        if(v == p) continue;

        if(pre[v] == -1)
        {
            tarjan(v, u);

            low[u] = min(low[v], low[u]);

            if(low[v] > pre[u]) pontes.emplace_back(u, v);
            if(low[v] >= pre[u]) any = true;

            chd++;
        }
        else
            low[u] = min(low[u], pre[v]);
    }

    if(p == -1 && chd >= 2) cut.push_back(u);
    if(p != -1 && any) cut.push_back(u);
}

/*****
Tarjan - Pontes e Pontos de Articula o
Algoritmo para encontrar pontes e pontos de articula o.

Complexity: O(V + E)
IMPORTANTE! Lembre do memset(pre, -1, sizeof pre);
*****/

```

```

*** Variaveis e explica es ***
pre[u] = "Altura", ou, x- simo elemento visitado na DFS. Usado para saber
a posi o de um vrtice na rvore de DFS
low[u] = Low Link de U, ou a menor aresta de retorno (mais pr xima da raiz
) que U alcan a entre seus filhos

chd = Children. Quantidade de componentes filhos de U. Usado para saber se
a Raiz Ponto de Articula o.
any = Marca se alguma aresta de retorno em qualquer dos componentes filhos
de U n o ultrapassa U. Se isso for verdade, U Ponto de
Articula o.

if(low[v] > pre[u]) pontes.emplace_back(u, v); -> se a mais alta aresta de
retorno de V (ou o menor low) estiver abaixo de U, ent o U-V ponte
if(low[v] >= pre[u]) any = true; -> se a
mais alta aresta de retorno de V (ou o menor low) estiver abaixo de U
ou igual a U, ent o U Ponto de Articula o
*****/

```

5 Math

5.1 fexp

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long

ll MOD = 1e9 + 7;

ll fexp(ll b, ll p){
    ll ans = 1;

    while(p){
        if(p&1) ans = (ans*b) % MOD;
        b = b * b % MOD;
        p >>= 1;
    }

    return ans % MOD;
}

/*****
Fast Exponentiation - O(Log P)
b - Base // p - Pot ncia // MOD - M dulo
*****/

```

6 others

6.1 Hungarian

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef int TP;

const int MAXN = 1e3 + 5;
const TP INF = 0x3f3f3f3f;

TP matrix[MAXN][MAXN];
TP row[MAXN], col[MAXN];
int match[MAXN], way[MAXN];

TP hungarian(int n, int m){
    memset(row, 0, sizeof row);
    memset(col, 0, sizeof col);
}

```

```

memset(match, 0, sizeof match);

for(int i=1; i<=n; i++)
{
    match[0] = i;
    int j0 = 0, j1, i0;
    TP delta;

    vector<TP> minv (m+1, INF);
    vector<bool> used (m+1, false);

    do {
        used[j0] = true;
        i0 = match[j0];
        j1 = -1;
        delta = INF;

        for(int j=1; j<=m; j++)
            if(!used[j]){
                TP cur = matrix[i0][j] - row[i0] - col[j];

                if( cur < minv[j] ) minv[j] = cur,
                    way[j] = j0;
                if(minv[j] < delta) delta = minv[j], j1 = j;
            }

        for(int j=0; j<=m; j++)
            if(used[j]){
                row[match[j]] += delta,
                col[j] -= delta;
            }
            else
                minv[j] -= delta;

        j0 = j1;
    } while(match[j0]);

    do {
        j1 = way[j0];
        match[j0] = match[j1];
        j0 = j1;
    } while(j0);

    return -col[0];
}

vector<pair<int, int>> getAssignment(int m){
    vector<pair<int, int>> ans;

    for(int i=1; i<=m; i++)
        ans.push_back(make_pair(match[i], i));

    return ans;
}

/*****
Hungarian Algorithm - Assignment Problem
Algoritmo para o problema de atribui o m nima.

Complexity: O(N^2 * M)

hungarian(int n, int m); -> Retorna o valor do custo m nimo
getAssignment(int m) -> Retorna a lista de pares <linha, Coluna> do
Minimum Assignment

n -> N mero de Linhas // m -> N mero de Colunas

IMPORTANTE! O algoritmo 1-indexado
IMPORTANTE! O tipo padr o est como int, para mudar para outro tipo
altere | typedef <TIPO> TP; |
Extra: Para o problema da atribui o m xima, apenas multiplique os
elementos da matriz por -1
*****/

```

6.2 MO

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int BLOCK_SZ = 700;

struct Query{
    int l, r, idx;

    Query(int l, int r, int idx) : l(l), r(r), idx(idx) {}

    bool operator < (Query q) const {
        if(l / BLOCK_SZ != q.l / BLOCK_SZ) return l < q.l;
        return (l / BLOCK_SZ &l) ? ( r < q.r ) : (r > q.r);
    }
};

void add(int idx);
void remove(int idx);
int getAnswer();

vector<int> MO(vector<Query> &queries){
    vector<int> ans(queries.size());

    sort(queries.begin(), queries.end());

    int L = 0, R = 0;
    add(0);

    for(auto [l, r, idx] : queries)
    {
        while(l < L) add(--L);
        while(r > R) add(++R);
        while(l > L) remove(L++);
        while(r < R) remove(R--);

        ans[idx] = getAnswer();
    }

    return ans;
}

/*****
Algoritmo de MO para query em range

Complexity: O( (N + Q) * SQRT(N) * F ) | F a complexidade do Add e
Remove

IMPORTANTE! Queries devem ter seus ndices (Idx) 0-indexados!

Modifique as opera es de Add, Remove e GetAnswer de acordo com o
problema.
BLOCK_SZ pode ser alterado para aproximadamente SQRT(MAX_N)
*****/

```

7 Strings

7.1 hash

```

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

const int MAXN = 1e6 + 5;

```

```

const ll MOD = 1e9 + 7; //WA? Muda o MOD e a base
const ll base = 153;

ll expBase[MAXN];

void precalc(){
    expBase[0] = 1;
    for(int i=1; i<MAXN; i++)
        expBase[i] = (expBase[i-1]*base)%MOD;
}

struct StringHash{
    vector<ll> hsh;
    int size;

    StringHash(string &s){
        hsh = vector<ll>(_s.size()+1, 0);
        size = _s.length();
        for(int i=0; i<_s.size(); i++)
            hsh[i+1] = ((hsh[i]*base) % MOD + _s[i]) % MOD;
    }

    ll gethash(int l, int r){
        return (MOD + hsh[r+1] - (hsh[l]*expBase[r-l+1]) % MOD) % MOD;
    }
};

/*****
String Hash

Complexidade:
precalc() -> O(N)
StringHash() -> O(|S|)
gethash() -> O(1)

StringHash hash(s); -> Cria uma struct de StringHash para a string s
hash.gethash(l, r); -> Retorna o hash do intervalo L R da string (0-Indexado)

IMPORTANTE! Chamar precalc() no inicio do c digo

const ll MOD = 131'807'699; -> Big Prime Number
const ll base = 127; -> Random number larger than the Alphabet

*****/

/*****
Some Big Prime Numbers:
127
157
37'139'213
127'065'427
131'807'699
*****/

```

7.2 hash2

```

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int MAXN = 1e6 + 5;

const ll MOD1 = 131'807'699;
const ll MOD2 = 1e9 + 9;
const ll base = 157;

ll expBase1[MAXN];
ll expBase2[MAXN];

void precalc(){
    expBase1[0] = expBase2[0] = 1;

```

```

        for(int i=1; i<MAXN; i++)
            expBase1[i] = (expBase1[i-1]*base) % MOD1,
            expBase2[i] = (expBase2[i-1]*base) % MOD2;
    }

    struct StringHash{
        vector<pair<ll, ll>> hsh;

        StringHash(string& _s){ //!!! RUN PRECALC FIRST !!!
            hsh = vector<pair<ll, ll>> (_s.size()+1, {0,0});

            for (int i=0; i<_s.size(); i++)
                hsh[i+1].first = ((hsh[i].first * base) % MOD1 + _s[i]) % MOD1,
                hsh[i+1].second = ((hsh[i].second * base) % MOD2 + _s[i]) % MOD2;
        }

        ll gethash(int a, int b)
        {
            ll h1 = (MOD1 + hsh[b+1].first - (hsh[a].first * expBase1[b-a+1]) % MOD1) % MOD1;
            ll h2 = (MOD2 + hsh[b+1].second - (hsh[a].second * expBase2[b-a+1]) % MOD2) % MOD2;
            return (h1<<32LL) | h2;
        }
    };

    /*****
    String Hash - Double Hash

    Complexidade:
    precalc() -> O(N)
    StringHash() -> O(|S|)
    gethash() -> O(1)

    StringHash hash(s); -> Cria uma struct de StringHash para a string s
    hash.gethash(l, r); -> Retorna um pair com os dois hashes do intervalo L R da string (0-Indexado)

    IMPORTANTE! Chamar precalc() no inicio do c digo

    const ll MOD1 = 131'807'699; -> Big Prime Number for hash 1
    const ll MOD2 = 127'065'427; -> Big Prime Number for hash 2
    const ll base = 127; -> Random number larger than the Alphabet
    *****/
    /*****
    Some Big Prime Numbers:
    37'139'213
    127'065'427
    131'807'699
    *****/

```

7.3 KMP

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> pi(string &t){
    vector<int> p(t.size(), 0);

    for(int i=1, j=0; i<t.size(); i++){
        while(j > 0 && t[j] != t[i]) j = p[j-1];

        if(t[j] == t[i]) j++;

        p[i] = j;
    }

    return p;
}

vector<int> kmp(string &s, string &t){
    vector<int> p = pi(t), occ;

```

```

for(int i=0, j=0; i<s.size(); i++)
{
    while( j > 0 && s[i] != t[j]) j = p[j-1];

    if(s[i]==t[j]) j++;

    if(j == t.size()) occ.push_back(i-j+1), j = p[j-1];
}

return occ;
}
/*****
KMP - K n u t h MorrisPratt Pattern Searching

Complexity: O(|S|+|T|)

S -> String
T -> Pattern
*****/

```

7.4 Manacher

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define vi vector<int>

vi manacher(string &st)
{
    string s = "$_";
    for(char c : st){ s += c; s += "_"; }
    s += "#";

    int n = s.size()-2;

    vi p(n+2, 0);
    int l=1, r=1;

    for(int i=1, j; i<=n; i++)
    {
        p[i] = max(0, min(r-i, p[l+r-i]) ); //atualizo o valor
        //atual para o valor do palindromo espelho na string ou
        //para o total que est contido

        while( s[i-p[i]] == s[i+p[i]] ) p[i]++;

        if( i+p[i] > r ) l = i-p[i], r = i+p[i];
    }

    for(auto &x : p) x--; //o valor de p[i] igual ao tamanho do
    //palindromo + 1

    return p;
}

/*****
Manacher Algorithm
Find every palindrome in string
Complexidade: O(N)
*****/

```

7.5 trie

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXS = 1e5 + 10;
const int sigma = 26;

```

```

int trie[MAXS][sigma], terminal[MAXS], z = 1;

void insert(string &p){
    int cur = 0;

    for(int i=0; i<p.size(); i++){
        int id = p[i] - 'a';

        if(trie[cur][id] == -1 ){
            memset(trie[z], -1, sizeof trie[z]);
            trie[cur][id] = z++;
        }

        cur = trie[cur][id];
    }

    terminal[cur]++;
}

int count(string &p){
    int cur = 0;

    for(int i=0; i<p.size(); i++){
        int id = (p[i] - 'a');

        if(trie[cur][id] == -1) return 0;

        cur = trie[cur][id];
    }

    return terminal[cur];
}

void init(){
    memset(trie[0], -1, sizeof trie[0]);
    z = 1;
}

/*****
Trie - rvore de Prefixos

Complexidade:
insert(P) - O(|P|)
count(P) - O(|P|)

MAXS - Soma do tamanho de todas as Strings
sigma - Tamanho do alfabeto
*****/

```

7.6 Z-Function

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> Zfunction(string &s)
{
    int n = s.size();
    vector<int> z (n, 0);

    for(int i=1, l=0, r=0; i<n; i++)
    {
        if(i <= r) z[i] = min(z[i-l], r-i+1);

        while(z[i] + i < n && s[z[i]] == s[i+z[i]]) z[i]++;

        if(r < i+z[i]-1) l = i, r = i+z[i]-1;
    }

    return z;
}

```

```
}  
/*****  
Z-Function  
Complexidade:  $O(N)$ 
```

```
*****/
```
