

Conteúdo

1 Data Structures

1.1	BIT2D	1
1.2	BIT2DSparse	1
1.3	PrefixSum2D	1
1.4	SegTree	2
1.5	SegTree Lazy	2
1.6	SegTree Persistente	2
1.7	SegTree Iterativa	3
1.8	SegTree Lazy Iterativa	3
1.9	SparseTable	3
1.10	orderedSet	3

2 dp

2.1	Digit DP	3
2.2	LCS	3
2.3	LIS	4
2.4	SOS DP	4

3 Geometry

3.1	ConvexHull	4
3.2	Geometry - General	4
3.3	LineContainer	5

4 Grafos

4.1	2-SAT	5
4.2	BlockCutTree	5
4.3	Centroid Decomposition	6
4.4	Dijkstra	6
4.5	Dinic	6
4.6	DSU Rollback	7
4.7	DSU Persistente	7
4.8	Euler Path	7
4.9	HLD	8
4.10	LCA	8
4.11	MinCostMaxFlow	9
4.12	SCC - Kosaraju	9
4.13	Tarjan	10

5 Strings

5.1	hash2	10
5.2	KMP	10
5.3	Aho-Corasick	10
5.4	Suffix Array	11
5.5	trie	11
5.6	Manacher	11
5.7	Z-Function	12

6 others

6.1	Hungarian	12
6.2	MO	12
6.3	MO Tree	13
6.4	stressTest	13

7 Math

7.1	fexp	13
7.2	CRT	13
7.3	mint	13
7.4	random	13

8 Theorems

8.1	Propriedades Matemáticas	14
8.2	Geometria	14
8.3	Grafos	15
8.4	DP	15

9 Extra

9.1	Hash Function	16
-----	---------------	----

1 Data Structures

1.1 BIT2D

Complexity: $O(\log^2 N)$
Bit.update(x, y, v); //Adiciona +v na posicao {x, y} da BIT
Bit.query(x, y); //Retorna o somatorio do retangulo de inicio {1, 1} e fim {x, y}
Bit.queryArea(xi, yi, xf, yf); //Retorna o somatorio do retangulo de inicio {xi, yi} e fim {xf, yf}
Bit.updateArea(xi, yi, xf, yf, v); //adiciona +v no retangulo de inicio {xi, yi} e fim {xf, yf}

IMPORTANTE! UpdateArea NAO atualiza o valor de todas as celulas no retangulo!!! Deve ser usado para Color Update
IMPORTANTE! Use query(x, y) Para acessar o valor da posicao (x, y) quando estiver usando UpdateArea
IMPORTANTE! Use queryArea(x, y, x, y) Para acessar o valor da posicao (x, y) quando estiver usando Update Padrao

```
3CE const int MAXN = 1e3 + 5;
```

```
4BA struct BIT2D {
3C6     int bit[MAXN][MAXN];

710     void update(int X, int Y, int val){
A87         for(int x = X; x < MAXN; x += x&(-x))
9F6             for(int y = Y; y < MAXN; y += y&(-y))
7D9                 bit[x][y] += val;
678     }

698     int query(int X, int Y){
A93         int sum = 0;
766         for(int x = X; x > 0; x -= x&(-x))
9A5             for(int y = Y; y > 0; y -= y&(-y))
6F2                 sum += bit[x][y];
E66         return sum;
D3C     }

785     void updateArea(int xi, int yi, int xf, int yf, int val)
; //Same of BIT2DSparse
CD0     int queryArea(int xi, int yi, int xf, int yf); //Same of
BIT2DSparse
063 };
```

1.2 BIT2DSparse

Sparse Binary Indexed Tree 2D

Recebe o conjunto de pontos que serao usados para fazer os updates e as queries e cria uma BIT 2D esparsa que independe do "tamanho do grid".

Build: $O(N \log N)$ ($N \rightarrow$ Quantidade de Pontos)
Query/Update: $O(\log N)$
IMPORTANTE! **Offline!**

BIT2D(pts); // pts -> vecotor<pii> com todos os pontos em que serao feitas queries ou updates

```
AA8 #define upper(v, x) (upper_bound(begin(v), end(v), x) -
begin(v))
```

```
4BA struct BIT2D {
6C1     vector<int> ord;
C03     vector<vector<int>> bit, coord;
```

```
8A4     BIT2D(vector<pii> pts){
B03         sort(begin(pts), end(pts));
```

```
7D3         for(auto [x, y] : pts)
76B             if(ord.empty() || x != ord.back())
580                 ord.push_back(x);
```

```
261         bit.resize(ord.size() + 1);
3EB         coord.resize(ord.size() + 1);
```

```
CC7         sort(begin(pts), end(pts), [&](pii &a, pii &b){ return
a.second < b.second; });
```

```
7D3         for(auto [x, y] : pts)
837             for(int i=upper(ord, x); i < bit.size(); i += i&-i)
3E1                 if(coord[i].empty() || coord[i].back() != y)
739                     coord[i].push_back(y);
```

```
A22         for(int i=0; i<bit.size(); i++) bit[i].assign(coord[i]
].size()+1, 0);
461     }
```

```
599     void update(int X, int Y, int v){
784         for(int i = upper(ord, X); i<bit.size(); i += i&-i)
609             for(int j = upper(coord[i], Y); j < bit[i].size(); j
+= j&-j)
9ED                 bit[i][j] += v;
7E5     }
```

```
698     int query(int X, int Y){
A93         int sum = 0;
2C2         for(int i = upper(ord, X); i > 0; i -= i&-i)
40B             for(int j = upper(coord[i], Y); j > 0; j -= j&-j)
B03                 sum += bit[i][j];
E66         return sum;
398     }
```

```
81E     void updateArea(int xi, int yi, int xf, int yf, int val)
{
C02         update(xi, yi, val);
061         update(xf+1, yi, -val);
2ED         update(xi, yf+1, -val);
2BC         update(xf+1, yf+1, val);
49B     }
```

```
E1E     int queryArea(int xi, int yi, int xf, int yf){
ABD         return query(xf, yf) - query(xf, yi-1) - query(xi-1,
yf) + query(xi-1, yi-1);
873     }
195 };
```

1.3 PrefixSum2D

```
3CE const int MAXN = 1e3 + 5;
B77 int ps [MAXN][MAXN];
```

```
131 void calcPS2d(){
998     for (int i = 1; i < MAXN; i++) ps[0][i] += ps[0][i - 1];
//inicializo a 1a linha
```

```

003  for (int i = 1; i < MAXN; i++) ps[i][0] += ps[i - 1][0];
      //inicializo a la columna

7E4  for (int i = 1; i < MAXN; i++)
582  for (int j = 1; j < MAXN; j++)
0B7  ps[i][j] += ps[i - 1][j] + ps[i][j - 1] - ps[i - 1][
      j - 1];
577 }
E68 int queryPS2d(int xi, int yi, int xf, int yf){ return ps[
      xf][yf] - ps[xf][yi-1] - ps[xi-1][yf] + ps[xi-1][yi-1]; }

```

1.4 SegTree

```

CD5 template<typename T> struct SegTree {
130     vector<T> seg;
060     int N;
E7A     SegTree(int n) : N(n), seg(4*n) {}
B01     SegTree(vector<T> &lista) : N(lista.size()), seg(4*N) {
      build(1, 0, N-1, lista); }
493     T join(T lv, T rv){ return lv + rv; }

367     T query(int ls, int rs){ return query (1, 0, N-1, ls, rs
      ); }
345     void update(int pos, T v){         update(1, 0, N-1, pos, v
      ); }

07D     T query(int no, int l, int r, int a, int b){
D5E         if(b < l || r < a) return 0;
83F         if(a <= l && r <= b) return seg[no];
214         int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

703         return join(query(e, l, m, a, b), query(d, m+1, r, a,
      b));
1BA     }
692     void update(int no, int l, int r, int pos, T v){
085         if(pos < l || r < pos) return;
727         if(l == r){ seg[no] = v; return; } // set value ->
      change to += if sum
214         int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

618         update(e, l, m, pos, v);
B39         update(d, m+1, r, pos, v);

F93         seg[no] = join(seg[e], seg[d]);
986     }
230     void build(int no, int l, int r, vector<T> &lista){
5FB         if(l == r){ seg[no] = lista[l]; return; }
214         int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

91F         build(e, l, m, lista);
415         build(d, m+1, r, lista);

F93         seg[no] = join(seg[e], seg[d]);
8E5     }
236 };

```

1.5 SegTree Lazy

```

229 const int MAXN = 1e6 + 5;
2A2 int seg[4*MAXN];
36D int lazy[4*MAXN];

6B5 void unlazy(int no, int l, int r){
54D     if(lazy[no] == 0) return;

214     int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

```

```

5A7     seg[no] += (r-l+1) * lazy[no];

579     if(l != r){
1C5         lazy[e] += lazy[no];
9F9         lazy[d] += lazy[no];
2DB     }

099     lazy[no] = 0;
38D }

C5C int query(int no, int l, int r, int a, int b){
5C5     unlazy(no, l, r);
D5E     if(b < l || r < a) return 0;
83F     if(a <= l && r <= b) return seg[no];

214     int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

AE2     return query(e, l, m, a, b) + query(d, m+1, r, a, b);
BFF }

36D void update(int no, int l, int r, int a, int b, int v){
5C5     unlazy(no, l, r);
2E6     if(b < l || r < a) return;
DA5     if(a <= l && r <= b)
F95     {
8D9         lazy[no] += v;
5C5         unlazy(no, l, r);
505         return;
C11     }

214     int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

142     update(e, l, m, a, b, v);
9D3     update(d, m+1, r, a, b, v);

9EF     seg[no] = seg[e] + seg[d];
789 }

2F3 void build(int no, int l, int r, vector<int> &lista){
58D     if(l == r){ seg[no] = lista[l-1]; return; }

214     int m=(l+r)/2, e=no*2, d=no*2+1;

91F     build(e, l, m, lista);
415     build(d, m+1, r, lista);

9EF     seg[no] = seg[e] + seg[d];
A65 }

5C1 -> Segment Tree - Lazy Propagation com:
407 - Query em Range
279 - Update em Range

08E build (1, 1, n, lista);
A32 query (1, 1, n, a, b);
F25 update (1, 1, n, a, b, x);

```

```

372 | n | o tamanho maximo da lista
449 | [a, b] | o intervalo da busca ou update
CEF | x | o novo valor a ser somada no intervalo [a, b]
96E | lista | o array de elementos originais

B61 Build: O(N)
E29 Query: O(log N)
C31 Update: O(log N)
240 Unlazy: O(1)

```

1.6 SegTree Persistente

-> Segment Tree Persistente: (2x mais rapido que com ponteiro)
 Build(1, N) -> Cria uma Seg Tree completa de tamanho N;
 RETORNA o NodeId da Raiz
 Update(Root, pos, v) -> Soma +V em POS; RETORNA o NodeId da
 nova Raiz;
 Query(Root, a, b) -> RETORNA o valor do range [a, b];
 Kth(RootL, RootR, K) -> Faz uma Busca Binaria na Seg de
 diferenca entre as duas versoes.
 [Root -> No Raiz da Versao da Seg na qual se quer realizar a
 operacao]

Build: O(N) !!! Sempre chame o Build
 Query: O(log N)
 Update: O(log N)
 Kth: O(Log N)

```

80E const int MAXN = 1e5 + 5;
2D8 const int MAXLOG = 31 - __builtin_clz(MAXN) + 1;
4B4 typedef int NodeId;
6E2 typedef int STp;

EA9 const STp NEUTRO = 0;
B50 int IDN, LSEG, RSEG;
519 extern struct Node NODES[];

BF2 struct Node {
AEE     STp val;
1BC     NodeId L, R;
9DA     Node(STp v = NEUTRO) : val(v), L(-1), R(-1) {}
2F4     Node& l(){ return NODES[L]; }
F2E     Node& r(){ return NODES[R]; }
5A4 };

318 Node NODES[4*MAXN + MAXLOG*MAXN]; //!!!CUIDADO COM O
      TAMANHO (aumente se necessario)
1E7 pair<Node&, NodeId> newNode(STp v = NEUTRO){ return {NODES
      [IDN] = Node(v), IDN++}; }

C3F STp join(STp lv, STp rv){ return lv + rv; }

8B5 NodeId build(int l, int r, bool root=true){
85B     if(root) LSEG = l, RSEG = r;
844     if(l == r) return newNode().second;

EE4     int m = (l+r)/2;
DC6     auto [node, id] = newNode();

C12     node.L = build(l, m, false);
373     node.R = build(m+1, r, false);
45D     node.val = join(node.l().val, node.r().val);

648     return id;
9D5 }

2F1 NodeId update(NodeId node, int l, int r, int pos, int v){
703     if( pos < l || r < pos ) return node;
D99     if(l == r) return newNode(NODES[node].val + v).second;

EE4     int m = (l+r)/2;
BE4     auto [nw, id] = newNode();

E2C     nw.L = update(NODES[node].L, l, m, pos, v);
D4A     nw.R = update(NODES[node].R, m+1, r, pos, v);

6EC     nw.val = join(nw.l().val, nw.r().val);

648     return id;

```

```

938 }
8C0 NodeId update(NodeId node, int pos, STp v){ return update(
    node, LSEG, RSEG, pos, v); }

BFA int query(Node& node, int l, int r, int a, int b){
83C     if(b < l || r < a) return NEUTRO;
65A     if(a <= l && r <= b) return node.val;

EE4     int m = (l+r)/2;

083     return join(query(node.l(), l, m, a, b), query(node.r(),
    m+1, r, a, b));

7B5 }
8B3 int query(NodeId node, int a, int b){ return query(NODES[
    node], LSEG, RSEG, a, b); }

D0A int kth(Node& Left, Node& Right, int l, int r, int k){
3CE     if(l == r) return l;

A3B     int sum =Right.l().val - Left.l().val;
EE4     int m = (l+r)/2;

BBB     if(sum >= k) return kth(Left.l(), Right.l(), l, m, k);
5D8     return kth(Left.r(), Right.r(), m+1, r, k - sum);
9D7 }
A8D int kth(NodeId Left, NodeId Right, int k){ return kth(
    NODES[Left], NODES[Right], LSEG, RSEG, k); }

```

1.7 SegTree Iterativa

```

CD5 template<typename T> struct SegTree {
1A8     int n;
130     vector<T> seg;
F93     T join(T&l, T&r){ return l + r; }

D5D     void init(vector<T>&base){
FC7         n = base.size();
A61         seg.resize(2*n);
8DB         for(int i=0; i<n; i++) seg[i+n] = base[i];
2E1         for(int i=n-1; i>0; i--) seg[i] = join(seg[i*2], seg[i
*2+1]);
D60     }

B7A     T query(int l, int r){ //[L, R] & [0, n-1]
966         T ans = 0; //NEUTRO //if order matters, change to
l_ans, r_ans
706         for(l+=n, r+=n+1; l<r; l/=2, r/=2){
294             if(l&1) ans = join(ans, seg[l++]);
1EF             if(r&1) ans = join(seg[--r], ans);
E85         }
BA7         return ans;
DDF     }

FB2     void update(int i, T v){ // Set Value seg[i+=n] = v //
change to += v to sum
CBC         for(seg[i+=n] = v; i/=2;) seg[i] = join(seg[i*2], seg[
i*2+1]);
5E8     }
DE6 };

```

1.8 SegTree Lazy Iterativa

```

CD5 template<typename T> struct SegTree {
D16     int n, h;

```

```

97F     vector<T> seg, lzy;
1DF     vector<int> sz;
F93     T join(T&l, T&r){ return l + r; }

5C7     void init(int _n){
8FD         n = _n;
704         h = 32 - __builtin_clz(n);
A61         seg.resize(2*n);
67A         lzy.resize(n);
528         sz.resize(2*n, 1);
E3F         for(int i=n-1; i; i--) sz[i] = sz[i*2] + sz[i*2+1];
D41         // for(int i=0; i<n; i++) seg[i+n] = base[i];
D41         // for(int i=n-1; i; i--) seg[i] = join(seg[i*2], seg[
i*2+1]);
BEC     }

45B     void apply(int p, T v){
13A         seg[p] += v * sz[p];
9F8         if(p < n) lzy[p] += v;
853     }
3B4     void push(int p){
835         for(int s=h, i=p>>s; s; s--, i=p>>s){
E15             if(lzy[i] != 0) {
561                 apply(i*2, lzy[i]);
1AD                 apply(i*2+1, lzy[i]);
BC0                 lzy[i] = 0; //NEUTRO
5D8             }
848         }
F6E     void build(int p) {
5B2         for(p/=2; p; p/= 2){
F12             seg[p] = join(seg[p*2], seg[p*2+1]);
C3C             if(lzy[p] != 0) seg[p] += lzy[p] * sz[p];
D65         }
972     }

B7A     T query(int l, int r){ //[L, R] & [0, n-1]
0ED         l+=n, r+=n+1;
F4B         push(l); push(r-1);

966         T ans = 0; //NEUTRO
DC6         for(; l<r; l/=2, r/=2){
286             if(l&1) ans = join(seg[l++], ans);
06E             if(r&1) ans = join(ans, seg[--r]);
A9D         }
BA7         return ans;
D71     }

FAB     void update(int l, int r, T v){
0ED         l+=n, r+=n+1;
F4B         push(l); push(r-1);

98D         int l0 = l, r0 = r;
DC6         for(; l<r; l/=2, r/=2){
5D1             if(l&1) apply(l++, v);
E94             if(r&1) apply(--r, v);
55B         }
FE7         build(l0); build(r0-1);
E29     }
0E4 };

```

1.9 SparseTable

```

80E const int MAXN = 1e5 + 5;
F44 const int MAXLG = 31 - __builtin_clz(MAXN) + 1;

03B int table[MAXN][MAXN];

EDC void build(vector<int> &v){

```

```

136     int N = v.size();
606     for(int i=0; i<N; i++) table[0][i] = v[i];

671     for(int p=1; p < MAXLG; p++)
13B         for(int i=0; i + (1 << p) <= N; i++)
67C             table[p][i] = min(table[p-1][i], table[p-1][i+(1 <<
    (p-1))]);
6CD }

9E3 int query(int l, int r){
796     int p = 31 - __builtin_clz(r - l + 1); //floor log
E56     return min(table[p][l], table[p][r - (1<<p) + 1]);
991 }
819 Sparse Table for Range Minimum Query [L, R] [0, N)
DA9 build: O(N log N)
0EB Query: O(1)
B4F Value -> Original Array

```

1.10 orderedSet

```

30F #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
774 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
0D7 using namespace __gnu_pbds;
7AF template <class T> using ordered_set = tree<T, null_type,
    less<T>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
816 template <class K, class V> using ordered_map = tree<K, V,
    less<K>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;

339 ordered_set<int> os;
1C6 int okay = os.order_of_key(k); // Number of items
    strictly smaller than K
398 auto kth = os.find_by_order(k); // pointer to K-th element
    in set (0-index)

```

2 dp

2.1 Digit DP

Digit DP - Sum of Digits

Solve(K) -> Retorna a soma dos digitos de todo numero X tal que: 0 <= X <= K

dp[D][S][f] -> D: Quantidade de digitos; S: Soma dos digitos; f: Flag que indica o limite.

int limite[D] -> Guarda os digitos de K.

Complexity: $O(D^2 * B^2)$ (B = Base = 10)

```

11 dp[2][19][170];

int limite[19];
11 digitDP(int idx, int sum, bool flag){
    if(idx < 0) return sum;
    if(~dp[flag][idx][sum]) return dp[flag][idx][sum];

    dp[flag][idx][sum] = 0;
    int lm = flag ? limite[idx] : 9;

    for(int i=0; i<=lm; i++){
        dp[flag][idx][sum] += digitDP(idx-1, sum+i, (flag && i
            == lm));
    }

    return dp[flag][idx][sum];
}

```

```
}

ll solve(ll k){
    memset(dp, -1, sizeof dp);

    int sz=0;
    while(k){
        limite[sz++] = k % 10LL;
        k /= 10LL;
    }

    return digitDP(sz-1, 0, true);
}
```

2.2 LCS

LCS - Longest Common Subsequence

Complexity: $O(N^2)$

* Recursive: `memset(memo, -1, sizeof memo); LCS(0, 0);`
* Iterative: `LCS_It();`

* RecoverLCS $O(N)$
Recover just one of all the possible LCS

```
const int MAXN = 5*1e3 + 5;
int memo[MAXN][MAXN];
```

```
string s, t;
```

```
inline int LCS(int i, int j){
    if(i == s.size() || j == t.size()) return 0;
    if(memo[i][j] != -1) return memo[i][j];

    if(s[i] == t[j]) return memo[i][j] = 1 + LCS(i+1, j+1);

    return memo[i][j] = max(LCS(i+1, j), LCS(i, j+1));
}
```

```
int LCS_It(){
    for(int i=s.size()-1; i>=0; i--)
        for(int j=t.size()-1; j>=0; j--)
            if(s[i] == t[j])
                memo[i][j] = 1 + memo[i+1][j+1];
            else
                memo[i][j] = max(memo[i+1][j], memo[i][j+1]);

    return memo[0][0];
}
```

```
string RecoverLCS(int i, int j){
    if(i == s.size() || j == t.size()) return "";

    if(s[i] == t[j]) return s[i] + RecoverLCS(i+1, j+1);

    if(memo[i+1][j] > memo[i][j+1]) return RecoverLCS(i+1, j);

    return RecoverLCS(i, j+1);
}
```

2.3 LIS

LIS - Longest Increasing Subsequence

Complexity: $O(N \log N)$
* For INCREASING sequence, use `lower_bound()`
* For NON DECREASING sequence, use `upper_bound()`

```
int LIS(vector<int>& nums){
    vector<int> lis;

    for(auto x : nums)
    {
        auto it = lower_bound(lis.begin(), lis.end(), x);

        if(it == lis.end()) lis.push_back(x);
        else *it = x;
    }

    return (int) lis.size();
}
```

2.4 SOS DP

SOS DP - Sum over Subsets

Dado que cada mask possui um valor inicial (iVal), computa para cada mask a soma dos valores de todas as suas submasks.

N -> Numero Maximo de Bits
iVal[mask] -> initial Value / Valor Inicial da Mask
dp[mask] -> Soma de todos os SubSets

Iterar por todas as submasks: `for(int sub=mask; sub>0; sub=(sub-1)&mask)`

```
F17 const int N = 20;
OA7 ll dp[1<<N], iVal[1<<N];
```

```
B70 void sosDP(){ // O(N * 2^N)
8CC     for(int i=0; i<(1<<N); i++)
0B3         dp[i] = iVal[i];
```

```
972     for(int i=0; i<N; i++)
D57         for(int mask=0; mask<(1<<N); mask++)
281             if(mask&(1<<i))
E0E                 dp[mask] += dp[mask^(1<<i)];
E5B }
```

```
7E1 void sosDPsub(){ // O(3^N) //suboptimal
EA1     for (int mask = 0, i; mask < (1<<N); mask++)
CC7         for(i = mask, dp[mask] = iVal[0]; i>0; i=(i-1) & mask)
//iterate over all submasks
85B             dp[mask] += iVal[i];
986 }
```

3 Geometry

3.1 ConvexHull

```
C19 struct PT {
0BE     ll x, y;
OA5     PT(ll x=0, ll y=0) : x(x), y(y) {}
```

```
ODC     PT operator- (const PT&a) const{ return PT(x-a.x, y-a.y)
; }
A68     ll operator% (const PT&a) const{ return (x*a.y - y*a.x)
; } //Cross // Vector product
```

```
5C7     bool operator==(const PT&a) const{ return x == a.x && y
== a.y; }
B4F     bool operator< (const PT&a) const{ return x != a.x ? x <
a.x : y < a.y; }
2EC };
```

```
D41 // Colinear? Mude >= 0 para > 0 nos while
CD7 vector<PT> ConvexHull(vector<PT> pts, bool sorted=false) {
EC1     if(!sorted) sort(begin(pts), end(pts));
6E7     pts.resize(unique(begin(pts), end(pts)) - begin(pts));
64B     if(pts.size() <= 1) return pts;
```

```
B4E     int s=0, n=pts.size();
988     vector<PT> h (2*n+1);
```

```
AA9     for(int i=0; i<n; h[s++] = pts[i++])
316         while(s > 1 && (pts[i] - h[s-2]) % (h[s-1] - h[s-2])
>= 0 )
351             s--;
```

```
61B     for(int i=n-2, t=s; ~i; h[s++] = pts[i--])
644         while(s > t && (pts[i] - h[s-2]) % (h[s-1] - h[s-2])
>= 0 )
351             s--;
```

```
CBB     h.resize(s-1);
81C     return h;
216 }
D41 // FOR DOUBLE POINT //
D4E See Geometry - General
```

3.2 Geometry - General

```
D40 #define ld long double
```

```
D41 // !!! NOT TESTED !!! //
```

```
C19 struct PT {
0BE     ll x, y;
OA5     PT(ll x=0, ll y=0) : x(x), y(y) {}
```

```
006     PT operator+ (const PT&a) const{ return PT(x+a.x, y+a.y)
; }
ODC     PT operator- (const PT&a) const{ return PT(x-a.x, y-a.y)
; }
954     ll operator* (const PT&a) const{ return (x*a.x + y*a.y)
; } //DOT product // norm // lenght^2 // inner
```

```
A68     ll operator% (const PT&a) const{ return (x*a.y - y*a.x)
; } //Cross // Vector product
B54     PT operator* (ll c) const{ return PT(x*c, y*c); }
B25     PT operator/ (ll c) const{ return PT(x/c, y/c); }
```

```
5C7     bool operator==(const PT&a) const{ return x == a.x && y
== a.y; }
B4F     bool operator< (const PT&a) const{ return x != a.x ? x <
a.x : y < a.y; }
```

```
F71     bool operator<<(const PT&a) const{ PT p=*this; return (p
%a == 0) ? (p*p < a*a) : (p%a < 0); } //angle(p) < angle(
a)
```

```

FD8 };

D41 // FOR DOUBLE POINT //
D39 const ld EPS = 1e-9;
5B4 bool eq(ld a, ld b){ return abs(a-b) < EPS; } // ==
C1E bool lt(ld a, ld b){ return a + EPS < b; } // <
D22 bool gt(ld a, ld b){ return a > b + EPS; } // >
A82 bool le(ld a, ld b){ return a < b + EPS; } // <=
410 bool ge(ld a, ld b){ return a + EPS > b; } // >=
3AE bool operator==(const PT&a) const{ return eq(x, a.x) && eq
(y, a.y); } // for double point
5EF bool operator< (const PT&a) const{ return eq(x, a.x) ? lt(
y, a.y) : lt(x, a.x); } // for double point
DBA bool operator<<(PT&a){ PT&p=*this; return eq(p%a, 0) ? lt(
p*p, a*a) : lt(p%a, 0); } //angle(this) < angle(a)
D41 //Change LL to LD and uncomment this
D41 //Also, consider replacing comparisons with these
functions

7C9 ld dist (PT a, PT b){ return sqrtl((a-b)*(a-b)); }
// distance from A to B
C43 ld angle (PT a, PT b){ return acos((a*b) / sqrtl(a*a) /
sqrtl(b*b)); } //Angle between A and B
CBB PT rotate(PT p, double ang){ return PT(p.x*cos(ang) - p.y*
sin(ang), p.x*sin(ang) + p.y*cos(ang)); } //Left rotation.
Angle in radian

EA1 ll Area(vector<PT>& p){
604 ll area = 0;
37F for(int i=2; i < p.size(); i++)
20A area += (p[i]-p[0]) % (p[i-1]-p[0]);
5BF return abs(area) / 2LL;
75B }

7EF PT intersect(PT a1, PT d1, PT a2, PT d2){
EB3 return a1 + d1 * (((a2 - a1)%d2) / (d1%d2));
14D }

9DD ld dist_pt_line(PT a, PT l1, PT l2){
E5A return abs( ((a-l1) % (l2-l1)) / dist(l1, l2) );
96D }

7EB ld dist_pt_segm(PT a, PT s1, PT s2){
E63 if(s1 == s2) return dist(s1, a);

348 PT d = s2 - s1;
9C4 ld t = max(0.0L, min(1.0L, ((a-s1)*d) / sqrtl(d*d) ));

1E8 return dist(a, s1+(d*t));
4CE }

```

3.3 LineContainer

```

72C struct Line {
3E2 mutable ll k, m, p;
CA5 bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
ABF bool operator<(ll x) const { return p < x; }
7E3 };

781 struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
FD2 static const ll inf = LLONG_MAX; // Double: inf = 1/.0,
div(a,b) = a/b
10F ll div(ll a, ll b) { return a / b - ((a ^ b) < 0 && a %
b); } //floored division

A1C bool isect(iterator x, iterator y) {
A95 if(y == end()) return x->p = inf, 0;
9CB if(x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;

```

```

591 else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
870 return x->p >= y->p;
2FA }

141 void add_line(ll k, ll m){ // kx + m //if minimum k
*=-1, m*=-1, query*=-1
116 auto z = insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
7B1 while(isect(y, z)) z = erase(z);
141 if(x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = erase(y
));
1A4 while((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p) isect(x,
erase(y));
17C }

4AD ll query(ll x) {
229 assert(!empty());
7D1 auto l = *lower_bound(x);
96A return l.k * x + l.m;
D21 }
0B9 };

```

4 Grafos

4.1 2-SAT

2 SAT - Two Satisfiability Problem
Retorna uma valoracao verdadeira se possivel ou um vetor
vazio se impossivel;

inverso de u = ~u

	A	B	OR	AND	NOR	NAND	XOR	XNOR	IMPLY
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1

```

D9D struct TwoSat {
060 int N;
67E vector<vector<int>> E;

662 TwoSat(int N) : N(N), E(2 * N) {}
3E1 inline int eval(int u) const{ return u < 0 ? (~(u)+N)
%(2*N) : u; }

B0E void add_or(int u, int v){
245 E[eval(~u)].push_back(eval(v));
F37 E[eval(~v)].push_back(eval(u));
30A }
4B9 void add_nand(int u, int v) {
9FA E[eval(u)].push_back(eval(~v));
CED E[eval(v)].push_back(eval(~u));
D1C }
CEB void set_true (int u){ E[eval(~u)].push_back(eval(u)); }
5A5 void set_false(int u){ set_true(~u); }
286 void add_imply(int u, int v){ E[eval(u)].push_back(eval(
v)); }
E81 void add_and (int u, int v){ set_true(u); set_true(v);
}
347 void add_nor (int u, int v){ add_and(~u, ~v); }
A32 void add_xor (int u, int v){ add_or(u, v); add_nand(u,
v); }
F65 void add_xnor (int u, int v){ add_xor(u, ~v); }

28E vector<bool> solve() {
F18 vector<bool> ans(N);
F40 auto scc = tarjan();

```

```

51F for (int u = 0; u < N; u++)
FC2 if(scc[u] == scc[u+N]) return {}; //false
951 else ans[u] = scc[u+N] > scc[u];

BA7 return ans; //true
166 }
BF2 private:
401 vector<int> tarjan() {
C23 vector<int> low(2*N), pre(2*N, -1), scc(2*N, -1);
7B4 stack<int> st;
226 int clk = 0, ncomps = 0;

3C1 auto dfs = [&](auto&& dfs, int u) -> void {
FD2 pre[u] = low[u] = clk++;
4A6 st.push(u);

7F2 for(auto v : E[u])
325 if(pre[v] == -1) dfs(dfs, v), low[u] = min(low[u],
low[v]);
295 else
16E if(scc[v] == -1) low[u] = min(low[u], pre[v]);

8AD if(low[u] == pre[u]){
78B int v = -1;
696 while(v != u) scc[v = st.top()] = ncomps, st.pop()
;
9DF ncomps++;
CBB }
860 };

438 for(int u=0; u < 2*N; u++)
DC6 if(pre[u] == -1)
22C dfs(dfs, u);

9AB return scc; //tarjan SCCs order is the reverse of
topoSort, so (u->v if scc[v] <= scc[u])
98F }
DC3 };

```

4.2 BlockCutTree

Block Cut Tree - BiConnected Component
BlockCutTree bcc(n);
bcc.addEdge(u, v);
bcc.build();

bcc.tree -> graph of BlockCutTree (tree.size() <= 2n)
bcc.id[u] -> componet of u in the tree
bcc.cut[u] -> 1 if u is a cut vertex; 0 otherwise
bcc.comp[i] -> vertex of comp i (cut are part of multiple
comp)

```

142 struct BlockCutTree {
0AD vector<vector<int>> g, tree, comp;
657 vector<int> id, cut;
40B BlockCutTree(int n) : n(n), g(n), cut(n) {}

FAE void addEdge(int u, int v){
7EA g[u].emplace_back(v);
4A3 g[v].emplace_back(u);
1DB }

0A8 void build(){
9AB pre = low = id = vector<int>(n, -1);

```

```

D0A         for(int u=0; u<n; u++, chd=0) if(pre[u] == -1) //
            if graph is disconnected
86E         tarjan(u, -1), makeComp(-1);                //
            find cut vertex and make components

35C         for(int u=0; u<n; u++) if(cut[u]) comp.
emplace_back(1, u); //create cut components
584         for(int i=0; i<comp.size(); i++)
            //mark id of each node
679         for(auto u : comp[i]) id[u] = i;

6A6         tree.resize(comp.size());
584         for(int i=0; i<comp.size(); i++)
5AE         for(auto u : comp[i]) if(id[u] != i)
30E             tree[i].push_back(id[u]),
D8D             tree[id[u]].push_back(i);
1D5     }
BF2 private:
5D4     vector<int> pre, low;
EA9     vector<pair<int, int>> st;
226     int n, clk = 0, chd=0, ct, a, b;

20D     void makeComp(int u){
DAB         comp.emplace_back();
016         do {
986             tie(a, b) = st.back();
D73             st.pop_back();
71A             comp.back().push_back(b);
203         } while(a != u);
7C1         if(~u) comp.back().push_back(u);
5CF     }

701     void tarjan(int u, int p){
FD2         pre[u] = low[u] = clk++;
5C6         st.emplace_back(p, u);

DD3         for(auto v : g[u]) if(v != p){
EE1             if(pre[v] == -1){
3D2                 tarjan(v, u);
AB6                 low[u] = min(low[u], low[v]);
30C                 cut[u] |= ct = (~p && low[v] >= pre[u]) ||
(p==-1 && ++chd >= 2);
10E                 if(ct) makeComp(u);
995             }
553             else low[u] = min(low[u], pre[v]);
AC4         }
OD9     }
D8F };

```

4.3 Centroid Decomposition

Centroid Decomposition

Complexity: $O(N \cdot \log N)$

dfsc() -> para criar a centroid tree

rem[u] -> True se U ja foi removido (pra dfsc)
szt[u] -> Size da subarvore de U (pra dfsc)
parent[u] -> Pai de U na centroid tree *parent[ROOT] = -1
distToAncestor[u][i] -> Distancia na arvore original de u para
seu i-esimo pai na centroid tree *distToAncestor[u][0] = 0

dfsc(u=node, p=parent(subtree), f=parent(centroid tree),
sz=size of tree)

```

229 const int MAXN = 1e6 + 5;

A34 vector<int> grafo[MAXN];
BE9 deque<int> distToAncestor[MAXN];

C76 bool rem[MAXN];
BBD int szt[MAXN], parent[MAXN];

1B0 void getDist(int u, int p, int d=0){
F3E     for(auto v : grafo[u])
A6B         if(v != p && !rem[v])
334             getDist(v, u, d+1);
F0D     distToAncestor[u].emplace_front(d);
C46 }

```

```

3A5 int getSz(int u, int p){
030     szt[u] = 1;
F3E     for(auto v : grafo[u])
A6B         if(v != p && !rem[v])
35F         szt[u] += getSz(v, u);
865     return szt[u];
FD9 }

```

```

994 void dfsc(int u=0, int p=-1, int f=-1, int sz=-1){
C0F     if(sz < 0) sz = getSz(u, -1); //starting new tree

```

```

F3E     for(auto v : grafo[u])
E5C         if(v != p && !rem[v] && szt[v]*2 >= sz)
6F7         return dfsc(v, u, f, sz);

```

```

2EA     rem[u] = true, parent[u] = f;
C5E     getDist(u, -1, 0); //get subtree dists to centroid

```

```

F3E     for(auto v : grafo[u])
D8A         if(!rem[v])
D8F         dfsc(v, u, u, -1);
B0F }

```

4.4 Dijkstra

```

const int MAXN = 1e6 + 5;
#define INF 0x3f3f3f3f
#define vi vector<int>

```

vector<pii> grafo [MAXN];

```

vi dijkstra(int s){
    vi dist (MAXN, INF); // !!! Change MAXN to N

```

```

priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> fil;
fila.push({0, s});
dist[s] = 0;

```

```

while(!fila.empty())
{
    auto [d, u] = fila.top();
    fila.pop();

    if(d > dist[u]) continue;

    for(auto [v, c] : grafo[u])
        if( dist[v] > dist[u] + c )
        {
            dist[v] = dist[u] + c;
            fila.push({dist[v], v});
        }
}

```

```

}

return dist;
}
Dijkstra - Shortest Paths from Source

```

caminho minimo de um vertice u para todos os
outros vertices de um grafo ponderado

Complexity: $O(N \log N)$

```

dijkstra(s) -> s : Source, Origem. As distancias serao
calculadas com base no vertice s
grafo[u] = {v, c}; -> u : Vertice inicial, v : Vertice
final, c : Custo da aresta
priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> -> Ordena pelo
menor custo -> {d, v} -> d : Distancia, v : Vertice

```

4.5 Dinic

Dinic - Max Flow Min Cut
Algoritmo de Dinitz para encontrar o Fluxo Maximo.
Casos de Uso em [Theorems/Flow]
IMPORTANTE! O algoritmo esta 0-indexado

Complexity:
 $O(V^2 * E)$ -> caso geral
 $O(\sqrt{V} * E)$ -> grafos com cap = 1 para toda Edge //
matching bipartido

* Informacoes:
Crie o Dinic: Dinic dinic(n, src, sink);
Adicione as edges: dinic.addEdge(u, v, capacity);
Para calcular o Fluxo Maximo: dinic.maxFlow()
Para saber se um vertice U esta no Corte Minimo:
dinic.inCut(u)

* Sobre o Codigo:
vector<Edge> edges; -> Guarda todas as edges do grafo e do
grafo residual
vector<vector<int>> adj; -> Guarda em adj[u] os indices de
todas as edges saindo de u
vector<int> ptr; -> Pointer para a proxima Edge ainda
nao visitada de cada vertice
vector<int> lvl; -> Distancia em vertices a partir do
Source. Se igual a N o vertice nao foi visitado.
A BFS retorna se Sink e alcancavel de Source. Se nao e
porque foi atingido o Fluxo Maximo
A DFS retorna um possivel aumento do Fluxo

```

E9B struct Edge {
37D     int u, v; ll cap;
525     Edge(int u, int v, ll cap) : u(u), v(v), cap(cap) {}
15B };

```

```

14D struct Dinic {

```

```

B82     int n, src, sink;
903     vector<vector<int>> adj;
321     vector<Edge> edges;
B4A     vector<int> lvl, ptr; //pointer para a proxima Edge nao
saturada de cada vertice

```

```

4A1     Dinic(int n, int src, int sink) : n(n), src(src), sink(
sink) { adj.resize(n); }

```

```

078     void addEdge(int u, int v, ll cap)

```



```

F95 {
471     adj[u].push_back(edges.size());
497     edges.emplace_back(u, v, cap);

282     adj[v].push_back(edges.size());
659     edges.emplace_back(v, u, 0);
1F3 }

AD2 ll dfs(int u, ll flow = 1e9){
87D     if(flow == 0) return 0;
B2A     if(u == sink) return flow;

AD2     for(int &i = ptr[u]; i < adj[u].size(); i++)
F95     {
023         int at = adj[u][i];
C99         int v = edges[at].v;

6A0         if(lvl[u] + 1 != lvl[v]) continue;

4A1         if(ll got = dfs(v, min(flow, edges[at].cap)) )
F95         {
6FA             edges[at].cap -= got;
E39             edges[at^1].cap += got;
529             return got;
357         }
656     }

BB3     return 0;
95A }

838 bool bfs(){
26B     lvl = vector<int>(n, n);
91E     lvl[src] = 0;

26A     queue<int> q;
8A7     q.push(src);

EE6     while(!q.empty())
F95     {
E4A         int u = q.front();
833         q.pop();

E20         for(auto i : adj[u]){
628             int v = edges[i].v;

1B2             if(edges[i].cap == 0 || lvl[v] <= lvl[u] + 1 )
continue;

97B             lvl[v] = lvl[u] + 1;
2A1             q.push(v);
714         }
6D8     }

710     return lvl[sink] < n;
752 }

D6E bool inCut(int u){ return lvl[u] < n; }

FE4 ll maxFlow(){
04B     ll ans = 0;

6D4     while( bfs() ){
11B         ptr = vector<int>(n+1, 0);

CF2         while(ll got = dfs(src)) ans += got;
815     }

BA7     return ans;
E9E }
36C };

```

4.6 DSU Rollback

Disjoint Set Union with **Rollback** - $O(\log n)$
 checkpoint() -> salva o estado atual
 rollback() -> restaura no ultimo checkpoint
 save another var? +save in join & +line in pop

```

4EA struct DSUr {
ECD     vector<int> pai, sz, savept;
D35     stack<pair<int&, int>> st;
EB0     DSUr(int n) : pai(n+1), sz(n+1, 1) {
51E         for(int i=0; i<=n; i++) pai[i] = i;
6CE     }

43F     int find(int u){ return pai[u] == u ? u : find(pai[u]); }

AF9     void join(int u, int v){
B80         u = find(u), v = find(v);

360         if(u == v) return;
844         if(sz[v] > sz[u]) swap(u, v);

A60         save(pai[v]); pai[v] = u;
5DA         save(sz[u]); sz[u] += sz[v];
047     }

2D0     void save(int &x){ st.emplace(x, x); }
42D     void pop(){
6A1         st.top().first = st.top().second; st.pop();
6A1         st.top().first = st.top().second; st.pop();
4DD     }

6E6     void checkpoint(){ savept.push_back(st.size()); }
5CF     void rollback(){
8EB         while(st.size() > savept.back()) pop();
520         savept.pop_back();
BB2     }
9E2 };

```

4.7 DSU Persistente

SemiPersistent Disjoint Set Union - $O(\log n)$
 find(u, q) -> Retorna o pai de U no tempo q
 * tim -> tempo em que o pai de U foi alterado

```

2CE struct DSUp {
AE4     vector<int> pai, sz, tim;
258     int t=1;
910     DSUp(int n) : pai(n+1), sz(n+1, 1), tim(n+1) {
51E         for(int i=0; i<=n; i++) pai[i] = i;
50F     }

7F9     int find(int u, int q = INT_MAX){
568         if( pai[u] == u || q < tim[u] ) return u;
8B3         return find(pai[u], q);
0A1     }

AF9     void join(int u, int v){
B80         u = find(u), v = find(v);

```

```

360         if(u == v) return;
844         if(sz[v] > sz[u]) swap(u, v);

555         pai[v] = u;
36E         tim[v] = t++;
CC3         sz[u] += sz[v];
8D8     }
96D };

```

4.8 Euler Path

Euler Path - Algoritmo de Hierholzer para caminho Euleriano

Complexity: $O(V + E)$

IMPORTANT! O algoritmo esta 0-indexado

* Informacoes
 addEdge(u, v) -> Adiciona uma aresta de U para V
 EulerPath(n) -> Retorna o Euler Path, ou um vetor vazio se
 impossivel
 vi path -> vertices do Euler Path na ordem
 vi pathId -> id das Arestas do Euler Path na ordem

Euler em Undirected graph:
 - Cada vertice tem um numero par de arestas (circuito); OU
 - Exatamente dois vertices tem um numero impar de arestas
 (caminho);

Euler em Directed graph:
 - Cada vertice tem quantidade de arestas |entrada| ==
 |saida| (circuito); OU
 - Exatamente 1 tem |entrada|+1 == |saida| && exatamente 1
 tem |entrada| == |saida|+1 (caminho);
 * Circuito -> U e o primeiro e ultimo
 * Caminho -> U e o primeiro e V o ultimo

```

0C1 #define vi vector<int>

229 const int MAXN = 1e6 + 5;
210 const bool BIDIRECIONAL = true;

```

```

7F4 vector<pii> grafo[MAXN];
CBD vector<bool> used;

```

```

FAE void addEdge(int u, int v){
FD8     grafo[u].emplace_back(v, used.size()); if(BIDIRECIONAL
&& u != v)
7F0     grafo[v].emplace_back(u, used.size());
EDA     used.emplace_back(false);
3C1 }

```

```

EFB pair<vi, vi> EulerPath(int n, int src=0){
79C     int s=-1, t=-1;
E4D     vector<int> selfLoop(n*BIDIRECIONAL, 0);

C30     if(BIDIRECIONAL)
F95     {
C0F         for(int u=0; u<n; u++) for(auto&[v, id] : grafo[u]) if
(u==v) selfLoop[u]++;
19E         for(int u=0; u<n; u++)
D2B             if((grafo[u].size() - selfLoop[u])%2)
A4F                 if(t != -1) return {vi(), vi()}; // mais que 2
com grau impar
F8A                 else t = s, s = u;

```

```

C0E    if(t == -1 && t != s) return {vi(), vi()}; // so 1 com
      grau impar
E78    if(s == -1 || t == src) s = src;           // se
      possivel, seta start como src
E07    }
295    else
F95    {
8E2      vector<int> in(n, 0), out(n, 0);

19E      for(int u=0; u<n; u++)
0DB        for(auto [v, edg] : grafo[u])
8C0          in[v]++, out[u]++;

19E      for(int u=0; u<n; u++)
074        if(in[u] - out[u] == -1 && s == -1) s = u; else
3C0        if(in[u] - out[u] == 1 && t == -1) t = u; else
825        if(in[u] != out[u]) return {vi(), vi()};

755    if(s == -1 && t == -1) s = t = src;           // se
      possivel, seta s como src
A6E    if(s == -1 && t != -1) return {vi(), vi()}; // Existe
      S mas nao T
1E2    if(s != -1 && t == -1) return {vi(), vi()}; // Existe
      T mas nao S
667    }

84C    for(int i=0; grafo[s].empty() && i<n; i++) s = (s+1)%n;
      //evita s ser vertice isolado

D41    ////// DFS //////////
66A    vector<int> path, pathId, idx(n, 0);
982    stack<pii> st; // {Vertex, EdgeId}
D1E    st.push({s, -1});

2C8    while(!st.empty())
F95    {
723      auto [u, edg] = st.top();
B38      while(idx[u] < grafo[u].size() && used[grafo[u][idx[u]
]].second)) idx[u]++;

704      if(idx[u] < grafo[u].size())
F95      {
CAD        auto [v, id] = grafo[u][idx[u]];
3C1        used[id] = true;
F26        st.push({v, id});
5E2        continue;
2A1      }

960      path.push_back(u);
E1A      pathId.push_back(edg);
25A      st.pop();
5E9    }

301    pathId.pop_back();
023    reverse(begin(path), end(path));
6FF    reverse(begin(pathId), end(pathId));

D41    /// Grafo conexo ? ///
ADC    int edgesTotal = 0;
4B4    for(int u=0; u<n; u++) edgesTotal += grafo[u].size() + (
      BIDIRECIONAL ? selfLoop[u] : 0);
0A8    if(BIDIRECIONAL) edgesTotal /= 2;
934    if(pathId.size() != edgesTotal) return {vi(), vi()};

438    return {path, pathId};
722 }

```

4.9 HLD

Heavy-Light Decomposition

Complexity: $O(\text{LogN} * (\text{qry} || \text{updt}))$

Change qry(l, r) and updt(l, r) to call a query and update structure of your will

HLD hld(n); //call init
hld.add_edges(u, v); //add all edges
hld.build(); //Build everthing for HLD

tin[u] -> Pos in the structure (Seg, Bit, ...)
nxt[u] -> Head/Endpoint
IMPORTANTE! o grafo deve estar 0-indexado!

```

EAA    const bool EDGE = false;
403    struct HLD {
673    public:
789      vector<vector<int>> g; //grafo
575      vector<int> sz, parent, tin, nxt;
1B1      HLD() {}
90C      HLD(int n){ init(n); }
940      void init(int n){
A34        t = 0;
8F5        g.resize(n); tin.resize(n);
7BA        sz.resize(n);nxt.resize(n);
62B        parent.resize(n);
D94      }
FAE      void addEdge(int u, int v){
7EA        g[u].emplace_back(v);
4A3        g[v].emplace_back(u);
1DB      }
1F8      void build(int root=0){
E4A        nxt[root]=root;
043        dfs(root, root);
7D9        hld(root, root);
F40      }

3D1      ll query_path(int u, int v){
0E8        if(tin[u] < tin[v]) swap(u, v);
D63        if(nxt[u] == nxt[v]) return qry(tin[v]+EDGE, tin[u]);
7C8        return qry(tin[nxt[u]], tin[u]) + query_path(parent[
      nxt[u]], v);
C6B      }

2F3      void update_path(int u, int v, ll x){
0E8        if(tin[u] < tin[v]) swap(u, v);
D55        if(nxt[u] == nxt[v]) return updt(tin[v]+EDGE, tin[u],
      x);
0A7        updt(tin[nxt[u]], tin[u], x); update_path(parent[nxt[u]
      ], v, x);
177      }

BF2    private:
EBB      ll qry(int l, int r){ if(EDGE && l>r) return 0; /*NEUTRO
      */ } //call Seg, BIT, etc
6D9      void updt(int l, int r, ll x){ if(EDGE && l>r) return; }
      //call Seg, BIT, etc

FB6      void dfs(int u, int p){
573        sz[u] = 1, parent[u] = p;
E69        for(auto &v : g[u]) if(v != p) {
1FB          dfs(v, u); sz[u] += sz[v];

14A          if(sz[v] > sz[g[u][0]] || g[u][0] == p)
06F            swap(v, g[u][0]);
7E2        }

```

```

53F    }

6BB    int t=0;
11E    void hld(int u, int p){
2C6      tin[u] = t++;
BF0      for(auto &v : g[u]) if(v != p)
B18        nxt[v] = (v == g[u][0] ? nxt[u] : v),
42C        hld(v, u);
36C    }

D41    /// OPTIONAL ///
310    int lca(int u, int v){
582      while(!inSubtree(nxt[u], v)) u = parent[nxt[u]];
E1D      while(!inSubtree(nxt[v], u)) v = parent[nxt[v]];
40A      return tin[u] < tin[v] ? u : v;
AEB    }
65E    bool inSubtree(int u, int v){ return tin[u] <= tin[v] &&
      tin[v] < tin[u] + sz[u]; }

D41    //query/update_subtree[tin[u]+EDGE, tin[u]+sz[u]-1];
095    vector<pair<int, int>> pathToAncestor(int u, int a){
F77      vector<pair<int, int>> ans;
7F3      while(nxt[u] != nxt[a])
FCA        ans.emplace_back(tin[nxt[u]], tin[u]),
5C3        u = parent[nxt[u]];
B35      ans.emplace_back(tin[a], tin[u]);
BA7      return ans;
52A    }
BF7 } ;

```

4.10 LCA

LCA - Lowest Common Ancestor - Binary Lifting
Algoritmo para encontrar o menor ancestral comum entre dois vertices em uma arvore enraizada

IMPORTANTE! O algoritmo esta 0-indexado

Complexity:
buildBL() -> $O(N \text{ Log } N)$
lca() -> $O(\text{Log } N)$

* Informacoes
-> chame dfs(root, root) para calcular o pai e a altura de cada vertice
-> chame buildBL() para criar a matriz do Binary Lifting
-> chame lca(u, v) para encontrar o menor ancestral comum
bl[i][u] -> Binary Lifting com o (2^i) -esimo pai de u
lvl[u] -> Altura ou level de U na arvore

```

81D    const int MAXN = 1e4 + 5;
633    const int MAXLG = 16;

```

```
A34    vector<int> grafo[MAXN];
```

```
A87    int bl[MAXLG][MAXN], lvl[MAXN];
```

```

80E    void dfs(int u, int p, int l=0){
34C      lvl[u] = l;
4FB      bl[0][u] = p;

```

```

F3E      for(auto v : grafo[u])
F6B        if(v != p)
0C5          dfs(v, u, l+1);
9A8    }

```



```

555 void buildBL(int N){
977     for(int i=1; i<MAXLG; i++)
51F         for(int u=0; u<N; u++)
69C             bl[i][u] = bl[i-1][bl[i-1][u]];
59A }

```

```

310 int lca(int u, int v){
DC4     if(lvl[u] < lvl[v]) swap(u, v);

```

```

D07     for(int i=MAXLG-1; i>=0; i--)
179         if(lvl[u] - (1<<i) >= lvl[v])
319             u = bl[i][u];

```

```

60E     if(u == v) return u;

```

```

D07     for(int i=MAXLG-1; i>=0; i--)
BFA         if(bl[i][u] != bl[i][v])
E01             u = bl[i][u],
4BC             v = bl[i][v];

```

```

68E     return bl[0][u];
381 }

```

4.11 MinCostMaxFlow

```

7C9 struct Aresta {
F0B     int u, v; ll cap, cost;
FF2     Aresta(int u, int v, ll cap, ll cost) : u(u), v(v), cap(
        cap), cost(cost) {}
1D9 };

```

```

6F3 struct MCMF {
878     const ll INF = numeric_limits<ll>::max();
6B0     int n, source, sink;
903     vector<vector<int>> adj;
4DF     vector<Aresta> edges;
39D     vector<ll> dist, pot;
E3B     vector<int> from;

```

```

D98     MCMF(int n, int source, int sink) : n(n), source(source)
        , sink(sink) { adj.resize(n); pot.resize(n); }

```

```

3A2     void addAresta(int u, int v, ll cap, ll cost){
471         adj[u].push_back(edges.size());
986         edges.emplace_back(u, v, cap, cost);

```

```

282         adj[v].push_back(edges.size());
29F         edges.emplace_back(v, u, 0, -cost);
D21     }

```

```

26A     queue<int> q;
B57     vector<bool> vis;
791     bool SPFA(){
EF2         dist.assign(n, INF);
0B5         from.assign(n, -1);
543         vis.assign(n, false);

```

```

7CD         q.push(source);
506         dist[source] = 0;

```

```

14D         while(!q.empty()){
E4A             int u = q.front();
833             q.pop();

```

```

776             vis[u] = false;

```

```

E20         for(auto i : adj[u]){
F42             if(edges[i].cap == 0) continue;
628             int v = edges[i].v;
99A             ll cost = edges[i].cost;

```

```

148             if(dist[v] > dist[u] + cost + pot[u] - pot[v]){
DEC                 dist[v] = dist[u] + cost + pot[u] - pot[v];
203                 from[v] = i;
A1A                 if(!vis[v]) q.push(v), vis[v] = true;
888             }
652         }
344     }

```

```

19E     for(int u=0; u<n; u++) //fix pot
067         if(dist[u] < INF)
AB7             pot[u] += dist[u];

```

```

9DE     return dist[sink] < INF;
D50 }

```

```

B84     pair<ll, ll> augment(){
B3F         ll flow = edges[from[sink]].cap, cost = 0; //fixed
        flow: flow = min(flow, remainder)

```

```

940         for(int v=sink; v != source; v = edges[from[v]].u)
73D             flow = min(flow, edges[from[v]].cap),
871             cost += edges[from[v]].cost;

```

```

940         for(int v=sink; v != source; v = edges[from[v]].u)
86A             edges[from[v]].cap -= flow,
674             edges[from[v]^1].cap += flow;

```

```

884         return {flow, cost};
668     }

```

```

164     bool inCut(int u){ return dist[u] < INF; }

```

```

6DC     pair<ll, ll> maxFlow(){
D7D         ll flow = 0, cost = 0;

```

```

4EB         while( SPFA() ){
274             auto [f, c] = augment();
C87             flow += f;
BFC             cost += f*c;
35C         }
884         return {flow, cost};
D37     }
22E };

```

4.12 SCC - Kosaraju

Kosaraju - Strongly Connected Component
Algoritmo de Kosaraju para encontrar Componentes Fortemente Conexas

Complexity: $O(V + E)$
IMPORTANTE! O algoritmo esta 0-indexado

*** Variaveis e explicacoes ***

int C -> C e a quantidade de Componentes Conexas. As componetes estao numeradas de 0 a C-1
dag -> Apos rodar o Kosaraju, o grafo das componentes conexas sera criado aqui
comp[u] -> Diz a qual componente conexa U faz parte
order -> Ordem de saida dos vertices. Necessario para o Kosaraju
grafo -> grafo direcionado

greve -> grafo reverso (que deve ser construido junto ao grafo normal) !!!

NOTA: A ordem que o Kosaraju descobre as componentes e uma Ordenacao Topologica do SCC
em que o dag[0] nao possui grau de entrada e o dag[C-1] nao possui grau de saida

```

0C1 #define vi vector<int>

```

```

229 const int MAXN = 1e6 + 5;

```

```

C92 vi grafo[MAXN];
4ED vi greve[MAXN];
404 vi dag[MAXN];
104 vi comp, order;
B57 vector<bool> vis;
868 int C;

```

```

315 void dfs(int u){
B9C     vis[u] = true;
F3E     for(auto v : grafo[u])
C2D         if(!vis[v])
6B4             dfs(v);
C75     order.push_back(u);
8C4 }

```

```

163 void dfs2(int u){
361     comp[u] = C;
6A8     for(auto v : greve[u])
750         if(comp[v] == -1)
D5A             dfs2(v);
1F8 }

```

```

955 void kosaraju(int n){
070     order.clear();
E28     comp.assign(n, -1);
543     vis.assign(n, false);

```

```

84D     for(int v=0; v<n; v++){
C2D         if(!vis[v])
6B4             dfs(v);

```

```

796     C = 0;
3B9     reverse(begin(order), end(order));

```

```

961     for(auto v : order)
750         if(comp[v] == -1)
400             dfs2(v), C++;

```

```

D41     /// Montar DAG ///
78F     vector<bool> marc(C, false);

```

```

687     for(int u=0; u<n; u++){
F3E         for(auto v : grafo[u])
F95             {
264                 if(comp[v] == comp[u] || marc[comp[v]]) continue;

```

```

812                 marc[comp[v]] = true;
F26                 dag[comp[u]].emplace_back(comp[v]);
0DC             }

```

```

09D         for(auto v : grafo[u]) marc[comp[v]] = false;
A85     }
80A }

```

4.13 Tarjan

Tarjan - Pontes e Pontos de Articulacao
Algoritmo para encontrar pontes e pontos de articulacao.

Complexity: $O(V + E)$

IMPORTANTE! Lembre do `memset(pre, -1, sizeof pre);`

*** Variaveis e explicacoes ***

`pre[u]` = "Altura", ou, x-esimo elemento visitado na DFS.
Usado para saber a posicao de um vertice na arvore de DFS
`low[u]` = Low Link de U, ou a menor aresta de retorno (mais proxima da raiz) que U alcanca entre seus filhos

`chd` = Children. Quantidade de componentes filhos de U. Usado para saber se a Raiz e Ponto de Articulacao.

`any` = Marca se alguma aresta de retorno em qualquer dos componentes filhos de U nao ultrapassa U. Se isso for verdade, U e Ponto de Articulacao.

if(`low[v] > pre[u]`) `pontes.emplace_back(u, v);` -> se a mais alta aresta de retorno de V (ou o menor `low`) estiver abaixo de U, entao U-V e ponte
if(`low[v] >= pre[u]`) `any = true;` -> se a mais alta aresta de retorno de V (ou o menor `low`) estiver abaixo de U ou igual a U, entao U e Ponto de Articulacao

```
229 const int MAXN = 1e6 + 5;
F4C int pre[MAXN], low[MAXN], clk=0;
A34 vector<int> grafo [MAXN];
```

```
A2B vector<pair<int, int>> pontes;
252 vector<int> cut;
```

```
A76 #warning "lembrar do memset(pre, -1, sizeof pre);"
CF2 void tarjan(int u, int p = -1){
FD2 pre[u] = low[u] = clk++;
```

```
B10 bool any = false;
378 int chd = 0;
```

```
2BF for(auto v : grafo[u]){
730 if(v == p) continue;
```

```
9BE if(pre[v] == -1)
F95 {
3D2 tarjan(v, u);
```

```
E7F low[u] = min(low[v], low[u]);
```

```
334 if(low[v] > pre[u]) pontes.emplace_back(u, v);
23A if(low[v] >= pre[u]) any = true;
```

```
87D chd++;
302 }
295 else
201 low[u] = min(low[u], pre[v]);
6D3 }
```

```
B82 if(p == -1 && chd >= 2) cut.push_back(u);
5F3 if(p != -1 && any) cut.push_back(u);
E3D }
```

5 Strings

5.1 hash2

String Hash - Double Hash
`precalc()` -> $O(N)$
`StringHash()` -> $O(|S|)$
`gethash()` -> $O(1)$

`StringHash hash(s);` -> Cria o Hash da string `s`
`hash.gethash(l, r);` -> Hash `[L,R]` (0-Indexado)

```
229 const int MAXN = 1e6 + 5;
```

```
E8E const ll MOD1 = 131'807'699;
D5D const ll MOD2 = 1e9 + 9;
145 const ll base = 157;
```

```
DB4 ll expb1[MAXN], expb2[MAXN];
```

```
921 #warning "Call precalc() before use StringHash"
FE8 void precalc(){
6D8 expb1[0] = expb2[0] = 1;
```

```
7E4 for(int i=1;i<MAXN;i++)
EOE expb1[i] = expb1[i-1]*base % MOD1,
C4B expb2[i] = expb2[i-1]*base % MOD2;
A02 }
```

```
3CE struct StringHash{
ODD vector<pair<ll,ll>> hsh;
AC0 string s; // comment S if you dont need it
```

```
6F2 StringHash(string& s) : s(s){
63F hsh.assign(s.size()+1, {0,0});
```

```
724 for (int i=0;i<s.size();i++)
B7A hsh[i+1].first = ( hsh[i].first *base % MOD1
+ s[i] ) % MOD1,
08F hsh[i+1].second = ( hsh[i].second*base % MOD2
+ s[i] ) % MOD2;
5A6 }
```

```
2F0 ll gethash(int a,int b){
F96 ll h1 = (MOD1+ hsh[b+1].first - hsh[a].first *
expb1[b-a+1] % MOD1) % MOD1;
F4A ll h2 = (MOD2+ hsh[b+1].second - hsh[a].second*
expb2[b-a+1] % MOD2) % MOD2;
D23 return (h1<<32) | h2;
C77 }
1D3 ;;
```

```
FE3 int firstDiff(StringHash& a, int la, int ra, StringHash& b
, int lb, int rb)
```

```
F95 {
7E5 int l=0, r=min(ra-la, rb-lb), diff=r+1;
3D5 while(l <= r){
EE4 int m = (l+r)/2;
065 if(a.gethash(la, la+m) == b.gethash(lb, lb+m)) l = m
+1;
72D else r = m-1, diff = m;
BAD }
2B1 return diff;
9B7 }
```

```
03D int hshComp(StringHash& a, int la, int ra, StringHash& b,
int lb, int rb){
E85 int diff = firstDiff(a, la, ra, b, lb, rb);
```

```
23E if(diff > ra-la && ra-la == rb-lb) return 0; //equal
D15 if(diff > ra-la || diff > rb-lb) return ra-la < rb-lb
? -2 : +2; //prefix of the other
626 return a.s[la+diff] < b.s[lb+diff] ? -1 : +1;
8C4 }
```

5.2 KMP

```
692 vector<int> Pi(string &t){
82B vector<int> p(t.size(), 0);
```

```
6F4 for(int i=1, j=0; i<t.size(); i++){
90B while(j > 0 && t[j] != t[i]) j = p[j-1];
3C7 if(t[j] == t[i]) j++;
F8C p[i] = j;
9E8 }
74E return p;
85D }
```

```
2AD vector<int> kmp(string &s, string &t){
D9E vector<int> p = Pi(t), occ;
```

```
1EF for(int i=0, j=0; i<s.size(); i++){
705 while( j > 0 && s[i] != t[j]) j = p[j-1];
566 if(s[i]==t[j]) j++;
2F0 if(j == t.size()) occ.push_back(i-j+1), j = p[j-1];
6C4 }
FB0 return occ;
087 }
```

Optional: KMP Automato. `j` = state atual [`root=j=0`]

```
3E3 struct Automato {
632 vector<int> p;
78F string t;
119 Automato(string &t) : t(t), p(Pi(t)){}
6DD int next(int j, char c){ //return nxt state
E60 if(final(j)) j = p[j-1];
28D while(j && c != t[j]) j = p[j-1];
5B4 return j + (c == t[j]);
26F }
DFA bool final(int j){ return j == t.size(); }
8C2 ;;
```

0F8 KMP - Knuth-Morris-Pratt Pattern Searching

05C Complexity: $O(|S|+|T|)$

DB8 `kmp(s, t)` -> returns all occurences of `t` in `s`

020 `p = Pi(t)` -> `p[i]` = biggest prefix that is a sufix of `t[0, i]`

5.3 Aho-Corasick

Aho-Corasick: Trie automaton to search multiple patterns in a text

Complexity: $O(\text{SUM}|P| + |S|) * \text{ALPHA}$

```
for(auto p: patterns) aho.add(p);
aho.buildSufixLink();
auto ans = aho.findPattern(s);
```

`parent(p)`, `sufixLink(sl)`, `outputLink(ol)`, `patternID(idw)`
`outputLink` -> edge to other pattern end (when `p` is a sufix of `it`)
ALPHA -> Size of the alphabet. If big, consider changing `nxt` to `map`

To find ALL occurrences of all patterns, don't delete ol in findPattern. But it can be slow (at number of occ), so consider using DP on the automaton.

If you need a **nextState** function, create it using the while in findPattern.

if you need to **store node indexes** add int i to Node, and in Aho add this and change the new Node() to it:

```
vector<trie> nodes;
trie new_Node(trie p, char c){
    nodes.push_back(new Node(p, c));
    nodes.back()->i = nodes.size()-1;
    return nodes.back();
}
```

```
322 const int ALPHA = 26, off = 'a';
BF2 struct Node {
E05     Node* p = NULL;
A26     Node* sl = NULL;
C3A     Node* ol = NULL;
CB8     array<Node*, ALPHA> nxt;

7DE     char c;
BBC     int idw = -1;

212     Node(){ nxt.fill(NULL); }
B04     Node(Node* p, char c) : p(p), c(c) { nxt.fill(NULL); }
92D };
2CA typedef Node* trie;
C99 struct Aho {
ACD     trie root;
EAA     int nwords = 0;
63B     Aho(){ root = new Node(); }

22D     void add(string &s){
346         trie t = root;
242         for(auto c : s){ c -= off;
508             if(!t->nxt[c])
02F                 t->nxt[c] = new Node(t, c);
4F8                 t = t->nxt[c];
E9A             }
71E             t->idw = nwords++; //cuidado com strings iguais!
use vector
625         }

34A     void buildSufixLink(){
A2F         deque<trie> q(1, root);

14D         while(!q.empty()){
81D             trie t = q.front();
CED             q.pop_front();

630             if(trie w = t->p){
29D                 do w = w->sl; while(w && !w->nxt[t->c]);
619                 t->sl = w ? w->nxt[t->c] : root;
D7B                 t->ol = t->sl->idw == -1 ? t->sl->ol : t->
sl;
8DB             }

806             for(int c=0; c<ALPHA; c++)
F72                 if(t->nxt[c])
78D                     q.push_back(t->nxt[c]);
693             }
09C         }

66F     vector<bool> findPattern(string &s){
BFD         vector<bool> ans(nwords, 0);
82D         trie w = root;
242         for(auto c : s){ c -= off;
```

```
A7A         while(w && !w->nxt[c]) w = w->sl; // trie
next(w, c)
AEA         w = w ? w->nxt[c] : root;

5BE         for(trie z=w, nl; z; nl=z->ol, z->ol=NULL, z=
nl)
972             if(z->idw != -1) //get ALL occ: dont
delete ol (may slow)
31E                 ans[z->idw] = true;
B04             }
BA7             return ans;
C8E         }
FE8 };
```

5.4 Suffix Array

```
sf = suffixArray(s) -> O(N log N)
LCP(s, sf) -> O(N)

SuffixArray -> index of suffix in lexicographic order
LCP[i] -> LargestCommonPrefix of sufix at sf[i] and sf[i-1]
LCP(i, j) = min(lcp[i+1...j])

To better understand, print: lcp[i] sf[i] s.substr(sf[i])

B6C vector<int> suffixArray(string s){
274     int n = (s += "$").size(); //if s is vector, push_back
(-INF);
6B4     vector<int> sf(n), ord(n), aux(n), cnt(n);
CE4     iota(begin(sf), end(sf), 0);
30A     sort(begin(sf), end(sf), [&](int i, int j){ return s[i
] < s[j]; });

104     int cur = ord[sf[0]] = 0;
AA4     for(int i=1; i<n; i++){
0BB         ord[sf[i]] = s[sf[i]] == s[sf[i-1]] ? cur : ++cur;

C1E     for(int k=1; cur+1 < n && k < n; k<=1){
727         cnt.assign(n, 0);
8FF         for(auto &i : sf) i = (i-k+n)%n, cnt[ord[i
]]++;
DC5         for(int i=1; i<n; i++) cnt[i] += cnt[i-1];
0A4         for(int i=n-1; i>=0; i--) aux[--cnt[ord[sf[i]]]] =
sf[i];
71C         sf.swap(aux);

662         aux[sf[0]] = cur = 0;
AA4         for(int i=1; i<n; i++){
AEB             aux[sf[i]] = ord[sf[i]] == ord[sf[i-1]] &&
E19                 ord[(sf[i]+k)%n] == ord[(sf[i-1]+k)%n] ? cur :
++cur;
43A             ord.swap(aux);
52E         }
61D         return vector<int>(begin(sf)+1, end(sf));
1FC     }
```

```
B1D vector<int> LCP(string &s, vector<int> &sf){
163     int n = s.size();
BF1     vector<int> lcp(n), pof(n);
E51     for(int i=0; i<n; i++) pof[sf[i]] = i;

9A7     for(int i=0, j, k=0; i<n; k?--k:k, i++){
76D         if(!pof[i]) continue;
D5B         j = sf[pof[i]-1];
329         while(i+k<n && j+k<n && s[i+k]==s[j+k]) k++;
```

```
F12         lcp[pof[i]] = k;
1D0     }
5ED     return lcp;
EC1 }
```

5.5 trie

Trie - Arvore de Prefixos
insert(P) - O(|P|)
count(P) - O(|P|)
MAXS - Soma do tamanho de todas as Strings
sigma - Tamanho do alfabeto

```
AAF const int MAXS = 1e5 + 10;
70C const int sigma = 26;

F6C int trie[MAXS][sigma], terminal[MAXS], z = 1;

33B void insert(string &p){
B3D     int cur = 0;

E2E     for(int i=0; i<p.size(); i++){
1BF         int id = p[i] - 'a';

BCF         if(trie[cur][id] == -1 ){
616             memset(trie[z], -1, sizeof trie[z]);
869             trie[cur][id] = z++;
CAE         }

3AD         cur = trie[cur][id];
A9E     }

B07     terminal[cur]++;
C89 }

684 int count(string &p){
B3D     int cur = 0;

E2E     for(int i=0; i<p.size(); i++){
94B         int id = (p[i] - 'a');

C39         if(trie[cur][id] == -1) return 0;

3AD         cur = trie[cur][id];
ADB     }
89E     return terminal[cur];
D3C }

CA2 void init(){
E6F     memset(trie[0], -1, sizeof trie[0]);
34E     z = 1;
A11 }
```

5.6 Manacher

```
DC6 vector<int> manacher(string &st){
E13     string s = "$_";
821     for(char c : st){ s += c; s += "_"; }
095     s += "#";

995     int n = s.size()-2;
```

```

BD7  vector<int> p(n+2, 0);
7CD  int l=1, r=1;

557  for(int i=1, j; i<=n; i++)
F95  {
DAF    p[i] = max(0, min(r-i, p[l+r-i]) ); //atualizo o valor
      atual para o valor do palindromo espelho na string ou
      para o total que esta contido

A5F    while( s[i-p[i]] == s[i+p[i]] ) p[i]++;

39C    if( i+p[i] > r ) l = i-p[i], r = i+p[i];
A83  }

6AE  for(auto &x : p) x--; //o valor de p[i] e igual ao
      tamanho do palindromo + 1

74E  return p;
907 }

```

BEF Manacher Algorithm
64E Find every palindrome in string
80E Complexidade: O(N)

5.7 Z-Function

```

403 vector<int> Zfunction(string &s){ // O(N)
163 int n = s.size();
2B1 vector<int> z (n, 0);

A5C  for(int i=1, l=0, r=0; i<n; i++){
76D    if(i <= r) z[i] = min(z[i-l], r-i+1);

F61    while(z[i] + i < n && s[z[i]] == s[i+z[i]]) z[i]++;

EAF    if(r < i+z[i]-1) l = i, r = i+z[i]-1;
0CD  }

070  return z;
D58 }

```

6 others

6.1 Hungarian

Hungarian Algorithm - Assignment Problem
Algoritmo para o problema de atribuicao minima.

Complexity: $O(N^2 * M)$

hungarian(int n, int m); -> Retorna o valor do custo minimo
getAssignment(int m) -> Retorna a lista de pares
<linha, Coluna> do Minimum Assignment

n -> Numero de Linhas // m -> Numero de Colunas

IMPORTANT! O algoritmo e 1-indexado
IMPORTANT! O tipo padrao esta como int, para mudar para
outro tipo altere | typedef <TIPO> TP; |
Extra: Para o problema da atribuicao maxima, apenas
multiplique os elementos da matriz por -1

941 typedef int TP;

```

3CE const int MAXN = 1e3 + 5;
657 const TP INF = 0x3f3f3f3f;

```

```

F31 TP matrix[MAXN][MAXN];
F10 TP row[MAXN], col[MAXN];
E1F int match[MAXN], way[MAXN];

```

```

E5E TP hungarian(int n, int m){
715  memset(row, 0, sizeof row);
CD2  memset(col, 0, sizeof col);
187  memset(match, 0, sizeof match);

```

```

535  for(int i=1; i<=n; i++)
F95  {
96C    match[0] = i;
23B    int j0 = 0, j1, i0;
76E    TP delta;

```

```

693  vector<TP> minv (m+1, INF);
C04  vector<bool> used (m+1, false);

```

```

016  do {
472    used[j0] = true;
F81    i0 = match[j0];
B27    j1 = -1;
7DA    delta = INF;

```

```

2E2  for(int j=1; j<=m; j++)
F92  {
76D    if(!used[j]){
      TP cur = matrix[i0][j] - row[i0] - col[j];

```

```

9F2    if( cur < minv[j] ) minv[j] = cur, way[j] = j0;
821    if(minv[j] < delta) delta = minv[j], j1 = j;
6FD  }

```

```

FC9  for(int j=0; j<=m; j++)
E48  {
7AC    if(used[j]){
      row[match[j]] += delta,
429    col[j] -= delta;
72C    }else
299    minv[j] -= delta;

```

```

6D4    j0 = j1;
A95  } while(match[j0]);

```

```

016  do {
B8C    j1 = way[j0];
77A    match[j0] = match[j1];
6D4    j0 = j1;
196  } while(j0);
7B1 }

```

```

A33  return -col[0];
7FF }

```

```

3B4 vector<pair<int, int>> getAssignment(int m){
F77  vector<pair<int, int>> ans;

```

```

8EA  for(int i=1; i<=m; i++)
843  ans.push_back(make_pair(match[i], i));

```

```

BA7  return ans;
01D }

```

6.2 MO

Algoritmo de MO para query em range

Complexity: $O((N + Q) * \sqrt{N} * F)$ | F e a complexidade do Add e Remove

IMPORTANT! Queries devem ter seus indices (Idx) 0-indexados!

Modifique as operacoes de Add, Remove e GetAnswer de acordo com o problema.
BLOCK_SZ pode ser alterado para aproximadamente $\sqrt{MAX_N}$

```
861 const int BLOCK_SZ = 700;
```

```
670 struct Query{
738 int l, r, idx;
```

```
991 Query(int l, int r, int idx) : l(l), r(r), idx(idx) {}
```

```

406 bool operator < (Query q) const {
6EB   if(l / BLOCK_SZ != q.l / BLOCK_SZ) return l < q.l;
387   return (l / BLOCK_SZ &1) ? ( r < q.r ) : ( r > q.r );
667 }
F51 };

```

```

543 void add(int idx);
F8A void remove(int idx);
AD7 int getAnswer();

```

```

73F vector<int> MO(vector<Query> &queries){
51F  vector<int> ans(queries.size());

```

```
BFA  sort(queries.begin(), queries.end());
```

```

32D  int L = 0, R = 0;
49E  add(0);

```

```

FE9  for(auto [l, r, idx] : queries){
128    while(l < L) add(--L);
C4A    while(r > R) add(++R);
684    while(l > L) remove(L++);
B50    while(r < R) remove(R--);

```

```

830    ans[idx] = getAnswer();
08D  }

```

```

BA7  return ans;
ACF }

```

```

D41 /* IF you want to use hilbert curves on MO
0BC vector<ll> h(ans.size());
CEC for (int i = 0; i < ans.size(); i++) h[i] = hilbert (
      queries[i].l, queries[i].r);
063 sort(queries.begin(), queries.end(), [&](Query&a, Query&b)
      { return h[a.idx] < h[b.idx]; }); */
E51 inline ll hilbert(int x, int y){
C85  static int N = 1 << ( __builtin_clz(0) - __builtin_clz(
      MAXN));
B69  int rx, ry, s; ll d = 0;
43B  for(s = N/2; s > 0; s /= 2){
C95    rx = (x & s) > 0, ry = (y & s) > 0;
F15    d += s * (ll)(s) * ((3 * rx) ^ ry);
E2D    if(ry == 0) { if(rx == 1) x = N-1 - x, y = N-1 - y;
      swap(x, y); }
200  }
BE2  return d;
038 }

```

6.3 MOTree

Algoritmo de MO para query de caminho em arvore

Complexity: $O((N + Q) * \text{SQRT}(N) * F)$ | F e a complexidade do Add e Remove
IMPORTANTE! 0-indexado!

```
80E const int MAXN = 1e5+5;
F5A const int BLOCK_SZ = 500;
304 struct Query{int l, r, idx;}; //same of MO. Copy operator
<
```

```
282 vector<int> g[MAXN];
212 int tin[MAXN], tout[MAXN];
03B int pai[MAXN], order[MAXN];
```

```
179 void remove(int u);
C8B void add(int u);
AD7 int getAnswer();
```

```
C0A void go_to(int ti, int tp, int otp){
B21 int u = order[ti], v, to;
61E to = tout[u];
AA5 while(!(ti <= tp && tp <= to)){ //subo com U (ti) ate
ser ancestral de W
E7C v = pai[u];
```

```
BAF if(ti <= otp && otp <= to) add(v);
96E else remove(u);
```

```
A68 u = v;
363 ti = tin[u];
61E to = tout[u];
462 }
```

```
915 int w = order[tp];
D88 to = tout[w];
082 while(ti < tp){ //subo com W (tp) ate U
80E v = pai[w];
```

```
F19 if(tp <= otp && otp <= to) remove(v);
7AC else add(w);
```

```
9A1 w = v;
FCA tp = tin[w];
D88 to = tout[w];
34D }
B15 }
```

```
1D4 int TIME = 0;
FB6 void dfs(int u, int p){
49E pai[u] = p;
6FD tin[u] = TIME++;
A2B order[tin[u]] = u;
```

```
70D for(auto v : g[u])
F6B if(v != p)
95E dfs(v, u);
916 tout[u] = TIME-1;
686 }
```

```
73F vector<int> MO(vector<Query> &queries){
51F vector<int> ans(queries.size());
564 dfs(0, 0);
```

```
C89 for(auto &[u, v, i] : queries)
```

```
563 tie(u, v) = minmax(tin[u], tin[v]);
BFA sort(queries.begin(), queries.end());
```

```
49E add(0);
7AC int Lm = 0, Rm = 0;
FE9 for(auto [l, r, idx] : queries){
9D4 if(l < Lm) go_to(Lm, l, Rm), Lm = l;
0E8 if(r > Rm) go_to(Rm, r, Lm), Rm = r;
A5C if(l > Lm) go_to(Lm, l, Rm), Lm = l;
035 if(r < Rm) go_to(Rm, r, Lm), Rm = r;
830 ans[idx] = getAnswer();
30A }
```

```
BA7 return ans;
64A }
```

6.4 stressTest

```
P=code #mude pro filename do codigo
Q=brute #mude pro filename do brute [correto]
g++ ${P}.cpp -o sol -O2 || exit 1
g++ ${Q}.cpp -o ans -O2 || exit 1
g++ gen.cpp -o gen -O2 || exit 1
for ((i = 1; ; i++)) do
echo $i
./gen $i > in
./sol < in > out
./ans < in > out2
if (! cmp -s out out2) then
echo "--> entrada:"
cat in
echo "--> saida sol:"
cat out
echo "--> saida ans:"
cat out2
break;
fi
done
```

7 Math

7.1 fexp

1l mod = 1e9 + 7;

```
1l fexp(1l b, 1l p){
1l ans = 1;
while(p){
if(p&1) ans = ans * b % mod;
b = b * b % mod;
p >>= 1;
}
return ans;
}
// O(Log P) // b - Base // p - Potencia
```

7.2 CRT

D40 #define ld long double

```
2D3 1l modinverse(1l a, 1l b, 1l s0 = 1, 1l s1 = 0) { return b
== 0 ? s0 : modinverse(b, a % b, s1, s0 - s1 * (a / b));
}
```

```
D8B 1l mul(1l a, 1l b, 1l m) {
C95 1l q = (ld) a * (ld) b / (ld) m;
1A8 1l r = a * b - q * m;
B8B return (r + m) % m;
154 }
```

```
28D struct Equation {
4C5 1l mod, ans;
08F bool valid;
0FC Equation() { valid = false; }
5E2 Equation(1l a, 1l m) { mod = m, ans = (a % m + m) % m,
valid = true; }
4D3 Equation(Equation a, Equation b){
355 if(!a.valid || !b.valid){ valid = false; return; }
85C 1l g = gcd(a.mod, b.mod);
DBE if((a.ans - b.ans) % g != 0){ valid = false;
return; }
```

```
AF0 valid = true;
B98 mod = a.mod * (b.mod / g);
2F6 ans = a.ans;
B8E ans += mul( mul(a.mod, modinverse(a.mod, b.mod),
mod), (b.ans - a.ans) / g, mod);
```

```
C4C ans = (ans % mod + mod) % mod;
F7C }
634 Equation operator+(const Equation& b) const { return
Equation(*this, b); }
D66 };
D41 // Equation eq1(2, 3); // x = 2 mod 3
D41 // Equation eq2(3, 5); // x = 3 mod 5
D41 // Equation ans = eq1 + eq2;
```

7.3 mint

031 const 1l mod = 1e9+7;

```
E54 struct mint {
60E 1l v = 0;
279 mint(1l x=0) : v((x%mod+mod)%mod){}
2D0 mint operator+ (const mint &b) const { 1l a = v+b.v;
return a < mod ? a : a-mod; }
348 mint operator- (const mint &b) const { 1l a = v-b.v;
return a < 0 ? a+mod : a; }
AE3 mint operator* (const mint &b) const { return v * b.v %
mod; }
834 mint operator/ (const mint &b) const { return v * fexp(b
.v, mod-2) % mod; }
39E bool operator< (const mint &b) const { return v < b.v;
}
A49 };
```

7.4 random

```
C8A mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch()
.count());
D41 //int x = rng();
```

```
463 int uniform(int l, int r){
A7F uniform_int_distribution<int> uid(l, r);
F54 return uid(rng);
D9E }
```

8 Theorems

8.1 Propriedades Matemáticas

- **Conjectura de Goldbach:** Todo número par $n > 2$ pode ser representado como $n = a + b$, onde a e b são primos.
- **Primos Gêmeos:** Existem infinitos pares de primos p , $p + 2$.
- **Conjectura de Legendre:** Sempre existe um primo entre n^2 e $(n + 1)^2$.
- **Lagrange:** Todo número inteiro pode ser representado como soma de 4 quadrados.
- **Zeckendorf:** Todo número pode ser representado como soma de números de Fibonacci diferentes e não consecutivos.
- **Tripla de Pitágoras (Euclides):** Toda tripla pitagórica primitiva pode ser gerada por $(n^2 - m^2, 2nm, n^2 + m^2)$ onde n e m são coprimos e um deles é par.
- **Wilson:** n é primo se e somente se $(n - 1)! \bmod n = n - 1$.
- **Problema do McNugget:** Para dois coprimos x e y , o número de inteiros que não podem ser expressos como $ax + by$ é $(x - 1)(y - 1)/2$. O maior inteiro não representável é $xy - x - y$.
- **Fermat:** Se p é primo, então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Se x e m são coprimos e m primo, então $x^k \equiv x^{k \bmod (m-1)} \pmod m$. Euler: $x^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$. $\varphi(m)$ é o totiente de Euler.
- **Teorema Chinês do Resto:** Dado um sistema de congruências:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad \dots, \quad x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

com m_i coprimos dois a dois. E seja $M_i = \frac{m_1 m_2 \dots m_n}{m_i}$ e $N_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$. Então a solução é dada por:

$$x = \sum_{i=1}^n a_i M_i N_i$$

Outras soluções são obtidas somando $m_1 m_2 \dots m_n$.

- **Números de Catalan:** Exemplo: expressões de parênteses bem formadas. $C_0 = 1$, e:

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

- **Bertrand (Ballot):** Com $p > q$ votos, a probabilidade de sempre haver mais votos do tipo A do que B até o fim é: $\frac{p-q}{p+q}$. Permitindo empates: $\frac{p+1-q}{p+1}$. Multiplicando pela combinação total $\binom{p+q}{q}$, obtém-se o número de possibilidades.

- **Linearidade da Esperança:** $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$
- **Variância:** $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - E[X]^2$
- **Progressão Geométrica:** $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$
- **Soma dos Cubos:** $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$
- **Lindström-Gessel-Viennot:** A quantidade de caminhos disjuntos em um grid pode ser computada como o determinante da matriz do número de caminhos.
- **Lema de Burnside:** Número de colares diferentes (sem contar rotações), com m cores e comprimento n :

$$\frac{1}{n} \left(m^n + \sum_{i=1}^{n-1} m^{\gcd(i, n)} \right)$$

- **Inversão de Möbius:**

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- **Propriedades de Coeficientes Binomiais:**

$$\begin{aligned} \binom{N}{K} &= \binom{N}{N-K} = \frac{N}{K} \binom{N-1}{K-1} \\ \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} &= (-1)^m \binom{n-1}{m} \\ \sum_{m=0}^n \binom{m}{k} &= \binom{n+1}{k+1} \\ \sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} &= \binom{n+m+1}{m} \\ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 &= \binom{2n}{n} \\ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} &= 2^n \\ \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} &= n \cdot 2^{n-1} \\ \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k} &= F_{n+1} \end{aligned}$$

- **Identidades Clássicas:**

- **Hockey-stick:** $\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$
- **Vandermonde:** $\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$

- **Distribuições de Probabilidade:**

- **Uniforme:** $X \in \{a, a + 1, \dots, b\}$, $E[X] = \frac{a+b}{2}$
- **Binomial:** n tentativas com probabilidade p de sucesso:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad E[X] = np$$

- **Geométrica:** Número de tentativas até o primeiro sucesso:

$$P(X = x) = (1-p)^{x-1} p, \quad E[X] = \frac{1}{p}$$

8.2 Geometria

- **Fórmula de Euler:** Em um grafo planar ou poliedro convexo, temos: $V - E + F = 2$ onde V é o número de vértices, E o número de arestas e F o número de faces.
- **Teorema de Pick:** Para polígonos com vértices em coordenadas inteiras:

$$\text{Área} = i + \frac{b}{2} - 1$$

onde i é o número de pontos interiores e b o número de pontos sobre o perímetro.

- **Teorema das Duas Orelhas (Two Ears Theorem):** Todo polígono simples com mais de três vértices possui pelo menos duas "orelhas"—vértices que podem ser removidos sem gerar interseções. A remoção repetida das orelhas resulta em uma triangulação do polígono.
- **Incentro de um Triângulo:** É o ponto de interseção das bissetrizes internas e centro da circunferência inscrita. Se a , b e c são os comprimentos dos lados opostos aos vértices $A(X_a, Y_a)$, $B(X_b, Y_b)$ e $C(X_c, Y_c)$, então o incentro (X, Y) é dado por:

$$X = \frac{aX_a + bX_b + cX_c}{a + b + c}, \quad Y = \frac{aY_a + bY_b + cY_c}{a + b + c}$$

- **Triangulação de Delaunay:** Uma triangulação de um conjunto de pontos no plano tal que nenhum ponto está dentro do círculo circunscrito de qualquer triângulo. Essa triangulação:
 - Maximiza o menor ângulo entre todos os triângulos.
 - Contém a árvore geradora mínima (MST) euclidiana como subconjunto.

- **Fórmula de Brahmagupta:** Para calcular a área de um quadrilátero cíclico (todos os vértices sobre uma circunferência), com lados a , b , c e d :

$$s = \frac{a + b + c + d}{2}, \quad \text{Área} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

Se $d = 0$ (ou seja, um triângulo), ela se reduz à fórmula de Heron:

$$\text{Área} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)s}$$

8.3 Grafos

• Fórmula de Euler (para grafos planares):

$$V - E + F = 2$$

onde V é o número de vértices, E o número de arestas e F o número de faces.

- **Handshaking Lemma:** O número de vértices com grau ímpar em um grafo é par.
- **Teorema de Kirchhoff (contagem de árvores geradoras):** Monte a matriz M tal que:

$$M_{i,i} = \deg(i), \quad M_{i,j} = \begin{cases} -1 & \text{se existe aresta } i-j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O número de árvores geradoras (spanning trees) é o determinante de qualquer co-fator de M (remova uma linha e uma coluna).

• Condições para Caminho Hamiltoniano:

- **Teorema de Dirac:** Se todos os vértices têm grau $\geq n/2$, o grafo contém um caminho Hamiltoniano.
- **Teorema de Ore:** Se para todo par de vértices não adjacentes u e v , temos $\deg(u) + \deg(v) \geq n$, então o grafo possui caminho Hamiltoniano.

- **Algoritmo de Borůvka:** Enquanto o grafo não estiver conexo, para cada componente conexa escolha a aresta de menor custo que sai dela. Essa técnica constrói a árvore geradora mínima (MST).

• Árvores:

- Existem C_n árvores binárias com n vértices (C_n é o n -ésimo número de Catalan).
- Existem C_{n-1} árvores enraizadas com n vértices.
- **Fórmula de Cayley:** Existem n^{n-2} árvores com vértices rotulados de 1 a n .
- **Código de Prüfer:** Remova iterativamente a folha com menor rótulo e adicione o rótulo do vizinho ao código até restarem dois vértices.

• Fluxo em Redes:

- **Corte Mínimo:** Após execução do algoritmo de fluxo máximo, um vértice u está do lado da fonte se $\text{level}[u] \neq -1$.

– Máximo de Caminhos Disjuntos:

- * **Arestas disjuntas:** Use fluxo máximo com capacidades iguais a 1 em todas as arestas.
- * **Vértices disjuntos:** Divida cada vértice v em v_{in} e v_{out} , conectados por aresta de capacidade 1. As arestas que entram vão para v_{in} e as que saem saem de v_{out} .

– Teorema de König: Em um grafo bipartido:

Cobertura mínima de vértices = Matching máximo

O complemento da cobertura mínima de vértices é o conjunto independente máximo.

– Coberturas:

- * **Vertex Cover mínimo:** Os vértices da partição X que **não** estão do lado da fonte no corte mínimo, e os vértices da partição Y que **estão** do lado da fonte.
- * **Independent Set máximo:** Complementar da cobertura mínima de vértices.
- * **Edge Cover mínimo:** É N -matching, pegando as arestas do matching e mais quaisquer arestas restantes para cobrir os vértices descobertos.

– Path Cover:

- * **Node-disjoint path cover mínimo:** Duplicar vértices em tipo A e tipo B e criar grafo bipartido com arestas de $A \rightarrow B$. O path cover é N -matching.
- * **General path cover mínimo:** Criar arestas de $A \rightarrow B$ sempre que houver caminho de A para B no grafo. O resultado também é N -matching.

– Teorema de Dilworth: O path cover mínimo em um grafo dirigido acíclico é igual à **antichain máxima** (conjunto de vértices sem caminhos entre eles).

– Teorema do Casamento de Hall: Um grafo bipartido possui um matching completo do lado X se:

$$\forall W \subseteq X, \quad |W| \leq |\text{vizinhos}(W)|$$

– Fluxo Viável com Capacidades Inferiores e Superiores: Para rede sem fonte e sumidouro:

- * Substituir a capacidade de cada aresta por $C_{\text{upper}} - C_{\text{lower}}$
- * Criar nova fonte S e sumidouro T
- * Para cada vértice v , compute:

$$M[v] = \sum_{\text{arestas entrando}} C_{\text{lower}} - \sum_{\text{arestas saindo}} C_{\text{lower}}$$

- * Se $M[v] > 0$, adicione aresta (S, v) com capacidade $M[v]$; se $M[v] < 0$, adicione (v, T) com capacidade $-M[v]$.
- * Se todas as arestas de S estão saturadas no fluxo máximo, então um fluxo viável existe. O fluxo viável final é o fluxo computado mais os valores de C_{lower} .

8.4 DP

- **Divide and Conquer Optimization:** Utilizada em problemas do tipo:

$$dp[i][j] = \min_{k < j} \{dp[i-1][k] + C[k][j]\}$$

onde o objetivo é dividir o subsegmento até j em i segmentos com algum custo. A otimização é válida se:

$$A[i][j] \leq A[i][j+1]$$

onde $A[i][j]$ é o valor de k que minimiza a transição.

- **Knuth Optimization:** Aplicável quando:

$$dp[i][j] = \min_{i < k < j} \{dp[i][k] + dp[k][j]\} + C[i][j]$$

e a condição de monotonicidade é satisfeita:

$$A[i][j-1] \leq A[i][j] \leq A[i+1][j]$$

com $A[i][j]$ sendo o índice k que minimiza a transição.

- **Slope Trick:** Técnica usada para lidar com funções lineares por partes e convexas. A função é representada por pontos onde a derivada muda, que podem ser manipulados com multiset ou heap. Útil para manter o mínimo de funções acumuladas em forma de envelopes convexas.

• Outras Técnicas e Truques Importantes:

- **FFT (Fast Fourier Transform):** Convolução eficiente de vetores.
- **CHT (Convex Hull Trick):** Otimização para DP com funções lineares e monotonicidade.
- **Aliens Trick:** Técnica para binarizar o custo em problemas de otimização paramétrica (geralmente em problemas com limite no número de grupos/segmentos).
- **Bitset:** Utilizado para otimizações de espaço e tempo em DP de subconjuntos ou somas parciais, especialmente em problemas de mochila.

9 Extra

9.1 Hash Function

Call

```
g++ hash.cpp -o hash
./hash < code.cpp
```

to get the hash of the code.

The hash ignores comments and whitespaces.

The hash of a line whith } is the hash of all the code since the { that opens it. (is the hash of that context)

(Optional) To make letters upperCase: for(auto&c:s)if('a'<=c) c^=32;

```
DE3 string getHash(string s){
909     ofstream ip("temp.cpp"); ip << s; ip.close();
EE9     system("g++ -E -P -dD -fpreprocessed ./temp.cpp | tr -d
      '[:space:]' | md5sum > hsh.temp");
CEF     ifstream fo("hsh.temp"); fo >> s; fo.close();
A15     return s.substr(0, 3);
17A }
```

```
E8D int main(){
973     string l, t;
3DA     vector<string> st(10);
C61     while(getline(cin, l)){
54F         t = l;
242         for(auto c : l)
F11             if(c == '{') st.push_back(""); else
2F0             if(c == '}') t = st.back() + l, st.pop_back();
C33         cout << getHash(t) + " " + l + "\n";
1ED         st.back() += t + "\n";
D1B     }
B65 }
```
