

Resumen Sesion 1

Samuel Felipe Paloma Quila

Análisis y desarrollo de software

Ficha 2899747

Sena Industrial

- Se habló sobre que es los conventional commits que es una forma de estructurar de manera ordenada lo que se realizó y sea una manera más fácil que los demás desarrolladores entiendan lo que se realizó o hasta uno mismo.
- De los ambientes de trabajo que son los que se utilizan para hacer todo ordenado en el tema de que están los dev, QA, staging, main y project, que cada uno cumple su función y a medida que se avanza se va pasando a un ambiente.
- Los merge request se utilizan para hacer cambios de ese ambiente, es decir se clona el repositorio y después se crea otra rama o espacio donde ahí se va a trabajar y se va a hacer los cambios, se sube eso y ya después se hace el merge request para que combine con la rama dev o QA o dependiendo de la que sea, y antes de hacer se soluciona los conflictos o si alguien más hizo cambios.
- Los tipo de MR que son donde se dice que fue lo que se hizo es decir ya sea un feature, bugfix, hugfix, refactor, chore, spike y entre otros, que esto se usan con la estructura de los conventional commits y se pueden utilizar con emojis y con el tipo que se usa para entender mejor
- Los roles y seguridad que tienen del acceso que uno le dan, de que puede utilizar y de qué información es permitida

y tomando todo esto es bueno ya que es algo nuevo que no habíamos tocado que vendría siendo los conventional commits y una clase muy didáctica y aprender de una buena manera, con explicaciones y ejemplos.