

Ruta realista para construir tu propio scanner de surebets en Colombia

Veredicto

Sí es viable construir un scanner privado para tus cinco casas en Colombia ¹, pero no con “no-code puro” si quieres que sirva de verdad para surebets y no solo para una demo. El camino más sólido es un enfoque híbrido: API agregada donde exista cobertura pública suficiente, y collector propio donde no exista o donde la cobertura sea dudosa. Además, tu MVP debe ser **prematch** antes de intentar **live**. Esa conclusión encaja con dos hechos. Primero, BetBurger ² documenta que su plan gratis tiene límites fuertes y retrasos; en su FAQ pública el trial muestra surebets gratis con limitaciones, y en la documentación pública que revisé se describen retrasos para surebets gratis. Segundo, las APIs públicas revisadas no publican una cobertura inequívoca y única para tus cinco operadores colombianos al mismo tiempo. ³

En el registro oficial de Coljuegos ⁴ aparecen como operadores autorizados BetPlay ⁵, RushBet ⁶, Stake ⁷, Codere ⁸ y Sportium ⁹. Eso importa porque tu herramienta debe nacer ya con lógica para mercados, dominios y sesiones específicas del entorno colombiano, no con una suposición genérica de “bookmakers globales”. ¹⁰

La decisión importante, entonces, no es “¿lo hago o no?”, sino **cómo recortar complejidad**: empezar con pocos mercados, pocas casas y un flujo técnico que puedas operar tú mismo aunque el código lo genere una IA. El objetivo correcto no es replicar todo BetBurger; es reproducir solo la parte que te da valor: detección, filtrado y alertas sobre tus casas reales. ¹¹

Cobertura API disponible

La señal más fuerte que encontré es la de OpticOdds ¹². Su lista pública de sportsbooks, actualizada en abril de 2026, incluye **Betplay, RushBet, Codere y Stake**; en esa misma lista pública **no aparece Sportium**. En otras palabras: para un diseño práctico, OpticOdds te sugiere un esquema **4/5 por API + 1 scraper**. ¹³

La segunda opción visible es Odds-API.io ¹⁴. Su catálogo público A-Z muestra **Betplay y Stake**, y sus fichas públicas dicen que vende acceso a esas cuotas en tiempo real; además publica precios transparentes desde plan gratis hasta planes de pago y cobra el WebSocket como add-on adicional. Pero en el catálogo público revisado **no encontré RushBet, Codere ni Sportium**. Con eso, Odds-API.io puede servir para un **PoC barato**, pero no te resuelve tu universo completo de cinco casas. ¹⁵

La tercera pista útil es Scrapebet ¹⁶. En su página pública en español afirma cubrir más de 100 casas, trabajar con feeds JSON vía REST y mostrar cuotas históricas; en esa misma página aparecen de forma explícita las tarjetas **“Codere API”** y **“Sportium API”**, pero su precio es **personalizado**, no público. Eso la convierte en una posibilidad razonable precisamente para el hueco que deja OpticOdds, aunque yo no encontré en la documentación pública revisada una prueba igual de clara para tus otras tres casas. ¹⁷

En cambio, The Odds API ¹⁸ clasifica públicamente sus bookmakers por regiones **US, UK, AU, EU, FR y SE**. Esa segmentación pública no está pensada para un set colombiano como el tuyo, así que no es la mejor base para este proyecto salvo que cambie su cobertura o que aceptes salirte de tus casas objetivo. ¹⁹

La conclusión práctica es muy concreta: **no encontré una sola API pública y documentada que, a abril de 2026, publique cobertura inequívoca para BetPlay, RushBet, Stake, Codere y Sportium Colombia al mismo tiempo**. Tu arquitectura debe asumir desde el día uno que será **híbrida**. Si solo quisieras un feed de surebets ya hecho, la propia documentación de BetBurger confirma que su API existe, pero requiere solicitud, selección de hasta 10 bookies y cálculo de precio según cobertura; no es una salida low-cost y plug-and-play. ²⁰

No-code, IA y grado real de automatización

Las opciones “sin programar” sí te sirven, pero **no para toda la pila**. Herramientas como Browserflow ²¹ se presentan como extensiones no-code/low-code para automatizar acciones en cualquier web, y Ui.Vision ²² se presenta como RPA open-source que corre localmente, automatiza navegador y escritorio, y mantiene los datos en tu máquina. Eso las hace útiles para **prototipar** o para validar si una cuota puede extraerse, pero no son, por sí solas, la base ideal de un scanner privado de baja latencia sobre casas con cuotas en vivo y frontends muy dinámicos. ²³

Para la parte de construcción del producto, las IAs de desarrollo sí encajan mejor con tu situación. Replit ²⁴ promete construir apps listas para producción mediante chat y sin experiencia previa en código, y Lovable ²⁵ se describe como plataforma full-stack que crea frontend, backend, base de datos, autenticación e integraciones desde lenguaje natural. En paralelo, n8n ²⁶ te sirve bien para orquestar tareas y alertas, pero su propia documentación dice que el self-host requiere conocimientos técnicos y recomienda esa vía a usuarios expertos. ²⁷

Por eso, la mejor traducción de tu idea “quiero hacerlo con IA y casi sin programar” es esta: **usa IA/no-code para la app, el panel, la base de datos y las alertas; usa código generado por IA para los collectors**. En esa capa de collectors conviene apoyarte en Playwright y en inspección de red del navegador, porque la documentación de Playwright cubre almacenamiento de estado autenticado y espera/interceptación de respuestas, y DevTools permite inspeccionar XHR/fetch y exportar HAR para descubrir el endpoint real detrás de la interfaz. Si prefieres alojar los scrapers fuera de tu portátil, Apify ²⁸ añade schedules, webhooks y guía oficial para scraping con Playwright sobre su plataforma. ²⁹

Arquitectura recomendada

La arquitectura correcta para ti no es un “mega bot”, sino un sistema de cuatro capas. La primera es **adquisición**. Debes tener un adaptador por casa. Cada adaptador intenta primero la vía API y, si no existe o no da la variante colombiana que tú necesitas, usa navegador automatizado para capturar la respuesta JSON real que alimenta la web. En casas donde la interfaz depende fuertemente de JavaScript o actualiza cuotas al instante, es preferible interceptar respuestas de red y reutilizar estado autenticado antes que raspar texto en pantalla. ³⁰

La segunda capa es **normalización**. Aquí conviertes cada feed en un formato propio: deporte, liga, hora, equipo local, equipo visitante, mercado, selección, cuota, timestamp y fuente. Esta capa no es opcional. Un

ejemplo claro es la propia documentación operativa de BetBurger: en septiembre de 2025 separó RushBet y BetPlay de los clones de Unibet porque la calidad del dato había caído. La lección técnica es que no puedes asumir que la identidad del bookmaker o el origen del feed será estable en el tiempo; necesitas un mapa explícito de casas, alias y reglas de matching. ³¹

La tercera capa es **matching y cálculo**. Ahí emparejas eventos y mercados equivalentes entre casas distintas y calculas si la combinación produce margen positivo. Para empezar, no intentes todos los mercados. El MVP debería concentrarse en **fútbol prematch** y en mercados comparables: 1X2, doble oportunidad, over/under y quizá algunas líneas asiáticas simples. El live déjalo para después, porque los propios proveedores de odds venden el WebSocket y la baja latencia como un plus específico para live betting y arbitrage, lo que ya te indica que la exigencia técnica es mucho mayor. ³²

La cuarta capa es **revalidación y alertas**. Nunca avises a la primera lectura. Antes del aviso, vuelve a consultar ambas patas de la supuesta surebet y verifica que la cuota siga viva y el mercado siga abierto. Después sí envías una alerta a Telegram ³³ o a tu panel. n8n te da justo los bloques visuales para esto: programar ejecuciones, hacer peticiones HTTP y mandar mensajes por Telegram. Si alojas scrapers en Apify, también puedes usar sus schedules y webhooks para encadenar scraping y alertado. ³⁴

Paso a paso de implementación

1. **Empieza con un MVP que no te rompa.** Haz solo **prematch**, solo **fútbol**, y solo un subconjunto de mercados fáciles de emparejar. Si quieres bajar al mínimo el costo inicial, usa una prueba con un proveedor que publique cobertura visible de dos casas y valida lógica antes de raspar nada; Odds-API.io publica un plan gratis de 2 bookies y 100 requests/hora, lo que te puede servir como sandbox para la lógica del motor, aunque debes confirmar manualmente que la variante que devuelve coincide con la que tú ves en tus cuentas colombianas. ³⁵
2. **Haz una auditoría manual de datos por cada casa.** Abre la web de cada operador, entra al deporte/mercado que te interesa y usa DevTools para filtrar XHR/fetch, preservar el log y exportar el HAR. Tu meta en esta fase no es programar: es descubrir qué request trae la lista de eventos, cuál trae cuotas, qué headers o cookies usa y si la web está alimentada por JSON limpio o por una mezcla más compleja. Si una casa no te permite una ruta API clara, esa casa pasa a la cola de “collector con navegador”. ³⁶
3. **Pide a la IA que te genere un adaptador por casa, no una app completa de una sola vez.** A Replit Agent o Lovable no les pidas “hazme un BetBurger”; pídeles “créame un servicio que lea este JSON/HAR, extraiga local/visitante/mercado/cuota/timestamp y lo guarde en mi esquema canónico”. Esto reduce mucho el riesgo de que la IA invente lógica. La idea es construir cinco piezas pequeñas y controlables, no una caja negra gigante. ³⁷
4. **Si una casa requiere navegador, usa Playwright con sesión guardada.** La documentación oficial muestra cómo persistir `storageState`, es decir, reutilizar estado autenticado entre ejecuciones. Eso te deja iniciar sesión una vez y después volver a consultar sin rearmar todo el login en cada corrida. A la vez, usa `waitForResponse` o rutas de red para capturar el JSON real, que es mucho más mantenible que leer texto del DOM o usar OCR visual. ³⁸

5. **Construye tu esquema canónico antes del algoritmo de surebet.** Necesitas una tabla o colección con campos como: casa, deporte, liga, hora, local, visitante, mercado, selección, cuota, estado, timestamp y raw payload. Sin eso, el problema difícil no es “calcular la surebet”, sino saber si “Atl. Nacional vs Millonarios” en una casa es exactamente el mismo evento que “Atl Nacional - Millonarios FC” en otra. El antecedente de BetBurger separando BetPlay y RushBet de clones previos muestra por qué esta capa de identidad no puede improvisarse. ³¹
6. **Pon revalidación y umbrales netos, no solo bruto teórico.** En marzo de 2026 hubo un decreto oficial que creó un impuesto al consumo del 16% sobre depósitos en juegos online, y en abril de 2026 la Corte tumbó el decreto anterior que había creado un IVA del 19% para apuestas online. Esa volatilidad regulatoria significa que tu sistema debe tener un módulo configurable de “costos del operador y del fondeo”, y por prudencia operativa tu umbral inicial de alerta no debería ser microscópico. Empieza filtrando oportunidades netas claramente superiores a tu costo real y a tu riesgo de deslizamiento, no las de décimas mínimas. ³⁹
7. **Monta alertas simples antes que dashboard bonito.** Lo primero útil es un mensaje operativo con casa A, casa B, evento, mercado, cuotas, margen estimado, hora de inicio y timestamp de captura. n8n puede programar la ejecución, llamar tu servicio por HTTP y mandar el mensaje por Telegram. Cuando eso ya funcione, recién ahí vale la pena dedicar tiempo a un panel visual con filtros e histórico. ⁴⁰
8. **Cuando el prematch sea estable, recién entonces prueba live.** La propia economía de las APIs de odds te da la pista: los proveedores separan y encarecen WebSocket, sub-100ms y actualización instantánea específicamente para live y arbitrage. Traducción práctica: live no es “prematch más rápido”, sino un producto distinto. Primero demuestra que emparejas bien, calculas bien y alertas bien; después añade live una casa a la vez. ⁴¹

Riesgos y limitaciones

El mayor riesgo no es programar; es **mantener**. Los proveedores públicos reconocen que una casa puede desaparecer temporalmente del feed por mantenimiento o porque cambió su sitio, e incluso ser deslistada si deja de mostrar odds públicamente. Además, el propio ecosistema de arbitraje advierte sobre límites de stake, bloqueo de cuenta y ajuste de cuotas cuando el patrón de apuesta parece atípico. Eso significa que tu sistema debe guardar trazas, raw payloads, timestamps y evidencia de cada alerta, y que debes usarlo como herramienta privada de decisión, no como promesa de ejecución perfecta. ⁴²

También hay una limitación metodológica importante: no verifiqué uno por uno los endpoints internos de BetPlay, RushBet, Stake, Codere y Sportium ni encontré una sola fuente pública que demostrara cobertura total y simultánea de todas las variantes colombianas en una sola API. Lo que sí pude verificar es que la documentación pública revisada apunta a una cobertura **fragmentada**: unas casas aparecen en un proveedor, otras en otro, y algunas no aparecen en listados públicos equivalentes. Por eso, antes de pagar una suscripción o construir scrapers completos, tu primera prueba real debe ser esta: **un mismo partido, un mismo mercado y una misma hora**, comparados manualmente entre tu cuenta de cada casa y la salida del API o collector. Si esa prueba falla, no sigas escalando. ⁴³

Mi recomendación final, con el mayor nivel de confianza que permiten las fuentes revisadas, es esta: **haz tu herramienta, pero hazla pequeña al principio**. API para lo que ya está bien cubierto públicamente,

scraper con Playwright para los huecos, IA para generar piezas concretas y n8n para alertas. Ese enfoque sí es compatible con tu perfil: poca programación manual, control privado, costos escalables y una ruta técnica realista para superar las limitaciones del plan gratis de BetBurger sin depender de una plataforma cara desde el primer día. 44

1 2 33 34 40 <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.httprequest/>
<https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.httprequest/>

3 22 44 <https://www.betburger.com/faq>
<https://www.betburger.com/faq>

4 25 31 <https://www.betburger.com/news/rushbet-betplay-are-available-as-separate-bookmakers>
<https://www.betburger.com/news/rushbet-betplay-are-available-as-separate-bookmakers>

5 7 16 24 32 35 41 <https://odds-api.io/>
<https://odds-api.io/>

6 23 28 <https://docs.browserflow.app/>
<https://docs.browserflow.app/>

8 17 <https://scrapebet.com/es>
<https://scrapebet.com/es>

9 29 38 <https://playwright.dev/docs/auth>
<https://playwright.dev/docs/auth>

10 12 26 https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301721/operadores_de_juegos_online_autorizados_por_coljuegos/
https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301721/operadores_de_juegos_online_autorizados_por_coljuegos/

11 21 <https://www.betburger.com/manual/how-to-deal-with-api>
<https://www.betburger.com/manual/how-to-deal-with-api>

13 14 20 43 <https://developer.opticodds.com/docs/sportsbooks>
<https://developer.opticodds.com/docs/sportsbooks>

15 <https://odds-api.io/sportsbooks/betplay>
<https://odds-api.io/sportsbooks/betplay>

18 27 37 <https://replit.com/products/agent>
<https://replit.com/products/agent>

19 42 <https://the-odds-api.com/sports-odds-data/bookmaker-apis.html>
<https://the-odds-api.com/sports-odds-data/bookmaker-apis.html>

30 [Registro en Rushbet.co Apuestas Deportivas en Colombia ...](https://www.rushbet.co/?page=signup&utm_source=chatgpt.com)
https://www.rushbet.co/?page=signup&utm_source=chatgpt.com

36 <https://developer.chrome.com/docs/devtools/network>
<https://developer.chrome.com/docs/devtools/network>

³⁹ <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20No.%200240%20DEL%2012%20DE%20MARZO%20DE%202026.pdf>
<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20No.%200240%20DEL%2012%20DE%20MARZO%20DE%202026.pdf>