

XURA

Справочник настроек и конфигурационных констант

XRP Wallet · Android · v1.0

Настройки приложения

Ключи SharedPreferences — используются для хранения состояния приложения на устройстве.

Константа	Значение (ключ)	Назначение
APP_PREFERENCES	my_settings	Имя файла SharedPreferences
APP_PREFERENCES_SEED	seed	Ключ хранения зашифрованного seed кошелька
APP_PREFERENCES_SALT	salt	Ключ хранения соли для шифрования seed
APP_PREFERENCES_PRE_SEED	pre_seed	Ключ временного seed до подтверждения
APP_PREFERENCES_PASSWORD	password	Ключ хранения хеша пароля приложения
APP_PREFERENCES_PASSWORD_NOT_INSTALLED	password not installed	Маркер — пароль ещё не установлен
APP_PREFERENCES_REFERRAL	referral	Ключ хранения реферального кода
APP_PREFERENCES_REFERRAL_NOT_INSTALLED	0	Маркер — реферал ещё не установлен
APP_PREFERENCES_LOCALE	locale	Ключ хранения выбранного языка (ru/en)
APP_GAME_MODE	game_mode	Ключ хранения режима игры (тест/реальный)
APP_GAME_MODE_TEST	false	Значение: тестовый режим игры
APP_GAME_MODE_REAL	true	Значение: реальный режим игры (деньги)

❑ Сеть и WebSocket

URL-адреса серверов XRPL для HTTP-запросов и WebSocket-подключений. Используются для получения баланса, отправки транзакций и подписки на события.

Константа	Значение	Назначение
WSS_REAL	wss://xrplcluster.com	WebSocket — основной кластер XRPL (реальная сеть)
NET_REAL_POST_URL_ONE	https://s1.ripple.com:51234	JSON-RPC API — нода s1.ripple.com
NET_REAL_POST_URL_TWO	https://s2.ripple.com:51234	JSON-RPC API — нода s2.ripple.com (резерв)
NET_REAL_GET_URL	https://data.ripple.com	REST Data API для исторических запросов
FAUCET_CLIENT_HTTP_URL_TEST	https://faucet.altnet.ripple.test	Faucet тестовой сети (Altnet)

❑ Адреса игровых серверов

XRP-адреса, на которые отправляются ставки игроков. Изменение этих значений приведёт к отправке средств по неверному адресу.

Константа	XRP-адрес	Игра
SERVER_ADDRESS_GUESS_THE_COLOR	rGrEJZaBFYhPGuyM7NiJbJw2yXVB9vJHah	Угадай цвет (красное/чёрное)
SERVER_ADDRESS_GUESS_THE_NUMBER	rfcMxSEz4JP8zj65LU5Nw9hKfpEaD6Ss9	Угадай число (0–36)
SERVER_ADDRESS_BECOME_REFERRAL	rGrEJZaBFYhPGuyM7NiJbJw2yXVB9vJHah	Регистрация реферала

□ Destination Tags — коды событий

Каждая транзакция от сервера содержит Destination Tag, кодирующий тип события. По этому тегу приложение определяет — выигрыш, проигрыш или системное событие.

Константа	Tag	Событие
NOT_WIN_GUESS_THE_COLOR	213	Проигрыш ставки
BET_WIN_GUESS_THE_COLOR	212	Победа в обычной ставке
LOTTO_WIN_GUESS_THE_COLOR	211	Джекпот (лотто-выигрыш)
TAG_RED_GUESS_THE_COLOR	202	Ставка игрока на красное
TAG_BLACK_GUESS_THE_NUMBER	201	Ставка игрока на чёрное
BECOME_A_REFERRAL	206	Запрос на получение статуса реферала
RECOVERY_BECOME_A_REFERRAL	205	Восстановление статуса реферала
DONATION	99	Пожертвование
REFUND	22	Возврат средств
MAX_BET_GUESS_THE_COLOR	100	Базовый тег для ставок на число (100 + число)

□ Финансовые лимиты и платежи

Ограничения ставок и минимальные суммы, требуемые для активации кошелька. 1 XRP = 1 000 000 дропов.

Константа	Значение	Описание
ACTIVATION_PAYMENT	10.000000 XRP	Минимальный баланс для активации аккаунта XRPL
ACTIVATION_PAYMENT_SOCKET	10 000 000	То же в дропах (используется при сравнении через WebSocket)
MIN_BET_GUESS_THE_COLOR	0.1 XRP	Минимальная ставка в игре «Угадай цвет»
MAX_BET_GUESS_THE_COLOR	100 XRP	Максимальная ставка в игре «Угадай цвет»
MIN_BET_GUESS_THE_NUMBER	0 XRP	Минимальная ставка в игре «Угадай число»
MAX_BET_GUESS_THE_NUMBER	36 XRP	Максимальная ставка в игре «Угадай число»
REFERRAL_COST	66 XRP	Стоимость получения статуса реферала
REFERRAL_RECOVERY_COST	13 XRP	Стоимость восстановления статуса реферала
MAX_REFERRALS	666 666	Максимальное количество рефералов в системе

BooleanEnum — флаги состояния кошелька

Динамические булевы флаги, изменяемые в runtime. Управляют наличием кошелька и режимом работы (тест/реальный).

Константа	Значение по умолчанию	Назначение
IS_WALLET	true	Флаг наличия основного (реального) кошелька
IS_WALLET_TEST	true	Флаг наличия тестового кошелька
IS_REAL	false	true = работа с реальными деньгами, false = тестовый режим

StreamSubscriptionEnum — WebSocket-подписки

Типы потоков XRP Ledger, на которые подписывается приложение. Определяют какие события обрабатываются в реальном времени.

Константа	name (subscribe)	messageType (ответ)	Назначение
SERVER	server	serverStatus	Статус XRPL-сервера
LEDGER	ledger	ledgerClosed	Закрытие нового ledger (блока)
TRANSACTIONS	transactions	transaction	Все транзакции в сети
ACCOUNT_CHANNELS	ledger	transaction	Транзакции по аккаунту (основная подписка)

❑ Конфигурация сборки

Параметры Android-проекта из build.gradle и gradle.properties.

Параметр	Значение	Описание
applicationId	com.samuil.olegovich	Уникальный идентификатор приложения в Google Play
minSdk	28 (Android 9.0 Pie)	Минимальная поддерживаемая версия Android
targetSdk	32 (Android 12L)	Целевая версия Android SDK
compileSdk	32	Версия SDK для компиляции
versionCode	1	Внутренний номер версии (для обновлений)
versionName	1.0	Отображаемая версия приложения
Java	Java 11 (source/target)	Версия Java для компиляции исходного кода
Gradle	7.3.3	Версия Gradle build system
Android Gradle Plugin	7.4.2	Версия AGP
org.gradle.java.home	JDK 17.0.2	JDK, используемый Gradle на Apple Silicon
org.gradle.jvmargs	-Xmx2048m	Максимальная память Gradle Daemon
android.useAndroidX	true	Использование AndroidX вместо Support Library
android.enableJetifier	true	Автоконвертация сторонних библиотек в AndroidX

❑ Разрешения Android (AndroidManifest)

Разрешения, запрашиваемые у пользователя при установке приложения.

Разрешение	Назначение
INTERNET	Подключение к XRPL серверам и WebSocket
CAMERA	Сканирование QR-кодов для адресов кошельков
ACCESS_NETWORK_STATE	Проверка наличия интернет-соединения
GET_ACCOUNTS	Доступ к аккаунтам устройства (для авторизации)
READ_CONTACTS	Чтение контактов (для удобства ввода адреса)
READ_PROFILE	Чтение профиля пользователя

□ Локализация

Поддерживаемые языки интерфейса. Выбор сохраняется в SharedPreferences.

Константа	Значение	Язык
APP_RUSSIAN_LANGUAGE	ru	Русский язык
APP_ENGLISH_LANGUAGE	en	Английский язык