🐳 Executando o OcoMon com Docker

🏷️ **Tags:** #docker #ocomon #tutorial #devops #containers

🚀 1. Executando o contêiner

Depois de baixar a imagem, execute o seguinte comando no terminal:

Bash

```
docker run -d -p 8080:80 flaviorib/ocomon:6.8.1
```

🔎 2. Entendendo o comando

O comando `docker run` permite criar e iniciar um contêiner a partir de uma imagem. Vamos dividir esse comando em partes para entender o que cada pedaço faz:

⚙️ Parâmetro	📖 Explicação
`docker`	Executa o aplicativo Docker pelo terminal.
`run`	Cria e inicia um novo contêiner.
`-d`	Executa o contêiner em segundo plano (*detached*), permitindo que você continue utilizando o terminal livremente.
`-p 8080:80`	Faz o redirecionamento (mapeamento) de portas entre o seu computador e o contêiner.
`flaviorib/ocomon:6.8.1`	Identifica exatamente qual imagem será utilizada.

🌐 3. Entendendo o redirecionamento de portas

Uma das partes mais importantes do comando é o `-p 8080:80`. Esse parâmetro permite que o seu computador consiga acessar a aplicação que está funcionando isolada *dentro* do contêiner.

A estrutura padrão é: `-p PORTA_DO_COMPUTADOR:PORTA_DO_CONTAINER`

No nosso exemplo (`-p 8080:80`):

- 💻 **8080:** porta livre no seu computador (Windows, Linux ou Mac).
- 📦 **80:** porta padrão utilizada pelo servidor web do OcoMon dentro do contêiner.

🖊️🗺️ **Como funciona o caminho dos dados?**

Imagine que o OcoMon está funcionando dentro do Docker na porta 80. Para acessá-lo pelo navegador, disponibilizamos essa porta através da 8080 do nosso computador real.

Plaintext

```
💻 COMPUTADOR
      |
      | Porta 8080
      v
🐳 DOCKER
      |
      | Redirecionamento
      v
📦 CONTAINER OCOMON
      |
      | Porta 80
      v
🌐 SERVIDOR WEB
```

Por isso, ao final, podemos acessar o sistema pelo endereço: `http://localhost:8080`

🔥💡 **E se eu quiser utilizar outra porta?**

Você pode alterar facilmente a porta do computador caso a `8080` já esteja em uso.

Exemplo:

Bash

```
docker run -d -p 9090:80 flaviorib/ocomon:6.8.1
```

Nesse caso, o acesso será: `http://localhost:9090`. A porta interna do contêiner continua sendo `80`, apenas a porta externa da sua máquina mudou.

📦 4. Entendendo o nome da imagem

No final do comando temos o nome completo da imagem: `flaviorib/ocomon:6.8.1`. Essa identificação possui três partes fundamentais:

🏷️ Parte	📌 Significado
`flaviorib`	Nome do usuário ou organização que publicou a imagem no Docker Hub.

🏷️ Parte	📌 Significado
`ocomon`	Nome da imagem propriamente dita (o software).
`6.8.1`	Versão (*tag*) específica da imagem.

Com essa estrutura, o Docker sabe com exatidão qual imagem (e versão) deve utilizar para criar o contêiner, evitando instalar versões desatualizadas ou instáveis por engano.

🧠 5. Resumo da Ópera

Ao executar o comando `docker run -d -p 8080:80 flaviorib/ocomon:6.8.1`, o Docker realiza as seguintes operações nos bastidores:

1. 🔎 **Procura** a imagem do OcoMon salva localmente no seu computador.
2. 📥 **Baixa** (faz o *pull*) da imagem do repositório oficial caso não a encontre na sua máquina.
3. 📦 **Cria** um novo contêiner zerado.
4. 🚀 **Inicia** o contêiner em segundo plano.
5. 🌐 **Disponibiliza** o acesso externo pela porta 8080.

> ✓ 🎉 **Resultado final**
>
> O sistema de chamados OcoMon estará totalmente disponível e pronto para uso! Basta abrir o seu navegador e acessar http://localhost:8080.****