Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté de Génie Electrique

Département de Télécommunications

Projet de Fin de Cycle de Licence

Normes à respecter lors de la rédaction du manuscrit

- Le manuscrit doit être rédigé sous forme d'un rapport de 20 à 25 pages au maximum.
- La structure du manuscrit doit comporter les éléments suivants :
  - Sommaire (Table des matières),
  - les six sections :
    1. Introduction (1 page maximum),
    2. Matériaux et méthodes utilisés (5 pages),
    3. Conception (5 pages),
    4. Réalisation (5 Pages),
    5. Expérimentation (Tests) (5 à 7pages)
    6. Conclusion (1 page max),
  - Bibliographie.
- La page de garde du manuscrit doit être reproduite selon le modèle affiché.
- Les marges sont de 2 cm en haut, en bas, à droite et à gauche.
- L'en-tête doit être vide, le pied de page doit uniquement porter le numéro de la page centré.
- Les titres de taille 14 sont en caractère gras.
- Les sous-titres de taille 12 sont en caractère gras. Il faut éviter les sous-sous-titres autant que possible.
- Pour tout le manuscrit, la police recommandée est Times New Roman taille 12 avec interligne simple (1).
- Les formules principales doivent être écrites sur des lignes séparées du texte et numérotées.
- Les figures (schémas électriques, courbes, images, organigrammes, ...) doivent avoir des numéros et des légendes (titres) placés **en-dessous** et de taille 10.

  Exemple : **Figure 4.** Schéma électrique du préamplificateur

- Les tableaux doivent avoir des numéros et des légendes (titres) placés **au-dessus** et de taille 10.

  Exemple : **Tableau 3**. Résultats des tests pour la méthode I

- Les références bibliographiques doivent être écrites sous forme de numéros entre crochet droits ; par exemple : [12]. La numérotation se fait selon l'ordre de la 1ère citation de chaque référence.
- La bibliographie doit être issue en grande partie des ouvrages (livres) et des articles de revue. Pour les sites web, il faut mentionner la date de consultation.