

1. Problema ir sprendimo paskirtis

Elektroninės parduotuvės pirkimo ketinimo tyrimo įgyvendinimo planas

Andrej Kondratjev | DISfm-26 | Intelektualiosios sistemos | 2026-09-18

Dokumento paskirtis - apibrėžti įgyvendinimą prieš naujo bandymo vykdymą: duomenis, metodus, sprendimo taisykles ir vertinimą. Čia nepateikiami galutinio eksperimento rezultatai. Tai patikslinta projekto plano redakcija; pradinio protokolo istorija išsaugoma atskirai, todėl ši redakcija nėra nauja išankstinė registracija.

1.1. Problema, techninis uždavinys ir vertė

Elektroninė parduotuvė turi naršymo sesijų duomenų, tačiau vien puslapių ar praleisto laiko skaičius nepasako, kuri sesija labiau tikėtina baigsis pirkimu. Reikia išmokti ryšį tarp kelių sesijos požymių ir pirkimo fakto.

Techninis uždavinys: prižiūrimo mokymosi dvejetainė klasifikacija. Iš vienos sesijos požymių x apskaičiuoti pirkimo tikimybės įvertį $p(x)$ ir klasę: 1 - pirks, 0 - nepirks. Mokymui pateikiamas žinomas atsakymas Revenue; prognozuojant jo nereikia.

Praktinė vertė: sesijų rangavimas galėtų padėti planuoti konsultantų dėmesį ir analizuoti pirkimo elgseną. Projektų vadovui rezultatas būtų patikrinamas prototipas; finansininkui - klaidingų signalų ir praleistų pirkėjų skaičiai; vadybininkui - prioritetų sąrašas; personalo vadybininkui - informacija galimam konsultantų apkrovos planavimui. Darbuotojų vertinimas nėra šio modelio paskirtis.

1.2. Neakivaizdžios problemos dalys

Neaiškumas	Sprendimas plane
Kada žinomi požymiai?	CSV yra sesijos suvestinė. Tiriamas neprisijungęs klasifikavimas; realaus laiko prognozė neįrodoma. PageValues pagrindiniame modelyje nenaudojamas.
Kuris metodas tinkamiausias?	Tiesinį modelį ir du medžių ansamblius lyginti tomis pačiomis imtimis bei metrikomis.
Mažuma sesijų baigiasi pirkimu	Bendro accuracy nepakanka. Vertinti AP, precision, recall ir klaidų skaičius.
Ar ryšiai išliks vėliau?	Mokyti ankstesniais mėnesiais, vertinti vėlesniais; aprašyti sezoninio poslinkio ribą.
Kiek kainuoja klaida?	FP - bereikalingas kontaktas, FN - praleistas pirkėjas. Eurais kainos nežinomos; jų neišgalvoti.

Prognozė neįrodo, kad nuolaida ar konsultanto kontaktas pakeistų pirkėjo elgseną. Tam reiktų atskiro intervencijos eksperimento. Konkretaus komercinio įrankio veikimas neaudituojamas, todėl jam nepriskiriami nepatikrinti gebėjimai.

2. Užduotys, duomenys ir išvestis

2.1. Etapai, suprantami skirtingų sričių specialistams

Etapas	Ką darome ir kodėl	Baigimo požymis
Duomenų gavimas	Gauname patikimos kilmės sesijų lentelę, kad išvada remtųsi tikrais duomenimis.	Patikrintas originalus CSV ir jo SHA256.
Paruošimas	Suvienodiname reikšmes ir atskiriame senesnes bei naujesnes sesijas, kad palyginimas būtų sąžiningas.	Trys nesikertančios imtys; schema ir tušti langeliai patikrinti.
Mokymas	Modeliams pateikiame ankstesnius pavyzdžius, kad jie išminktų ryšį su pirkimu.	Kiekvieno kandidato modelis.
Parinkimas	Su atskirais pavyzdžiais pasirenkame parametrus ir jautrumą klaidoms.	Vienas kandidatas ir slenkstis kiekvienam metodui.
Vertinimas	Pamatuojame naudą naujesniu laikotarpiu ir paaiškiname klaidas.	Metrikos, palyginimas, klaidų pavyzdžiai.
Naudojimas	Naujai sesijai pateikiame įvertį, nekartodami mokymo.	CSV: eilutės numeris, tikimybė, prognozė.

2.2. Duomenų šaltinis ir tiksli schema

Naudojamas UCI Online Shoppers Purchasing Intention Dataset: 12 330 sesijų, 17 pradinių požymių ir tikslas Revenue (Sakar & Kastro, 2018). Modeliui atrenkama 15 požymių. Viena CSV eilutė - viena sesija; į modelį siunčiama požymių lentelė, o ne svetainės vaizdas ar tekstas.

9 skaitiniai: Administrative, Administrative_Duration, Informational, Informational_Duration, ProductRelated, ProductRelated_Duration, BounceRates, ExitRates, SpecialDay. Pirmieji trys pavadinimų tipai žymi puslapių kiekius, jų Duration - trukmės sekundėmis; paskutiniai trys rodikliai yra intervale [0; 1].

6 kategoriniai: OperatingSystems, Browser, Region, TrafficType, VisitorType, Weekend. Skaitiniai kategorijų kodai laikomi pavadinimais, ne dydžiais. Month naudojamas tik skaidymui. PageValues naudojamas tik atskirame požymio įtakos bandyme. Revenue: False → 0, True → 1.

2.3. Įvesties ir išvesties sutartis

Mokymo CSV turi požymius, Month ir Revenue. Naujam prognozių CSV reikia visų pasirinkto modelio požymių stulpelių; Revenue ir Month nereikalingi. Papildomi stulpeliai ignoruojami. Tuščias langelis užpildomas, bet visai nesantis privalomas stulpelis yra klaida. Neigiami ar begaliniai skaitiniai dydžiai bei dažniai virš 1 atmetami.

Išvestis: row - įvesties eilutės numeris nuo 0; purchase_probability - modelio įvertis [0; 1]; prediction - 0 arba 1 pagal slenkstį τ . Pavyzdžiui, $p = 0,30$ ir $\tau = 0,20$ duoda klasę 1. Tai iliustracija, ne tyrimo rezultatas; 0,30 nėra pirkimo garantija.

3. Metodų alternatyvos ir šaltiniai

Intelektualieji metodai taikomi pirkimo klasifikavimo uždaviniui. CSV gavimui ar failų įrašymui dirbtinio intelekto nereikia. Nagrinėjami **trys mokomi metodai ir viena paprasta atskaita**.

3.1. Paprastas baseline: mokymo pirkimų dažnis

Kiekvienai sesijai grąžinama ta pati mokymo imties pirkimų dalis. Tai patikrina, ar modelis iš požymių išmoksta daugiau negu vien bendrą klasės dažnį. Šis metodas sesijų neranguoja; formulė pateikta 6 skyriuje. Tai aritmetinė atskaita, ne pagrindinis intelektualusis metodas.

3.2. Logistinė regresija - stipresnė atskaita

Modelis mokosi skaitinių ir užkoduotų kategorinių požymių svorių, o sigmoidė duoda pirkimo tikimybės įvertį (scikit-learn developers, 2026). Tinka dvejetainiam tikslui ir nedidelės ar vidutinės dimensijos lenteliniais duomenimis. Šiame plane tai interpretuojamas palyginimas, padedantis patikrinti, ar sudėtingesnio modelio apskritai reikia.

Riba: be papildomų sąveikų požymių logaritminis šansų santykis yra tiesinis. Pavyzdžiui, tas pats naršymo laikas skirtingai produktų peržiūrų grupei gali turėti kitą reikšmę; ši sąveika automatiškai neįtraukiama. Šaltinis pagrindžia algoritmo formą, bet ne jo būsimą tikslumą šiame rinkinyje.

3.3. Atsitiktinis miškas - pagrindinis metodas

Atskirų medžių sąlygų deriniai leidžia mokytis netiesinių ryšių ir požymių sąveikų. Bootstrap imtys ir atsitiktiniai požymių poaibiai sukuria skirtingus medžius, kurių rezultatai sujungiami (Breiman, 2001). Tai prasminga sesijų lentelei, kur kiekvieną trukmių ir lankytojo tipo sąveikos iš anksto nežinomos.

Breiman (2001, DOI 10.1023/A:1010933404324) pagrindžia miško konstrukciją; konkreti sklearn realizacija tikimybes skaičiuoja kaip medžių lapų tikimybių vidurkį (scikit-learn developers, 2026). Riba: ansamblis mažiau skaidrus negu svorių modelis, o laiko poslinkis gali panaikinti išmoktą taisyklių naudą.

3.4. Histograminis gradientinis stiprinimas

Medžiai pridedami nuosekliai, kad mažintų pasirinkto nuostolio likusią paklaidą. Metodas gali atkurti sudėtingus lentelinių požymių ryšius (Friedman, 2001; scikit-learn developers, 2026), todėl yra prasminga kita netiesinė alternatyva tam pačiam dvejetainiam uždaviniui.

Friedman (2001, DOI 10.1214/aos/1013203451) yra bendro metodo pirminis šaltinis; histograminės realizacijos ir parametrų elgsena remiama bibliotekos autorių dokumentacija (scikit-learn developers, 2026). Reikia derinti žingsnio, iteracijų ir medžių sudėtingumo sąveiką. Tai savaime nereiškia, kad metodas blogesnis už mišką.

3.5. Pagrindimo ribos

Duomenų šaltinis (Sakar & Kastro, 2018) patvirtina klasifikavimo uždavinį ir įvesčių pobūdį. Pirminiai straipsniai ir bibliotekos dokumentacija pagrindžia mechanizmus, o jų pritaikymas šiai schemai yra argumentuota projektavimo išvada. Nei pirminis straipsnis, nei algoritmo populiarumas negarantuoja pranašumo šiame eksperimente.

4. Pagrindinis sprendimas ir hipotezė

4.1. Pasirinkimas

Pagrindiniam tyrimui pasirenkamas atsitiktinis miškas. Projektavimo prioritetai: automatiškai aprašyti netiesines sąveikas, turėti aiškią prognozės skaičiavimo taisyklę ir tilpti į nedidelį CPU eksperimentą. Tai pasirinkimas patikrinti, o ne teiginys apie jau įrodytą globalų optimumą.

4.2. Kodėl jis pasirenkamas prieš kiekvieną alternatyvą?

Alternatyva	Miško privalumas šiame plane	Kada alternatyva tinkamesnė?
Pastovus dažnis	Naudoja konkrečios sesijos požymius, todėl gali atskirti pirkėjus ir nepirkėjus. Pastovus įvertis visiems vienodas.	Kai požymiai neturi patikimo signalo; paprasčiausias dažnis gali būti pakankama tikimybinė atskaita.
Logistinė regresija	Sąlygų sekos medžiuose automatiškai aprašo sąveikas ir slenksčius, kuriuos regresijai tektų projektuoti atskirai.	Kai ryšys beveik tiesinis, svarbiausia paaiškinti svorius arba kokybės skirtumas mažas.
Gradientinis stiprinimas	Medžiai mokomi nepriklausomai, todėl prognozės vidurkį paprasta paaiškinti. Šiame plane parenkamas vienas lapo dydžio parametras, neforsuojant žingsnio ir iteracijų derinimo.	Kai nuoseklus klaidų taisymas duoda geresnę patikimą kokybę ir yra biudžeto papildomam derinimui.

Netiesiškumas yra privalumas prieš tiesinę regresiją, bet ne išskirtinis privalumas prieš gradientinį stiprinimą: abu medžių metodai aprašo sąveikas. Miškas taip pat nėra lengviau interpretuojamas už logistinę regresiją. RF parametru paprastumas čia yra konkretaus riboto eksperimento pasirinkimas, ne universalus metodų reitingas.

4.3. Patikrinama hipotezė ir sąlygos

H1: nenaudojant PageValues, RF galutinio testo AP bus bent 0,02 didesnė už logistinės regresijos AP, jeigu netiesinės naršymo intensyvumo ir išėjimo rodiklių sąveikos išlieka vėlesniais mėnesiais. Logistinė regresija yra stipresnė atskaita; papildomai pateikiamas palyginimas su pastoviu dažniu.

$$\Delta AP = AP_{RF} - AP_{LR}, \quad \Delta AP \geq 0,02. \quad (1)$$

(1) formulėje 0,02 yra iš anksto pasirinktas praktinio pagerėjimo kriterijus, ne iš literatūros gautas garantuotas efektas. Abu modeliai gauna tas pačias imtis ir tą patį parinkimo kriterijų; kiekvienam skiriami du kandidatų mokymai.

4.4. Kaip bus daroma išvada?

Jei $\Delta AP < 0,02$, numatytas pagerėjimas šiame teste nepasitvirtins. Jei $\Delta AP \geq 0,02$, kriterijus bus pasiektas tik šiame teste; papildomai vertinamas 95 % porinio bootstrap intervalas. Jei intervalas apima nulį, tvirto teiginio apie persvarą nedarysime. Nepasiekus prasmingos persvaros, paprastesnė regresija liks pagrįsta praktinė alternatyva. Testo rezultatu nebus perrašomas pradinis parinkimo planas.

5. Algoritmo eiga ir eksperimento taisyklės

5.1. Skaidymas ir duomenų paruošimas


Sėkla - 42. Train: Feb, Mar, May, June, Jul, Aug; validation: Sep, Oct; test: Nov, Dec. Jan ir Apr įrašų rinkinyje nėra. Month nėra modelio požymis. Imtys turi nesikirsti, apimti visas eilutes ir turėti abi klases. Chronologija tikrinama pagal mėnesio numerį; tikslų laiką žymų nėra.

Tik train imtyje išmokstama skaitinių medianų, standartizavimo ir kategorinių modų bei one-hot kategorijų aibė. Validation, test ir naujos sesijos tik transformuojamos. Nežinoma kategorija koduojama nuliais savo kategorijos indikatorių grupėje. Standartizavimas naudingas regresijai; medžiams nebūtinai, bet grandinė visiems vienoda. SMOTE ir klasių svoriai nenaudojami.

5.2. Veiksmų seka programuotojui

Nr	Veiksmas	Planuojamas modulis
1	Gauti CSV; patikrinti SHA256, schemą, reikšmes ir Revenue kodavimą.	data.py
2	Skaidyti pagal Month; išsaugoti originalių eilučių priklausomybę imtims.	data.py, reporting.py
3	Kiekvienam kandidatui sukurti naują paruošimo ir klasifikatoriaus grandinę.	preprocessing.py, models.py
4	Išmokyti tik su train; apskaičiuoti validation tikimybes ir AP.	training.py
5	Pasirinkti didžiausią validation AP; lygybės atveju pirmą kandidatą.	training.py
6	Jo validation tikimybėmis parinkti F2 slenkstį. Užfiksuoti modelį ir slenkstį.	evaluation.py, training.py
7	Vieną kartą vertinti švarų testą; atlikti suplanuotus papildomus bandymus.	experiment.py, analysis.py
8	Įrašyti metrikas, prognozes, grafikus, kodų sumas ir visą modelio grandinę.	reporting.py, plots.py
9	Naują CSV tikrinti ir transformuoti išsaugota grandine; pateikti tikimybes.	predict.py

Po pasirinkimo modelis nepermokomas su validation duomenimis. Slenkstis parenkamas iš 0,01; 0,02; ...; 0,99 pagal didžiausią F2; lygybės atveju mažesnis. Testas neperduodamas kandidatų ar slenkščio parinkimo funkcijai.



1 pav. Sprendimo eiga (sudaryta autoriaus)

5.3. Fiksuotas kandidatų tinklas

Pastovus dažnis: 1 kandidatas. Regresija: $C = 0,1$ arba $1,0$; $\max_iter = 2000$. RF: 200 medžių, $\max_features = \text{sqrt}$, $\min_samples_leaf = 5$ arba 20 , $n_jobs = 1$; kiti numatyti sklearn 1.8 nustatymai, įskaitant bootstrap ir Gini. Stiprinimas: $\max_iter = 150$, $\text{learning_rate} = 0,05$, $\max_leaf_nodes = 7$ arba 15 , $\text{early_stopping} = \text{False}$. Mažesnis C reiškia stipresnį reguliavimą.

6. Formulės: nuo įvesties iki sprendimo

Pasirinkto RF prognozės kelias: sesijos x reikšmės $\rightarrow$ paruoštas vektorius $z \rightarrow$ kiekvieno medžio lapas $\rightarrow$ lapo pirkimų dalis $\rightarrow$ medžių vidurkis $\rightarrow$ sprendimas pagal slenkstį. Indeksas i žymi sesiją, j - skaitinį požymį, b - medį.

6.1. Skaitinių duomenų paruošimas

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij}, & \text{jei reikšmė žinoma,} \\ m_j, & \text{jei reikšmės trūksta.} \end{cases} \quad (2)$$

$$z_{ij} = \frac{x'_{ij} - \mu_j}{s_j}. \quad (3)$$

(2)-(3) formulėse m_j - j požymio žinomų train reikšmių mediana; μ_j ir s_j - jau užpildyto train stulpelio vidurkis ir standartinis nuokrypis. Jei stulpelis pastovus, StandardScaler naudoja skalę 1. Validation ir test reikšmės nekeičia šių parametų. Kategorijai c kuriamas indikatorius $I(x = c)$, lygus 1 sutapus kategorijai ir 0 nesutapus. Gautos skiltys sujungiamos į z . Modulis: preprocessing.py.

6.2. Vieno medžio taisyklė ir tikimybė

$$\text{kitas mazgas} = \begin{cases} \text{kairysis vaikas,} & z_j \leq t, \\ \text{dešinysis vaikas,} & z_j > t. \end{cases} \quad (4)$$

$$p_b(z) = \frac{n_{b,1}(L_b(z))}{n_b(L_b(z))}. \quad (5)$$

(4)-(5) formulėse j ir t - mokymo metu parinkto mazgo požymio indeksas ir slenkstis. Kartojame sąlygą iki lapo $L_b(z)$. $n_{b,1}$ - pirkusių mokymo pavyzdžių svoris tame lape; n_b - visų mokymo pavyzdžių svoris tame lape. Bootstrap pasikartojimai skaičiuojami su jų kartotinumu. Tai mokymo lapo statistika, ne naujos sesijos Revenue. Naujos sesijos tikras atsakymas prognozei nežinomas.

6.3. Miško išvestis ir dvejetainis sprendimas

$$\hat{p}_{\text{RF}}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B p_b(z), \quad B = 200. \quad (6)$$

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & \hat{p}_{\text{RF}}(x) \geq \tau, \\ 0, & \hat{p}_{\text{RF}}(x) < \tau. \end{cases} \quad (7)$$

(6)-(7) formulėse B - medžių skaičius; τ - tik validation imtyje parinktas slenkstis. sklearn RF vidurkina tikimybes, ne vien medžių 0/1 balsus (scikit-learn developers, 2026). models.py sukurs mišką ir turės forest_probability_by_formula; analysis.py palygins formulę su predict_proba. Leistina skaitinė paklaida: 10^{-12} (absoliuti, be santykinės tolerancijos).

Rankinis pavyzdys, ne rezultatas: jei trijų medžių lapų tikimybės yra 0,2; 0,6; 0,4, jų vidurkis yra 0,4. Su $\tau = 0,3$ prognozė lygi 1. Net jei tik vienas medis viršytų 0,5, sprendimas priklauso nuo tikimybių vidurkio ir pasirinkto τ .

6.4. Atskaitų formulės

$$\hat{p}_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i. \quad (8)$$

$$\hat{p}_{\text{LR}}(z) = \frac{1}{1 + \exp[-(w^T z + a)]}. \quad (9)$$

(8)-(9) formulėse N - train sesijų skaičius; y_i - jų Revenue (0/1); p_0 - pastovi pirkimų dalis. w - regresijos išmokti svoriai, a - jos poslinkis; abu gaunami tik iš train. Modulis: models.py. Mokymo optimizavimo išvedimai neprivalomi: mokymą atliks biblioteka, o šiame plane tiksliai aprašyta prognozės taisyklė.

6.5. Simbolių ir programos realizacijos atitiktis

Formulės simbolis	Reikšmė plane	Kur realizuojama
x_{ij}, y_i	i -osios sesijos požymis ir Revenue tikslas.	data.py: `X`, `y`
m_j, μ_j, s_j	Tik train duomenyse išmokta mediana, vidurkis ir skalė.	preprocessing.py: `SimpleImputer`, `StandardScaler`
z	Po paruošimo gautas skaitinių ir one-hot požymių vektorius.	preprocessing.py: `ColumnTransformer`
$L_\beta(z), n_{\beta,1}, n_\beta$	b -ojo medžio pasiektas lapas ir jo klasės skaičiai.	models.py: `forest_probability_by_formula`
$B, \hat{p}_{\text{RF}}, \tau$	200 medžių, vidutinė tikimybė ir validation parinktas slenkstis.	models.py, training.py, evaluation.py
$P, R, F_2, AP, \text{Brier}$	Testo metrikos iš `TP`, `FP`, `FN` ir tikimybių.	evaluation.py: `metrics`

Ši lentelė yra praktinė formulės patikra: prieš vykdymą programuotojas turi rasti kiekvieną simbolį nurodytame modulyje. Jei kodo pavadinimas pakeičiamas, atnaujinama ir lentelė bei AI žurnalas. Tai reiškia „sutikrinti simbolius su realizacija“ - ne perrašyti bibliotekos vidinio optimizatoriaus, o įrodyti, kad plane aprašytas skaičiavimas sutampa su faktiniu prognozės keliu.

7. Vertinimas, papildomi bandymai ir biudžetas

7.1. Metrikos ir jų interpretacija

$$P = \frac{TP}{TP + FP}. \quad (10)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (11)$$

$$F_2 = \frac{5PR}{4P + R}. \quad (12)$$

(10)-(12) formulėse TP - teisingai aptikti pirkimai; FP - prognozuoti pirkimai, kurių nebuvo; FN - praleisti pirkimai; TN - teisingai atmesti nepirkimai. P (precision) rodo teigiamų prognozių patikimumą, R (recall) - aptiktų pirkimų dalį. Kai vardiklis nulis, atitinkama metrika lygi 0. F2 daugiau svarbos teikia recall; tai pasirinktas mokomasis prioritetas, ne piniginis optimumas.

$$AP = \sum_k (R_k - R_{k-1}) P_k. \quad (13)$$

$$\text{Brier} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (p_i - y_i)^2. \quad (14)$$

(13) formulėje AP sumuojama slenksčius atlaisvinant nuo mažesnio iki didesnio recall; k žymi tašką, $R_0 = 0$. Naudojama sklearn average_precision_score realizacija (scikit-learn developers, 2026), o ne trapecinis PR plotas. (14) formulėje M - vertinamos imties dydis, p_i - modelio tikimybė, y_i - tikras atsakymas. Didesnė AP ir mažesnis Brier yra geriau. AP nėra procentinis klasifikavimo tikslumas.

Papildomai pateikti trapecinį PR-AUC, log loss, painiavos matricą, PR kreivę ir kalibracijos kreivę su 8 vienodo dažnio grupėmis. Kalibracijos grafikas tik vertins tikimybes; papildomas kalibratorius nebus mokomas. Modulis: evaluation.py; grafikai: plots.py.

7.2. Iš anksto numatyta analizė

Bandymas	Tiksli taisyklė ir tikslas
Požymio įtaka	Pakartoti RF su PageValues, paliekant tas pačias imtis ir du lapo dydžio kandidatus. Palyginti su pagrindiniu RF be šio požymio. Pagerėjimas neįrodys prieinamumo iki pirkimo.
Atsparumas	Sėkla 42; nepriklausomai maskuoti apie 10 % testo skaitinių langelių. Keturiems pagrindiniams metodams ta pati kaukė. Modelių, medianų ir slenksčių nekeisti.
Klaidų analizė	RF: 5 didžiausios tikimybės FP ir 5 mažiausios tikimybės FN (arba visi, jei mažiau). Papildomos suvestinės pagal Month ir VisitorType.
Neapibrėžtumas	500 porinio stratifikuoto bootstrap kartojimų: su grąžinimu rinkti pirkimų ir nepirkimų eilutes, abiem modeliams tas pačias. ΔAP 2,5 ir 97,5 procentiliai sudaro sąlyginį 95 % intervalą.

7.3. Skaičiavimo ir rezultatų planas

Iš viso 9 kandidatų mokymai: 1 + 2 + 2 + 2 pagrindiniams metodams ir 2 RF su PageValues. CPU, vienas srautas, orientacinis biudžetas - 10 min. ir 4 GB RAM. Vykdomo laikas bus matuojamas, RAM - tik planavimo įvertis, ne išmatuotas ar priverstinai ribojamas dydis. Viršijus biudžetą tai pažymėti; slapta keisti tinklėlį pagal testą negalima.

Numatomos išvestys: imčių sudėtis, kandidatų validation AP, testo metrikos ir sesijų tikimybės, klaidų bei pogrupių lentelės, grafikai, modelio grandinė ir manifestas su versijomis, sėkla bei kodo kontrolinėmis sumomis.

8. Rizikos, AI naudojimas ir priėmimo patikros

8.1. Grėsmės išvadų galiojimui

Grėsmė	Valdymas ir liekanti riba
Informacijos nutekėjimas	Revenue ir Month nepatenka į modelį; PageValues tik atskiras bandymas. Vis tiek neįmanoma iš suvestinės įrodyti visų rodiklių prieinamumo iki pirkimo.
Laiko ir pardautuvės poslinkis	Chronologinis skaidymas sumažina atsitiktinio sumaišymo optimizmą. Vieni metai ir viena pardautuvė neleidžia išvados perkelti visur.
Nežinomas sesijų ryšys	UCI aprašo skirtingus naudotojus, bet CSV nėra ID. Teiginio nepriklausomai patikrinti ir grupuoti pagal lankytoją negalėsime.
Validacijos perkrovimas	Ribotas kandidatų tinklas, bet ta pati validation imtis parenka ir modelį, ir slenksį. Tai likusi optimizmo rizika.
Testo peržiūra	Pradinis protokolas išsaugomas. Naujas variantas po testo peržiūros būtų tiriamoji analizė; naujam patvirtinimui reikėtų naujo neliečiamo testo.
Klaidos kaina ir kalibracija	F2 nėra finansinio pelno kriterijus. Prieš diegimą reikėtų klaidų kainų, prognozės momento audito ir atskiros tikimybių patikros.

Bootstrap intervalas apibūdina šios testo imties ir šių išmokytų modelių neapibrėžtumą. Jis neapima viso mokymo proceso kintamumo, būsimų sezonų ar kitų pardautuvių. Trūkstatų reikšmių maskavimas neimituoja visų realių gedimų.

8.2. AI naudojimo ir tikrinimo planas

AI bus naudojamas dokumento struktūrai, pradiniam aiškiam kodui, komentarams ir testų idėjoms. AI nepakeis šaltinių skaitymo ar programos vykdymo. AI gali pasiūlyti citatą ar DOI, tačiau autorius privalo atverti pirminį arba oficialų šaltinį, patikrinti metaduomenis ir teiginio atitiktį bei pats patvirtinti galutinę citatą. Kiekvieną reikšmingą pakeitimą, atmetą pasiūlymą ir aptiktą klaidą registruoti AI_ZURNALAS.md.

Tikrinamas dalykas	Patikros veiksmas
Citatos	AI parenka kandidatą; autorius atveria autoriaus, leidėjo ar oficialios bibliotekos puslapį ir patikrina autorių, metus, DOI bei teiginio atitiktį. Neprieinamo pilno teksto neskelbti perskaitytu.
Formulės	Sutikrinti simbolius su realizacija; vienos sesijos skaičiavimą patikrinti ranka, RF medžių vidurkį - prieš predict_proba.
Kodas	Testuoti nesikertančias imtis, draudžiamus požymius, tik train išmoktas transformacijas, nežinomas kategorijas ir netinkamą schemą.
Rezultatai	Vykdyti eksperimentą; skaičius imti iš CSV. Patikrinti pakartojamumą su ta pačia sėkla, įrašyti versijas ir kodo sumas.

Kodo autorystė: AI parengė pradinį kodą pagal užduoties, projekto ir bibliotekų dokumentacijos reikalavimus; kodas nėra autoriaus gairių automatiškai patvirtintas sprendimas. Autorius turi perskaityti modulius, paleisti testus, patikrinti rezultatus, gebėti paaiškinti sprendimus ir pats priimti galutinę redakciją. AI sugeneruotas tekstas ar kodas negali būti pateikiamas kaip vien autoriaus savarankiškai parašytas darbas.

Priėmimo sąlyga: kitas programuotojas pagal 2, 5-7 skyrius gali įgyvendinti grandinę ir gauti visus numatytus išvesties failus. Teigiamas hipotezės rezultatas nėra darbo priėmimo sąlyga. Studentas turi gebėti paaiškinti įvestį, miško formulę, slenkstį ir skaidymą.

9. Šaltiniai

Šaltiniai pateikiami APA 7 autoriaus-metų principu. Pirminiai šaltiniai ir bibliotekos autorių dokumentacija patikrinti 2026-09-18. DOI nuoroda pati savaime nėra pilno straipsnio perskaitymo įrodymas; kiekvienos citatos galutinį tinkamumą patvirtina autorius.

Sakar, C., & Kastro, Y. (2018). <i>Online Shoppers Purchasing Intention Dataset</i>. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5F88Q> [Atverti šaltinį](#)

scikit-learn developers. (2026). <i>Linear models: Logistic regression</i> (Version 1.8) [Documentation]. [Atverti šaltinį](#)

Breiman, L. (2001). Random forests. <i>Machine Learning</i>, 45</i>, 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324> [Atverti šaltinį](#)

Breiman, L. (2001). <i>Random forests</i> [Author manuscript]. [Atverti šaltinį](#)

scikit-learn developers. (2026). <i>RandomForestClassifier: predict_proba</i> (Version 1.8) [Documentation]. [Atverti šaltinį](#)

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. <i>Annals of Statistics</i>, 29</i>(5), 1189-1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451> [Atverti šaltinį](#)

scikit-learn developers. (2026). <i>Ensembles: Histogram-based gradient boosting</i> (Version 1.8) [Documentation]. [Atverti šaltinį](#)

scikit-learn developers. (2026). *average_precision_score* (Version 1.8) [Documentation]. [Atverti šaltinį](#)
Friedman DOI nukreipia į leidėjo puslapį, tačiau pilnas tekstas šioje prieigoje neperskaitytas. Algoritmo paaiškinimas tikrintas oficialioje bibliotekos dokumentacijoje; straipsniui nepriskiriamos nepatikrintos pažodinės citatos.