# Claude 使用指南

**日常以 Claude Code CLI 为主，从网络配置到完成任务。**

## 01 开始前，先把环境配好

使用顺序：**网络与出口 → CLI 代理 → 安装登录 → 日常任务 → 命令与用量 → 维护排障。**Windows 使用 PowerShell；macOS / Linux 使用系统终端。

**推荐方案：各自已有的科学上网线路 + 静态家宽 IP，在 Clash Verge 中配置链式代理。** Claude / Anthropic 请求经前置节点连接家宽，最终由家宽访问服务；其他网站继续按原订阅规则访问。此方案无需自行购买 VPS 搭建中转。

### 开始前准备这些资源

| 资源 | 需要准备的内容 |
| --- | --- |
| 自己常用的梯子 | 在 Clash Verge 中已能正常使用的订阅与前置节点 |
| 静态家宽 IP | 管理员分配的配置，或在 米芽 IP · 静态代理 按需购买；取得地址、端口、协议和认证信息 |
| Claude 与本机 Agent | 自己获授权的 Claude 账号，以及能在目标电脑读文件、执行命令的 Agent |

家宽配置还没拿到时说明“尚未分配”。购买前阅读下一节的设备与来源 IP 限制，结合自己的网络决定是否购买。节点、订阅和家宽凭据交给 Agent 从本地私有文件读取。

### 把下面整段交给本机 Agent

> 请获取 https://github.com/SanN2Z/tanuki，读取 SKILL.md 并执行。
> 这台电脑用于个人日常工作，主要用 Claude Code CLI，同时需要浏览器完成登录。
> 已有配置先检测并修复，没有配置从零准备；优先复用管理员分配的资源。
> 采用 Clash Verge / Mihomo 链式代理：现有梯子作为前置，静态家宽作为最终出口。
> 在全局扩展脚本中合并家宽节点及 Claude / Anthropic 分流规则；用 dialer-proxy 指向现有前置节点。
> 保留原订阅和其他网站的规则，使用规则模式，并核对实际生成配置与连接链。
> 请检查实际出口、CLI 的代理继承、官方客户端安装和认证方式，完成必要的已授权安装与可逆配置。
> 保留正在使用的代理和远程连接；涉及活动线路、系统代理、TUN 或防火墙切换时，先准备方案与回退，再让我确认。
> 完成后给我主线路、实际出口、CLI 启动方法、恢复方法和 RUN.md 位置。

当前 Claude 尚不能联网时，用另一个已经可用的本机 Agent，或请管理员先完成网络接入。只有普通网页聊天窗口时，需要把操作交给有本机执行权限的 Agent。

项目地址：https://github.com/SanN2Z/tanuki。GitHub 暂时无法访问时，由管理员传入完整仓库 ZIP，再让 Agent 读取其中的 SKILL.md 继续。

# 02 推荐网络：Clash 链式代理

推荐链路：**Claude Code / 登录浏览器 → 本机 Clash → 自己常用的梯子前置节点 → 静态家宽 IP → Claude / Anthropic**。家宽负责最终出口，已有梯子负责连接家宽端点。

### 在 Clash Verge 中从哪里配置

1. 打开左侧 **订阅**，选中平时使用且已经可用的通用梯子订阅。
2. 找到页面中的 **全局扩展脚本（Script）**，打开编辑。已有脚本时，让 Agent 把新增内容合并到原来的 `main(config)` 中，并保存原件。
3. 加入静态家宽节点，在该节点上设置 `dialer-proxy`，指向现有梯子的一个稳定前置节点。再把 Claude / Anthropic 域名规则放到原规则前面，指向家宽节点。
4. 先由 Agent 检查候选配置，再按已授权范围应用。运行时使用 **规则模式**；“全局扩展脚本”表示脚本的作用范围，与代理的“全局模式”不同。

全局脚本会处理各个订阅。切换订阅后，前置节点名仍须存在；不同订阅需要不同配置时，由 Agent 使用 `profileName` 区分。订阅更新后查看最终生成配置，确认链路和分流仍有效。

### 几个名称分别指什么

| 名称 | 在这套方案中的作用 |
| --- | --- |
| 前置节点 | 各自通用梯子中的节点，用来连接家宽代理端点 |
| 静态家宽节点 | 保存供应商地址、端口与认证信息，是 Claude 的最终出口 |
| `dialer-proxy` | 写在家宽节点上，值为前置节点或代理组的准确名称 |
| HTTP / mixed 端口 | CLI 连接本机 Clash 的入口；家宽即使是 SOCKS5，CLI 仍连接这里 |

### 家宽连接上限与校园网注意事项

**部分产品限 2 台设备同时连接，具体计数方式以所选套餐为准。** 校园网可能更换公网来源 IP；直连家宽时，这可能被商家识别为新的来源。采用本方案时，家宽商家通常看到前置节点的公网 IP；切换节点或自动选路也可能改变这个来源。

如果商家按来源 IP 计数且旧连接尚未释放，即使只有两台电脑，也可能触发上限。购买前向客服确认计数、释放和白名单规则，结合自己的网络及设备数量自主决定是否购买。前置节点变化时，家宽需要的来源白名单也要相应核对。

来源：Mihomo 链式代理、Clash Verge 全局扩展脚本。

## 02 扩展脚本与实际验收（续）

下面是 SOCKS5 家宽的示例。让 Agent 按真实资料替换地址、端口、认证和前置节点名，再合并到已有脚本。完整文件见 链式代理脚本，详细步骤见 Agent 配置说明。

```
function main(config) {
  const name = "Claude-静态家宽";
  const exit = {
    name, type: "socks5",
    server: "替换为家宽地址", port: 1080,
    username: "替换为用户名", password: "替换为密码",
    "dialer-proxy": "替换为现有固定前置节点名"
  };
  config.proxies = (config.proxies || [])
    .filter(proxy => proxy.name !== name).concat(exit);
  const rules = ["anthropic.com", "claude.ai", "claude.com",
    "claudeusercontent.com", "claudemcpcontent.com"]
    .map(domain => `DOMAIN-SUFFIX,${domain},${name}`);
  config.rules = rules.concat((config.rules || [])
    .filter(rule => !rules.includes(rule)));
  return config;
}
```

前置节点须真实存在，且不能指向家宽节点本身或包含它的循环代理组。HTTP / HTTPS 家宽按商家协议修改，IP 白名单认证时去掉用户名和密码。端口 `1080` 只是示例。域名规则覆盖 Claude 的主要服务、登录与内容域名，其他网站沿用原规则；新增第三方服务按实际请求处理。

### 请 Agent 验证实际路径并交接

| 验证对象 | 需要拿到的结果 |
| --- | --- |
| 生成配置与规则 | 家宽节点正确引用前置；上述域名在宽泛规则前命中家宽 |
| CLI 与登录浏览器 | 实际请求经过前置与家宽；CLI 发出一条简短请求成功 |
| 家宽出口 | 定向经家宽的 IP 查询结果与供应商资料吻合，记录时间 |
| 日常使用与恢复 | 本机 HTTP / mixed 端口、前置节点、家宽出口、CLI 启动方法、备份及 `RUN.md` 位置 |

普通查 IP 网页可能仍走原梯子，不能据此判断 Claude 的出口。让 Agent 结合真实目标连接链与定向查询取证。WSL、容器和 SSH 远端按实际运行位置验证。故障时按保存的方案恢复，保持校园认证和管理连接。

# 03 让 Claude Code CLI 使用代理

**本地代理已启动，不代表 CLI 一定使用了它。** 先让 Agent 确认真实的 HTTP / mixed 监听地址。下面的 `7890` 只是示例，执行前替换为交接卡中的实际端口。

### 先在当前终端接入

Windows PowerShell：

```
$env:HTTPS_PROXY = 'http://127.0.0.1:7890'
$env:HTTP_PROXY = $env:HTTPS_PROXY
claude
```

macOS / Linux：

```
export HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
export HTTP_PROXY="$HTTPS_PROXY"
claude
```

这些变量作用于当前终端及它新启动的子进程。已经运行的 Claude Code 会话不会自动继承之后修改的终端变量；从配置好的终端启动新会话。

### 日常使用时，由 Agent 合并持久配置

独立运行的 CLI 可在用户级 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 中配置代理。下面是需要合并的片段，端口仍须换成实际值：

```
{
  "env": {
    "HTTPS_PROXY": "http://127.0.0.1:7890",
    "HTTP_PROXY": "http://127.0.0.1:7890"
  }
}
```

已有配置保留，由 Agent 合并 `env`。已有代理变量、`NO_PROXY` 或自定义网关时，让它核对生效顺序；小写代理变量可能优先于大写变量。Claude Code 需要 HTTP(S) 入口，不能仅填 SOCKS 地址。

最后在真实 CLI 中发一条简短请求确认可用，并由 Agent 核对连接路径。相关语义见 官方网络配置。

# 04 安装 CLI、登录并确认账号

### 第一步：安装官方 Claude Code

已能正常运行 `claude` 时，沿用现有安装。新装用户在对应系统的终端执行：

Windows PowerShell：

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

macOS / Linux / WSL：

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

安装完成后打开新的终端，检查版本。下载失败或提示找不到命令时，把完整报错交给 Agent，按 官方安装说明 处理网络或 PATH。

```
claude --version
```

### 第二步：在终端发起官方登录

```
claude auth login
claude auth status --text
```

按提示在浏览器完成登录，再回到终端。首次直接运行 `claude` 也可触发登录；已登录且账号正确时，可以跳过重新登录。官方认证说明

### 第三步：确认计费来源

| 来源 | 应核对的内容 |
| --- | --- |
| Claude 订阅账号 | 登录的是本人账号，套餐与额度符合分配情况 |
| API / Console | 用量按对应 API 账户计费，查看 Console 账单 |
| 团队或其他接入 | 按组织给出的账号、模型与计费方式使用 |

存在 `ANTHROPIC_API_KEY`、旧网关或其他认证配置时，请 Agent 核对有效认证方式。能发出请求不等于正在消耗订阅额度。登录状态和终端命令见 CLI 参考。

# 05 每天怎么开始一个任务

**先进入工作目录，再启动 Claude。** 已有项目时，在它的目录中打开终端；初次练习可以建立一个专用目录。

Windows PowerShell：

```
New-Item -ItemType Directory -Path "$env:USERPROFILE\work\claude-demo" -Force | Out-Null
Set-Location "$env:USERPROFILE\work\claude-demo"
claude
```

macOS / Linux：

```
mkdir -p ~/work/claude-demo
cd ~/work/claude-demo
claude
```

进入后用中文直接提需求。**`cd`、`claude` 在系统终端输入；自然语言和 `/usage` 等斜杠命令在 Claude 输入框里输入。**

### 第一次先认识目录

```
先查看当前目录，说明项目用途、主要文件和已有运行方式。
只阅读和解释，先不要修改文件；缺少资料时明确告诉我。
```

### 然后交付一个范围明确的小任务

```
请为当前项目补充一份入门说明，保存为 QUICKSTART.md。
内容包括用途、目录结构、启动方法和一个可操作示例。
以现有文件为依据，无法确认的启动方法列为待补充。
```

Claude 请求文件或命令权限时，核对目标路径和动作是否属于这次任务。完成后打开结果；代码任务查看改动与相关验证结果。后续任务在同一目录继续。

流程示例见 官方快速入门 与 常用工作流。

# 06 怎样让 Claude 把事情做完整

把**目标、材料、范围、交付文件和完成标准**说清楚。大任务先讨论方案，范围明确后让它执行；常规小任务可以直接交付。

### 修改代码

> 目标：修复我刚才提供的报错。
> 请先定位相关代码和触发条件，再做必要修改。
> 范围：围绕这次问题处理，遵循项目已有约定。
> 完成后说明改了什么，并运行能验证该问题的检查。

### 整理资料或撰写说明

> 请阅读当前目录下我指定的资料，整理成一份中文说明。
> 先说明资料覆盖什么，再按主题归纳要点。
> 输出到 `notes/summary.md`，保留可追溯的文件或页码信息。
> 无法读取或没有依据的内容，请列为待补充。

### 处理数据

> 请分析我指定的 CSV，先解释字段、单位和数据范围。
> 按我给出的目标完成计算，把结果与可复用脚本保存到 `results/`。
> 说明缺失数据、使用的假设，以及主要结论对应的计算。

### 收到结果后怎么继续

需要调整时直接说明具体差异，例如“保留现有结构，把第三段写得更具体”，或“报错仍在，复现步骤是……”。任务跑偏时打断并重述目标。工具报错时让它解释原因，再针对失败点继续。

较大的代码改动可先用 `/plan` 讨论方案，执行后用 `/diff` 查看变更。任务交付以可打开的文件、实际输出或相关检查为依据。

参考：任务组织、提示与上下文实践、命令说明。

# 07 CLI 常用命令速查

### 在系统终端输入

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| `claude` | 在当前工作目录开始交互会话 |
| `claude -c` | 继续当前目录最近的会话 |
| `claude -r` | 选择历史会话继续 |
| `claude -p "总结 README.md"` | 执行一次请求并退出，适合简短任务 |
| `claude auth status --text` | 查看登录状态 |
| `claude update` | 手动更新 CLI |

### 在 Claude 会话中输入

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| `/help` | 查看帮助；输入 / 查看当前可用命令 |
| `/status` | 查看当前会话的配置状态 |
| `/usage` | 查看套餐用量和会话统计 |
| `/model` | 查看并选择当前账号可用的模型 |
| `/plan` | 在较大任务前进入计划模式 |
| `/context` | 查看上下文占用情况 |
| `/compact` | 压缩会话上下文，保留摘要继续 |
| `/clear` | 清空当前会话上下文，开始新任务 |
| `/resume` | 选择并恢复历史会话 |
| `/diff` | 查看当前文件改动 |
| `/permissions` | 查看与调整操作权限 |

**打断与退出：** `Ctrl+C` 可以打断正在执行的操作。空闲时首次按会清空输入，再次按退出。多行输入按当前终端显示的换行提示操作。

命令与可用功能以本机 / 菜单为准。来源：CLI 参考、会话命令、交互快捷键。

# 08 模型、上下文和额度怎么管理

### 模型按任务选择

先使用账号提供的默认模型。需要切换时打开 `/model`：可用的 Sonnet 适合多数日常任务，Opus 用于较复杂的推理任务，Haiku 可用于简单、快速的处理。具体可用模型与名称由账号及接入方式决定。官方模型配置

### 同一任务继续，无关任务分开

同一项目、同一目标继续原会话；新的独立目标用 `/clear` 或新会话。对话很长时先用 `/context` 查看占用，必要时用 `/compact` 整理。

> 请总结当前任务：已完成什么、改了哪些文件、采用了哪些关键决定、
> 还有哪些未完成事项，以及继续时的第一步。
> 保存到 `notes/handoff.md`，供下次会话读取。

下次回到原项目目录，用 `claude -c` 继续；有多份任务时用 `claude -r` 选择对应会话。项目交接文件用于跨会话接续，网络配置进度仍保存在 tanuki 的私有 `RUN.md` 中。会话接续

### /usage 中几种数字分别看

| 显示内容 | 应如何理解 |
| --- | --- |
| 套餐额度条 / 重置时间 | 查看当前账号可用额度，按窗口安排任务 |
| 会话 token | 当前会话处理量，与上下文长度、读入内容等有关 |
| 会话美元估算 | 由用量估算；订阅用户结合套餐及额外用量设置理解 |
| API / 额外用量账单 | 以实际计费账户和官方账单为准 |

先限定相关文件、明确完成标准，避免反复重读大量无关资料。复杂任务拆成有交付结果的阶段。上下文整理用于减少后续负担，套餐额度按服务端窗口恢复。需要额外付费用量时先了解对应预算设置。

来源：官方用量与费用说明、上下文实践。

# 09 把项目习惯和重复流程留下来

### CLAUDE.md 保存项目约定

在项目中用 `/init` 生成起点，再确认实际运行命令和工作习惯。已有文件时保留其内容，补充 Claude 无法仅从代码推断的约定。

```
# 项目约定
- 默认用中文沟通。
- 先阅读 README 和相关目录，再处理当前任务。
- 输出文件放在项目约定的目录，沿用现有命名与格式。
- 代码改动完成后运行能验证该改动的检查。
```

项目约定写入 `CLAUDE.md`；代理凭据、节点订阅等私有内容留在指定的私有配置中。官方项目记忆说明

### 以后在 CLI 直接调用 tanuki

首次可以把 GitHub 地址直接交给 Agent。需要快捷调用时，让它安装完整 skill：

```
请将 https://github.com/SanN2Z/tanuki 的完整 skill 安装到
~/.claude/skills/tanuki/，保留 SKILL.md、references、scripts 和 assets。
本次只安装流程，确认安装位置；网络配置按后续请求执行。
```

在新会话中调用：

```
/tanuki 检测这台个人电脑的 Claude Code 网络环境，先只读定位问题。
```

需要继续配置时，把 Agent 交接的实际 `RUN.md` 路径告诉它；沿用原记录，从未完成位置继续。具备本机执行能力的其他 Agent 也可以直接读取仓库 `SKILL.md`。

skill 保存重复操作流程；`CLAUDE.md` 保存当前项目习惯。安装位置见 官方 skills 文档，成员接入方式见 仓库流程。

# 10 故障处理、维护与账号使用边界

### 按提示分开处理

| 现象 | 先做什么 |
| --- | --- |
| 安装后找不到 `claude` | 打开新终端，交给 Agent 检查安装结果与 PATH |
| 浏览器能用，CLI 超时 | 查 HTTP(S) 代理、环境继承、执行位置和实际路径 |
| CLI 提示未登录 | 查看 `claude auth status --text`，按官方流程重新登录 |
| 明确提示额度耗尽 | 查看 `/usage` 的窗口和恢复时间，安排继续任务 |
| 403、认证或连接错误 | 保存完整提示，分别检查认证、服务状态和网络 |
| 明确提示账号停用 | 按官方通知和申诉入口处理 |
| 代理退出后无法联网 | 按交接卡检查代理及断线保护，使用预先准备的恢复方法 |

### 把报修信息交给 Agent

> 请按 `https://github.com/SanN2Z/tanuki` 排查，先只读定位。
> 设备、系统、CLI 版本与当前网络：……
> 开始时间、操作步骤、完整报错：……
> 其他网页能否访问，代理是否正在运行：……
> 上次交接或 `RUN.md` 的本地位置：……
> 请说明原因、证据、修复办法和当前需要我做的一步。

平时保持已验证的线路和设置；按管理员资料登记续费。换设备、换网络或升级客户端后复查受影响的部分。手机、WSL、容器和远端的 Claude 分别验证。

### 网络配置与“防封”的边界

CLI 是日常工作方式，不提供免封能力。固定出口、实际请求验证和断线保护用于减少配置遗漏；第三方检测分数不能代表封号概率。个人账号按本人使用要求管理，多人使用采用各自账号或组织席位，服务地区和使用方式遵守平台规则。

指南与 GitHub 地址可以转发。节点二维码、订阅、密码和账号令牌只交给指定维护者，保留在私有位置。

官方入口：服务状态 · 账号申诉 · 账号条款 · 支持地区。

### 可选的 VPS 购买入口

确有自建其他服务的需求时，可参考 LightNode、Vultr 和 Akamai / Linode。价格与库存以商家页面为准。本文推荐的 Clash 链式代理使用已有梯子连接家宽。