Les caractéristiques : identifier les hôtes / détecter les ports / déterminer les OSd les hôtes hôtes

Nmap : est un outils de scann de réseau essentiel pour détecter des hôte et des services

Les type de Scan nmap basique :

- TCP Connect Scans (-sT)
- SYN "half-open" Scans (-sS)
- UDP Scan (-sU)

D'autre type de Scan existent

- TCP Null Scan (-sN)
- TCP Fin Scan (-sF)
- TCP Xmas Scans (-sX)

Les comandes :

Scan basique d'une Addresse IP

nmap 192.168.1.1

Scan de sous-réseau :

nmap 192.18.1.0/24.

Scan de ports pécifiques

nmap -p 22,80,443 192.168.1.1

Scan de tous les ports

nmap -p- 192.168.1.1

Détection du Système d'exploitation

nmap -O 192.168.1.1

Scan avec détection de version des Services :

nmap -sV 192.168.1.1

Scan Silencieux (sans ping)

nmap -Pn 192.168.1.1

Scan en mode furtif (SYN scan)

nmap -sS 192.168.1.1

⇒ La demande d'ouverture de Connexion

§ pour chaque service/version cherchers s'il y a une bibliothèque respond (22, 80 et 139)

nmap -sC -sV -p 22,80,139

Scan UDP :

nmap -sU 192.168.1.1

Scan en parallèle pour accélérer le processus.

nmap -T4 192.168.1.1

Scan de Services et détection de version sur tout les Ports

nmap -sV -p- 192.168.1.1

Scan avec des script personnalisé

nmap --script <nom-du-script> 192.168.1.1.

Scan de domaine

nmap example.com.

Null Scan

nmap -sN 192.168.1.1

Scan TCP connect (sT) :

nmap -sT 192.168.1.1

Scan ACK (sA) : test filtrage ou non :

nmap -sA 192.168.1.1

Scan Fin (sF) :

nmap -sF 192.168.1.1

Scan Xmas (sX) :

nmap -sX 192.168.1.1

Scan de Scrip (sC) :

nmap -sC 192.168.1.1.

① Commande pour trouver arp de la machine

arp-scan -l ou netdiscover -r

X.X.X.X/24

② Proposer un scan personnalisé des ports ouverts (les ports de 1 à 1024)

nmap -T4 -sS -Pn -p1-1024 @ip

@-ip

Scanné avec CamScanner