Requisitos Funcionais

1. CRUD:
    a. C*adastr*o
    b. Salas
    c. Reservas

2. Login:
    a. Verificar existência do usuário no cadastro
    b. Verificar se as credenciais coincidem com o cadastro
    c. Se as credenciais estiverem corretas, recebe permissão do cadastro (usuário normal ou admin)
3. Logout

Requisitos Não Funcionais (RNFs)

Regras gerais:

REGRA 0: Será usado protocolo TCP com threads.

1. **Todas as operações serão definidas pela chave "op".**
2. **Todas as chaves deverão ser em Inglês seguindo snake_case.**
3. **Todas as chaves são STRINGS. Números são representados apenas com STRINGS.**
4. **Em todas as requisições feitas pelo cliente deve ser enviado o token, exceto no cadastro e login**

1. Login:
    a. Verificar se as credenciais coincidem com o cadastro
        i. Correto? Login realizado com sucesso.
            1. Servidor armazena o token no banco.
            2. Token é guardado no lado do cliente.
        ii. Incorreto? Retornar erro de credenciais incorretas ou usuário inexistente.
    b. Não permitir inserção de emojis na senha e usuário
    c. Restrições de usuário:
        i. Regex para definição do usuário: ^[a-z0-9]{1,30}$
        ii. Não permitir a inserção de caracteres especiais como @,#,/,$,%,ç e variações
        iii. Não permitir acentos
        iv. Sem espaços em branco
        v. Não permitir caractere nulo
    d. Restrições de senha:
        i. Regex para definição de senha: ^[A-Za-z0-9]{1,20}$
        ii. Somente caracteres e números - Sem espaços

        iii. Não permitir acentuação, caracteres especiais e nulos.
    e. Definição do token:
        i. Token gerado no servidor no momento do login, composto por 64 caracteres hexadecimais
        ii. Regex padrão do token: ^[a-f0-9]{64}$
2. Logout
    a. Buscar no banco de dados o token pertencente ao cliente.
    b. Invalidar o token do cliente para a próxima sessão.
3. register
    a. Validação por email com a expressão regular: ^^[a-z0-9.]+@[a-z0-9]+(\.[a-z]+){1,4}$
    b. Para usuario e senha, seguir as restrições do item 1 (login)
4. read_user
5. update_user
    a. Campos vazios no update são ignorados. (ex: “user” : “”)
    b. **Não** podem existir campos nulos. (ex: “user” : null)
    c. Não é possível atualizar o email.
6. a
7. a
8. a