

Labo 14

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht: codecademy

Learn JavaScript



-  **Welcome to Learn JavaScript**
<1 min
-  **Introduction**
33 min
-  **Conditionals**
46 min
-  **Functions**
1 h 25 min
-  **Scope**
17 min
-  **Arrays**
17 min
-  **Loops**
29 min
- Iterators**
2 h 2 min
- Objects**
3 h 7 min
- Next Steps**
<1 min

Opdracht: Arrays

maak een array met namen van familieleden aan. Zorg dat er minimaal 5 zijn.

Schrijf naar de console hoeveel elementen de array bevat.

Schrijf het 1ste , 3de en 5de element uit de array naar de console.

Voeg een prompt() toe om extra namen toe te voegen aan de array en converteer de array naar een String en toon deze op de console.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

<script src="../../scripts/Arrays.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
let familieleden = ["sander", "jasper", "Lucas", "Jona", "Bent"]

console.log(familieleden.length);
console.log(familieleden[0]);
console.log(familieleden[2]);
console.log(familieleden[4]);

const VoegNaamToe = (array) => {
  let naam = prompt("Voeg een naam toe:");
  array.push(naam);
};
VoegNaamToe(familieleden);
console.log(familieleden);
console.log(familieleden);
let alsString = familieleden.toString();
console.log(alsString);
```

Opdracht: Dialoogvensters

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head><title>Oefening</title>
</head>
<body>
<button id="alert">alert</button>
<button id="confirm">confirm</button>
<button id="prompt">prompt</button>
<script src="../../scripts/Dialoogvensters.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  // deze code wordt pas uitgevoerd als de pagina volledig is ingeladen
  document.getElementById("alert").addEventListener("click", alert);
  document.getElementById("confirm").addEventListener("click", confirm);
  document.getElementById("prompt").addEventListener("click", prompt);
};

window.addEventListener("load", setup);

const alert = () => {
  let answer = window.alert("Dit is een mededeling");
  console.log("alert: " + answer);
};

const confirm = () => {
  let confirm = window.confirm("Weet u het zeker?");
  console.log("confirm: " + confirm);
};

const prompt = () => {
  let prompt = window.prompt("Wat is uw naam", "onbekend");
  console.log("prompt: " + prompt);
};
```

Wat is de return value van de confirm functie als de gebruiker op een van de buttons klikt?

- Alert() → alert: undefined
- Confirm() → confirm: true of confirm: false
- Prompt() → prompt: "ingegeven String" of prompt: onbekend

Wat is de return value van de prompt functie als de gebruiker een tekst intypt en op 'ok' klikt?

De value wordt de ingegeven String

Wat is de return value van de prompt functie als de gebruiker op 'cancel' klikt?

Prompt: null

alert: undefined	Dialoogvensters.js:12
confirm: true	Dialoogvensters.js:17
confirm: false	Dialoogvensters.js:17
prompt: test	Dialoogvensters.js:22
prompt: null	Dialoogvensters.js:22

>

Opdracht: innerHTML

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

<p id="txtOutput">Hello world!</p></body>
<script src="../../scripts/innerHTML.js"></script>

</html>
```

Javascript:

```
let pElement=document.getElementById("txtOutput");
pElement.innerHTML="Welkom!";
```

Opdracht: innerHTML aanpassing

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<p id="txtOutput">Hello world!</p>
<button id="button">Verander</button>
<script src="../../scripts/innerHTML_aanpassing.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  // deze code wordt pas uitgevoerd als de pagina volledig is ingeladen
  let btn = document.getElementById("button");
  btn.addEventListener("click", button);
};

const button = () => {
  let pElement = document.getElementById("txtOutput");
  pElement.textContent = "Welkom!";
};

window.addEventListener("load", setup);
```

opdracht: kopieer

test

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<input id="txtInput" type="text" />
<input id="btnKopieer" type="button" value="Kopieer" />

<p id="txtOutput">geen output</p>

<script src="../scripts/kopieer.js" ></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  // deze code wordt pas uitgevoerd als de pagina volledig is ingeladen
  let btnKopieer = document.getElementById("btnKopieer");
  btnKopieer.addEventListener("click", kopieer);
};

const kopieer = () => {
  let txtInput = document.getElementById("txtInput");
  let tekst = txtInput.value;
  const p = document.getElementById("txtOutput");
  p.textContent = tekst;
  console.log(tekst);
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht: Substring

"appelboom".substring(2, 5) = pel

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Oefening</title>
</head>

<body>
<p>
  &quot;<input id="input" />&quot;.<button
id="bereken">substring</button> (<input type="number" id="start"/>, <input
type="number" id="eind" />) = <a id="output">(geen output)</a>
</p>

<script src="../scripts/substring.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  // deze code wordt pas uitgevoerd als de pagina volledig is ingeladen
  document.getElementById("bereken").addEventListener("click", bereken);
};

const bereken = () => {
  const input = document.getElementById("input").value;
  const start = document.getElementById("start").value;
  const eind = document.getElementById("eind").value;
  let output = document.getElementById("output");

  if (start === "" || eind === "" || input === "") {
    output.textContent = "start en eind invullen";
    return;
  }

  const berekening = input.substring(start, eind);
  output.textContent = berekening;
};

window.addEventListener("load", setup);
```