

Labo 17

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Opdracht: Trigrams

ono - noo - oor - orb - rba - baa - aar

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>trigrams</title>
</head>
<body>

<p id="output"></p>

<script src="../scripts/trigrams.js"></script>

</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  const woorden = document.getElementById("output");

  const woord = "onoorbaar";
  const trigrams = [];

  for (let i = 0; i <= woord.length - 3; i++) {
    trigrams.push(woord.substring(i, i + 3));
  }

  woorden.textContent = trigrams.join(" - ");
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht: De en Het

Gisteren zat het jongen op het stoep en at het helft van het appel

het man riep het

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>De en Het</title>
</head>
<body>

<p id="zin"></p>

<script src="../scripts/De_en_Het.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  const zin = "Gisteren zat de jongen op de stoep en at de helft van de appel";
  let resultaat = "";
  let output = document.getElementById("zin");

  for (let i = 0; i < zin.length; i++) {
    if (zin.substring(i, i + 2) === "de" || zin.substring(i, i + 2) === "De" && (i === 0 || zin[i-1] === " ") && (i + 2 === zin.length || zin[i+2] === " ")) {
      resultaat += "het";
      i++;
    } else {
      resultaat += zin[i];
    }
  }

  console.log(resultaat);
  output.textContent = resultaat;
};

window.addEventListener("load", setup);
```

opdracht: gemeenten

gemeente **Anzegem** ▼

- Anzegem
- Gullegem
- Heestert
- Kortrijk
- Moen

localhost:63342 meldt het volgende

Geef een gemeente in (of 'stop' om te stoppen):

OK Annuleren

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>gemeente</title>
</head>
<body>
<label for="gemeentes">gemeente</label>
<select id="gemeentes"></select>

<script src="../scripts/gemeente.js"></script>
</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  const gemeenten = [];

  while (true) {
    const invoer = prompt("Geef een gemeente in (of 'stop' om te stoppen):");

    if (invoer === null || invoer.toLowerCase() === "stop") break;

    if (invoer.trim() !== "") {
      gemeenten.push(invoer.trim());
    }
  }

  gemeenten.sort();

  const keuzelijst = document.getElementById("gemeentes");

  for (let i = 0; i < gemeenten.length; i++) {
    const optie = document.createElement("option");
    optie.textContent = gemeenten[i];
    keuzelijst.appendChild(optie);
  }
};

window.addEventListener("load", setup);
```

opdracht: formwaarden

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

<form>

  <div>
    <label for="isRoker">is roker</label>
    <input type="checkbox" id="isRoker">
  </div>

  <div id="moedertaal">
    <input type="radio" name="moedertaal" id="Nederlands"
value="Nederlands">
    <label for="Nederlands">Nederlands</label>

    <input type="radio" name="moedertaal" id="Frans" value="Frans">
    <label for="Frans">Frans</label>

    <input type="radio" name="moedertaal" id="Engels" value="Engels">
    <label for="Engels">Engels</label>

  </div>

  <div>
    <label for="land">favoriete buurland</label>
    <select id="land">
      <option value="Frankrijk">Frankrijk</option>
      <option value="Duitsland">Duitsland</option>
      <option value="Nederland">Nederland</option>
      <option value="Luxemburg">Luxemburg</option>
    </select>

  </div>

  <div>
    <label for="bestelling">bestelling</label>
    <select id="bestelling" size="6" multiple>
      <option value="aardappelen">aardappelen</option>
      <option value="brood">brood</option>
      <option value="melk">melk</option>
      <option value="biefstuk">biefstuk</option>
      <option value="chips">chips</option>
      <option value="krant">krant</option>
    </select>

  </div>


```

is roker ☐

☒ Nederlands ☐ Frans ☐ Engels

favoriete buurland Duitsland

bestelling krant

Is roker: false
Moedertaal: Nederlands
Buurland: Duitsland
Bestelling: melk, biefstuk, chips

```

        <button id="button">toon resultaat</button>

</form>

<br>
<br>
<br>
<p id="resultaat"></p>
    <script src="../scripts/formwaarden.js"></script>
</body>
</html>

```

JavaScript:

```

const setup = () => {
    document.getElementById("button").addEventListener("click", (event) =>
    {
        event.preventDefault();

        const roker = document.getElementById("isRoker").checked;

        const taal = document.getElementsByName("moedertaal");
        let moedertaal = "";
        for (let i = 0; i < taal.length; i++) {
            if (taal[i].checked) moedertaal = taal[i].value;
        }

        const land = document.getElementById("land").value;

        const opties = document.getElementById("bestelling").options;
        const bestelling = [];
        for (let i = 0; i < opties.length; i++) {
            if (opties[i].selected) bestelling.push(opties[i].value);
        }

        const resultaat = document.getElementById("resultaat");
        resultaat.innerHTML =
            "Is roker: " + roker +
            "<br>Moedertaal: " + moedertaal +
            "<br>Buurland: " + land +
            "<br>Bestelling: " + bestelling.join(", ");

        console.log("Is roker: " + roker);
        console.log("Moedertaal: " + moedertaal);
        console.log("Favoriete buurland: " + land);
        console.log("Bestelling: " + bestelling.join(", "));
    });
};

window.addEventListener("load", setup);

```

opdracht: formvalidatie

Voornaam

Familienaam

Geboortedatum

Email

Aantal kinderen

localhost:63342 meldt het volgende

proficiat!

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>formvalidatie</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/formvalidatie.css">
</head>
<body>

<form>
  <div class="veld">
    <label for="voornaam">Voornaam</label>
    <input type="text" id="voornaam">
    <span class="foutmelding" id="fout-voornaam"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="familienaam">Familienaam</label>
    <input type="text" id="familienaam">
    <span class="foutmelding" id="fout-familienaam"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="geboortedatum">Geboortedatum</label>
    <input type="text" id="geboortedatum" placeholder="jjjj-mm-dd">
    <span class="foutmelding" id="fout-geboortedatum"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="text" id="email">
    <span class="foutmelding" id="fout-email"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="aantalKinderen">Aantal kinderen</label>
    <input type="text" id="aantalKinderen">
    <span class="foutmelding" id="fout-aantalKinderen"></span>
  </div>

  <button type = "button" id="btnValideer">Valideer</button>
</form>

<script src="../scripts/formvalidatie.js"></script>

</body>
</html>
```

Javascript:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>formvalidatie</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/formvalidatie.css">
</head>
<body>

<form>
  <div class="veld">
    <label for="voornaam">Voornaam</label>
    <input type="text" id="voornaam">
    <span class="foutmelding" id="fout-voornaam"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="familienaam">Familienaam</label>
    <input type="text" id="familienaam">
    <span class="foutmelding" id="fout-familienaam"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="geboortedatum">Geboortedatum</label>
    <input type="text" id="geboortedatum" placeholder="jjjj-mm-dd">
    <span class="foutmelding" id="fout-geboortedatum"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="text" id="email">
    <span class="foutmelding" id="fout-email"></span>
  </div>
  <div class="veld">
    <label for="aantalKinderen">Aantal kinderen</label>
    <input type="text" id="aantalKinderen">
    <span class="foutmelding" id="fout-aantalKinderen"></span>
  </div>

  <button type = "button" id="btnValideer">Valideer</button>
</form>

<script src="../scripts/formvalidatie.js"></script>

</body>
</html>
```

CSS:

```
input.fout{
  border: 2px solid red;
}
.foutmelding{
  color:red;
  margin-left: 10px;
}
```