

Para saber mais: clone do git

Imagine que você esteja trabalhando em um projeto que já está configurado em um repositório de origem, e deseja colaborar com esse projeto. Com o git clone, é possível criar uma cópia de desenvolvimento em um repositório local, e todas as alterações que você fizer serão gerenciadas a partir desse repositório. O comando `git clone` é usado para selecionar um **repositório existente** e criar um clone ou uma cópia dele em um **repositório local**.

O comando `git clone` cria uma cópia de um repositório git existente, e esse repositório pode ser **local** ou **remoto**. Além disso, essa cópia é um **repositório git completo**, com seu próprio histórico, gerenciamento de seus próprios arquivos e é um ambiente isolado como um todo do repositório original.



Por conveniência, a clonagem cria uma **conexão remota** apontando para o repositório original. E é essa conexão que facilita muito a interação com o repositório central. Você pode consultar um exemplo demonstrando o `git clone` [aqui](https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/setting-up-a-repository) (<https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/setting-up-a-repository>)!

Com o `git clone` você também pode clonar o repositório para uma pasta específica:

```
git clone <repositorio> <meu-projeto-clone>
```

COPIAR CÓDIGO

O repositório localizado em `repositorio` é clonado para uma pasta chamada `meu-projeto-clone`.

Você também pode configurar o `git clone` e clonar o repositório a partir de uma **branch** específica, diferente da original dessa forma:

```
git clone -branch new_feature <repositorio>
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

O exemplo acima clonaria apenas a **branch** `new_feature` de `repositorio`. Outras configurações de opções do `git clone` você pode consultar [neste link \(https://git-scm.com/docs/git-clone\)](https://git-scm.com/docs/git-clone).