

Git add

Transcrição

Quando acessamos determinada aplicação, por exemplo, a página da Alura ou página dos filmes mais votados da Netflix, algo desse tipo. Existem diversas páginas dentro desse mesmo projeto. Agora eu quero criar uma página nova, por exemplo, de contato.

Vou criar um novo arquivo chamado `contato.html`. Para inserir automaticamente a estrutura do HTML vou inserir um sinal de exclamação e pressionar "Enter". O título da página será contato: `<title>Contato</title>`. Também vou deixar o idioma como português `<html lang = "pt-br">` e inserir um h1 no body de `<h1>Contato</h1>`.



Vamos supor que eu desenvolvi essa página e tudo ficou legal. Agora vamos usar o nosso terminal, se eu dou aqui um `git status` e dou "Enter", observe o que aconteceu.

Ele falou que existem modificações no `app.js` e existe aqui uma página de contato. Então, se eu tenho mais de uma modificação para adicionar, geralmente o que eu faço? Faço um `git add`, e passo o nome do arquivo que quero adicionar: `git add app.js`.

Agora que já adicionamos o `app.js` para as modificações dele serem "escutadas", vou usar o commit e passar uma mensagem de commit:

```
git commit app.js -m "corrigindo o app js"
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Vou dar "Enter" e ele colocou essa modificação. Se eu dou um `git push` para ele enviar essas modificações para o nosso repositório, a partir do momento que eu atualizar, observe que ele vai mostrar a atualização que eu fiz.

Mas aquele nosso `contato.html` não apareceu, essa página não está sendo vista pelo GitHub. Porque fizemos o commit e adicionamos as modificações apenas do `app.js`. Vamos supor que criemos várias páginas para um site, será que precisaríamos colocar `git add` e o nome de todas as páginas? E o mesmo para os outros arquivos JavaScript e arquivos CSS que criarmos?

Não. Nós podemos usar apenas um comando `git add` adicionando um ponto (`.`): `git add .` Assim, como o Paulo falou, e temos que tomar bastante cuidado com isso, todas as modificações que fizermos no nosso repositório, na raiz do nosso projeto e nas outras pastas, elas serão "ouvidas" quando usarmos o ponto.

Vou fazer então, um `git add .` e, em seguida, farei um commit: `git commit -m "criando a página de contato"`. Dou um `git push`, e agora no site do GitHub já temos a atualização com a nossa página de contato

Não podemos esquecer que para que o Git consiga analisar quais arquivos estão sendo criados e as modificações que fizemos nesse arquivo, é importante pensarmos no `git`

`add` para colocar arquivos novos para serem vistos pelo GitHub.

Vocês viram que eu havia feito modificações no `app.js` e no arquivo de contato. Mas quando adicionei o commit e fiz o *push*, só o `app.js` que foi para o repositório. Se quero que a página de contatos também apareça, é necessário incluir essa página também.

Resumindo: para incluir só uma página podemos usar `git add` + nome da página, nesse caso:

```
git add contato.html
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Se tenho diversas páginas e modificações, e quero adicionar todas essas modificações no repositório para versionamento utilizo o ponto:

```
git add .
```

COPIAR CÓDIGO