

Branch

Transcrição

Durante todo o desenvolvimento desse curso, sempre utilizamos o *main*, que é o nosso projeto principal, um projeto que buscamos que não tenha erros e falhas.

O que acontece, geralmente, quando vamos trabalhar em um cenário que tem mais de uma pessoa trabalhando no projeto é que existe o código principal, o *main*, antigamente era chamado de *master* e existem outras ramificações.

Tem o local que é o código principal e um outro local que é o código de desenvolvimento ou o que estamos trabalhando especificamente. Por exemplo, poderíamos criar aqui duas branches - considere "branches" como ramificações da nossa aplicação - então vamos ter a nossa branch principal, que é a nossa *main*, e quero criar mais uma branch, uma branch de desenvolvimento.

Nessa branch de desenvolvimento vou criar alguns códigos, fazer algumas coisas e depois quero mostrar para vocês, por exemplo, se isso já estiver validade, já passou em diversos tipos de testes, eu quero mandar isso que estava na branch de desenvolvimento para a branch *main*.

Assim garantimos que o nosso código *main* vai funcionar



corretamente e, ao mesmo tempo, estaremos trabalhando em versões diferentes da nossa aplicação sem quebrar o nosso código principal.

Vamos lá, como criar uma branch diferente? No terminal, vamos colocar o comando `git checkout`, `-b` para criar a branch e chamarei essa branch de "desenvolvimento":

```
git checkout -b desenvolvimento
```

COPIAR CÓDIGO

Quando pressiono "Enter" ele cria a branch de desenvolvimento e estou nela agora. Se você quiser voltar para a branch principal pode usar o comando `git switch main`. E para voltar para a branch de desenvolvimento: `git switch desenvolvimento`.

Agora tenho duas branches. Se eu for no GitHub e atualizar a aplicação, ele vai mostrar só a branch *main* porque eu ainda não fiz nada com a branch de desenvolvimento. Vamos fazer uma alteração na branch de desenvolvimento?

No VS Code, aqui na minha página `contato.html` eu vou criar um parágrafo: `<p> Entre em contato pelo email gui@alura.com</p>`. Agora que terminei de editar a minha página de contatos, quero pegar essas modificações da página de contato, adicionar, criar um novo commit e mandar essas modificações para a branch de desenvolvimento.

Vou abrir o terminal e fazer o comando `git add contato.html`, ou `git add`, ambos os códigos dariam certo. Vou fazer o commit:



```
git commit -m "adicionando email de contato".
```

Fiz um git add e um git commit, agora falta fazer um *push* para a nossa branch de desenvolvimento. Eu quero mandar para determinada origem, qual é essa origem? A origem de desenvolvimento:

```
git push origin desenvolvimento
```

COPIAR CÓDIGO

Pressiono "Enter" e ele vai enviar para a branch de desenvolvimento. Ao voltar para o site do GitHub ele informará que temos uma nova branch criada no projeto.

Se eu for na branch principal, a *main*, a atualização que eu fiz no `contato.html` com o "Entre em contato pelo email `gui@alura.com`" não estará presente na *main*. Então, nós criamos um local específico chamado "desenvolvimento" onde iremos realmente trabalhar no nosso projeto, testar e validar coisas.

Depois que fizemos todo o trabalho na branch de desenvolvimento, o código está ok, tudo funcionando como esperamos, e já podemos subir o código para a branch principal, como fazer para pegar o que está em desenvolvimento e mandar para a nossa branch principal? É isso que aprenderemos no próximo vídeo.