

- A. crear 10 archivos con el nombre Archivo, sus iniciales y un consecutivo (ARCHIVOMWC1, ARCHIVOMWC2, etc.) Quitarles todos los permisos a los archivos creados.” Evidéncialos en una tabla. “

```
juan@juan-VirtualBox: ~/Documents/Taller Archivos
juan@juan-VirtualBox:~/Documents/Taller Archivos$ ls -l
total 0
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:18 ARCHIVOJJSD0
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD1
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD2
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD3
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD4
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD5
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD6
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD7
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD8
----- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD9
juan@juan-VirtualBox:~/Documents/Taller Archivos$
```

- B. Modificar los permisos usando el operador '=' que queden de la siguiente manera:

ARCHIVOJJSD0 -rwx-wx----	\$chmod u=rwx,g=wx ARCHIVOJJSD0
ARCHIVOJJSD1 -r-----r-x	\$chmod u=r,o=rx ARCHIVOJJSD1
ARCHIVOJJSD2 -rwxrw---x	\$chmod u=rwx,g=rw,o=x ARCHIVOJJSD2
ARCHIVOJJSD3 -rwxr--rwx	\$chmod u=rwx,g=r,o=rwx ARCHIVOJJSD3
ARCHIVOJJSD4 -r-xr--x---	\$chmod u=rx,g=rx ARCHIVOJJSD4
ARCHIVOJJSD5 -r-xrw-rwx	\$chmod u=rx,g=rw,o=rwx ARCHIVOJJSD5
ARCHIVOJJSD6 -X -X -X	\$chmod u=x,g=x,o=x ARCHIVOJJSD6
ARCHIVOJJSD7 -WX -RX -X	\$chmod u=wx,g=rx,o=x ARCHIVOJJSD7
ARCHIVOJJSD8 -RX -X -WX	\$chmod u=rx,g=x,o=wx ARCHIVOJJSD8
ARCHIVOJJSD9 - -X -RX	\$chmod g=x,o=rx ARCHIVOJJSD9

```

juan@juan-VirtualBox: ~/Documents/Taller Archivos
juan@juan-VirtualBox:~/Documents/Taller Archivos$ ls -l
total 0
-rwx-wx--- 1 juan juan 0 abr  8 11:18 ARCHIVOJJSD0
-r-----r-x 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD1
-rwxrw---x 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD2
-rwxr--rwx 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD3
-r-xr-x--- 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD4
-r-xrw-rwx 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD5
---x--x--x 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD6
--wxr-x--x 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD7
-r-x--x-wx 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD8
-----xr-x 1 juan juan 0 abr  8 11:19 ARCHIVOJJSD9
juan@juan-VirtualBox:~/Documents/Taller Archivos$

```

- C. Modificar los permisos de los archivos anteriores utilizando los operadores + y -, para que queden de la siguiente manera (Los cambios son relativos a los archivos de la pregunta anterior):

ARCHIVOJJSD0 -rwx-wx----	\$chmod g-wx,o+r ARCHIVOJJSD0
ARCHIVOJJSD1 -r-----r-x	\$chmod u-wx,g-rwx,o-w ARCHIVOJJSD1
ARCHIVOJJSD2 -rwxrw---x	\$chmod g-x,o-rw ARCHIVOJJSD2
ARCHIVOJJSD3 -rwxr--rwx	\$chmod g-wx ARCHIVOJJSD3
ARCHIVOJJSD4 -r-xr--x---	\$chmod u-w,g-wx,o-rw ARCHIVOJJSD4
ARCHIVOJJSD5 -r-xrw-rwx	\$chmod u-w,g-x ARCHIVOJJSD5
ARCHIVOJJSD6 -X -X -X	\$chmod u-rw,g-rw,o-rw ARCHIVOJJSD6
ARCHIVOJJSD7 -WX -RX -X	\$chmod u-r,g-w,o-rw ARCHIVOJJSD7
ARCHIVOJJSD8 -RX -X -WX	\$chmod u-w,g-rw,o-r ARCHIVOJJSD8
ARCHIVOJJSD9 - -X -RX	\$chmod u-rwx,g-rw,o-w ARCHIVOJJSD9

- D. crear 8 archivos (num1, num2, etc.) sobrescribir los permisos utilizando el comando chmod con argumento numérico (octal) para que queden de la siguiente manera:

numJJSD1 -rx---w-rwx	\$chmod 527 num1
numJJSD2 -----	\$chmod 000 num2
numJJSD3 -r-xrwxr--	\$chmod 574 num3
numJJSD4 -rxx---r--	\$chmod 514 num4

numJJSD5	rwxxrwx---	\$chmod 277 num5
numJJSD6	-rw-r--r--	\$chmod 644 num6
numJJSD7	-rw-r--r-x	\$chmod 645 num7
numJJSD8	-rwxxw-r--	\$chmod 764 num8

```

juan@juan-VirtualBox: ~/Documents/Taller Archivos
juan@juan-VirtualBox:~/Documents/Taller Archivos$ ls -l
total 0
-r-----r-- 1 juan juan 0 abr 8 11:18 ARCHIVOJJSD0
-r-----r-x 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD1
-rwxrw---x 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD2
-rwxr--rwx 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD3
-r-xr-x--- 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD4
-r-xrw-rwx 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD5
---x--x--x 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD6
--wxr-x--x 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD7
-r-x--x-wx 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD8
-----xr-x 1 juan juan 0 abr 8 11:19 ARCHIVOJJSD9
-r-x-w-rwx 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num1
----- 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num2
-r-xrwxr-- 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num3
-r-x--xr-- 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num4
--w-rwxrwx 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num5
-rw-r--r-- 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num6
-rw-r--r-x 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num7
-rwxrw-r-- 1 juan juan 0 abr 8 12:20 num8
juan@juan-VirtualBox:~/Documents/Taller Archivos$

```