

Mutual Hazard Networks con EvAM-Tools y Python - Grupo 6

Tania Gonzalo Santana
Claudia Guerrero Rodríguez
Sandra Mingo Ramírez
Daniel Parra Gutiérrez
2024/25

Índice general

1	Introducción a Mutual Hazard Networks	2
2	Comparación de implementaciones entre R y Python	3
2.1	Funcionalidad	3
2.2	Velocidad	5
2.3	Ventajas y desventajas	5
3	Exploración de posibles integraciones	5
3.1	Integración del código en Python en R (Evamtools)	5
3.2	Modificar evamtools para incluir la corrección del sesgo	6

1. Introducción a Mutual Hazard Networks

Los modelos de progresión en cáncer (CPM) son métodos utilizados para predecir los futuros estados de un sistema y entender las restricciones en el orden de los eventos acumulados durante la progresión del tumor [1].

Entre esos modelos se encuentran los Mutual Hazard Networks (MHN), algoritmos de aprendizaje automático. Modelan la tasa de aparición de un suceso, como puede ser una mutación, mediante una tasa espontánea de adquisición y un evento multiplicativo que cada uno de estos sucesos puede tener sobre la tasa de otros sucesos mediante interacciones por pares que modelan dependencias promotoras e inhibidoras [2]. Eso representa la principal diferencia con los demás modelos de CPM; en MHN, los eventos no son determinísticos, si no que pueden afectar a la probabilidad de aparición de otros. Este modelo cuenta con una serie de supuestos: se sufre una acumulación de eventos irreversible, las muestras son independientes y los datos son homogéneos. Además, el momento en que se produce una observación (por ejemplo, un diagnóstico de cáncer) es independiente de los acontecimientos precedentes. En su lugar, se supone que los tiempos de observación siguen una distribución exponencial simple, que es un supuesto estadístico estándar que a menudo se hace por simplicidad.

No obstante, los MHN se han modificado recientemente para corregir el sesgo por observación [3]. En este nuevo enfoque, el acto de observar un acontecimiento se considera parte del proceso que se está modelando, lo que implica que el momento de una observación depende de los eventos que hayan tenido ocurrido previamente. Por ejemplo, una acumulación más agresiva de acontecimientos relacionados con el cáncer podría conducir a una detección más temprana. Es importante corregir por este sesgo porque la variable "observación del tumor" actúa como un "colisionador", es decir, una variable influenciada por dos factores (en este caso, tanto las mutaciones genéticas como las circunstancias externas favorecen la observación del tumor). Ignorar este aspecto puede generar sesgos, como predecir que ciertas mutaciones suprimen otras cuando en realidad no lo hacen, además de ocultar relaciones causales reales. Para abordar este problema, se emplean fórmulas tensoriales avanzadas que permiten calcular la función de verosimilitud del modelo [4].

En este contexto, se distingue entre un modelo clásico (cMHN) y un modelo corregido para este sesgo (observation-aware MHN; oMHN). El modelo clásico asume que todos los tumores comienzan en un estado no mutado, que los eventos ocurren de forma irreversible y de uno en uno y que el tiempo de observación del tumor es aleatorio y desconocido. Este modelo se basa en cadenas de Markov en tiempo continuo, donde el tumor "salta" entre estados ($(0,0) \rightarrow (1,0)$, etc.) con ciertas probabilidades por unidad de tiempo, definidas mediante tasas de transición modeladas en una matriz Q . Esta matriz se construye utilizando los parámetros Θ , que representan las tasas base (Θ_{ii}) y las interacciones entre eventos (Θ_{ij}). A partir de esta matriz, también se pueden calcular las probabilidades de los estados del tumor en el momento de observación, suponiendo una distribución exponencial fija del tiempo. Sin embargo, este modelo clásico no considera el impacto del sesgo por observación.

La matriz Θ captura la relación de interdependencia entre nodos (representando eventos), donde los riesgos de ciertos nodos afectan directamente a los riesgos de otros [2]. Así, la matriz describe las interdependencias y las intensidades de estas interacciones entre los eventos. Cada elemento Θ_{ij} representa el impacto directo del evento j sobre el evento i en términos del riesgo o probabilidad de un evento perjudicial. La diagonal representa los riesgos sin considerar interdependencias.

El nuevo modelo oMHN incorpora explícitamente el evento de observación en la red causal como un evento adicional. Este evento se introduce como un nodo adicional ($n + 1$) y su tasa base se fija en 1 para estandarizar la escala temporal. Además, se introduce un parámetro adicional que permite modelar cómo los eventos genéticos afectan la probabilidad de observar el tumor. En este modelo, una vez que ocurre el evento de observación, todos los eventos genéticos restantes "se congelan" (sus tasas se multiplican por 0), reflejando que no se observan más eventos genéticos después de la detección. A diferencia del modelo cMHN, el modelo oMHN divide los estados en dos subconjuntos: antes y después de la observación. La matriz Q se amplía para combinar los parámetros Θ y Ω , donde Ω captura cómo los eventos genéticos influyen en la tasa de observación. Sin embargo, la introducción de este nuevo parámetro genera un

problema de la no identificabilidad, que se aborda mediante una regularización simétrica controlada por el hiperparámetro λ [3].

Estos modelos trabajan con datos transversales, es decir, diferentes sujetos son tomados en tiempos diferentes (independientes). Estos datos se recogen en una matriz binaria en la cual las filas representan pacientes o sujetos y las columnas genes/SNPs/etc. Cada celda puede contener un 1 si el evento, alteración o mutación está presente o un 0 si no fue observado [5]. Algunos modelos pueden trabajar también con datos filogenéticos o datos longitudinales.

2. Comparación de implementaciones entre R y Python

2.1. Funcionalidad

2.1.1. Python: MHN

El módulo `mhn` de Python cuenta con las funciones originales de MHN. Cuenta con implementación en CUDA, la GPU de Nvidia, para poder acelerar el cálculo de la puntuación de la log-verosimilitud y su gradiente tanto para el espacio de estados completo como para el restringido.

El módulo de Python cuenta con los dos frameworks comentados anteriormente, el clásico y el corregido. Los autores recomiendan en la mayoría de los escenarios utilizar el modelo con el sesgo corregido, ya que aumenta la interpretabilidad de los parámetros inferidos, aunque el modelado de los datos no se vea afectado. El primer paso es escoger la función de optimizado, siendo `cMHN0ptimizer()` el del modelo MHN clásico y `oMHN0ptimizer()` el del modelo corregido.

Se requiere que los datos de input estén en formato de matriz binaria, la cual se puede importar con el módulo `pandas` y la función `load_data_matrix()` o, en caso de que esté en un fichero csv, directamente con `load_data_from_csv()`.

Al tratarse de un algoritmo de aprendizaje automático, se requiere penalizar la inferencia de parámetros de modo que, en general, se prefiera un conjunto de parámetros disperso/parsimonioso. El resultado es explicar bien los datos de entrada de entrenamiento con el menor número posible de parámetros para que el modelo siga siendo generalizable a los datos de prueba. Así, los modelos generados son más sencillos e interpretables, evitando el sobreajuste. Para este paso, los autores han establecido dos formas de penalización:

- **Penalización estándar L1:** penaliza los parámetros individuales, fomentando que muchos de ellos sean exactamente cero. Esto conduce a un modelo disperso en el que sólo permanecen activos los parámetros más importantes.
- **Penalización simétrica personalizada:** penaliza los pares de parámetros que son simétricos en la matriz Θ (con respecto a la diagonal). El coste de que ambos parámetros de un par sean distintos de cero equivale a que sólo uno sea distinto de cero. Al fomentar la simetría en el modelo, se puede alinear mejor con las relaciones biológicas, como los efectos epistáticos.

En el artículo [3], los autores recomiendan elegir la penalización basándose en el conocimiento previo sobre la estructura de los efectos que se esperan en el tipo de datos con los que se está trabajando.

El siguiente paso es la elección de hiperparámetros de validación cruzada. Se prueba un rango de diferentes penalizaciones («lambdas») para identificar una que produzca un rendimiento óptimo en los datos retenidos. Se pueden definir los siguientes hiperparámetros: la intensidad mínima y máxima de la penalización («lambda») que se probará (usualmente se espera un lambda de $1/n$, siendo n el número de observaciones, por lo que se escogen un mínimo y máximo alrededor de ese valor), la cantidad de pasos (es decir, la longitud de la secuencia lambda) que hay que dar entre estos límites y la cantidad de folds en que se quieren dividir los datos para la validación cruzada. Se consigue alta precisión probando con un gran rango lambda con pequeños tamaños de paso y utilizando muchos folds, pero requiere más recursos informáticos y más tiempo de computación. Por el contrario, los resultados más rápidos utilizan

un rango más estrecho, menos pasos y menos folds, reduciendo el cálculo y sacrificando la precisión a la hora de encontrar la λ óptima. En el módulo, todo esto se puede especificar en la función `lambda_from_cv()`.

El último paso es entrenar el modelo final con el λ óptimo obtenido de la validación cruzada. Esto se consigue con `train()`, y los resultados se pueden guardar en formato csv y un fichero log en formato json con `result.save()`. El output principal se puede visualizar con `result.plot()`, mostrando la matriz Θ logarítmica de forma predeterminada.

2.1.2. Web app: evamtools

La web app de evamtools se encuentra en <https://www.iib.uam.es/evamtools/>, permitiendo estudiar acumulación de eventos en línea. Proporciona una interfaz gráfica al paquete de R, permitiendo al usuario una rápida construcción, manipulación y exploración de los modelos CPM.

La web comienza con el input del usuario, donde se puede introducir los datos subiendo un fichero o metiendo manualmente las frecuencias del genotipo. También se permite generar datos transversales de modelos CPM, diferenciando modelos que utilizan grafos acíclicos dirigidos para especificar restricciones de los MHNs, que modelan las relaciones inhibitoras/facilitadoras entre genes utilizando tasas de riesgo de referencia y efectos multiplicativos entre genes especificados en la matriz de riesgos mutuos log-*Theta*.

Si se sube un fichero de datos, la web muestra el conteo de genotipos y su respectivo histograma. Bajo opciones avanzadas se pueden seleccionar los distintos CPMs a utilizar y personalizar algunos de los parámetros. Los resultados se pueden visualizar en forma de los grafos acíclicos dirigidos o la matriz de MHN, además de la tabla de predicción de los modelos ajustados. Estos resultados se pueden descargar en formato RDS, tratándose de un objeto de R, al cual se puede importar.

2.1.3. R: evamtools

El paquete de evamtools de R permite calcular distintos CPMs de unos datos que se pueden generar (función `random_evam`) o importar desde un csv. Los CPMs que incluye son Conjunctive Bayesian Networks (CBM), Oncogenic Trees (OT), Disjunctive Bayesian Networks (DBN: OncoBN), Hidden Extended Suppes-Bayes Causal Networks (H-ESBCN) y MHN (Mutual Harzards Networks).

El paquete cuenta con 10 funciones exportadas:

- `evam`: Esta es la función principal para ajustar un modelo EvAM a un conjunto de datos proporcionados por el usuario (datos trasnversales). Genera un objeto que contiene la estructura del modelo ajustado, parámetros estimados y restricciones inferidas.
- `every_which_way_data`: Proporciona un conjunto de datos de prueba predefinido (22 datasets de datos de cáncer de los artículos [6] y [7]). Pueden ser usados como ejemplo o para validaciones.
- `ex_mixed_and_or_xor`: Es un conjunto de datos de ejemplo que incluye combinaciones de relaciones AND, OR y XOR entre eventos.
- `examples_csd`: Es un conjunto de datos de ejemplo diseñado para ilustrar modelos de datos seccionales cruzados (cross-sectional data). Estos pueden ser usados para probar las funcionalidades del paquete, sin la necesidad de preparar datos propios.
- `plot_evam`: Esta función genera representaciones gráficas de modelos ajustados EvAM y sus relaciones, visualizando transiciones entre genotipos en términos de probabilidades o tasas de transición. También permite personalizar el tipo de gráfica y los datos mostrados.
- `random_evam`: Esta función genera un modelo aleatorio de un tipo especificado, pudiendo personalizar parámetros como el número de genes, densidad del grafo, pesos, y distribución de errores. Devuelve un objeto con la misma estructura que la función `evam`. Esta función puede es util para simulaciones y pruebas.

- **runShiny**: Inicia la aplicación web Shiny integrada para explorar modelos de forma interactiva.
- **sample_evam**: Esta función genera muestras de genotipos a partir de un modelo EvAM ajustado (función `evam`) o aleatorio (función `random_evam`). Permite indicar el número de muestras a generar y el nivel de errores de genotipado.
- **evamtools_deprecated**: Sus funciones están en desuso dentro del paquete y serán reemplazadas en próximas actualizaciones. En ellas se encuentran:
 - **plot_CPMs**: Crea gráficos ajustados de EvAMs, utilizando los modelos ajustados y gráficos personalizados para las tasas y probabilidades de transición.
 - **sample_CPMs**: Obtiene muestras de los genotipos de los modelos de CPM. Opcionalmente, cuenta los genotipos de transición. Para todos los métodos excepto OT y OncoBN se puede solicitar `obs_genotype_transitions`, aunque se quitó de la versión web, por su poco uso y el aumento en el tiempo de procesado (por ello ya no se utiliza al tomar la muestra). Esta originalmente se obtiene contando las transiciones entre genotipos dos a dos en las simulaciones de Cadena de Markov de tiempo continuo. También se obtienen `state counts` al contar cuantas veces un genotipo fue visitado durante este proceso.
- **SHINY_DEFAULTS**: Define configuraciones predeterminadas para la aplicación Shiny del paquete. Es utilizada internamente por `runShiny`.

2.2. Velocidad

Dentro del paquete de `evamtools` en R, los datos se pueden manejar como `data frame` y como matriz, funcionando de igual manera. No obstante, al calcular el modelo con `evam`, el tiempo que tarda en ejecutarse es inferior con los datos en forma de matriz.

2.3. Ventajas y desventajas

En cuanto al módulo de Python, una gran desventaja ha sido el uso de CUDA. Pese a que no sea necesario para poder utilizar las funcionalidades, sí aumenta la velocidad de cálculo, lo que puede suponer una gran ventaja al trabajar con datasets grandes. No obstante, el módulo solo funciona con CUDA en una versión de Python 3.8.10, limitando así su uso. También pueden dar distintos errores en su instalación, y pese a que los autores tengan un apartado explicando la forma de instalar CUDA para `mhn`, no termina de solucionar todos los errores que salen y se requiere de mucho tiempo, conocimiento y paciencia para lograrlo.

Respecto a la web app, es intuitiva de utilizar y simple en cuanto a sus opciones, pero no es la herramienta apropiada para análisis más exhaustivos y sistemáticos más allá de pequeños experimentos computacionales. El tiempo de ejecución es relativamente alto, por lo que es preferible realizar ese tipo de análisis con un script de R mediante el uso del paquete de `evamtools`.

Finalmente, el paquete de R es la herramienta más completa de las analizadas en este trabajo al contar con distintos modelos de acumulación de eventos y ser utilizable para análisis sistemáticos.

3. Exploración de posibles integraciones

3.1. Integración del código en Python en R (Evamtools)

En muchas ocasiones, es necesario combinar herramientas y librerías de diferentes lenguajes de programación con el objetivo de aprovechar sus fortalezas específicas. La integración entre los lenguajes de Python y R puede ser clave, permitiendo así disponer de las funcionalidades de ambos paquetes (`mhn` y `evamtools`) para poder desarrollar proyectos más complejos.

Con este propósito, el paquete `reticulate` de R proporciona una interfaz versátil que permite ejecutar código de Python directamente desde el entorno de R. `reticulate` facilita la interoperabilidad entre ambos lenguajes, permitiendo acceder a librerías, funciones y objetos de Python como si fueran nativos en R. Esta capacidad resulta especialmente útil cuando se desean utilizar paquetes especializados de Python, como `mhn`, dentro de un flujo de trabajo basado en R. `reticulate` es la opción elegida debido a su simplicidad, flexibilidad y su fácil acceso a las numerosas librerías de Python.

En este proyecto, hemos explorado el uso de `reticulate` para llamar al código de Python relacionado con el paquete `mhn` desde R. Los pasos seguidos fueron:

1. Configuración del entorno: Asegurar que Python esté instalado y accesible desde R mediante la configuración del intérprete Python en `reticulate` en la imagen de Docker.
2. Instalación del paquete `mhn` en Python
3. Ejecución de código de Python desde R: Llamar a las funciones del paquete `mhn`
4. Transferencia de datos entre lenguajes: Probar la transferencia de datos y verificar la correcta ejecución de las funciones.

3.2. Modificar `evamtools` para incluir la corrección del sesgo

Dentro de `evamtools`, el modelo cMHN se encuentra codificado en el fichero `MHN__ModelConstruction.R`, estando relacionado con la construcción y manipulación de la matriz de transición (Q) basada en los parámetros de Θ .

Para poder incluir oMHN en `evamtools`, primero se debe agregar el evento de observación en la matriz Θ . Para ello, se debe modificar la función `Random.Theta` para agregar una fila y una columna adicionales que representen el evento de observación y ajustar los valores iniciales para que el evento de observación tenga parámetros razonables en la matriz.

```
Random.Theta <- function(n, sparsity=0){
  Theta <- matrix(0, nrow=n+1, ncol=n+1) # Agregar una dimensión adicional

  diag(Theta) <- NA
  nonZeros <- sample(which(!is.na(Theta)), size=((n+1)^2 - (n+1))*(1 - sparsity))

  Theta[nonZeros] <- rnorm(length(nonZeros))
  diag(Theta) <- rnorm(n+1) # Ajustar la diagonal

  return(round(Theta, 2))
}
```

A continuación se deben incluir las interacciones entre eventos y observación, modificando `Q.Subdiag` para tener en cuenta la nueva fila y columna en Θ .

Bibliografía

- [1] Ramon Diaz-Uriarte y Iain G. Johnston. *A picture guide to cancer progression and monotonic accumulation models: evolutionary assumptions, plausible interpretations, and alternative uses*. 2023. DOI: [10.48550/ARXIV.2312.06824](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2312.06824).
- [2] Rudolf Schill et al. "Modelling cancer progression using Mutual Hazard Networks". En: *Bioinformatics* 36.1 (jun. de 2019), págs. 241-249. ISSN: 1367-4803. DOI: [10.1093/bioinformatics/btz513](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz513). eprint: https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/36/1/241/48981322/bioinformatics_36_1_241.pdf.
- [3] Rudolf Schill et al. "Correcting for Observation Bias in Cancer Progression Modeling". En: *Journal of Computational Biology* 31.10 (oct. de 2024), 927-945. ISSN: 1557-8666. DOI: [10.1089/cmb.2024.0666](https://doi.org/10.1089/cmb.2024.0666).
- [4] Rudolf Schill et al. "Overcoming Observation Bias for Cancer Progression Modeling". En: *Research in Computational Molecular Biology*. Ed. por Jian Ma. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, págs. 217-234. ISBN: 978-1-0716-3989-4. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3989-414>.
- [5] Ramon Diaz-Uriarte. *EvAM-Tools: methods' details and FAQ*. 2023.
- [6] Ramon Diaz-Uriarte y Claudia Vasallo. "Every which way? On predicting tumor evolution using cancer progression models". En: *PLOS Computational Biology* 15.8 (ago. de 2019). Ed. por Arne Traulsen, e1007246. ISSN: 1553-7358. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1007246](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007246).
- [7] Juan Diaz-Colunga y Ramon Diaz-Uriarte. "Conditional prediction of consecutive tumor evolution using cancer progression models: What genotype comes next?" En: *PLOS Computational Biology* 17.12 (dic. de 2021). Ed. por Rainer Spang, e1009055. ISSN: 1553-7358. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1009055](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009055).