Aprendizaje Automático - Libro 2 Clase 8 a 9

1. Clase 8

Clase Nº 8: Aprendizaje No Supervisado

Contenido: Agrupación de datos sin etiquetas (Clustering).

En la clase de hoy trabajaremos los siguientes temas:

- Búsqueda automática los mejores parámetros (*hyperparameter tuning*) en modelos de aprendizaje automático
- Agrupación de datos sin etiquetas (Clustering):
    - K-means

1. Presentación:

Bienvenidos a la clase N° 8 de Aprendizaje Automático.

En esta emocionante jornada de aprendizaje, veremos qué funciones nos provee la librería scikit-learn para la búsqueda automática de los mejores parámetros para nuestros modelos de aprendizaje automático y luego exploraremos uno de los pilares fundamentales del análisis de datos. Nos sumergiremos en el mundo de la Agrupación de Datos sin Etiquetas, donde descubriremos cómo algoritmos como K-means, pueden revelar estructuras ocultas en nuestros datos. Imagina aplicar K-means para segmentar clientes en grupos con patrones de compra similares. ¡Prepárense para una clase repleta de conocimientos prácticos y aplicaciones emocionantes!

2. Desarrollo y Actividades:

En scikit-learn existen varias funciones y clases para buscar automáticamente los mejores parámetros (*hyperparameter tuning*) de modelos de aprendizaje automático.

Las más importantes son:

GridSearchCV: es la más conocida.
Prueba todas las combinaciones posibles de parámetros.

Ventajas

- Encuentra muy buenos parámetros
- Fácil de usar
- Muy usado en investigación y enseñanza

Desventajas

- Puede ser MUY lento
- Si hay muchos parámetros explota combinatoriamente

RandomizedSearchCV

En vez de probar todas las combinaciones, prueba combinaciones aleatorias.

Ventajas

- Mucho más rápido
- Ideal para muchos parámetros
- Muy usado en problemas reales

Desventajas

- No garantiza probar la mejor combinación exacta

cross_val_score

No busca parámetros automáticamente, pero sirve para evaluar modelos con validación cruzada.

Pipeline + búsqueda de parámetros

Muy importante en proyectos reales.

Permite buscar parámetros de:

- preprocessing
- escalado
- selección de variables
- modelo

Básicamente hacemos todo junto.

HalvingGridSearchCV: Muy útil en datasets grandes**.**

Versión más eficiente de Grid Search.

Empieza probando muchas combinaciones con pocos recursos y va descartando las peores.

Tendrás una jupyter disponible en el campus con ejemplos de uso de estas funciones. Jupyter notebook: Optimización y Validación de Modelos en Scikit-Learn

Agrupación de datos sin etiquetas (Clustering)

Podemos utilizar *sklearn* para trabajar con agrupaciones de datos sin etiquetar, es decir que no necesitamos las etiquetas como en el caso de los métodos supervisados, sino solo sus características y esperaríamos que el método encuentre algún patrón para realizar la clasificación. Cada algoritmo de agrupación viene en dos variantes:

- una clase, que implementa el método de ajuste para aprender los agrupamientos en datos.
- una función, que, dados los datos, retorna una serie de etiquetas de números enteros correspondientes a los diferentes agrupamientos.

Para la clase, las etiquetas sobre los datos de entrenamiento se pueden encontrar con el atributo *labels*.

Los algoritmos implementados en este módulo pueden tomar diferentes tipos de matrices como entrada. Todos los métodos aceptan matrices de datos estándar de forma *[n_muestras, n_caracteristicas]*. Estos se pueden obtener de las clases en el módulo *sklearn*.feature_extraction. Para *AffinityPropagation*, *SpectralClustering* y *DBSCAN* también se pueden ingresar matrices de similitud de formas *[n_muestras, n_muestras]*. Estos se pueden obtener de las funciones en el módulo *sklearn.metrics.pairwise*.

K-means

El algoritmo *KMeans* agrupa los datos al tratar de separar muestras en n grupos de igual varianza, minimizando un criterio conocido como la *inercia* o la suma de cuadrados dentro del clúster. Este algoritmo requiere que se especifique la cantidad de grupos. Se

adapta bien a un gran número de muestras y se ha utilizado en una amplia gama de áreas de aplicación en muchos campos diferentes. El algoritmo k-means divide un conjunto *X* de *N* muestras en *K* grupos separados *C*, cada una descrita por la media μ_j de las muestras en el grupo. Las medias son comúnmente llamadas los "*centroides*", los cuales no son en general puntos de *X* aún cuando conviven en el mismo espacio. El algoritmo K-means tiene como objetivo elegir los *centroides* que minimizan la *inercia*, o el criterio de suma de cuadrados dentro del grupo:

$$\sum_{i=0}^{n} min\left(\|x_i - \mu_j\|^2\right) \quad \text{con } \mu_j \in C$$


La *inercia* se puede tomar como una medida de cuán coherentes son los grupos internamente. Tiene varios inconvenientes:

- La *inercia* asume que los conglomerados son convexos e isotrópicos, lo que no siempre es así. Responde mal a los grupos alargados, o múltiples con formas irregulares.

- La *inercia* no es una métrica normalizada: solo sabemos que los valores más bajos son mejores y que el cero es óptimo. Pero en espacios de muy alta dimensión, las distancias euclidianas tienden a inflarse (esto es un ejemplo de la llamada "maldición de la dimensionalidad"). La ejecución de un algoritmo de reducción de dimensionalidad como el análisis de componentes principales (PCA) antes de la agrupación de k-means puede aliviar este problema y acelerar los cálculos.

K-means se conoce a menudo como el algoritmo de *Lloyd*. En términos básicos, el algoritmo tiene tres pasos.

1. El primer paso elige los *centroides* iniciales, con el método más básico para elegir muestras del conjunto de datos. ¿Cómo sabemos qué valor de centroides es adecuado? Un método común es el Método del codo, te invito a ver el siguiente video para entenderlo mejor



2. Después de la inicialización, K-means consiste en hacer un bucle entre los otros dos pasos.

   a. El primer paso asigna cada muestra a su *centroide* más cercano.

   b. El segundo paso crea nuevos *centroides* tomando el valor medio de todas las muestras asignadas a cada *centroide* anterior.

   La diferencia entre los *centroides* antiguos y los nuevos se calcula y el algoritmo repite estos dos últimos pasos hasta que este valor es menor que un determinado umbral. En otras palabras, se repite hasta que los centroides no se mueven significativamente.

Dado el tiempo suficiente, K-medias siempre convergerá, sin embargo, esto puede ser a un mínimo local. Esto depende en gran medida de la inicialización de los centroides. Como resultado, el cálculo a menudo se realiza varias veces, con diferentes inicializaciones de los centroides. Un método para ayudar a resolver este problema es el esquema de inicialización *k-means ++*, que se ha implementado en *scikit-learn* (use el parámetro *init = 'k-means ++'*). Esto inicializa los centroides para que estén (generalmente) distantes entre sí, lo que lleva a resultados probablemente mejores.

El algoritmo admite ponderaciones de muestra, que se pueden dar mediante un parámetro *sample_weight*. Esto permite asignar más peso a algunas muestras al calcular centros de clúster y valores de inercia.

Veamos cómo este método clasifica los puntos de nuestra librería de datos *iris*, partamos de importar las librerías y el conjunto de datos con sus etiquetas:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn import datasets
from sklearn import metrics

iris = datasets.load_iris()
datos = iris.data
etiquetas = iris.target
```

Al utilizar el método KMeans podemos estimar:

- La cantidad de centroides, que corresponde a la cantidad de grupos que esperamos (*etiquetas*) (*n_clusters*)
- El número máximo de iteraciones (*max_iter*), es decir cuántas veces se mueve el centroide de posición para realizar el ajuste.

```
k_means = KMeans(n_init='auto', n_clusters=3, max_iter=2000)
```


Luego llenamos el modelo con los datos y obtenemos las predicciones realizadas por el modelo:

```
k_means.fit(datos)
#predicciones del grupo al que cree que pertenece
predicciones=k_means.predict(datos)
```


Dado que para iris tenemos ya la clasificación, podemos evaluar cuán preciso ha sido el método de clasificación.

```
score=metrics.adjusted_rand_score(etiquetas, predicciones)
```


En este caso nos ha dado para 3 centroides como esperábamos un porcentaje de coincidencia del 73%. Si graficamos los porcentajes de coincidencia en función de la cantidad de centroides obtenemos el siguiente histograma:



Observamos como la clasificación obtiene un mayor valor de aciertos al considerar tres centroides, podemos ver la representación de la clasificación realizada al graficar una de las columnas de datos en función de la predicción para el caso de tres centroides.



Al realizar un histograma de la cantidad de valores obtenidos para cada etiqueta según la predicción, vemos que al modelo le ha costado diferenciar más a los elementos del grupo uno y dos.



Existen casos en los cuales el modelo K-means puede producir clusters no intuitivos y posiblemente inesperados, podemos encontrar un análisis de estos casos en la siguiente referencia de sklearn:

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_kmeans_assumptions.html#sphx-glr-auto-examples-cluster-plot-kmeans-assumptions-py

MiniBatchKMeans

El algoritmo *K-mean* posee una variante llamada *MiniBatchKMeans* el cual utiliza mini lotes para reducir el tiempo de cálculo, mientras intenta optimizar la misma función objetivo. Los mini lotes son subconjuntos de los datos de entrada, muestreados aleatoriamente en cada iteración de entrenamiento. Estos mini lotes reducen drásticamente la cantidad de cálculos necesarios para converger a una solución local. En contraste con otros algoritmos que reducen el tiempo de convergencia de k-means, los mini-batch-k-means producen resultados que son generalmente solo un poco peores que el algoritmo estándar. *MiniBatchKMeans* converge más rápido que *KMeans*, pero la calidad de los resultados se reduce, en la práctica, esta diferencia en la calidad puede ser bastante pequeña, de hecho si en nuestro caso anterior ejecutamos este método obtenemos para tres centroides un porcentaje ligeramente superior del 75,8% contra el 73% que habíamos obtenido.

Affinity Propagation

La propagación por afinidad crea clústeres enviando mensajes entre pares de muestras hasta la convergencia, luego se describe un conjunto de datos utilizando un pequeño número de ejemplares, que se identifican como los más representativos de otras muestras. Los mensajes enviados entre pares representan la idoneidad para que una muestra sea el ejemplar de la otra, que se actualiza en respuesta a los valores de otros pares. Esta actualización ocurre de manera iterativa hasta la convergencia, momento en el que se eligen los ejemplares finales y, por lo tanto, se proporciona la agrupación final.

La propagación de afinidad puede retorna la cantidad de clústeres en función de los datos proporcionados, para este propósito, los dos parámetros importantes son:

- *preference*, el cual controla cuántos ejemplares se utilizan

- *damping (factor de amortiguamiento)* evita oscilaciones numéricas.

Podemos modificar un poco nuestro código anterior para utilizarlo con este método y comparar los resultados obtenidos:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import AffinityPropagation
from sklearn import datasets
from sklearn import metrics
iris = datasets.load_iris()
datos = iris.data
etiquetas = iris.target

afinidad_por_propagacion = AffinityPropagation(preference=-50, damping=0.5, random_state=None)

af = afinidad_por_propagacion.fit(datos)
cluster_centers_indices = af.cluster_centers_indices_
labels = af.labels_

n_clusters_ = len(cluster_centers_indices)

print('Número estimado de clusters: %d' % n_clusters_)

af.fit(datos)
predicciones=af.predict(datos)
score=metrics.adjusted_rand_score(etiquetas, predicciones)
print(score)
plt.scatter(datos[:, 0], datos[:, 1], c=predicciones)

plt.show()
```

A partir de los datos de iris, el modelo predice tres clusters con un porcentaje de acierto del 80%.

3. Instancia de Autoevaluación: Entrega de tarea

En esta instancia de autoevaluación vamos a poner en juego todos los conocimientos que hemos recorrido juntos en esta clase.

Tendremos en cuenta los tipos de ejercicios que realizamos la teoría que leímos y los ejemplos que vimos en los diferentes recursos.

Trabajaremos con el dataset disponible en campus el cual contiene los siguientes datos sobre clientes:

1. purchase_freq_month — frecuencia de compras por mes (escala baja a media).
2. avg_basket_usd — ticket/promedio por compra en USD (escala media a alta).
3. time_on_site_min — tiempo de permanencia en el sitio (minutos).
4. discount_sensitivity — sensibilidad a descuentos (0 a 1).
5. returns_rate — tasa de devoluciones (0 a 0.8 aprox.).

Pista: algunas variables deberían ser escaladas antes de aplicar K-Means.

Qué se quiere descubrir con K-Means

- **Objetivo:** identificar **cuántos segmentos latentes** de clientes existen a partir de sus comportamientos de compra y uso del sitio, **sin etiquetas previas**.
- **Qué patrones buscar:**
  - Grupos con **frecuencia alta** pero **ticket bajo** y **alta sensibilidad** a descuentos.
  - Grupos con **frecuencia baja** pero **ticket alto** y **baja sensibilidad** (compras esporádicas pero grandes).
  - Grupos con **tiempo en sitio** y **tasa de devoluciones** diferenciados (p. ej., exploran mucho y devuelven más vs. exploran poco y devuelven menos).
- **Cómo validarlo:**
  - Comparar **k=2..6** usando **método del codo** para justificar qué valor de k es razonable.
  - Analizar los **centroides** por cluster para describir perfiles (p. ej., “Cluster 1: alta frecuencia + ticket medio + sensibilidad media, foco para promociones; Cluster 2: ticket alto + baja sensibilidad, foco en upselling premium”, etc.).

En esta instancia deberás compartir tu jupyter notebook en tu repositorio GIT.

Es importante tener en cuenta que para aprobar esta instancia deberás:

- Entregar en tiempo y forma
- Realizar un 60% de la actividad correctamente.
- Cumplir con las consignas
- Cumplir con el formato requerido.

4. Cierre

En el cierre de esta clase enriquecedora, hemos explorado las profundidades del Aprendizaje Automático y el Preprocesamiento de Datos, adquiriendo un conjunto valioso de herramientas y conocimientos. Hemos descubierto que la Agrupación de Datos sin Etiquetas, a través de algoritmos como K-means, MiniBatchKMeans y Affinity Propagation, nos permite desentrañar patrones subyacentes en nuestros datos, revelando insights ocultos que pueden impulsar la toma de decisiones en campos tan diversos como la segmentación de clientes, la identificación de comunidades en redes sociales o la detección de anomalías en sistemas. Este conocimiento es fundamental en un mundo donde los datos son la moneda más valiosa. En última instancia, comprender y aplicar estas técnicas no solo nos capacita para enfrentar desafíos complejos en el análisis de datos, sino que también nos empodera para tomar decisiones informadas que impulsan la innovación y el éxito en un amplio espectro de aplicaciones en la era de la información.

Te esperamos en los próximos encuentros. Recordá que es importante participar de los foros, de los encuentros sincrónicos y en lo posible de las tutorías presenciales.

5. Bibliografía OBLIGATORIA

- HAN, R. (2019): *Matemáticas del Aprendizaje Automático*. *Introducción a la analítica de datos e Inteligencia Artificial*.
- JONES, H. (2019): *Aprendizaje Automático. El Aprendizaje Automático para principiantes que desean comprender aplicaciones, Inteligencia Artificial, Minería de Datos, Big Data y más*. Editorial Edición Kindle.
- RUSSELL, R. (2018): *Machine Learning. Guia Paso a Paso Para Implementar Algoritmos De Machine Learning Con Python*
- VIDALES, A. (2019) *Machine Learning Con Matlab*. Editorial Edición Kindle.
- CANE, A. (2019): *Programación Con Python. Guía completa para principiantes.*
- HERNÁNDEZ, V. (2019): *Aprendizaje Automático. Implementación en Inteligencia Artificial.* Editorial Edición Kindle.