

SWP-PYTHON 5BHWII

WS+SS 2026

Sabo RUBNER - RubnS - sabo.rubner@htlinn.ac.at

29. September 2026

Übersicht

SWP 5B - Python

Test-Termine

Rahmenbedingungen

Stoff-Übersicht

Test-Termine

- ▶ siehe WebUntis
- ▶ Semesterende 2026.12.23 !!!

Github Folien Link

► <https://github.com/htlinnrain/python>

Git Repos G1

- ▶ Alhussein Mohamad <https://github.com/MhMd099/NothinBL>
- ▶ Bardakci Enes https://github.com/EnesBardakci/SWP_Rubner_5BHWII
- ▶ Blättner Nikolas
https://github.com/Niki101-sketch/Blaettner_5BHWII_Python.git
- ▶ Camgöz Rojat
https://github.com/rojat21/SWP_5BHWII_Rubner_Camg-z.git
- ▶ Draxl Maximilian
https://github.com/MaxiFratzi/SWP_Python_26-27.git
- ▶ Eberhardt Lukas
https://github.com/L0r0s/Rubner_Python_2026-27.git
- ▶ Emprechtinger Paul
<https://github.com/paulempu/Emprechtinger-SWP-RubnS.git>
- ▶ Grafenstätter Raphael
https://github.com/Raphael0721/Rubner_SWP_5BHWII_python
- ▶ Gritscher Felix https://github.com/FelixG1000/SWP_Python_Gritscher
- ▶ Haidacher Henry
https://github.com/Henrythehai/Haidacher_SWP_RubnS.git

Git Repos G2

- ▶ Hairer <https://github.com/EliasHigh/SwpPythonRubnS.git>
- ▶ Kainz https://github.com/Floooooooooooooooooooooooo/Rubner_5BHWII_SWP_Python.git
- ▶ Mahlkecht
https://github.com/Muetschki/Hue_SWPRubner_Mahlkecht.git
- ▶ Meßner https://github.com/joseppe28/Python_Hue_Messner.git
- ▶ Nolf https://github.com/nolfi02/python_G2_Nolf
- ▶ Ordner https://github.com/hennenfuss49-dev/python_G2_Ortner
- ▶ Peer <https://github.com/Sandro-Peer/python>
- ▶ Rieder https://github.com/domigg23/python_G2_Rieder
- ▶ Walser <https://github.com/Clemens440/4.SWP-Walser.git>
- ▶ Zimmermann
<https://github.com/TobiGoal/SWP-Python-Zimmermann.git>

Rahmenbedingungen

- ▶ drei oder vier Tests
- ▶ mehr als die Hälfte der Einheiten gefehlt - P5 Prüfung
- ▶ zu spät kommen - Tafel
- ▶ Mitarbeit: jeder startet bei Befriedigend, plus -0.25 und minus +0.5
- ▶ Mitarbeit 30% Test 70% Gesamtnote - 1HJ 45% 2HJ 55%
- ▶ jeder Test muss positiv sein, wenn nicht P5 Prüfung
- ▶ Teststoff siehe Fragensammlung
- ▶ HUs gehören in ein eigenes GIT Repo

Stoff-Übersicht

- ▶ Python Theorie und einzelne Aufgaben
- ▶ verkettete Listen mit Python
- ▶ 2tes HJ individuelles Projekt in Python

Ablauf KW39

- ▶ Einführung
- ▶ Folien via GIT
- ▶ Git Repo für 2026 SWP-PYTHON anlegen
- ▶ Python downloaden, HalloWelt programmieren

Ablauf KW38

- ▶ **Wer den Code nicht versteht, steuert nicht – er fliegt blind**
 - ▶ **Debugging & Verifikation:** KI generiert schnell funktionierenden Code, baut aber regelmäßig subtile Logikfehler, Race Conditions oder Sicherheitslücken ein. Wer Grundlagen, Datenstrukturen und Systemverhalten nicht beherrscht, kann KI-Code weder prüfen noch reparieren.
 - ▶ **Die Pilot-Analogie:** Ein moderner Jet fliegt meist auf Autopilot. Trotzdem muss der Pilot das Flugzeug im Detail verstehen, um bei Systemausfällen oder Turbulenzen die Kontrolle zu übernehmen.
- ▶ **Programmieren ist Problemübersetzung, nicht Syntax-Tippen**
 - ▶ **Architektur & Kontext:** Das Generieren von Syntax macht nur einen Bruchteil der Softwareentwicklung aus. Die eigentliche Ingenieursleistung liegt im Systementwurf, dem Schnittstellendesign, der Leistungsskalierung und dem Verstehen der realen Problemstellung.
 - ▶ **Präzise Anforderung:** Um einer KI überhaupt den richtigen Auftrag (Prompt) zu geben, muss das Problem auf technischer Ebene bereits durchdrungen sein. Vage Eingaben führen zu unbrauchbarem Code.

Ablauf KW38

► Haftung und der Multiplikator-Effekt

- **Verantwortung:** Bei Fehlern in kritischen Systemen (Medizintechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Automobil oder Finanzen) haftet kein Sprachmodell, sondern der Entwickler mit seiner Unterschrift.
- **Neue Rollenverteilung:** KI eliminiert rein mechanische Tipparbeit („Code Monkeys“). Entwickler, die Informatikgrundlagen beherrschen und KI als Werkzeug einsetzen, werden nicht arbeitslos, sondern um ein Vielfaches produktiver.

Ablauf KW39

- ▶ Python2/Python3 (in P3 mit Abwärtskompatibilität gebrochen)
- ▶ iterativ und rekursiv besprechen
- ▶ Unterschied Prozesse Threads
- ▶ keine Datentypen (type) dynamische/statische Typisierung
- ▶ aber type hints
- ▶ funktionale und objektorientierte Programmierung möglich
- ▶ NichtInterpreter und Interpreter Sprachen
- ▶ Was ist eine Instanz/Referenz//Referenzzähler/GarbageCollection/del
- ▶ ~~<https://www.learnpython.org/>~~
- ▶ ~~<https://www.programiz.com/python-programming>~~
- ▶ KI als Recherche-hilfe benutzen? (KI Nutzung protokollieren -j GIT)
- ▶ python syntax kontrollstrukturen (if, schleifen, break, pass, try-except) erarbeiten (je ein Beispiel)
- ▶ bedingte Ausdrücke
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/05_001.html (je ein Beispiel)
- ▶ <https://www.datacamp.com/tutorial/python-switch-case> (je ein Beispiel)

KW40

```
#include <stdio.h> // includes "printf" command ;

int add(int varA, int varB ) {
    // inline assembler starts here
    __asm {
        mov eax, varA    ; // move first argument to EAX register
        mov ecx, varB    ; // move second argument to ECX register
        add eax, ecx      ; // EAX = EAX + ECX
    }
}

int main() {
    int result = add(1, 2);    // call C-function "add"
    printf( "1 + 2 = %d\n", result); // output result to console
    return 0;
}
```

Abbildung: Assembler und C++ Beispiel

KW40

- ▶ Wiederholung
- ▶ vorbereitete Beispiele besprechen
- ▶ <https://www.programiz.com/dsa/binary-search> wegen Syntax besprechen
- ▶ Arraylist in java, listen, echte arrays (array, np.array)
- ▶ Zuordnungs Datenstrukturen (dict)
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/14_001.html
- ▶ Aufgabe Programmiere Lottoziehung als Methode:
 - ▶ random.getrand()
 - ▶ Algorithmus zum Zufallszahlenziehen muss so programmiert sein, dass keine Zufallszahl zweimal gezogen werden kann.
 - ▶ Das heisst, wenn Sie alle 45 Zahlen ziehen müssten, Würden Sie den Zufallszahlengenerator nur 45 mal benutzen dürfen.
 - ▶ Ziehe die sechs Zahlen und gib Sie am Bildschirm aus
 - ▶ Aufgabe Programmier Lottoziehung Statistik als Methode:
 - ▶ Mach 1000, 10000, 100000 usw. Ziehungen
 - ▶ Erstelle Dictionary für Statistik, wie oft welche Zahl gezogen wurde
 - ▶ Ruf die Statistikmethode nach jede Ziehung auf und inkrementiere den Zähler