Segue a explicação **objetiva e didática** dos **dois pontos solicitados**.

1º Ponto — Como identificar a classe de um endereço IP apenas olhando o IP

Para identificar a **classe**, você deve **observar somente o primeiro octeto** (o primeiro número antes do ponto).

Tabela rápida de identificação

Primeiro octeto	Classe	Tipo de rede
1 – 126	A	Muito grande
128 – 191	B	Média
192 – 223	C	Pequena
224 – 239	D	Multicast
240 – 255	E	Experimental

Exemplos práticos

- **10.1.5.20**
  Primeiro octeto = 10 → **Classe A**
- **150.20.8.1**
  Primeiro octeto = 150 → **Classe B**
- **192.168.0.10**
  Primeiro octeto = 192 → **Classe C**
- **230.0.0.1**
  Primeiro octeto = 230 → **Classe D (Multicast)**
- **250.1.1.1**
  Primeiro octeto = 250 → **Classe E**

Atenção

- **127.x.x.x** é reservado para **loopback** e **não pertence à Classe A utilizável**.

2º Ponto — Exercícios resolvidos sobre classes de endereços IP

Exercício 1

IP: `172.20.15.8`

Resolução:

- Primeiro octeto = 172
- Intervalo 128–191 → **Classe B**
- Máscara padrão → `255.255.0.0`

Resposta: Classe B

Exercício 2

IP: `192.168.10.50`

Resolução:

- Primeiro octeto = 192
- Intervalo 192–223 → **Classe C**
- Máscara padrão → `255.255.255.0`

Resposta: Classe C

Exercício 3

IP: `10.200.3.1`

Resolução:

- Primeiro octeto = 10
- Intervalo 1–126 → **Classe A**
- Máscara padrão → `255.0.0.0`

Resposta: Classe A

Exercício 4

IP: `224.5.10.2`

Resolução:

- Primeiro octeto = 224

- Intervalo 224–239 → **Classe D**
- Uso → Multicast

Resposta: Classe D

Exercício 5

IP: `198.51.100.25`

Resolução:

- Primeiro octeto = 198
- Intervalo 192–223 → **Classe C**

Resposta: Classe C

Se desejar, no próximo passo posso:

- Criar **exercícios para você resolver (com gabarito separado)**
- Explicar **endereços de rede, broadcast e hosts válidos**
- Avançar para **subnetting** (muito importante em provas e prática)

Basta dizer como quer continuar.

Segue a explicação **objetiva e didática** dos **dois pontos solicitados**.

1º Ponto — Como identificar a classe de um endereço IP apenas olhando o IP

Para identificar a **classe**, você deve **observar somente o primeiro octeto** (o primeiro número antes do ponto).

Tabela rápida de identificação

Primeiro octeto	Classe	Tipo de rede
1 – 126	A	Muito grande
128 – 191	B	Média
192 – 223	C	Pequena

224 – 239	D	Multicast
240 – 255	E	Experimental

Exemplos práticos

- **10.1.5.20**
  Primeiro octeto = 10 → **Classe A**
- **150.20.8.1**
  Primeiro octeto = 150 → **Classe B**
- **192.168.0.10**
  Primeiro octeto = 192 → **Classe C**
- **230.0.0.1**
  Primeiro octeto = 230 → **Classe D (Multicast)**
- **250.1.1.1**
  Primeiro octeto = 250 → **Classe E**

Atenção

- **127.x.x.x** é reservado para **loopback** e **não pertence à Classe A utilizável**.

2º Ponto — Exercícios resolvidos sobre classes de endereços IP

Exercício 1

IP: `172.20.15.8`

Resolução:

- Primeiro octeto = 172
- Intervalo 128–191 → **Classe B**
- Máscara padrão → `255.255.0.0`

Resposta: Classe B

Exercício 2

IP: `192.168.10.50`

Resolução:

- Primeiro octeto = 192

- Intervalo 192–223 → **Classe C**
- Máscara padrão → `255.255.255.0`

Resposta: Classe C

Exercício 3

IP: `10.200.3.1`

Resolução:

- Primeiro octeto = 10
- Intervalo 1–126 → **Classe A**
- Máscara padrão → `255.0.0.0`

Resposta: Classe A

Exercício 4

IP: `224.5.10.2`

Resolução:

- Primeiro octeto = 224
- Intervalo 224–239 → **Classe D**
- Uso → Multicast

Resposta: Classe D

Exercício 5

IP: `198.51.100.25`

Resolução:

- Primeiro octeto = 198
- Intervalo 192–223 → **Classe C**

Resposta: Classe C
